## CN LAB CYCLE 2 Mallika Prasad 1BM19CS081

## **PROGRAM 1**

Write a program for error detecting code using CRC-CCITT (16 bits)

```
#include<stdio.h>
char m[50],g[50],r[50],g[50],temp[50];
void caltrans(int);
void crc(int);
void calram();
void shiftl();
int main()
int n,i=0;
char ch,flag=0;
printf("Enter binary data:");
while((ch=getc(stdin))!='\n')
m[i++]=ch;
n=i;
for(i=0;i<16;i++)
m[n++]='0';
m[n]='\0':
printf("Message after appending 16 zeros:%s",m);
for(i=0;i<=16;i++)
g[i]='0';
g[0]=g[4]=g[11]=g[16]='1';g[17]='\0';
printf("\ngenerator:%s\n",g);
crc(n);
printf("\n\nquotient:%s",q);
caltrans(n);
printf("\nchecksum calculated:%s",m);
printf("\ncode word:%s",m);
printf("\nEnter code word:");
scanf("\n%s",m);
printf("CRC checking\n");
crc(n);
printf("\n\nlast remainder:%s",r);
for(i=0;i<16;i++)
if(r[i]!='0')
flag=1;
else
continue;
if(flag==1)
printf("Error during transmission");
printf("\n\nNo error in message");
void crc(int n)
```

```
int i,j;
for(i=0;i< n;i++)
temp[i]=m[i];
for(i=0;i<16;i++)
r[i]=m[i];
printf("\nintermediate remainder\n");
for(i=0;i< n-16;i++)
if(r[0]=='1')
q[i]='1';
calram();
else
q[i]='0';
shiftl();
r[16]=m[17+i];
r[17]='\0';
printf("\nremainder %d:%s",i+1,r);
for(j=0;j<=17;j++)
temp[j]=r[j];
q[n-16]='\0';
void calram()
int i,j;
for(i=1;i<=16;i++)
r[i-1]=((int)temp[i]-48)^{(int)g[i]-48)+48;
void shiftl()
int i;
for(i=1;i<=16;i++)
r[i-1]=r[i];
}
void caltrans(int n)
int i,k=0;
for(i=n-16;i<n;i++)
m[i]=((int)m[i]-48)^{((int)r[k++]-48)+48};
m[i]='\0';
}
```