

Aula 2: Configuração do Ambiente .NET

Ferramentas utilizadas

VS Code, terminal e navegador.

Downloads e links

- .NET SDK (escolha a versão LTS mais recente):
<https://dotnet.microsoft.com/download>
- VS Code: <https://code.visualstudio.com>
- Extensão C# Dev Kit para VS Code:
<https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-dotnettools.csdevkit>

Comandos desta aula

- Verificar se o .NET foi instalado corretamente: `dotnet --version`
- Criar o projeto de API (substitua "MinhaPrimeiraApi" pelo nome que preferir):
`dotnet new webapi -n MinhaPrimeiraApi -use-controllers`
- Entrar na pasta do projeto recém-criado: `cd MinhaPrimeiraApi`
- Executar a API pela primeira vez: `dotnet run`

Como acessar o Swagger após rodar a API

- Depois de executar `dotnet run`, o terminal vai mostrar um endereço parecido com: `Now listening on: https://localhost:7234 (= número da porta)`
- Abra o navegador e acesse esse endereço adicionando `/swagger` no final, por exemplo:
`https://localhost:7234/swagger`

Estrutura de pastas do projeto criado

- `Program.cs`: porta de entrada da aplicação, onde a API é configurada e iniciada.
- `Controllers/`: pasta onde ficam os arquivos que recebem as requisições HTTP.
- `appsettings.json`: arquivo de configurações do projeto.
- `arquivo.csproj`: ficha de identidade do projeto (nome, versão, dependências).