🔑

Аутентификация

BILLZ 2.0 API использует JSON Web Token (**JWT**) для проверки аутентификации. Токен генерируется на стороне сервера со сроком 15 дней.

Получение токена

Для получения jwt токена нужно отправить POST запрос на https://api-admin.billz.ai/v1/auth/login с секретным ключом в теле запроса. Полученный access_token нужно передавать в заголовке каждого запроса в формате `Authorization: Bearer your_access_token`

Секретный ключ можно создать в BILLZ UI

Как создать ключ интеграции

Пример запроса

```
curl -X 'POST' \
  'https://api-admin.billz.ai/v1/auth/login' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
  "secret_token": "YOUR_SECRET_KEY"
}'
```

Пример ответа

```
{
    "code": 200,
    "message": "ok",
    "error": null,
```

```
    "data": {
        "access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ
9.eyJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwIiwibmFtZSI6IkpvaG4gRG9lIiwiaWF0Ijo
xNTE2MjM5MDIyfQ.SflKxwRJSMeKKF2QT4fwpMeJf36POk6yJV_adQssw5c",
        "refresh_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ
9.eyJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwIiwibmFtZSI6IkpvaG4gRG9lIiwiaWF0Ijo
xNTE2MjM5MDIyfQ.SflKxwRJSMeKKF2QT4fwpMeJf36POk6yJV_adQssw5c",
        "token_type": "Bearer",
        "expires_in": 86400
    }
}
```


BILLZ 2.0 API использует JSON Web Token (**JWT**) для проверки аутентификации. Токен генерируется на стороне сервера со сроком 15 дней.

Если выполнить запрос с просроченным токеном, то вернётся ответ с 401 кодом и текстом ошибки


```
HTTP/2 401
{
    "code": 401,
    "message": "token error",
    "error": "Token is expired",
    "data": null
}
```


В этом случае можно просто повторно выпустить токен