Клиенты

Создание клиента

Метод позволяет создать клиента.

Endpoint: `POST /v1/client`

Параметры запроса

Имя	Тип	Описание
chat_id	string	chat_id клиента в telegram
date_of_birth	string	Дата рождения. Формат даты `2022-05-14`
first_name	string	Имя клиента
last_name	string	Фамилия клиента
phone_number	string	Телефон клиента
gender	integer	Пол клиента. 0 - не определен 1 - мужской 2 - женский

Пример запроса

```
curl -X 'POST' \
  'https://api-admin.billz.ai/v1/client' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'Authorization: Bearer ..' \
  -d '{
  "chat_id": "some_chat_id",
  "date_of_birth": "2022-05-14",
  "first_name": "John",
  "gender": 1,
  "last_name": "Doe",
```

```
  "phone_number": "+998000000000"
}'
```

Параметры ответа

Имя	Тип	Описание
id	string (uuid)	Идентификатор созданного клиента

Пример ответа

```
{
    "id": "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
}
```

Получение списка клиентов

Метод позволяет получить краткую информацию по списку клиентов.

Endpoint: `GET /v1/client`

Параметры запроса

Имя	Тип	Описание
chat_id	string	chat_id клиента в telegram
limit	integer	Количество элементов на страницу. По умолчанию - 10
page	integer	Номер страницы. По умолчанию - 1
search	string	Строка поиска
phone_number	string	Телефон клиента

Пример запроса

```
curl -X 'GET' \
  'https://api-admin.billz.ai/v1/client' \
```

```
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Bearer ..' \
```

Параметры ответа

Имя	Тип	Описание
count	int	Кол-во клиентов в базе
clients	array[object]	Список клиентов
clients.balance	float	Баланс клиента
clients.birth_date	string	Дата рождения. Формат даты `2022-05-14`
clients.first_name	string	Имя клиента
clients.last_name	string	Фамилия клиента
clients.phone_numbers	[]string	Список номеров клиента
clients.cards	[]string	Список карт клиентов
clients.chat_id	string	Telegram chat_id клиента
clients.id	string (uuid)	Идентификатор клиента
clients.created_at	string	Дата создания клиента
clients.last_transaction_date	string	Последняя дата транзакции

Пример ответа


```
{
  "clients": [
    {
      "balance": 0,
      "birth_date": "2022-05-14",
      "cards": [
        "some_card"
      ],
      "chat_id": "some_chat_id",
      "created_at": "2022-05-14",
      "first_name": "John",
      "first_transaction_date": "2022-05-14",
```

```
      "id": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
      "last_name": "Doe",
      "last_transaction_date": "2022-05-14",
      "phone_numbers": [
        "+998000000000"
      ]
    }
  ],
  "count": 0
}
```


Редактирование клиента

Метод для редактирования данных клиента. Идентификатор клиента должен передаваться в пути запроса.

Endpoint: `PUT /v1/client/{id}`

Параметры запроса

Имя	Тип	Описание
date_of_birth	string	Дата рождения. Формат даты `2022-05-14`
first_name	string	Имя клиента
last_name	string	Фамилия клиента
phone_number	array[string]	Номера клиента, перечисленные массивом
gender	integer	Пол клиента. 0 - не определен 1 - мужской 2 - женский

Пример запроса

```
curl -X 'PUT' \
  'https://api-admin.billz.ai/v1/client/123' \
  -H 'accept: application/json' \
```

```
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'Authorization: Bearer ..' \
  -d '{
  "date_of_birth": "2022-05-14",
  "first_name": "John",
  "gender": 1,
  "last_name": "Doe",
  "phone_number": ["+998000000000"]
}'
```

Параметры ответа

Имя	Тип	Описание
message	string	Сообщение об успешном обновлении

Пример ответа

```
{
    "message": "Successfully updated"
}
```

Подробная информация по одному клиенту

Используется для получения карточки клиента со всеми данными. Идентификатор клиента должен передаваться в пути запроса.

Endpoint: `GET /v1/customer/{id}`

Параметры запроса

Имя	**Тип**	**Описание**
id	string (uuid)	Идентификатор клиента

Пример запроса

```
curl 'https://api-admin.billz.ai/v1/customer/622c8993-9f82-45
ae-a69d-63103d8506d5' \
```

```
  -X 'GET' \
  -H 'Authorization: Bearer ..'
```

Параметры ответа

Имя	**Тип**	**Описание**
id	string (uuid)	Уникальный идентификатор клиента
external_id	string	Внешний идентификатор клиента
company_id	string	Уникальный идентификатор компании
first_name	string	Имя клиента
last_name	string	Фамилия клиента
middle_name	string	Отчество клиента
language	string	Предпочитаемый язык клиента
date_of_birth	string	Дата рождения клиента
gender	string	Пол клиента
phone_numbers	array	Список телефонных номеров клиента
marital_status	string	Семейное положение клиента
registered_shop	object	Информация о зарегистрированном магазине
- id	string	Идентификатор магазина
- name	string	Название магазина
last_purchase_date	string	Дата последней покупки
channel	object	Канал взаимодействия с клиентом
- id	string	Идентификатор канала
- company_id	string	Идентификатор компании канала
- name	string	Название канала
sms_notification	boolean	Получает ли клиент SMS-уведомления
phone_notification	boolean	Получает ли клиент телефонные уведомления
social_network_notification	boolean	Получает ли клиент уведомления в соцсетях

purchase_amount	number	Общая сумма покупок клиента
debt_amount	number	Сумма задолженности клиента
email_notification	boolean	Получает ли клиент email-уведомления
groups	array	Список групп, к которым принадлежит клиент
- id	string	Идентификатор группы
- company_id	string	Идентификатор компании группы
- name	string	Название группы
- session_id	string	Идентификатор сессии
- loyalty_level_id	string	Идентификатор уровня лояльности
- group_type	string	Тип группы
- active	boolean	Активна ли группа
- is_auto	boolean	Является ли группа автоматической
- description	string	Описание группы
- external_id	string	Внешний идентификатор группы
- created_at	string	Дата создания группы
- discount_percent	number	Процент скидки группы
- customer_group_id	string	Идентификатор группы клиентов
- segment_conditions	null	Условия сегмента
- customer_qty	number	Количество клиентов в группе
- works_on_retail_price	boolean	Работает ли на розничной цене
- works_on_free_price	boolean	Работает ли на свободной цене
- works_on_wholesale_price	boolean	Работает ли на оптовой цене
cards	array	Список карт, принадлежащих клиенту
- id	string	Идентификатор карты
- name	string	Название карты
- code	string	Код карты
- is_active	boolean	Активна ли карта
created_at	string	Дата создания записи о клиенте

loyalty_program_id	string	Идентификатор программы лояльности
loyalty_program_level_id	string	Идентификатор уровня программы лояльности
last_update_date	string	Дата последнего обновления данных клиента
company_name	string	Название компании
chat_id	string	Идентификатор телеграм чата с клиентом
first_purchase_date	string	Дата первой покупки
sort	null	Параметр сортировки
source_id	string	Идентификатор источника
deleted_at	number	Статус удаления записи
addresses	array	Список адресов клиента
social_networks	array	Список социальных сетей клиента
relatives	array	Список родственников клиента
notes	array	Заметки о клиенте
tasks	array	Список задач, связанных с клиентом
custom_fields	array	Пользовательские поля клиента
average_purchase_amount	number	Средняя сумма покупки
average_products_price	number	Средняя цена товаров
balance	number	Кешбек баланс клиента
client_type	string	Тип клиента
average_discount	number	Средняя скидка
average_products_count	number	Среднее количество товаров в покупке
top_transaction	number	Сумма крупнейшей транзакции
visits_count	number	Количество визитов клиента
props_updated	boolean	Обновлялись ли свойства клиента

Пример ответа


```
{
    "id": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
```

```
    "external_id": "000000",
    "company_id": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "first_name": "John",
    "last_name": "Doe",
    "middle_name": "",
    "language": "en",
    "date_of_birth": "2022-05-14",
    "gender": "MALE",
    "phone_numbers": [
        "+998000000000"
    ],
    "marital_status": "",
    "registered_shop": {
        "id": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
        "name": "test store"
    },
    "last_purchase_date": "2022-05-14 00:00:00",
    "channel": {
        "id": "",
        "company_id": "",
        "name": ""
    },
    "sms_notification": false,
    "phone_notification": false,
    "social_network_notification": false,
    "purchase_amount": 0,
    "debt_amount": 0,
    "email_notification": false,
    "groups": [
        {
            "id": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
            "company_id": "",
            "name": "",
            "session_id": "",
            "loyalty_level_id": "",
            "group_type": "",
```

```
            "active": false,
            "is_auto": false,
            "description": "",
            "external_id": "",
            "created_at": "",
            "discount_percent": 0,
            "customer_group_id": "00000000-0000-0000-0000-000
000000000",
            "segment_conditions": null,
            "customer_qty": 0,
            "works_on_retail_price": false,
            "works_on_free_price": false,
            "works_on_wholesale_price": false
        }
    ],
    "cards": [
        {
            "id": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
            "name": "some_card",
            "code": "some_card_code",
            "is_active": true
        }
    ],
    "created_at": "2022-05-14 00:00:00",
    "loyalty_program_id": "00000000-0000-0000-0000-0000000000
00",
    "loyalty_program_level_id": "00000000-0000-0000-0000-0000
00000000",
    "last_update_date": "",
    "company_name": "test company",
    "chat_id": "some_chat_id",
    "first_purchase_date": "2022-05-14 00:00:00",
    "sort": null,
    "source_id": "",
    "deleted_at": 0,
    "addresses": [],
```

```
    "social_networks": [],
    "relatives": [],
    "notes": [],
    "tasks": [],
    "custom_fields": [],
    "average_purchase_amount": 0.0,
    "average_products_price": 0.0,
    "balance": 943000,
    "client_type": "",
    "average_discount": 0,
    "average_products_count": 0,
    "top_transaction": 0,
    "visits_count": 0,
    "props_updated": false
}
```


Изменение кешбека

Это ручная операция изменения кешбека. Используйте с осторожностью.

Метод принимает новое значение кешбека и устанавливает покупателю.

Endpoint: `PATCH /v1/customer/set-balance/{id}`

Параметры запроса

Имя	Тип	**Описание**
balance	integer	Новое значение кешбека


```
{
    "balance": "943000"
}
```


Пример запроса

```
curl 'https://api-admin.billz.ai/v1/customer/set-balance/622c
8993-9f82-45ae-a69d-63103d8506d5' \
```

```
  -X 'PATCH' \
  -H 'Authorization: Bearer ..' \
  --data-raw '{"balance":943000}'
```

Параметры ответа

Имя	Тип	**Описание**
message	string	Идентификатор запроса

Пример ответа

```
{
    "message": "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
}
```

Создание клиентской карты

Это ручная операция изменения кешбека. Используйте с осторожностью.

Метод принимает новое значение кешбека и устанавливает покупателю.

Endpoint: `POST /v1/client-card`

Параметры запроса

Имя	**Тип**	**Описание**
customer_id	string (uuid)	Идентификатор клиента

```
{
    "customer_id": "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
}
```

Пример запроса

```
curl 'https://api-admin.billz.ai/v1/client-card' \
  -X 'POST' \
```

```
  -H 'Authorization: Bearer ..' \
  -d '{"customer_id":"00000000-0000-0000-0000-000000000000"}'
```

Параметры ответа

Имя	Тип	**Описание**
id	string (uuid)	Идентификатор клиента
card_code	string	Код карты

Пример ответа

```
{
    "id": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "card_code": "some card code"
}
```

Получение списка клиентов по chat_id

Получение списка клиентов по chat_id.

Endpoint: `GET /v1/client-by-chat-id`

Параметры запроса

Имя	**Тип**	**Описание**
page	integer	Номер страницы. По умолчанию - 1
limit	integer	Кол-во результатов на странице. По умолчанию - 10
chat_id	string	Telegram chat_id клиента

Пример запроса

```
curl 'https://api-admin.billz.ai/v1/client-card?page=1&limit=
10' \
  -X 'GET' \
  -H 'Authorization: Bearer ..'
```

Параметры ответа

Имя	Тип	Описание
count	int	Кол-во клиентов в базе
clients	array[object]	Список клиентов
clients.balance	float	Баланс клиента
clients.birth_date	string	Дата рождения. Формат даты `2022-05-14`
clients.first_name	string	Имя клиента
clients.last_name	string	Фамилия клиента
clients.phone_numbers	[]string	Список номеров клиента
clients.cards	[]string	Список карт клиентов
clients.chat_id	string	Telegram chat_id клиента
clients.id	string (uuid)	Идентификатор клиента
clients.created_at	string	Дата создания клиента
clients.last_transaction_date	string	Последняя дата транзакции

Пример ответа


```
{
  "clients": [
    {
      "balance": 0,
      "birth_date": "2022-05-14",
      "cards": [
        "some_card"
      ],
      "chat_id": "some_chat_id",
      "created_at": "2022-05-14",
      "first_name": "John",
      "first_transaction_date": "2022-05-14",
      "id": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
      "last_name": "Doe",
      "last_transaction_date": "2022-05-14",
```

```
      "phone_numbers": [
        "+998000000000"
      ]
    }
  ],
  "count": 0
}
```


Получение информации по долгам

Получение списка клиентов по chat_id.

Endpoint: `GET /v1/debt-stats`

Параметры запроса

Имя	**Тип**	**Описание**
customer_id	string	ID клиента

Пример запроса

```
curl 'https://api-admin.billz.ai/v1/debt-stats?customer_id=:c
ustomerId' \
  -H 'authorization: Bearer ...'
```

Параметры ответа

Имя	**Тип**	**Описание**
total	int	Общее количество
total_debt_amount	int	Общая сумма задолженности
total_unpaid_amount	int	Общая сумма неоплаченной задолженности

Имя	Тип	Описание
total_paid_amount	int	Общая сумма оплаченной задолженности
total_system_paid_amount	int	Общая сумма системной оплаты
number_of_debtors	int	Количество должников
number_of_paid_debtors	int	Количество должников, оплативших задолженность
number_of_overdue_debtors	int	Количество должников с просроченной задолженностью
number_of_debts	int	Количество долгов
number_of_paid_debts	int	Количество погашенных долгов
number_of_unpaid_debts	int	Количество неоплаченных долгов
number_of_overdue_debts	int	Количество просроченных долгов
number_of_partially_paid_debts	int	Количество частично оплаченных долгов

Пример ответа


```
{
    "total": 0,
    "total_debt_amount": 10600,
    "total_unpaid_amount": 600,
    "total_paid_amount": 10000,
    "total_system_paid_amount": 0,
    "number_of_debtors": 1,
    "number_of_paid_debtors": 0,
    "number_of_overdue_debtors": 0,
    "number_of_debts": 1,
    "number_of_paid_debts": 0,
    "number_of_unpaid_debts": 1,
    "number_of_overdue_debts": 0,
    "number_of_partially_paid_debts": 1,
    "payment_type_stats": null
}
```

Получение списка долгам

Получение списка клиентов по chat_id.

Endpoint: `GET /v1/debt`

Параметры запроса

Имя	**Тип**	**Описание**
customer_id	string	ID клиента
page	integer	Номер страницы. По умолчанию - 1
limit	integer	Кол-во результатов на странице. По умолчанию - 10

Пример запроса

```
curl 'https://api-admin.billz.ai/v1/debt?status=&customer_id
=:customerId&limit=5&page=1' \
  -H 'authorization: Bearer ...'
```

Параметры ответа

Имя	**Тип**	**Описание**
data	[]struct	Массив транзакций
count	int	Количество транзакций
data.id	string	Идентификатор транзакции
data.order_id	string	Идентификатор заказа
data.order_number	string	Номер заказа
data.external_id	string	Внешний идентификатор
data.amount	int	Сумма платежа
data.comment	string	Комментарий
data.repayment_date	time.Time	Дата погашения
data.created_by	struct	Информация о пользователе,

Имя	Тип	Описание
		создавшем запись
data.created_at	time.Time	Дата и время создания
data.deleted_at	string	Дата удаления (пустая, если не удалено)
data.status	string	Статус платежа
data.customer	struct	Информация о клиенте
data.paid_amount	int	Оплаченная сумма
data.shop	struct	Информация о магазине
data.updated_at	time.Time	Дата и время обновления
data.payments	[]string	Список платежных операций
data.created_at_tz	time.Time	Дата и время создания (с учетом часового пояса)
data.repayment_at_tz	time.Time	Дата погашения (с учетом часового пояса)
data.contact_phones	[]string	Контактные телефоны
data.transactions	interface{}	Список транзакций (значение null, если отсутствует)
data.created_by.id	string	Идентификатор создателя
data.created_by.name	string	Имя аккаунта создателя
data.created_by.first_name	string	Имя создателя
data.created_by.last_name	string	Фамилия создателя
data.customer.id	string	Идентификатор клиента
data.customer.name	string	Имя аккаунта клиента
data.customer.first_name	string	Имя клиента
data.customer.last_name	string	Фамилия клиента
data.shop.id	string	Идентификатор магазина
data.shop.name	string	Наименование магазина

Пример ответа

```
{
    "data": [
        {
            "id": "205ab398-8dba-4059-a6ba-dfca0956f8e6",
            "order_id": "5b0993fb-8ede-44b9-a0d5-188d8841a71
c",
            "order_number": "9591703685",
            "external_id": "63",
            "amount": 10600,
            "comment": "тирит",
            "repayment_date": "2025-05-31T00:00:00Z",
            "created_by": {
                "id": "f1fb6c0c-08a2-49f5-8535-725c86532bc4",
                "name": "Test2222 Account",
                "first_name": "Test2222",
                "last_name": "Account"
            },
            "created_at": "2025-04-23T07:46:24.917875Z",
            "deleted_at": "",
            "status": "partial_paid",
            "customer": {
                "id": "4d7c416f-52b3-4d68-bb82-67ef28b9675a",
                "name": "213 2313",
                "first_name": "213",
                "last_name": "2313"
            },
            "paid_amount": 10000,
            "shop": {
                "id": "e84189d2-89ea-40b3-bdb9-269c5ab066ef",
                "name": "vadim"
            },
            "updated_at": "2025-04-23T07:47:13.0117Z",
            "payments": [
                "23-04-2025 12:47:13 Наличные: 10000.000000"
            ],
```

```
            "created_at_tz": "2025-04-23T12:46:24.917875Z",
            "repayment_at_tz": "2025-05-31T05:00:00Z",
            "contact_phones": [
                "+998000000099"
            ],
            "transactions": null
        }
    ],
    "count": 1
}
```


Получение программы лояльности

Получение программы лояльности, которая распространяется на клиентов.

Endpoint: `GET /v1/loyalty-program`

Пример запроса

```
curl 'https://api-admin.billz.ai/v1/loyalty-program' \
  -H 'authorization: Bearer ...'
```

Параметры ответа

Имя	Тип	Описание
id	string	уникальный идентификатор записи
company_id	string	уникальный идентификатор компании
loyalty_program_type	string	тип программы лояльности (кэшбек или дисконт)
is_added_by_one_time_purchase	bool	не используется
one_time_purchase_amount	float64	не используется

Имя	Тип	Описание
notify_on_entrance	bool	уведомлять клиента при присоединении к программе лояльности
notify_on_new_level	bool	уведомлять клиента при достижении нового уровня
cashback_payment_percent	float64	процент кэшбека
bonus_expire_period	int64	время истечения бонуса
joining_point	int64	не используется
loyalty_entrance_notification	[]struct	настройки уведомлений при присоединении к программе лояльности
loyalty_entrance_notification.id	string	уникальный идентификатор записи
loyalty_entrance_notification.loyalty_program_id	string	уникальный идентификатор программы лояльности
loyalty_entrance_notification.notification_type_id	string	уникальный идентификатор типа уведомления
loyalty_entrance_notification.notification_sender_id	string	уникальный идентификатор отправителя
loyalty_entrance_notification.message	string	тепо сообщения
loyalty_entrance_notification.image	string	не используется
loyalty_entrance_notification.preview	string	не используется

Имя	Тип	Описание
new_level_notification	[]struct	настройки уведомлений при достижении нового уровня
new_level_notification.id	string	уникальный идентификатор записи
new_level_notification.loyalty_program_id	string	уникальный идентификатор программы лояльности
new_level_notification.notification_type_id	string	уникальный идентификатор типа уведомления
new_level_notification.notification_sender_id	string	уникальный идентификатор отправителя
new_level_notification.message	string	тело сообщения
new_level_notification.image	string	не используется
new_level_notification.preview	string	не используется
loyalty_program_levels	[]struct	настройки уровней программы лояльности
loyalty_program_levels.id	string	уникальный идентификатор записи
loyalty_program_levels.loyalty_program_id	string	уникальный идентификатор программы лояльности
loyalty_program_levels.name	string	наименование уровня

Имя	Тип	Описание
loyalty_program_levels.purchase_price	float64	сумма покупок после которой применяется уровень ЛП
loyalty_program_levels.discount	float64	процент скидки/ кэшбэка
loyalty_program_levels.sequence_number	int64	порядок уровней
exluded_products	[]string	массив из уникальных идентификаторов записей продуктов
assign_customers	bool or nil	не используется

Пример ответа


```
{
    "id": "cb8bbcf4-4267-4b65-9ab7-7ee15174e54d",
    "company_id": "29e142cb-f4bb-40f6-a7dd-1b81405c171c",
    "loyalty_program_type": "DISCOUNT",
    "is_added_by_one_time_purchase": false,
    "one_time_purchase_amount": 0,
    "notify_on_entrance": false,
    "notify_on_new_level": false,
    "cashback_payment_percent": 0,
    "bonus_expire_period": 0,
    "joining_point": 0,
    "loyalty_entrance_notification": [
        {
            "id": "b641e948-02fb-464d-b209-e6b13249f562",
            "loyalty_program_id": "51e68e7f-061f-4f15-89e5-3f
182b892ed6",
            "notification_type_id": "243b77bf-461a-4be9-9123-
74be59f36d97",
            "notification_sender_id": "6052cbf2-f5c8-4d0e-a04
```

```
6-9a9c1f76e90b",
            "message": "",
            "image": "",
            "preview": ""
        }
    ],
    "new_level_notification": [
        {
            "id": "a057c0f1-d9da-4cb8-8b5f-1360e380bdf3",
            "loyalty_program_id": "51e68e7f-061f-4f15-89e5-3f
182b892ed6",
            "notification_type_id": "0928f28e-74f5-42d9-8c87-
c6c159b0e28f",
            "notification_sender_id": "6052cbf2-f5c8-4d0e-a04
6-9a9c1f76e90b",
            "message": "",
            "image": "",
            "preview": ""
        }
    ],
    "loyalty_program_levels": [
        {
            "id": "e1f44cad-aba6-4172-b9f3-05706ea7e077",
            "loyalty_program_id": "51e68e7f-061f-4f15-89e5-3f
182b892ed6",
            "name": "first",
            "purchase_price": 0,
            "discount": 0,
            "sequence_number": 0
        }
    ],
    "exluded_products": [],
    "assign_customers": null
}
```