



API ASKIA NET

Par Abdourahmane NDIAYE,
Directeur des Systèmes d'Information
ASKIA ASSURANCES

À PROPOS

Dans ce document, on décrit les différents services web qui composent l'API ASKIA NET permettant de commercialiser les produits d'assurance d'ASKIA ASSURANCES.

Afin de pouvoir envoyer des requêtes sur l'API, vous avez besoin d'identifier votre application au DSI de ASKIA ASSURANCES.

Une fois votre identification effectuée et votre application créée, vous obtiendrez une clé «**appClient**» qui identifie votre application et vous permet d'envoyer les requêtes.

Pour cet API, les requête doivent utiliser la méthode GET. Dans la partie **header** de la requête vous devez spécifier votre « **appClient** » (**appClient : ...**) et le type de réponse acceptée qui est du JSON (**Accept: application/json**).

I. SIMULATION(TARIFICATION)

A. AUTOMOBILE

1. TARIF NORMAL

Pour utiliser le tarif automobile les requêtes sont de la forme suivante

GET

<https://api.askianet.com/webservice/srwb/automobile?cat=510&scatCode=000&nrg=E00001&pfs=8&nbP=5&dure=12&vaf=10000000&vvn=4000000&recour=0&vol=0&inc=0&pt=0&gb=0>

Accept : application/json

appClient : ASKIA...

Voici la signification des paramètres de la requête :

Cat : le code la catégorie du véhicule (voir la liste des code catégorie). C'est un nombre sur 3 chiffres

scatCode : le code la sous-catégorie du véhicule. On peut récupérer la liste des souscatégorie via le web service ci-dessus.

nrg : le code du type de carburant (E00001= ESSENCE ; E00002=DISEL). C'est une chaine de 6 caractères

pfs : la puissance fiscale du véhicule. C'est un nombre.

nbP : le nombre de place du véhicule.

dure : la dure du contrat en mois.

vaf : le montant de la valeur à neuf du véhicule

vvn : le montant de la valeur à actuelle du véhicule(obligatoire pour les garanties vol et incendie)

recour : il est égal à 1 si la garantie « recours » est choisie et à 0 sinon

vol : il est égal à 1 si la garantie « vol » est choisie et à 0 sinon

inc : il est égal à 1 si la garantie « incendie » est choisie et à 0 sinon

pt : il est égal à 1 si la garantie « Personnes transportées » est choisie et à 0 sinon

gb : il est égal à 1 si la garantie « Bris de glace » est choisie et à 0 sinon

2. TARIF PACK

Pour obtenir le tarif d'un pack commercial donné, la requête à envoyer est de la forme suivante :

GET

<https://api.askianet.com/web/service/srwb/autopack?nrg=E00001&pfs=09&nbP=5&dure=1&vaf=10000000&pck=P008>

Accept : application/json

avec les parametres suivant :

nrg : le code du type de carburant (E00001= ESSENCE ; E00002=DISEL). C'est une chaine de 6 caractères

pfs : la puissance fiscale du véhicule. C'est un nombre.

nbP : le nombre de place du véhicule.

dure : la durée du contrat en mois.

vaf : la valeur du véhicule.

pck : le code du pack askia (voir référenciel).

B. VOYAGE

Pour utiliser le tarif voyage les requêtes sont de la forme suivante

GET

<https://api.askianet.com/webService/srwb/voyage?zn=001&duree=15>

Accept : application/json

appClient : ASKIA...

Voici la signification des paramètres de la requête :

zn : le code de la zone de destination du voyageur.

dure : la dure du contrat en jours.

C. MULTIRISQUE HABITATION

Pour utiliser le tarif MRH les requêtes sont de la forme suivante

GET

<https://api.askianet.com/webService/srwb/mrh?cntn=6000000&nbreP=8&duree=12>

Accept : application/json

appClient : ASKIA...

Voici la signification des paramètres de la requête :

cntn : le montant représentant la valeur du contenu de l'habitation

nbreP : le nombre de pièce de l'habitation.

duree : la dure du contrat en mois.

D. RAPATRIEMENT

Pour obtenir le tarif d'une formule d'assurance rapatriement, la requête à envoyer est de la forme suivante :

GET

<https://api.askianet.com/web/service/srwb/rapatriement?formule=02&adultesupl=1&enfantsupl=0&nbreAges=0>

Accept : application/json

avec les paramètres suivant :

formule : le code de la formule (01= Individuel ; 02=Famille d'au maximum 2 adultes + 3 enfant). C'est une chaîne de 2 caractères

adultesupl : le nombre d'adultes supplémentaires. C'est un nombre.

enfantsupl : le nombre d'enfants supplémentaires. C'est un nombre.

nbreAges : le nombre de personnes âgées de plus de 80 ans. C'est un nombre.

Le résultat obtenu est un objet JSON de la forme suivante :

```
{
  formule: "FAMILLE(2 ADULTES+ 3 MINEURS)",
  idSaisie: "110058202222133",
  primenette: 29220,
  primettc: 32142,
  taxe: 2922
}
```

E. RESULTAT OBETENU

Si l'exécution de la requête est réussie, on obtient l'objet JSON suivant en réponse.

```
{
  "accessoire": 3000,
  "commission": 8172,
  "fga": 1022,
  "idSaisie": "11002862017164336",
  "primenette": 40862,
```

```
"primette": 49270,  
"taxe": 4386  
}
```

Cet Objet Json contient donc :

idSaisie : l'identifiant de la demande en cours.

primenette : la prime hors taxe de l'assurance

accessoire : les frais ou cout de la police d'assurance

fga : le montant de la taxe fond de garantie automobile

taxe : la taxe

primette : le montant de la prime TTC que doit payer le client.

II. REFERENTIEL

Cette partie de l'API est un ensemble de service qui permettent de récupérer les données de référence que sont les branches, les catégories, les sous-catégories, les marques des véhicules et la liste des pays.

a. Les packs commerciaux

Pour avoir la liste des packs commerciaux en automobile, il faut envoyer une requête de la forme suivante :

GET

<https://api.askianet.com/webservice/referentiel/packs>

Accept : application/json

appClient : ASKIA...

La réponse obtenue est un objet json.

```
[
  {
    code: "P002",
    dureemin: 3,
    libelle: "PACK 1 RC - PT - DR"
  },
  {
    code: "P003",
    dureemin: 3,
    libelle: "PACK 2 RC - PT - DR - BDG"
  },
  {
    code: "P004",
    dureemin: 3,
    libelle: "PACK 3 RC - PT - DR - BDG - AR"
  },
  {
    code: "P005",
    dureemin: 3,
    libelle: "PACK 4 TOUTES OPTIONS SAUF Dommage"
  }
],
```

b. Les Branches

Il est possible d'obtenir la liste de toutes les branches d'Assurances commercialisées par Askia Assurances.

Pour obtenir toutes les branches accessibles au niveau d'un point de vente donné, la requête à envoyer est de la forme suivante :

GET

<https://api.askianet.com/webservice/referentiel/branchepv>

Accept : application/json

appClient : ASKIA...

La réponse obtenue est un objet json.

```
[
  {
    code: "500",
    libelle: "AUTOMOBILE"
  },
  {
    code: "600",
    libelle: "MULTIRISQUE HABITATION"
  }
]
```

c. Catégories

Pour chaque branche, on peut avoir sa liste de catégories. Pour obtenir la liste des catégories, la requête est de la forme suivante :

GET

<https://api.askianet.com/webservice/referentiel/categories?brCode=400>

Accept : application/json

appClient : ASKIA...

brCode : c'est le code de la branche dans la base de ASKIA

La réponse obtenue est un objet json dont la forme est la suivant :

```
[
  {
    code: "431",
    libelle: "INDIVIDUELLE ACCIDENT GROUPE"
  },
  {
    code: "440",
    libelle: "VOYAGE"
  }
]
```

d. Sous-Catégories

Pour chaque catégorie, on peut avoir sa liste de sous-catégories. Pour obtenir la liste des sous-catégories, la requête est de la forme suivante :

GET

<https://api.askianet.com/webservice/referentiel/scategories?catCode=520>

Accept : application/json

appClient : ASKIA...

catCode : c'est le code de la catégorie dans la base de ASKIA

La réponse obtenue est un objet json dont la forme est la suivant :

```
[
  {
    code: "002",
    libelle: "Véhicule utilitaires à carrosserie tourist
  },
  {
    code: "003",
    libelle: "Véhicule utilitaires autres carrosseries j
  },
  {
    code: "004",
    libelle: "Véhicule utilitaires autres carrosseries é
  }
]
```

e. Marques

Ce service permet de récupérer la liste des marques de la base de ASKIA. La requête a la forme suivante :

GET

<https://api.askianet.com/webService/referentiel/marques>

Accept : application/json

appClient : ASKIA...

La réponse obtenue est un objet json de la forme suivante :

```
{
  code: "M00020",
  libelle: "ALFA ROMEO"
},
```

f. Pays

Ce service permet de récupérer la liste des pays de la base de ASKIA. La requête a la forme suivante :

GET

<https://api.askianet.com/webService/referentiel/pays>

Accept : application/json

appClient : ASKIA...

La réponse obtenu est un objet json de la forme suivante :

```
[
  {
    code: "P00001",
    libelle: "SENEGAL",
    nationalite: "SENEGALAISE"
  },
  {
    code: "P00002",
    libelle: "MAROC",
    nationalite: "MAROCAINE"
  },
]
```

g. Type de pièce d'identification

Ce service permet de récupérer la liste des types de pièce d'identification du client. La requête a la forme suivante :

GET

<https://api.askianet.com/webservice/referentiel/typepiece>

Accept : application/json

appClient : ASKIA...

La réponse obtenu est un objet json de la forme suivante :

```
[
  {
    code: "01",
    libelle: "--"
  },
  {
    code: "02",
    libelle: "CIN"
  },
  {
    code: "03",
    libelle: "Passeport"
  },
]
```

h. Carrosserie

Pour récupérer la liste des carrosseries de véhicule, la requête doit avoir la forme suivante :

GET

<https://api.askianet.com/webservice/referentiel/carrosseries?scatCode=000>

Accept : application/json

appClient : ASKIA...

III. GESTION DES CLIENTS

Cette partie de l'API permet de faire gestions de clients. On peut créer, modifier ou récupérer un client ou une liste de client par point de vente(vendeur agréé).

1. Création

Pour créer un client, la requête est de la forme suivante :

GET

<https://api.askianet.com/webservice/srwbclient/createclient?pvCode=1100&nom=NDIAYE&pnom=ALY&numident=112002014&numtel=779212045&email=abdou@askiaassurances.com&adresse=Fass+Paillot&paysCode=P00002&dtNaissance=22/11/2017>

Accept : application/json

appClient : ASKIA...

pvCode : le code du point de vente dans le base de ASKIA.

nom : le nom du client à créer

pnom : le prénom du client

numident : le numéro d'identification (CIN, N° Passeport, N° permis....) du client

numtel : numéro téléphone du client

email : adresse email du client

adresse : adresse du client

paysCode : le code de la nationalité du client

dtNaissance : la date de naissance du client sous le format **dd/jj/aaaa**

Si l'exécution se passe bien, on a, en réponse, un objet json contenant les informations du client qu'on vient de créer.

```
{
  cliAdresse: "Fass Paillot",
  cliEmail: "abdou%40askiaassurances.com",
  cliNom: "NDIAYE",
  cliNumero: "1102C000026",
  cliNumIdent: "112002014",
  cliPrenom: "ALY",
  cliTelPortable: "779212045",
  dtNaissance: "17/04/2018",
  nationalite: "MAROCAINE"
}
```

2. Modification

Pour modifier un client existant, on envoie une requête de la forme suivante :

GET

<https://api.askianet.com/webservice/srwbclient/updateclient?cliCode=1102C000026&nom=FALL&pnom=ALY&numident=1120CA02014&numtel=779212045&email=abdou@askiaassurances.com&adresse=Fass+Paillot&paysCode=P00002&dtNaissance=22/11/2017>

Accept : application/json

appClient : ASKIA...

cliCode : le numéro du client à modifier

nom : le nom du client à modifier

pnom : le prénom du client

numident : le numéro d'identification (CIN, N° Passeport, N° permis....) du client

numtel : numéro téléphone du client

email : adresse email du client

adresse : adresse du client

paysCode : le code de la nationalité du client

dtNaissance : la date de naissance du client sous le format **dd/jjd/aaaa**

Si l'exécution se passe bien, on a, en réponse, un objet json contenant les informations du client qu'on vient de modifier.

3. Récupération

Pour récupérer un client de la base, il faut exécuter une requête de la forme suivante :

GET

<https://api.askianet.com/webservice/srwbclient/getclient?cliCode=1102C000026>

Accept : application/json

appClient : ASKIA...

cliCode : c'est le numéro du client

Si le client existe, un objet json contenant les informations du client est retourné en réponse.

Il est possible de récupérer un client à partir de son numéro de contrat. Pour cela il faut exécuter une requête de la forme suivante :

GET

<https://api.askianet.com/webservice/srwbclient/recupclient?numeroPolice=6000510AS000111>

Accept : application/json

appClient : ASKIA...

numeroPolice : c'est le numéro de la police

Si le client existe, un objet json contenant les informations du client est retourné en réponse.

IV. ENREIGREMENT DES CONTRATS

Avec l'API, il est possible d'enregistrer des contrats Voyage et multirisque Habitation dans la base de Askia Assurances.

1. Contrat Voyage

Pour enregistrer un contrat voyage il faut fournir les informations nécessaires dans les paramètres de la requête à envoyer à l'API. La requête est de la forme suivante :

GET

<https://api.askianet.com/web/service/srwbvoyage/create?cliCode=6000C000126&zn=001&duree=30&effet=20/05/2018&numPassport=A0012012&dtDeliv=01/01/2015&dtExpir=31/12/2022&lieuNais=ThiarThilor&dtNais=21/11/1984&lieuDepart=Dakar&lieuDest=NewYork&assure=NDIAYE Abdourahmane>

Accept : application/json

appClient : ASKIA...

cliCode : c'est le numéro du client

zn : Zone de destination

duree : la durée du voyage en jours

effet : la date de prise d'effet du contrat

numPassport : le numéro du passeport du client

dtDeliv : la date de délivrance du passeport du client

dtExpir : la date d'expiration du passeport du client

lieuNais : le lieu de naissance du client

lieuDepart : le lieu de départ du voyageur

lieuDest : le lieu de destination du voyageur

dtNais : la date naissance de l'assuré (s'il est différent du souscripteur)

assure : le nom et le prénom de l'assuré (s'il est différent du souscripteur). L'ordre c'est « nom » puis « prénom »

2. Contrat MRH

Pour créer un nouveau contrat MRH la requête doit être de la forme suivante :

GET

<https://api.askianet.com/webservice/srwbmrh/creer?cliCode=1107C000258&cntn=2000000&nbreP=2&duree=12&effet=18/04/2018&identification=villa35-B-&localisation=ZoneA>

Accept : application/json

appClient : ASKIA...

cliCode : c'est le numéro du client

cntn : la valeur du contenu de l'habitation

nbreP : le nombre de pieces de l'habitation

duree : la durée du voyage en jours

effet : la date de prise d'effet du contrat

identification : l'identification de l'habitation

localisation : l'adresse de l'habitation

Pour renouveler un contrat MRH, la requête doit être de la forme suivante :

GET

<https://api.askianet.com/webservice/srwbmrh/renouv?cliCode=1107C000258&numeroPolice=1107610AS000022&cntn=2000000&nbreP=2&duree=12&effet=18/04/2018>

Accept : application/json

appClient : ASKIA...

cliCode : c'est le numéro du client

cntn : la valeur du contenu de l'habitation

nbreP : le nombre de pieces de l'habitation

duree : la durée du voyage en jours

effet : la date de prise d'effet du contrat

3. Automobile

A. PACK ASKIA

Pour créer un nouveau contrat automobile à partir d'un PACK, on envoie une requête de la forme suivante :

GET

<https://api.askianet.com/webservice/srwbauto/createpack?cliCode=6000C000004&pck=P004&carrCode=07&nrg=E00002&pfs=14&nbP=5&dure=3&effet=16/04/2020&numImmat=DK2314BA&mqCode=M00427&modele=Qashqai&vaf=0>

Accept : application/json

appClient : ASKIA...

cliCode : c'est le numéro du client

pck : le code du pack choisi

carrCode : le code de la carrosserie du véhicule

nrg : le code du type de carburant (E00001= ESSENCE ; E00002=DISEL)

pfs : la puissance fiscale du véhicule. C'est un nombre.

nbP : le nombre de place du véhicule.

dure : la dure du contrat en mois.

effet : la date de prise d'effet du contrat

numImmat : le numéro d'immatriculation

mqCode : le code de la marque du véhicule

modele : le modèle du véhicule

vaf : le montant de la valeur à neuf du véhicule

B. CLASSIQUE

Pour créer un nouveau contrat automobile, on envoie une requête de la forme suivante :

GET

<https://api.askianet.com/webservice/srwbauto/create?cliCode=1107C000257&cat=510&scatCode=000&carrCode=07&nrg=E00002&pfs=14&nbP=5&chrgUtil=3500&dure=2&effet=16/04/2018&numImmat=DK2314BA&mqCode=M00427&modele=Qashqai&vaf=0&vvv=0&recour=0&vol=0&inc=0&pt=0&gb=0>

Accept : application/json

appClient : ASKIA...

cliCode : c'est le numéro du client

cat : le code de la catégorie du véhicule

scatCode : le code de la sous-catégorie du véhicule

nrg : le code du type de carburant (E00001= ESSENCE ; E00002=DISEL)

carrCode: le code de la carrosserie du véhicule

pfs : la puissance fiscale du véhicule. C'est un nombre.

nbP : le nombre de place du véhicule.

chrgUtil: la charge utile du véhicule

dure : la dure du contrat en mois.

effet : la date de prise d'effet du contrat

numImmat : le numéro d'immatriculation

mqCode : le code de la marque du véhicule

modele : le modèle du véhicule

vaf : le montant de la valeur à neuf du véhicule

vvn : le montant de la valeur à actuelle du véhicule(obligatoire pour les garanties vol et incendie)

recour : il est égal à 1 si la garantie « recours » est choisie et à 0 sinon

vol : il est égal à 1 si la garantie « vol » est choisie et à 0 sinon

inc : il est égal à 1 si la garantie « incendie » est choisie et à 0 sinon

pt : il est égal à 1 si la garantie « Personnes transportées » est choisie et à 0 sinon

gb : il est égal à 1 si la garantie « Bris de glace » est choisie et à 0 sinon

Pour renouveler un contrat automobile, la requête à envoyer doit être de la forme suivante :

GET

```
https://api.askianet.com/webservice/srwbauto/renouv?cliCode=1107C000257&numeroPolice=1107510AS000426&dure=2&effet=16/04/2018&vaf=0&vvn=0&recour=0&vol=0&inc=0&pt=0&gb=0
```

Accept : application/json

appClient : ASKIA...

cliCode : c'est le numéro du client

numeroPolice: le numéro de la police à renouveler

dure : la dure du contrat en mois.

effet : la date de prise d'effet du contrat

vaf : le montant de la valeur à neuf du véhicule

vvn : le montant de la valeur à actuelle du véhicule(obligatoire pour les garanties vol et incendie)

recour : il est égal à 1 si la garantie « recours » est choisie et à 0 sinon

vol : il est égal à 1 si la garantie « vol » est choisie et à 0 sinon

inc : il est égal à 1 si la garantie « incendie » est choisie et à 0 sinon

pt : il est égal à 1 si la garantie « Personnes transportées » est choisie et à 0 sinon

gb : il est égal à 1 si la garantie « Bris de glace » est choisie et à 0 sinon

4. Résultat

Si l'exécution de la requête envoyée se passe bien, un objet json contenant les informations de la quittance créée est reçu en réponse.

```

1  {
2    "accessoire": 3000,
3    "assure": "NDIAYE ALY",
4    "commission": 2704,
5    "effet": "24/07/2024",
6    "encaissement": 0,
7    "expiration": "23/07/2025",
8    "fga": 376,
9    "impayes": 20202,
10   "lien": {
11     "linkAttestation": "https://aastest.diotali.com/#attestation/SN003TESTNNM2CU",
12     "linkCarteBrune": "https://aastest.diotali.com/#carte-brune/SN003TESTNNM2CU"
13   },
14   "numeroClient": "6000C000144",
15   "numeroFacture": "6000/2024/000012",
16   "numeroPolice": "6000550AS000005",
17   "primenette": 15024,
18   "primettc": 20202,
19   "taxe": 1802
20 }

```

V. ENCAISSEMENT DE LA PRIME

Ce service permet d'enregistrer un encaissement d'une facture dans la base de ASKIA. La requête a la forme suivante :

GET

<https://api.askianet.com/web/service/srwbreglement/creer?numeroFacture=4215/2018/000002>

Accept : application/json

appClient : ASKIA...

numeroFacture : le numéro de la facture à encaisser

La réponse obtenue est un objet json de la forme suivante :

```

[
  {
    dtReglement: "19/04/2018",
    mntReglement: 13643,
    numeroClient: "1107C000257",
    numeroFacture: "1107/2018/000206",
    numeroPolice: "1107510AS000426",
    numeroReglement: "1107/2018/000038",
    primettc: 13643
  }
],

```

VI. RECUPERATION D'INFORMATIONS

L'API permet de récupérer certaines informations depuis la base de données d'Askia Assurances. Il est possible de récupérer des informations sur les contrats et sur les sinistres d'un client donné ou d'un point de vente donné.

1. Quittances

a. Quittances d'un client

On peut récupérer les quittances encours de validité pour un client. Pour ce la requête à envoyer doit avoir la forme suivante :

GET

<https://api.askianet.com/webservice/quittance/encours?cliCode=1107C000258>

Accept : application/json

appClient : ASKIA...

cliCode : le numéro du client

Si le client a des contrats en cours de validité, un objet json contenant toutes les quittances en cours est obtenu en réponse.

```

    {
      "accessoire": 1000,
      "commission": 0,
      "effet": "16/04/2018",
      "encaissement": 0,
      "expiration": "21/04/2018",
      "fga": 0,
      "impayes": 9759,
      "numeroClient": "1107C000258",
      "numeroFacture": "1107/2018/000191",
      "numeroPolice": "1107440A5000156",
      "primenette": 7872,
      "primettc": 9759,
      "taxe": 887
    },
    {
      "accessoire": 1000,
      "commission": 0,
      "effet": "16/04/2018",
      "encaissement": 0,
      "expiration": "21/04/2018",
      "fga": 0,
      "impayes": 9759,
      "numeroClient": "1107C000258",
      "numeroFacture": "1107/2018/000191",
      "numeroPolice": "1107440A5000158",
      "primenette": 7872,
      "primettc": 9759,
      "taxe": 887
    }
  ]
}

```

Il est aussi possible d'obtenir l'ensemble des quittances pour un client donné. Pour cela, il faut envoyer la requête sous la forme suivante :

GET

<https://api.askianet.com/webservice/quittance/all?cliCode=1107C000258>

Accept : application/json

appClient : ASKIA...

cliCode : le numéro du client

Si le client a des contrats en cours de validité, on obtient en réponse un objet json contenant toutes les quittances.

b. Quittance d'un point de vente

L'API permet de récupérer l'ensemble des émissions pour une période donnée.

Pour cela, il faut envoyer à l'API une requête de la forme suivante :

GET

<https://api.askianet.com/webservice/partenaire/emission?pvCode=6000&dtDebut=01/3/2018&dtFin=17/04/2018>

Accept : application/json

appClient : ASKIA...

dtDebb : la date début de la période voulue

dtFin : la date fin de la période voulue

pvCode : le code du partenaire(code point de vente)

Le résultat obtenu est un objet json contenant l'ensemble des contrats émis sur la période renseignée.

```
[
  {
    accessoire: 2000,
    adresseAssure: "YARAKH HANN MONTAGNE RUFISQUE",
    assure: "MOMAR GUEYE",
    commission: 1030,
    effet: "03/03/2018",
    encaissement: 0,
    expiration: "02/04/2018",
    fga: 429,
    impayes: 21507,
    numeroClient: "5096C000263",
    numeroFacture: "5096/2018/000136",
    numeroPolice: "5096540AS000076",
    primenette: 17162,
    primettc: 21507,
    taxe: 1916
  },
  {
    accessoire: 2000,
    adresseAssure: "PLLES ASSAINIES UNITE 2 N° 7",
    assure: "BABACAR SECK",
    commission: 1030,
    effet: "05/03/2018",
    encaissement: 0,
    expiration: "04/04/2018",
    fga: 429,
    impayes: 21507,
    numeroClient: "5096C000038",
    numeroFacture: "5096/2018/000137",
    numeroPolice: "5096540AS000019",
    primenette: 17162
  }
]
```

Il aussi de récupérer l'ensemble des quittances qui seront échues dans une période donnée.

Pour cela il faut envoyer à l'API une requête de la forme suivante :

GET

<https://api.askianet.com/webservice/partenaire/echeance?pvCode=6000&dtDebut=01/3/2018&dtFin=17/04/2018>

Accept : application/json

appClient : ASKIA...

dtDebb : la date début de la période voulue
dtFin : la date fin de la période voulue
pvCode : le code du partenaire (code point de vente)

Le résultat obtenu est un objet json contenant l'ensemble des quittances qui arriveront à échéance sur la période renseignée.

2. Règlements

Pour récupérer les règlements d'une quittance donnée, on envoie une requête sous la forme suivante :

GET

<https://api.askianet.com/webService/quittance/reglementquittance?numeroFacture=1107/2018/000207>

Accept : application/json

appClient : ASKIA...

numeroFacture: le numéro de la quittance

Pour récupérer les règlements d'un client donnée, on envoie une requête sous la forme suivante :

GET

<https://api.askianet.com/webService/quittance/allreglement?cliCode=1107C000258>

Accept : application/json

appClient : ASKIA...

cliCode: le numéro de la quittance

La réponse obtenue est un objet json contenant les sinistres demandés

```
[
  {
    dtReglement: "19/04/2018",
    mntReglement: 13643,
    numeroClient: "1107C000257",
    numeroFacture: "1107/2018/000206",
    numeroPolice: "1107510AS000426",
    numeroReglement: "1107/2018/000038",
    primettc: 13643
  },
]
```

3. Quittance

Ce webservice permet de récupérer une facture à partir de son numéro.

GET

<https://api.askianet.com/webservice/quittance/getfacture?numeroFacture=6000/2024/000012>

Accept : application/json

appClient : ASKIA...

numeroFacture : le numéro du client

La réponse obtenue est un objet json contenant les informations de la facture

```
1  {
2    "accessoire": 3000,
3    "assure": "NDIAYE ALY",
4    "commission": 2704,
5    "effet": "24/07/2024",
6    "encaissement": 0,
7    "expiration": "23/07/2025",
8    "fga": 376,
9    "impayes": 20202,
10   "lien": {
11     "linkAttestation": "https://aastest.diotali.com/#attestation/SN003TESTNNM2CU",
12     "linkCarteBrune": "https://aastest.diotali.com/#carte-brune/SN003TESTNNM2CU"
13   },
14   "numeroClient": "6000C000144",
15   "numeroFacture": "6000/2024/000012",
16   "numeroPolice": "6000550AS000005",
17   "primenette": 15024,
18   "primettc": 20202,
19   "taxe": 1802
20 }
```


4. Carte grise et attestation

Ce webservice permet de récupérer les informations d'une carte grise à partir du numéro de facture.

GET

<https://api.askianet.com/webservice/quittance/getcartegrise?numeroFacture=6000/2024/000012>

Accept : application/json

appClient : ASKIA...

numeroFacture : le numéro du client

La réponse obtenue est un objet json contenant les informations de la facture

```
1  {
2    "adresseProprietaire": "Fass Paillot",
3    "carrosserie": "00",
4    "carteType": "XCHLP",
5    "chargeUtil": 0,
6    "codeCarburant": "E00001",
7    "codeMarque": "M00520",
8    "codeSousCateg": "009",
9    "genre": "2 ROUES",
10   "lien": {
11     "linkAttestation": "https://aastest.diotali.com/#attestation/SN003TESTNNM2CU",
12     "linkCarteBrune": "https://aastest.diotali.com/#carte-brune/SN003TESTNNM2CU"
13   },
14   "nombreCarte": 0,
15   "nombrePlace": 2,
16   "nomProprietaire": "ALY NDIAYE",
17   "numeroFacture": "6000/2024/000012",
18   "numeroImmat": "AA341TA",
19   "numeroPolice": "6000550AS000005",
20   "poidsVide": 0,
21   "puissancefiscale": 1,
22   "valeurNeuf": 1000000.0,
23   "valeurVenale": 500000.0
24 }
```

5. Annuler Attestation QrCode

Ce webservice permet d'annuler une attestation.

GET

<https://api.askianet.com/webservice/quittance/annulerqrqcode?numeroFacture=6000/2024/000012>

Accept : application/json

appClient : ASKIA...

numeroFacture : le numéro de la facture

La réponse obtenue est un objet json

```
1  {  
2    "code": 2000,  
3    "status": "SUCCESS",  
4    "message": "Opération effectuée avec succès.",  
5    "data": "20701760002024000012AA341TA"  
6  }
```

6. Sinistres

Cette partie de l'API permet d'avoir des informations sur les sinistres d'un client à partir du numéro de client.

On peut avoir les sinistres en cours en envoyant une requête de la forme suivante

GET

<https://api.askianet.com/webservice/sinistre/encours?cliCode=4920C000044>

Accept : application/json

appClient : ASKIA...

cliCode : le numéro du client

On peut aussi avoir les sinistres en terminés en envoyant une requête de la forme suivante :

GET

<https://api.askianet.com/webservice/sinistre/termine?cliCode=4920C000044>

Accept : application/json

appClient : ASKIA...

cliCode : le numéro du client

Il est aussi possible d'avoir tous les sinistres en envoyant une requête de la forme suivante :

GET

<https://api.askianet.com/webservice/sinistre/all?cliCode=4920C000044>

Accept : application/json

appClient : ASKIA...

cliCode : le numéro du client

La réponse obtenue est un objet json contenant les sinistres demandés

```
[
  {
    declaration: "15/03/2018",
    evaluation: 145000,
    numeroPolice: "4920540AS000012",
    numeroSinistre: "17492054000004",
    reglement: 0,
    sap: 145000,
    survenance: "15/12/2017"
  }
]
```