

## PROJET GITHUB

1. Créez un dossier nommé learn\_git.

```
mamadou@DESKTOP-32G3PJS MINGW64 ~/desktop
$ mkdir learn_git
```

2. Cd (changer de répertoire) dans le dossier learn\_git.

```
mamadou@DESKTOP-32G3PJS MINGW64 ~/desktop
$ cd learn_git

mamadou@DESKTOP-32G3PJS MINGW64 ~/desktop/learn_git
$
```

3. Créez un fichier nommé third.txt

```
mamadou@DESKTOP-32G3PJS MINGW64 ~/desktop/learn_git
$ touch third.txt
```

4. Initialisez un référentiel git vide.

```
mamadou@DESKTOP-32G3PJS MINGW64 ~/desktop/learn_git
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/MACKA/Desktop/learn_git/.git/

mamadou@DESKTOP-32G3PJS MINGW64 ~/desktop/learn_git (master)
$
```

5. Ajoutez third.txt à la zone de préparation

```
mamadou@DESKTOP-32G3PJS MINGW64 ~/desktop/learn_git (master)
$ git add .
```

6. Validez avec le message "ajout de third.txt".

```
mamadou@DESKTOP-32G3PJS MINGW64 ~/desktop/learn_git (master)
$ git commit -m "ajout de third.txt"
[master (root-commit) 0c7f544] ajout de third.txt
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 third.txt
```

7. Vérifiez votre commit avec git log.

```
mamadou@DESKTOP-32G3PJS MINGW64 ~/desktop/learn_git (master)
$ git log
commit 0c7f54468531e0c7d9db99f23de94f31ab4d7de8 (HEAD -> master)
Author: Diallo <mamadousalioubournoumou@gmail.com>
Date: Sun Feb 5 15:09:32 2023 +0000

    ajout de third.txt
```

8. Créez un autre fichier appelé quatrième.txt.

```
mamadou@DESKTOP-32G3PJS MINGW64 ~/desktop/learn_git (master)
$ touch quatrième.txt
```

9. Ajoutez quatrième.txt à la zone de préparation.

```
mamadou@DESKTOP-32G3PJS MINGW64 ~/desktop/learn_git (master)
$ git add .
```

10. Validez avec le message "ajout de quatrième.txt".

```
mamadou@DESKTOP-32G3PJS MINGW64 ~/desktop/learn_git (master)
$ git commit -m "ajout de quatrième.txt"

[master 4a5f924] ajout de quatrième.txt
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 "quatri\303\250me.txt"
```

11. Supprimez le fichier third.txt.

```
mamadou@DESKTOP-32G3PJS MINGW64 ~/desktop/learn_git (master)
$ rm third.txt
```

12. Ajoutez cette modification à la zone de préparation. (En utilisant la commande "git add .")

```
mamadou@DESKTOP-32G3PJS MINGW64 ~/desktop/learn_git (master)
$ git add .
```

13. Validez avec le message "removing third.txt"

```
mamadou@DESKTOP-32G3PJS MINGW64 ~/desktop/learn_git (master)
$ git commit -m "removing third.txt"

[master a97340f] removing third.txt
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
delete mode 100644 third.txt
```

14. Vérifiez vos commits en utilisant git log.

```

git log
commit a97340f44631808a0046883690431591238f8fe1 (HEAD -> master)
author: Diallo <mamadousalioubournoumou@gmail.com>
date:   Sun Feb 5 15:31:31 2023 +0000

    removing third.txt

commit 4a5f9247bdf37577edb945de5b7d7976c606c1c3
author: Diallo <mamadousalioubournoumou@gmail.com>
date:   Sun Feb 5 15:21:24 2023 +0000

    ajout de quatrième.txt

commit 0c7f54468531e0c7d9db99f23de94f31ab4d7de8
author: Diallo <mamadousalioubournoumou@gmail.com>

```

15. Changez vos paramètres globaux en core.pager=cat

```

mamadou@DESKTOP-32G3PJS MINGW64 ~/desktop/learn_git (master)
$ git config --global core.pager "cat"

```

16. Écrivez la commande appropriée pour répertorier toutes les configurations globales pour git sur votre machine.

```

mamadou@DESKTOP-32G3PJS MINGW64 ~/desktop/learn_git (master)
$ git config --global --get core.pager

cat

```

