



NOTICE

Controller Studio

for LiveProfessor

Contrôleurs MIDI, Plugin Studio et AutoMap pour LiveProfessor

Édition française - V.2026

SiLeMI/O - By Mamat -----[]--

AutoMap ne modifie jamais le projet source. Une nouvelle copie .rack2 est créée et validée avant enregistrement.

Produit indépendant créé par SiLeMI/O. LiveProfessor et les marques de plug-ins citées appartiennent à leurs éditeurs respectifs.

Sommaire

1. Démarrage rapide
2. Choisir un contrôleur et utiliser le mode Live
3. Créer une copie AutoMap
4. Organiser les paramètres avec Plugin Studio
5. Bibliothèque de profils
6. Interface, journal et mises à jour
7. Sécurité et dépannage

1. Démarrage rapide

Le parcours le plus court

1	Ouvrez la Banque de contrôleurs et choisissez le profil de votre matériel.
2	Exportez le fichier .ctrl2 si vous souhaitez ajouter ce contrôleur à LiveProfessor.
3	Cliquez sur AutoMap, choisissez un projet .rack2 et lancez l'analyse.
4	Sélectionnez les plug-ins voulus puis créez une nouvelle copie du projet.
5	Chargez le .ctrl2 et la copie AutoMap dans LiveProfessor.

Conservez toujours le projet LiveProfessor original. Travaillez uniquement avec la copie créée par AutoMap.

2. Choisir un contrôleur et utiliser le mode Live

Banque de contrôleurs

Chaque profil décrit les commandes MIDI, les banques, les poussoirs, les retours et les capacités d'un contrôleur. Son état indique s'il est intégré, vérifié, local ou proposé par la communauté.

Contrôleur actif

Le sélecteur de la page Live reste synchronisé avec la banque. Lorsqu'un pilote temps réel est disponible, les boutons Démarrer, Arrêter, les banques et les réglages adaptés deviennent accessibles. Sinon, le profil reste immédiatement utilisable pour l'export et AutoMap.

Exporter vers LiveProfessor

1	Sélectionnez le contrôleur dans la banque.
2	Cliquez sur Exporter le contrôleur .ctrl2.
3	Dans LiveProfessor, ouvrez Hardware Controllers Setup puis Load from file.

3. Créer une copie AutoMap

Analyser et choisir

1	Choisissez le projet source puis cliquez sur Analyser.
2	Choisissez le profil du contrôleur et réutilisez de préférence le contrôleur déjà présent dans le projet.
3	Sélectionnez tous les plug-ins ou cochez seulement les instances voulues.
4	Choisissez le nombre de commandes par banque puis créez la copie.

Ordre des paramètres

Les affectations manuelles existantes restent prioritaires. Les emplacements libres suivent ensuite le profil Plugin Studio afin que toutes les instances d'un même plug-in conservent le même ordre.

**Créer plusieurs contrôleurs utilisant les mêmes adresses Companion peut mélanger les labels.
Réutilisez le contrôleur existant lorsque l'assistant le propose.**

4. Organiser les paramètres avec Plugin Studio

Reconnaître un plug-in

1	Ouvrez l'onglet Plug-ins et choisissez un projet .rack2.
2	Analysez le projet : les instances identiques sont regroupées automatiquement.
3	Cliquez sur Récupérer tous les vrais noms pour traiter tous les types installés dans des processus isolés.
4	Seuls les inventaires dont le nombre correspond exactement au projet sont enregistrés.
5	Ouvrez un profil pour utiliser Tout cocher, Tout décocher ou les cases individuelles.
6	Corrigez si nécessaire les noms et priorités, enregistrez localement, puis utilisez le profil dans AutoMap.

Pour un format ancien ou un plug-in atypique, le bouton individuel propose automatiquement l'interception Companion/OSC comme solution de secours.

Profils locaux sûrs

Les profils sont des fichiers JSON déclaratifs. Chaque remplacement peut être sauvegardé, aucun code téléchargé n'est exécuté et le projet analysé reste inchangé.

5. Bibliothèque de profils

Mettre à jour

La bibliothèque publique fournit des profils de contrôleurs et de plug-ins. Vous pouvez prévisualiser les changements avant installation. Le cache local permet ensuite de travailler hors ligne.

Contribuer

Dans la Banque de contrôleurs, Proposer à la bibliothèque valide le profil sélectionné, copie son JSON et ouvre le formulaire GitHub déjà titré. Collez le JSON, ajoutez la documentation ou les essais disponibles, puis envoyez.

- validation stricte du format ;
- contrôle de version et SHA-256 ;
- sauvegarde avant remplacement ;
- aucun code exécutable dans les profils.

6. Interface, journal et mises à jour

Une première page simple

La page Live garde uniquement le contrôleur actif, les commandes essentielles, l'état et le dernier événement. Les connexions MIDI/OSC sont dans Réglages et le journal complet s'ouvre dans une fenêtre séparée.

Langue et zone de notification

Options > Langue bascule immédiatement entre français et anglais. La réduction dans la zone de notification masque la fenêtre sans arrêter un moteur actif ; Quitter arrête réellement l'application.

Notice, mises à jour et soutien

Le menu Aide ouvre la notice dans la langue active et recherche les versions stables. Chaque installateur est contrôlé par sa taille et son empreinte SHA-256 avant lancement.



Le soutien via PayPal est facultatif. Toutes les fonctions restent disponibles gratuitement.

<https://www.paypal.com/paypalme/MamatLeroy>

7. Sécurité et dépannage

Si un label ne correspond pas à la commande

1	Vérifiez qu'un seul contrôleur Companion utilise la même série d'adresses.
2	Rouvrez AutoMap et réutilisez le contrôleur déjà présent.
3	Vérifiez l'ordre du profil Plugin Studio et les affectations manuelles conservées.
4	Recréez une copie à partir du projet source préservé.

Diagnostic

Le journal séparé permet de copier les événements ou d'ouvrir le fichier complet. Le diagnostic contrôle les ports, la configuration et l'état du moteur sans modifier le projet LiveProfessor.