
< Ø8.000 ° > < M4 フカ8(オモテウラョリ)>



NOTE:

シャフト: SFUW8-26.8-M4-N4-LKC(ミスミ)に追加工のこと。 備考1)

注1) シャフト端面に刻印のこと。 刻印は計4PCについて、それぞれ「A」,「B」,「C」,「D」を1文字/1PCずつ刻印のこと。

こいます											ı			- -
)に則っ														
07	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: TAP POSITION ± 0.3					シャフト (可動側)	<suj2></suj2>		1				
POO	HOLE POSITION ± 0.3			ITEM NO.	PART NAME		MATERIAL	FINISH	Q'ty	DES	SCRIPTION	MACHINE HISTORY		
		,			UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:				DATE	,	BLOCK NAME		T	
					TOLERANCES			ANGLE ±0.5		- o1 c	6 15			
州	CODE		,		:.	± 0.5 • ± 0.2)rner r		SCALE		LOT NO.		
			,			* ± 0.01		C		JONEL	2/	LOT NO.		
曹					+** ± 0.002									_
費	CODE	NOTES	DATE	BY	 	FIDENTIAL DE.		DR. D	WG.NO.					
1					ואת זג זו ד	FILIENTIALI		1 1				- 043		