

6.3/ (0.4/)

14214305





NOTE 注1) 上面から3mmの位置に深さ0.01~0.03の導入部を、設けること(~~部、2面)

に則っています														-
)に関って													-	
	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: TAP POSITION ± 0.3			上キャビ部プロック		コック	SKD11	Q.T	1	HR	C61以上	7		
1 <u>P00</u>		HOLE POSITION ± 0.3			ITEM PART NAME		MATERIAL	. FINISH	Q'ty	DES	SCRIPTION .	MACHI HISTO	NE JRY	
1					UNLESS OTHERWIS			SE SPECIFIED:		DATE	,	BLOCK NAME		
		.,		TOLERANCES . ± 0.5 .* ± 0.2			ANGLE ±0.5 CORNER R O.3max		」 10 05 17 					
機						ا ا								
対						'			SCALE	2 /	LOT NO.			
型製図	\triangle	寸法 基準位置修 正	11 23 17	本田	ڙ. ٿيـــر	** + 0.002		С	O.2max	/1				
拉	CODE	NOTES	DATE	BY		IEIDENITIAI	DE.	DR.	DWG.NO.			-		
⊠	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			2022.11.21 本田		本田	荒木	$\mid \times \land$	J 6	46	- 04	29	A	