SupNum

Les origines du NoSQL



Mamiya Megueye

Bases de données avancées — L2 IDS

Objectifs du cours



Plongez dans l'univers des **bases de données NoSQL**, incontournables dans les architectures modernes. Vous allez :

- **comprendre** pourquoi les bases relationnelles ne suffisent plus face aux besoins actuels ;

Objectifs du cours



Plongez dans l'univers des **bases de données NoSQL**, incontournables dans les architectures modernes. Vous allez :

- **comprendre** pourquoi les bases relationnelles ne suffisent plus face aux besoins actuels ;
- **explorer** les types de bases NoSQL : documents, colonnes, graphes, clés-valeurs ;

Objectifs du cours



Plongez dans l'univers des **bases de données NoSQL**, incontournables dans les architectures modernes. Vous allez :

- **comprendre** pourquoi les bases relationnelles ne suffisent plus face aux besoins actuels ;
- **explorer** les types de bases NoSQL : documents, colonnes, graphes, clés-valeurs ;
- **découvrir** les fondements de **MongoDB**, la star des bases orientées documents.

Objectifs du cours



Plongez dans l'univers des **bases de données NoSQL**, incontournables dans les architectures modernes. Vous allez :

- **comprendre** pourquoi les bases relationnelles ne suffisent plus face aux besoins actuels ;
- **explorer** les types de bases NoSQL : documents, colonnes, graphes, clés-valeurs ;
- **découvrir** les fondements de **MongoDB**, la star des bases orientées documents.

L'objectif

Vous rendre **autonomes** pour comprendre, manipuler et intégrer des bases NoSQL dans vos projets, avec des outils professionnels : **MongoDB Compass** et **MongoDB Atlas**.

Vue d'ensemble du module

- **Chapitre 1 :** Les origines du NoSQL

Vue d'ensemble du module

- **Chapitre 1 :** Les origines du NoSQL
- **Chapitre 2 :** Distribuer les données à l'échelle

Vue d'ensemble du module

- **Chapitre 1 :** Les origines du NoSQL
- **Chapitre 2 :** Distribuer les données à l'échelle
- **Chapitre 3 :** Choisir sa base de données NoSQL

Vue d'ensemble du module

- **Chapitre 1 :** Les origines du NoSQL
- **Chapitre 2 :** Distribuer les données à l'échelle
- **Chapitre 3 :** Choisir sa base de données NoSQL
- **Chapitre 4 :** Découvrir le fonctionnement de MongoDB

Vue d'ensemble du module

- **Chapitre 1 :** Les origines du NoSQL
- **Chapitre 2 :** Distribuer les données à l'échelle
- **Chapitre 3 :** Choisir sa base de données NoSQL
- **Chapitre 4 :** Découvrir le fonctionnement de MongoDB
- **Chapitre 5 :** Interroger MongoDB et indexer les données

Plan du cours

1 Introduction

- Ce que vous savez déjà
- C'est quoi le NoSQL ?
- MySQL et MongoDB : un même exemple

2 Limites des bases de données relationnelles

- Huit limites

3 Modèles transactionnels : ACID et BASE

- Le modèle ACID
- Le modèle BASE

4 Le théorème de CAP

- Énoncé
- Illustration
- CP ou AP ?

Pour commencer : à vous de réfléchir

Question 1

Quelles applications utilisez-vous tous les jours ? Selon vous, où et comment sont stockées vos données ?

Pour commencer : à vous de réfléchir

Question 1

Quelles applications utilisez-vous tous les jours ? Selon vous, où et comment sont stockées vos données ?

Question 2

WhatsApp traite chaque jour des milliards de messages dans le monde. Quelles difficultés rencontrerait une seule base MySQL, installée sur un seul serveur ?

Pour commencer : à vous de réfléchir

Question 1

Quelles applications utilisez-vous tous les jours ? Selon vous, où et comment sont stockées vos données ?

Question 2

WhatsApp traite chaque jour des milliards de messages dans le monde. Quelles difficultés rencontrerait une seule base MySQL, installée sur un seul serveur ?

Consigne : réfléchissez 2 minutes, puis partagez vos idées avec la classe.

cliquer pour lancer

Introduction

Rappel : le modèle relationnel

Exemple : l'application de scolarité d'une université.

etudiants

id_etudiant	nom	filiere	niveau
1	Ahmed	IDS	L2
2	Fatima	IDS	L2

inscriptions

id_etudiant	*code_cours*	note
1	BDA	14
2	BDA	16

- **Table** : un type d'objet (`etudiants`)

```
SELECT e.nom, i.note
FROM etudiants e
JOIN inscriptions i
  ON e.id_etudiant = i.id_etudiant
WHERE i.code_cours = 'BDA';
```

Rappel : le modèle relationnel

Exemple : l'application de scolarité d'une université.

etudiants

id_etudiant	nom	filiere	niveau
1	Ahmed	IDS	L2
2	Fatima	IDS	L2

inscriptions

id_etudiant	*code_cours*	note
1	BDA	14
2	BDA	16

- **Table** : un type d'objet (`etudiants`)
- **Ligne** : un enregistrement (Fatima)

```
SELECT e.nom, i.note
FROM etudiants e
JOIN inscriptions i
  ON e.id_etudiant = i.id_etudiant
WHERE i.code_cours = 'BDA';
```

Rappel : le modèle relationnel

Exemple : l'application de scolarité d'une université.

etudiants

id_etudiant	nom	filiere	niveau
1	Ahmed	IDS	L2
2	Fatima	IDS	L2

inscriptions

id_etudiant	*code_cours*	note
1	BDA	14
2	BDA	16

- **Table** : un type d'objet (`etudiants`)
- **Ligne** : un enregistrement (Fatima)
- **Colonne** : un attribut typé (`nom`)

```
SELECT e.nom, i.note
FROM etudiants e
JOIN inscriptions i
  ON e.id_etudiant = i.id_etudiant
WHERE i.code_cours = 'BDA';
```

Rappel : le modèle relationnel

Exemple : l'application de scolarité d'une université.

etudiants

id_etudiant	nom	filiere	niveau
1	Ahmed	IDS	L2
2	Fatima	IDS	L2

inscriptions

id_etudiant	*code_cours*	note
1	BDA	14
2	BDA	16

```
SELECT e.nom, i.note
FROM etudiants e
JOIN inscriptions i
  ON e.id_etudiant = i.id_etudiant
WHERE i.code_cours = 'BDA';
```

- **Table** : un type d'objet (`etudiants`)
- **Ligne** : un enregistrement (Fatima)
- **Colonne** : un attribut typé (`nom`)
- **Clé primaire** (soulignée) : identifie chaque ligne

Rappel : le modèle relationnel

Exemple : l'application de scolarité d'une université.

etudiants

id_etudiant	nom	filiere	niveau
1	Ahmed	IDS	L2
2	Fatima	IDS	L2

inscriptions

id_etudiant	*code_cours*	note
1	BDA	14
2	BDA	16

```
SELECT e.nom, i.note
FROM etudiants e
JOIN inscriptions i
  ON e.id_etudiant = i.id_etudiant
WHERE i.code_cours = 'BDA';
```

- **Table** : un type d'objet (`etudiants`)
- **Ligne** : un enregistrement (Fatima)
- **Colonne** : un attribut typé (`nom`)
- **Clé primaire** (soulignée) : identifie chaque ligne
- **Clé étrangère** (*italique*) : relie deux tables

Rappel : le modèle relationnel

Exemple : l'application de scolarité d'une université.

etudiants

id_etudiant	nom	filiere	niveau
1	Ahmed	IDS	L2
2	Fatima	IDS	L2

inscriptions

id_etudiant	*code_cours*	note
1	BDA	14
2	BDA	16

```
SELECT e.nom, i.note
FROM etudiants e
JOIN inscriptions i
  ON e.id_etudiant = i.id_etudiant
WHERE i.code_cours = 'BDA';
```

- **Table** : un type d'objet (`etudiants`)
- **Ligne** : un enregistrement (Fatima)
- **Colonne** : un attribut typé (`nom`)
- **Clé primaire** (soulignée) : identifie chaque ligne
- **Clé étrangère** (*italique*) : relie deux tables
- **Jointure** : recombine les tables dans une requête

Rappel : le modèle relationnel

Exemple : l'application de scolarité d'une université.

etudiants

id_etudiant	nom	filiere	niveau
1	Ahmed	IDS	L2
2	Fatima	IDS	L2

inscriptions

id_etudiant	*code_cours*	note
1	BDA	14
2	BDA	16

```
SELECT e.nom, i.note
FROM etudiants e
JOIN inscriptions i
  ON e.id_etudiant = i.id_etudiant
WHERE i.code_cours = 'BDA';
```

- **Table** : un type d'objet (`etudiants`)
- **Ligne** : un enregistrement (Fatima)
- **Colonne** : un attribut typé (`nom`)
- **Clé primaire** (soulignée) : identifie chaque ligne
- **Clé étrangère** (*italique*) : relie deux tables
- **Jointure** : recombine les tables dans une requête
- **Schéma** : la structure, définie à l'avance

Et si notre application grandissait ?

L'université lance une application pour tous ses étudiants, puis l'ouvre à tout le pays.

1. Les **profils deviennent très variés** : compétences, projets, liens GitHub, stages…

Et si notre application grandissait ?

L'université lance une application pour tous ses étudiants, puis l'ouvre à tout le pays.

1. Les **profils deviennent très variés** : compétences, projets, liens GitHub, stages…
2. Des **milliers de connexions par minute** : il faut retrouver une session instantanément.

Et si notre application grandissait ?

L'université lance une application pour tous ses étudiants, puis l'ouvre à tout le pays.

1. Les **profils deviennent très variés** : compétences, projets, liens GitHub, stages…
2. Des **milliers de connexions par minute** : il faut retrouver une session instantanément.
3. Des **capteurs** dans les salles envoient une mesure chaque seconde : écritures massives.

Et si notre application grandissait ?

L'université lance une application pour tous ses étudiants, puis l'ouvre à tout le pays.

1. Les **profils deviennent très variés** : compétences, projets, liens GitHub, stages…
2. Des **milliers de connexions par minute** : il faut retrouver une session instantanément.
3. Des **capteurs** dans les salles envoient une mesure chaque seconde : écritures massives.
4. On veut suggérer des « **amis d'amis** » : des relations en cascade.

Et si notre application grandissait ?

L'université lance une application pour tous ses étudiants, puis l'ouvre à tout le pays.

1. Les **profils deviennent très variés** : compétences, projets, liens GitHub, stages…
2. Des **milliers de connexions par minute** : il faut retrouver une session instantanément.
3. Des **capteurs** dans les salles envoient une mesure chaque seconde : écritures massives.
4. On veut suggérer des « **amis d'amis** » : des relations en cascade.

Question

Une seule base relationnelle est-elle la meilleure réponse à **tous** ces besoins ?

Et si notre application grandissait ?

L'université lance une application pour tous ses étudiants, puis l'ouvre à tout le pays.

1. Les **profils deviennent très variés** : compétences, projets, liens GitHub, stages… → **documents**
2. Des **milliers de connexions par minute** : il faut retrouver une session instantanément. → **clé-valeur**
3. Des **capteurs** dans les salles envoient une mesure chaque seconde : écritures massives. → **colonnes larges**
4. On veut suggérer des « **amis d'amis** » : des relations en cascade. → **graphes**

Question

Une seule base relationnelle est-elle la meilleure réponse à **tous** ces besoins ?

C'est quoi le NoSQL ?

Définition

Le **NoSQL** (*Not Only SQL*) désigne une famille de bases de données **non relationnelles**, conçues pour répondre aux défis de la **gestion de données à grande échelle**.

- *Not Only SQL* : « pas seulement SQL », et non « pas de SQL ».

C'est quoi le NoSQL ?

Définition

Le **NoSQL** (*Not Only SQL*) désigne une famille de bases de données **non relationnelles**, conçues pour répondre aux défis de la **gestion de données à grande échelle**.

- *Not Only SQL* : « pas seulement SQL », et non « pas de SQL ».
- Les données ne sont plus forcément en tables : **documents**, **clés-valeurs**, **colonnes larges**, **graphes**.

C'est quoi le NoSQL ?

Définition

Le **NoSQL** (*Not Only SQL*) désigne une famille de bases de données **non relationnelles**, conçues pour répondre aux défis de la **gestion de données à grande échelle**.

- *Not Only SQL* : « pas seulement SQL », et non « pas de SQL ».
- Les données ne sont plus forcément en tables : **documents**, **clés-valeurs**, **colonnes larges**, **graphes**.
- Le NoSQL **assouplit certaines contraintes** du modèle relationnel (schéma fixe, jointures).

C'est quoi le NoSQL ?

Définition

Le **NoSQL** (*Not Only SQL*) désigne une famille de bases de données **non relationnelles**, conçues pour répondre aux défis de la **gestion de données à grande échelle**.

- *Not Only SQL* : « pas seulement SQL », et non « pas de SQL ».
- Les données ne sont plus forcément en tables : **documents**, **clés-valeurs**, **colonnes larges**, **graphes**.
- Le NoSQL **assouplit certaines contraintes** du modèle relationnel (schéma fixe, jointures).
- Le terme s'est diffusé vers **2009**, avec l'essor des grands services web.

C'est quoi le NoSQL ?

Définition

Le **NoSQL** (*Not Only SQL*) désigne une famille de bases de données **non relationnelles**, conçues pour répondre aux défis de la **gestion de données à grande échelle**.

- *Not Only SQL* : « pas seulement SQL », et non « pas de SQL ».
- Les données ne sont plus forcément en tables : **documents**, **clés-valeurs**, **colonnes larges**, **graphes**.
- Le NoSQL **assouplit certaines contraintes** du modèle relationnel (schéma fixe, jointures).
- Le terme s'est diffusé vers **2009**, avec l'essor des grands services web.

Remarque

Le NoSQL ne remplace pas le relationnel : les deux coexistent selon les besoins.

MySQL vs MongoDB (1/2) : deux façons de modéliser

Ahmed et Fatima. **Fatima a plusieurs compétences et deux adresses.**

MySQL : 3 tables reliées

etudiants

id	nom
1	Ahmed
2	Fatima

competences

id_etudiant	competence
1	Java
2	Python
2	SQL
2	Git

adresses

id_etudiant	type	ville
1	domicile	Rosso
2	domicile	Nouakchott
2	stage	Nouadhibou

MySQL vs MongoDB (1/2) : deux façons de modéliser

Ahmed et Fatima. **Fatima a plusieurs compétences et deux adresses.**

MySQL : 3 tables reliées

etudiants

id	nom
1	Ahmed
2	Fatima

competences

id_etudiant	competence
1	Java
2	Python
2	SQL
2	Git

adresses

id_etudiant	type	ville
1	domicile	Rosso
2	domicile	Nouakchott
2	stage	Nouadhibou

MongoDB : 1 document par étudiant

```
{
  "_id": 2,
  "nom": "Fatima",
  "competences": ["Python", "SQL", "Git"],
  "adresses": [
    { "type": "domicile",
      "ville": "Nouakchott" },
    { "type": "stage",
      "ville": "Nouadhibou" }
  ]
}
```

MySQL vs MongoDB (1/2) : deux façons de modéliser

Ahmed et Fatima. **Fatima a plusieurs compétences et deux adresses.**

MySQL : 3 tables reliées

etudiants

id	nom
1	Ahmed
2	Fatima

competences

id_etudiant	competence
1	Java
2	Python
2	SQL
2	Git

adresses

id_etudiant	type	ville
1	domicile	Rosso
2	domicile	Nouakchott
2	stage	Nouadhibou

MongoDB : 1 document par étudiant

```
{
  "_id": 2,
  "nom": "Fatima",
  "competences": ["Python", "SQL", "Git"],
  "adresses": [
    { "type": "domicile",
      "ville": "Nouakchott" },
    { "type": "stage",
      "ville": "Nouadhibou" }
  ]
}
```

Ce qui change

MySQL **répartit** les données dans des tables reliées par des clés étrangères ; MongoDB les **regroupe** dans un document, avec tableaux et sous-documents.

MySQL vs MongoDB (2/2) : interroger et nommer

Question : quelles sont les compétences de Fatima ?

MySQL (SQL)

```sql
SELECT c.competence
FROM etudiants e
JOIN competences c
  ON c.id_etudiant = e.id
WHERE e.nom = 'Fatima';
```

MySQL vs MongoDB (2/2) : interroger et nommer

Question : quelles sont les compétences de Fatima ?

MySQL (SQL)

```sql
SELECT c.competence
FROM etudiants e
JOIN competences c
  ON c.id_etudiant = e.id
WHERE e.nom = 'Fatima';
```

MongoDB

```
db.etudiants.find(
  { nom: "Fatima" },
  { competences: 1 }
)
```

MySQL vs MongoDB (2/2) : interroger et nommer

Question : quelles sont les compétences de Fatima ?

MySQL (SQL)

```sql
SELECT c.competence
FROM etudiants e
JOIN competences c
  ON c.id_etudiant = e.id
WHERE e.nom = 'Fatima';
```

MongoDB

```
db.etudiants.find(
  { nom: "Fatima" },
  { competences: 1 }
)
```

Relationnel (MySQL)	Documents (MongoDB)	
Table	Collection	`etudiants`
Ligne	Document	la fiche de Fatima
Colonne	Champ	`nom`
Clé primaire	`_id`	`2`
Jointure	Données imbriquées (ou `$lookup`)	`competences`

MySQL vs MongoDB (2/2) : interroger et nommer

Question : quelles sont les compétences de Fatima ?

MySQL (SQL)

```sql
SELECT c.competence
FROM etudiants e
JOIN competences c
  ON c.id_etudiant = e.id
WHERE e.nom = 'Fatima';
```

MongoDB

```
db.etudiants.find(
  { nom: "Fatima" },
  { competences: 1 }
)
```

Relationnel (MySQL)	Documents (MongoDB)	
Table	Collection	`etudiants`
Ligne	Document	la fiche de Fatima
Colonne	Champ	`nom`
Clé primaire	`_id`	`2`
Jointure	Données imbriquées (ou `$lookup`)	`competences`

Attention aux idées reçues

MySQL sait aussi stocker du **JSON** (type `JSON` depuis la version 5.7). MongoDB n'est pas « meilleur » : c'est un **autre compromis**, adapté à d'autres besoins.

Limites des bases de données relationnelles

Limites des bases relationnelles (1/2)

1. **Passage à l'échelle horizontal plus complexe** : un SGBDR est d'abord conçu pour un serveur. Réplication et partitionnement existent, mais garder transactions et jointures sur plusieurs machines est difficile.
   Exemple : le serveur sature, on achète une machine plus puissante… jusqu'à une limite.

Limites des bases relationnelles (1/2)

1. **Passage à l'échelle horizontal plus complexe** : un SGBDR est d'abord conçu pour un serveur. Réplication et partitionnement existent, mais garder transactions et jointures sur plusieurs machines est difficile.
   Exemple : le serveur sature, on achète une machine plus puissante… jusqu'à une limite.
2. **Schéma défini à l'avance** : chaque ligne suit la même structure ; le faire évoluer demande une migration.
   Exemple : ajouter une colonne à une table de 500 millions de lignes se planifie.

Limites des bases relationnelles (1/2)

1. **Passage à l'échelle horizontal plus complexe** : un SGBDR est d'abord conçu pour un serveur. Réplication et partitionnement existent, mais garder transactions et jointures sur plusieurs machines est difficile.
   Exemple : le serveur sature, on achète une machine plus puissante… jusqu'à une limite.
2. **Schéma défini à l'avance** : chaque ligne suit la même structure ; le faire évoluer demande une migration.
   Exemple : ajouter une colonne à une table de 500 millions de lignes se planifie.
3. **Distribution complexe** : la réplication est native (MySQL), mais répartir les écritures entre serveurs tout en restant cohérent demande un vrai travail d'architecture.

Limites des bases relationnelles (1/2)

1. **Passage à l'échelle horizontal plus complexe** : un SGBDR est d'abord conçu pour un serveur. Réplication et partitionnement existent, mais garder transactions et jointures sur plusieurs machines est difficile.
   Exemple : le serveur sature, on achète une machine plus puissante… jusqu'à une limite.
2. **Schéma défini à l'avance** : chaque ligne suit la même structure ; le faire évoluer demande une migration.
   Exemple : ajouter une colonne à une table de 500 millions de lignes se planifie.
3. **Distribution complexe** : la réplication est native (MySQL), mais répartir les écritures entre serveurs tout en restant cohérent demande un vrai travail d'architecture.
4. **Jointures coûteuses à très grande échelle**, surtout quand les tables sont réparties.
   Exemple : un fil d'actualité joint utilisateurs, abonnements, publications et « J'aime ».

Limites des bases relationnelles (2/2)

5. **Données très variables** : MySQL et PostgreSQL stockent du JSON, mais quand la structure change d'un enregistrement à l'autre, le modèle en tables devient moins naturel.

Limites des bases relationnelles (2/2)

5. **Données très variables** : MySQL et PostgreSQL stockent du JSON, mais quand la structure change d'un enregistrement à l'autre, le modèle en tables devient moins naturel.
6. **Coût de la coordination** : garantir des transactions strictes sur plusieurs serveurs ralentit les systèmes qui doivent rester disponibles en permanence.

Limites des bases relationnelles (2/2)

5. **Données très variables** : MySQL et PostgreSQL stockent du JSON, mais quand la structure change d'un enregistrement à l'autre, le modèle en tables devient moins naturel.
6. **Coût de la coordination** : garantir des transactions strictes sur plusieurs serveurs ralentit les systèmes qui doivent rester disponibles en permanence.
7. **Relations en cascade** : hiérarchies et réseaux (amis d'amis) sont possibles avec des requêtes récursives (`WITH RECURSIVE`), mais deviennent lourdes en profondeur.

Limites des bases relationnelles (2/2)

5. **Données très variables** : MySQL et PostgreSQL stockent du JSON, mais quand la structure change d'un enregistrement à l'autre, le modèle en tables devient moins naturel.
6. **Coût de la coordination** : garantir des transactions strictes sur plusieurs serveurs ralentit les systèmes qui doivent rester disponibles en permanence.
7. **Relations en cascade** : hiérarchies et réseaux (amis d'amis) sont possibles avec des requêtes récursives (`WITH RECURSIVE`), mais deviennent lourdes en profondeur.
8. **Coûts** : licences des SGBDR commerciaux (Oracle, SQL Server). MySQL et PostgreSQL sont libres, mais l'infrastructure et l'expertise à grande échelle restent coûteuses.

Limites des bases relationnelles (2/2)

5. **Données très variables** : MySQL et PostgreSQL stockent du JSON, mais quand la structure change d'un enregistrement à l'autre, le modèle en tables devient moins naturel.
6. **Coût de la coordination** : garantir des transactions strictes sur plusieurs serveurs ralentit les systèmes qui doivent rester disponibles en permanence.
7. **Relations en cascade** : hiérarchies et réseaux (amis d'amis) sont possibles avec des requêtes récursives (`WITH RECURSIVE`), mais deviennent lourdes en profondeur.
8. **Coûts** : licences des SGBDR commerciaux (Oracle, SQL Server). MySQL et PostgreSQL sont libres, mais l'infrastructure et l'expertise à grande échelle restent coûteuses.

À retenir

Le relationnel n'est pas « limité » en soi : ces difficultés apparaissent **selon les besoins** (volume, variabilité, distribution). Le NoSQL propose **d'autres compromis**.

À vous de réfléchir : les limites

Question 3

Instagram ajoute de nouvelles fonctionnalités presque chaque mois (stories, réels, sondages…). Laquelle des huit limites du relationnel cela pose-t-il en premier ?

À vous de réfléchir : les limites

Question 3

Instagram ajoute de nouvelles fonctionnalités presque chaque mois (stories, réels, sondages…). Laquelle des huit limites du relationnel cela pose-t-il en premier ?

Question 4

Parmi les huit limites, laquelle vous semble la plus gênante pour un **réseau social** ? Et pour une **banque** ? Justifiez.

À vous de réfléchir : les limites

Question 3

Instagram ajoute de nouvelles fonctionnalités presque chaque mois (stories, réels, sondages…). Laquelle des huit limites du relationnel cela pose-t-il en premier ?

Question 4

Parmi les huit limites, laquelle vous semble la plus gênante pour un **réseau social** ? Et pour une **banque** ? Justifiez.

Consigne : discussion en binômes, 3 minutes.

cliquer pour lancer

Modèles transactionnels : ACID et BASE

Le modèle ACID

Une **transaction** regroupe plusieurs opérations qui doivent former un tout. Le modèle **ACID** garantit son bon déroulement.

Exemple : un virement bancaire.

Propriété ACID	Sur le virement
***A**tomicité* : la transaction s'exécute entièrement ou pas du tout	Le débit et le crédit passent ensemble, ou aucun des deux
***C**ohérence* : la base passe d'un état valide à un autre état valide (règles respectées)	Le total d'argent est conservé ; aucun solde ne devient négatif si la règle l'interdit
***I**solation* : les transactions simultanées ne voient pas les étapes intermédiaires des autres	Deux retraits simultanés sur un compte commun ne lisent pas un solde « à moitié modifié »
***D**urabilité* : une transaction validée est conservée, même après une panne	Le virement confirmé reste enregistré après le redémarrage

À noter : ACID n'est pas réservé au SQL : MongoDB ou Neo4j proposent aussi des transactions ACID.

Le modèle ACID

Une **transaction** regroupe plusieurs opérations qui doivent former un tout. Le modèle **ACID** garantit son bon déroulement.

Exemple : un virement bancaire.

Propriété ACID	Sur le virement
A*tomicité* : la transaction s'exécute entièrement ou pas du tout	Le débit et le crédit passent ensemble, ou aucun des deux
C*ohérence* : la base passe d'un état valide à un autre état valide (règles respectées)	Le total d'argent est conservé ; aucun solde ne devient négatif si la règle l'interdit
I*solation* : les transactions simultanées ne voient pas les étapes intermédiaires des autres	Deux retraits simultanés sur un compte commun ne lisent pas un solde « à moitié modifié »
D*urabilité* : une transaction validée est conservée, même après une panne	Le virement confirmé reste enregistré après le redémarrage

À noter : ACID n'est pas réservé au SQL : MongoDB ou Neo4j proposent aussi des transactions ACID.

Le modèle ACID

Une **transaction** regroupe plusieurs opérations qui doivent former un tout. Le modèle **ACID** garantit son bon déroulement.

Exemple : un virement bancaire.

Propriété ACID	Sur le virement
A*tomicité* : la transaction s'exécute entièrement ou pas du tout	Le débit et le crédit passent ensemble, ou aucun des deux
C*ohérence* : la base passe d'un état valide à un autre état valide (règles respectées)	Le total d'argent est conservé ; aucun solde ne devient négatif si la règle l'interdit
I*solation* : les transactions simultanées ne voient pas les étapes intermédiaires des autres	Deux retraits simultanés sur un compte commun ne lisent pas un solde « à moitié modifié »
D*urabilité* : une transaction validée est conservée, même après une panne	Le virement confirmé reste enregistré après le redémarrage

À noter : ACID n'est pas réservé au SQL : MongoDB ou Neo4j proposent aussi des transactions ACID.

Le modèle ACID

Une **transaction** regroupe plusieurs opérations qui doivent former un tout. Le modèle **ACID** garantit son bon déroulement.

Exemple : un virement bancaire.

Propriété ACID	Sur le virement
A*tomicité* : la transaction s'exécute entièrement ou pas du tout	Le débit et le crédit passent ensemble, ou aucun des deux
C*ohérence* : la base passe d'un état valide à un autre état valide (règles respectées)	Le total d'argent est conservé ; aucun solde ne devient négatif si la règle l'interdit
I*solation* : les transactions simultanées ne voient pas les étapes intermédiaires des autres	Deux retraits simultanés sur un compte commun ne lisent pas un solde « à moitié modifié »
D*urabilité* : une transaction validée est conservée, même après une panne	Le virement confirmé reste enregistré après le redémarrage

À noter : ACID n'est pas réservé au SQL : MongoDB ou Neo4j proposent aussi des transactions ACID.

Le modèle ACID

Une **transaction** regroupe plusieurs opérations qui doivent former un tout. Le modèle **ACID** garantit son bon déroulement.

Exemple : un virement bancaire.

Propriété ACID	Sur le virement
A*tomicité* : la transaction s'exécute entièrement ou pas du tout	Le débit et le crédit passent ensemble, ou aucun des deux
C*ohérence* : la base passe d'un état valide à un autre état valide (règles respectées)	Le total d'argent est conservé ; aucun solde ne devient négatif si la règle l'interdit
I*solation* : les transactions simultanées ne voient pas les étapes intermédiaires des autres	Deux retraits simultanés sur un compte commun ne lisent pas un solde « à moitié modifié »
D*urabilité* : une transaction validée est conservée, même après une panne	Le virement confirmé reste enregistré après le redémarrage

À noter : ACID n'est pas réservé au SQL : MongoDB ou Neo4j proposent aussi des transactions ACID.

À vous de réfléchir : ACID

Question 5 — Mise en situation

Vous faites un virement de 5 000 MRU vers un ami. Au milieu de l'opération, le courant coupe : votre compte est débité, mais le sien n'est pas encore crédité.

- Que doit faire la base de données ?
- Quelle propriété ACID est en jeu ?

À vous de réfléchir : ACID

Question 5 — Mise en situation

Vous faites un virement de 5 000 MRU vers un ami. Au milieu de l'opération, le courant coupe : votre compte est débité, mais le sien n'est pas encore crédité.

- Que doit faire la base de données ?
- Quelle propriété ACID est en jeu ?

Question 6

Deux personnes retirent de l'argent **au même moment** sur un compte commun. Quelle propriété ACID protège le solde ?

Le virement interrompu, pas à pas

La transaction

```
START TRANSACTION;
UPDATE compte SET solde = solde - 5000
  WHERE titulaire = 'vous';
UPDATE compte SET solde = solde + 5000
  WHERE titulaire = 'ami';
COMMIT;
```

Votre compte
20 000 MRU

Compte de l'ami
3 000 MRU

Le virement interrompu, pas à pas

La transaction


```
START TRANSACTION;
 UPDATE compte SET solde = solde - 5000
  WHERE titulaire = 'vous';
UPDATE compte SET solde = solde + 5000
  WHERE titulaire = 'ami';
COMMIT;
```



Le virement interrompu, pas à pas

La transaction

```
START TRANSACTION;
UPDATE compte SET solde = solde - 5000
  WHERE titulaire = 'vous';
UPDATE compte SET solde = solde + 5000
  WHERE titulaire = 'ami';
COMMIT;
```



Coupure de courant !

Le virement interrompu, pas à pas

La transaction

```
START TRANSACTION;
UPDATE compte SET solde = solde - 5000
  WHERE titulaire = 'vous';
UPDATE compte SET solde = solde + 5000
  WHERE titulaire = 'ami';
COMMIT;
```

Votre compte
20 000 MRU

Compte de l'ami
3 000 MRU

Pas de `COMMIT` ⇒ `ROLLBACK`
les deux comptes reviennent à leur état initial

Le virement interrompu, pas à pas

La transaction

```
START TRANSACTION;
UPDATE compte SET solde = solde - 5000
  WHERE titulaire = 'vous';
UPDATE compte SET solde = solde + 5000
  WHERE titulaire = 'ami';
COMMIT;
```

Votre compte
20 000 MRU

Compte de l'ami
3 000 MRU

Pas de `COMMIT` ⇒ `ROLLBACK`
les deux comptes reviennent à leur état initial

Ce que chaque propriété garantit ici

- **A** : le débit seul est annulé, rien n'est perdu.
- **C** : le total reste 23 000 MRU avant et après.
- **I** : pendant la transaction, personne n'a lu le solde provisoire de 15 000 MRU.
- **D** : si la coupure était survenue *après* le `COMMIT`, le virement serait conservé.

Le modèle BASE

Exemple : le compteur de « J'aime » d'une photo, copié sur plusieurs serveurs.

Propriété BASE	**Sur le compteur de « J'aime »**
BA — *Basically Available* : le système répond toujours, même sous forte charge	Un nombre de « J'aime » s'affiche toujours, même pendant un pic de trafic
S — *Soft state* : l'état peut évoluer sans nouvelle requête, le temps que les copies se synchronisent	Au même instant : **1 203** « J'aime » sur le serveur A, **1 205** sur le serveur B
E — *Eventually consistent* : sans nouvelle mise à jour, toutes les copies finissent par converger	Quelques secondes plus tard, les deux serveurs affichent **1 205**

À noter : BASE (D. Pritchett, 2008) est une **philosophie de conception**, pas une propriété obligatoire de toutes les bases NoSQL.

Le modèle BASE

Exemple : le compteur de « J'aime » d'une photo, copié sur plusieurs serveurs.

Propriété BASE	Sur le compteur de « J'aime »
BA — *Basically Available* : le système répond toujours, même sous forte charge	Un nombre de « J'aime » s'affiche toujours, même pendant un pic de trafic
S — *Soft state* : l'état peut évoluer sans nouvelle requête, le temps que les copies se synchronisent	Au même instant : **1 203** « J'aime » sur le serveur A, **1 205** sur le serveur B
E — *Eventually consistent* : sans nouvelle mise à jour, toutes les copies finissent par converger	Quelques secondes plus tard, les deux serveurs affichent **1 205**

À noter : BASE (D. Pritchett, 2008) est une **philosophie de conception**, pas une propriété obligatoire de toutes les bases NoSQL.

Le modèle BASE

Exemple : le compteur de « J'aime » d'une photo, copié sur plusieurs serveurs.

Propriété BASE	**Sur le compteur de « J'aime »**
BA — *Basically Available* : le système répond toujours, même sous forte charge	Un nombre de « J'aime » s'affiche toujours, même pendant un pic de trafic
S — *Soft state* : l'état peut évoluer sans nouvelle requête, le temps que les copies se synchronisent	Au même instant : **1 203** « J'aime » sur le serveur A, **1 205** sur le serveur B
E — *Eventually consistent* : sans nouvelle mise à jour, toutes les copies finissent par converger	Quelques secondes plus tard, les deux serveurs affichent **1 205**

À noter : BASE (D. Pritchett, 2008) est une **philosophie de conception**, pas une propriété obligatoire de toutes les bases NoSQL.

Le modèle BASE

Exemple : le compteur de « J'aime » d'une photo, copié sur plusieurs serveurs.

Propriété BASE	**Sur le compteur de « J'aime »**
BA — *Basically Available* : le système répond toujours, même sous forte charge	Un nombre de « J'aime » s'affiche toujours, même pendant un pic de trafic
S — *Soft state* : l'état peut évoluer sans nouvelle requête, le temps que les copies se synchronisent	Au même instant : **1 203** « J'aime » sur le serveur A, **1 205** sur le serveur B
E — *Eventually consistent* : sans nouvelle mise à jour, toutes les copies finissent par converger	Quelques secondes plus tard, les deux serveurs affichent **1 205**

À noter : BASE (D. Pritchett, 2008) est une **philosophie de conception**, pas une propriété obligatoire de toutes les bases NoSQL.

Réplication synchrone vs asynchrone

Synchrone : l'écriture n'est confirmée qu'une fois les copies à jour (cohérence immédiate, plus de latence). **Asynchrone** : réponse immédiate, copies à jour *à terme*.

Ce sont des **mécanismes de réplication** : à eux seuls, ils ne font pas d'un système un système « ACID » ou « BASE ».

Pourquoi le modèle BASE ?

Le modèle BASE est **moins strict** : il accepte un compromis sur la **cohérence immédiate** pour privilégier :

- la **disponibilité immédiate** des données ;

Pourquoi le modèle BASE ?

Le modèle BASE est **moins strict** : il accepte un compromis sur la **cohérence immédiate** pour privilégier :

- la **disponibilité immédiate** des données ;
- les **performances** sur de grands volumes de données (par exemple, effectuer très rapidement de nombreuses modifications sur beaucoup de données).

Pourquoi le modèle BASE ?

Le modèle BASE est **moins strict** : il accepte un compromis sur la **cohérence immédiate** pour privilégier :

- la **disponibilité immédiate** des données ;
- les **performances** sur de grands volumes de données (par exemple, effectuer très rapidement de nombreuses modifications sur beaucoup de données).

À retenir

- **ACID** : la cohérence d'abord → banque, facturation, stocks.
- **BASE** : la disponibilité d'abord → « J'aime », fils d'actualité, paniers.
- Beaucoup de bases offrent **les deux** : MongoDB propose des transactions ACID ; Cassandra permet de régler la cohérence de chaque requête.

À vous de réfléchir : ACID ou BASE ?

Question 7

Vous publiez une photo : votre ami ne la voit que 3 secondes plus tard. Est-ce grave ? Et s'il s'agissait du virement de votre salaire ?

À vous de réfléchir : ACID ou BASE ?

Question 7

Vous publiez une photo : votre ami ne la voit que 3 secondes plus tard. Est-ce grave ? Et s'il s'agissait du virement de votre salaire ?

Question 8 — Vote à main levée

Pour une application de **mobile money** (Bankily, Masrvi…), choisiriez-vous le modèle **ACID** ou **BASE** ?

À vous de réfléchir : ACID ou BASE ?

Question 7

Vous publiez une photo : votre ami ne la voit que 3 secondes plus tard. Est-ce grave ? Et s'il s'agissait du virement de votre salaire ?

Question 8 — Vote à main levée

Pour une application de **mobile money** (Bankily, Masrvi…), choisiriez-vous le modèle **ACID** ou **BASE** ?

Consigne : votez, puis débat de 2 minutes entre les deux camps.

cliquer pour lancer

Le théorème de CAP

Le théorème de CAP

Formulé par **Eric Brewer** en 2000 sous forme de conjecture, démontré par **Seth Gilbert et Nancy Lynch** en 2002.

Théorème de CAP

Dans un **système distribué**, lorsqu'une partition réseau survient (des serveurs ne peuvent plus communiquer), il faut choisir, pour les opérations concernées, entre **cohérence** et **disponibilité**.

- **C**, cohérence (*Consistency*) : chaque lecture renvoie la **dernière valeur écrite**, ou une erreur.

Le théorème de CAP

Formulé par **Eric Brewer** en 2000 sous forme de conjecture, démontré par **Seth Gilbert et Nancy Lynch** en 2002.

Théorème de CAP

Dans un **système distribué**, lorsqu'une partition réseau survient (des serveurs ne peuvent plus communiquer), il faut choisir, pour les opérations concernées, entre **cohérence** et **disponibilité**.

- **C**, cohérence (*Consistency*) : chaque lecture renvoie la **dernière valeur écrite**, ou une erreur.
- **A**, disponibilité (*Availability*) : chaque requête reçoit une **réponse**, sans erreur.

Le théorème de CAP

Formulé par **Eric Brewer** en 2000 sous forme de conjecture, démontré par **Seth Gilbert et Nancy Lynch** en 2002.

Théorème de CAP

Dans un **système distribué**, lorsqu'une partition réseau survient (des serveurs ne peuvent plus communiquer), il faut choisir, pour les opérations concernées, entre **cohérence** et **disponibilité**.

- **C**, cohérence (*Consistency*) : chaque lecture renvoie la **dernière valeur écrite**, ou une erreur.
- **A**, disponibilité (*Availability*) : chaque requête reçoit une **réponse**, sans erreur.
- **P**, tolérance au partitionnement (*Partition tolerance*) : le système **continue de fonctionner** malgré la perte de messages entre serveurs.


Une partition réseau, concrètement

Une billetterie de concert. Il reste **1 place**, copiée sur deux serveurs.




Une partition réseau, concrètement

Une billetterie de concert. Il reste **1 place**, copiée sur deux serveurs.




Une partition réseau, concrètement

Une billetterie de concert. Il reste **1 place**, copiée sur deux serveurs.




Une partition réseau, concrètement

Une billetterie de concert. Il reste **1 place**, copiée sur deux serveurs.



Une partition réseau, concrètement

Une billetterie de concert. Il reste **1 place**, copiée sur deux serveurs.




Choix CP : refuser

B répond « service momentanément indisponible ».
+ aucune place vendue deux fois
− U2 n'obtient pas de réponse

Une partition réseau, concrètement

Une billetterie de concert. Il reste **1 place**, copiée sur deux serveurs.



Choix CP : refuser

B répond « service momentanément indisponible ».
+ aucune place vendue deux fois
− U2 n'obtient pas de réponse

Choix AP : répondre

B répond « oui, 1 place ».
+ U2 obtient une réponse immédiate
− réponse périmée : la place risque d'être vendue deux fois

CAP : ce qui change pendant une partition

Pendant une partition : CP ou AP ?

CP : la cohérence d'abord

- Mieux vaut refuser que se tromper.
- Usages : réservations, stocks, opérations bancaires.

AP : la disponibilité d'abord

- Mieux vaut une réponse approximative qu'aucune réponse.
- Usages : « J'aime », fils d'actualité, paniers d'achat.

Pendant une partition : CP ou AP ?

CP : la cohérence d'abord

- Mieux vaut refuser que se tromper.
- Usages : réservations, stocks, opérations bancaires.

AP : la disponibilité d'abord

- Mieux vaut une réponse approximative qu'aucune réponse.
- Usages : « J'aime », fils d'actualité, paniers d'achat.

Deux pièges à éviter

- **« CA » n'est pas un vrai choix pour un système distribué** : sans partition, il n'y a rien à arbitrer ; un système qui ne tolère aucune partition est en pratique un serveur unique.
- **Le C de CAP n'est pas le C d'ACID** : dans CAP, toutes les copies montrent la même valeur ; dans ACID, la transaction respecte les règles d'intégrité de la base.

Pendant une partition : CP ou AP ?

CP : la cohérence d'abord

- Mieux vaut refuser que se tromper.
- Usages : réservations, stocks, opérations bancaires.

AP : la disponibilité d'abord

- Mieux vaut une réponse approximative qu'aucune réponse.
- Usages : « J'aime », fils d'actualité, paniers d'achat.

Deux pièges à éviter

- **« CA » n'est pas un vrai choix pour un système distribué** : sans partition, il n'y a rien à arbitrer ; un système qui ne tolère aucune partition est en pratique un serveur unique.
- **Le C de CAP n'est pas le C d'ACID** : dans CAP, toutes les copies montrent la même valeur ; dans ACID, la transaction respecte les règles d'intégrité de la base.

Beaucoup de bases permettent de **régler** ce compromis (par exemple Cassandra et MongoDB).

À vous de réfléchir : le théorème de CAP

Question 9

La liaison entre l'agence de Nouadhibou et le serveur central de Nouakchott est coupée. Un client veut retirer 10 000 MRU au guichet de Nouadhibou. Le système doit-il **refuser** l'opération (choix CP) ou l'**accepter** (choix AP) ? Quelles conséquences ?

À vous de réfléchir : le théorème de CAP

Question 9

La liaison entre l'agence de Nouadhibou et le serveur central de Nouakchott est coupée. Un client veut retirer 10 000 MRU au guichet de Nouadhibou. Le système doit-il **refuser** l'opération (choix CP) ou l'**accepter** (choix AP) ? Quelles conséquences ?

Question 10

Pour le compteur de « J'aime » d'un réseau social mondial, que choisiriez-vous en cas de coupure entre deux centres de données ? Pourquoi ?