

这个文档用于说明每个命令使用的参数

命令名称: `Speak`

参数名称	描述	默认值
Content	对话内容文本（必需）	无
TextType	文本渲染类型。取值： <code>"TexDraw"</code> （LaTeX 公式和文本渲染）、 <code>"TMP"</code> （TextMeshPro 普通文本）。	<code>"TexDraw"</code>
Skip	是否跳过该段对话的显示动画	<code>false</code>
SpeakerName	说话者名称。若不提供则通过 <code>CharacterID</code> 从角色数据中获取。	空字符串
CharacterID	角色数据的ID，使用时请保证这个ID已经被添加	无
DepartmentName	说话者所属部门/组织。若不提供则通过 <code>CharacterID</code> 从角色数据中获取。	空字符串
CVPath	角色语音资源路径	无

命令名称: `LongSpeak`

键名	描述	默认值
Content	长对话内容（必需）。可为纯文本、LaTeX 文本或图片资源路径。	无
TextType	内容渲染类型。取值： <code>"TexDraw"</code> （LaTeX 公式渲染）、 <code>"TMP"</code> （TextMeshPro 普通文本）、 <code>"Image"</code> （显示图片）。	<code>"TexDraw"</code>
Continue	是否延续上一组长对话。值为 <code>"0"</code> 表示不延续（开启新组），非 <code>"0"</code> 表示继续添加至当前组。	<code>"1"</code>
Skip	是否跳过该段对话的显示动画。值为 <code>"0"</code> 表示不可跳过，非 <code>"0"</code> 表示可跳过。	<code>"0"</code>
Rate	图片占长对话框的比例。仅当 <code>TextType</code> 为 <code>"Image"</code> 时有效。	<code>"0"</code>
CVPath	角色语音资源路径	无

命令名称: `Choice`

键名	描述	默认值
NextId	选项对应的后续章节ID列表，多个ID之间用 <code>%%</code> 分隔（必需）	无
TextType	选项文本的渲染类型列表，多个类型之间用 <code>%%</code> 分隔（必需）	无
Content	选项的显示文本列表，多个文本之间用 <code>%%</code> 分隔（必需）	无

命令名称: `AddCharacter`, `ImageCharacterAnimation`

键名	描述	默认值
From	角色标识符（必需）。当 <code>CharacterID</code> 未提供时使用此键指定角色，用于从角色数据中获取立绘资源路径及默认立绘名称。	无
CharacterID	角色标识符（可选）。	无
ImageCharacterIllustration	立绘资源文件名（可选）。若缺省，则使用 <code>"Portrait-Normal1"</code> 作为默认立绘。	从角色数据动态获取
DOTweenAnimation	DOTween 动画名称（可选），用于控制角色立绘的入场/动作动画。	<code>"SetAt"</code>
ConnectMethod	动画序列拼接方式（可选），取值 <code>"Append"</code> （顺序播放）或 <code>"Join"</code> （并行播放）。	<code>"Append"</code>

命令名称: `ChangeImageBackground`

键名	描述	默认值
BgImage	背景图片资源路径（必需）。该路径会与 <code>Utils.ResourcePaths.BackgroundPath</code> 组合成完整加载路径，用于设置背景图。	无
DOTweenAnimation	DOTween 动画名称（可选）。对应 <code>Utils.DOTweenLuaCommandDic</code> 中的键，用于控制背景切换动画效果。	<code>"BgChange_Fade"</code>
ConnectMethod	动画序列拼接方式（可选）。仅用于 <code>Next</code> 方法中的多动画组合，取值 <code>"Append"</code> （顺序播放）或 <code>"Join"</code> （并行播放）。	<code>"Append"</code>

命令名称: `SetBgm`

键名	描述	默认值
BgmName	背景音乐资源文件名（必需）。若值为 <code>"STOPBGM"</code> 则停止当前背景音乐；否则会与 <code>Utils.ResourcePaths.BgmPath</code> 组合成完整路径进行加载。缺省时会输出警告，且后续操作可能异常。	无
IsLoopStr	是否循环播放， <code>"1"</code> 表示循环， <code>"0"</code> 表示不循环。	<code>"1"</code>

命令名称: `VideoAnimation`

键名	描述	默认值
VideoName	视频动画资源文件名（必需）。	无
IsLoop	是否循环播放。值为 "1" 表示循环，"0" 表示不循环。	"0"（不循环）
Size	视频动画的缩放比例，相对于原始尺寸。	"1"
Rotation	视频动画的旋转角度（单位：度）。	"0"
PosX	视频动画在屏幕中的水平锚点位置（归一化坐标，0~1）。	"0.5"
PosY	视频动画在屏幕中的垂直锚点位置（归一化坐标，0~1）。	"0.5"
Finish	停止播放指定视频动画。值为 "1" 时强制结束并隐藏该动画。	无（仅当存在且值为 "1" 时生效）

命令名称：CameraAnimation

键名	描述	默认值
DOTweenAnimation	DOTween 动画名称（可选）。	"SetAt"
ConnectMethod	动画序列拼接方式（可选）。取值 "Append"（顺序播放）或 "Join"（并行播放）。	"Append"

命令名称：EffectiveSound

键名	描述	默认值
EffectiveSoundPath	音效资源文件名（必需）。若缺失该键，则不执行任何操作。	无

命令名称：Blackboard

键名	描述	默认值
Content	黑板内容（必需）。	无
TextType	内容渲染类型。取值："TexDraw"（LaTeX 公式渲染）、"TMP"（TextMeshPro 普通文本）、"Image"（显示图片）。	"TexDraw"（无参考）或继承
Continue	是否延续上一黑板数据组。"1" 表示追加至当前组末尾，"0" 表示开启新组。	"1" (true)
Skip	是否跳过该段内容的显示动画。	"0" (false)
Rate	图片显示速率（可选）。仅当 TextType 为 "Image" 时有效，控制图片动画速度。	"0"（解析为 0.0f）
FontSize	文本字体大小。	"36" 或继承
SizeX	黑板区域的宽度比例。	"0.6"
SizeY	黑板区域的高度比例。	"0.6"
PosInfo	黑板位置预设。取值 "UpperLeft"、"UpperCenter"、"UpperRight"	无
PosX	黑板水平锚点位置（归一化坐标，0~1）。仅当未使用 PosInfo 预设时生效。	"0.4"
PosY	黑板垂直锚点位置（归一化坐标，0~1）。仅当未使用 PosInfo 预设时生效。	"0.4"
BlackboardState	黑板显隐状态。"1" 表示显示黑板并更新内容，"0" 表示隐藏黑板。	"1"