

1. HTTP method แต่ละตัว (GET/POST/PUT/DELETE) ต่างกันอย่างไร ยกตัวอย่างจากโปรเจกต์ตัวเอง

Get ใช้ดึงข้อมูลอย่างเดียว ดึงข้อมูลใน service (ListOfMenu) POST ใช้สร้างหรือเพิ่มข้อมูลใหม่ เพิ่มรายการเข้าไปใหม่ put เปลี่ยนข้อมูลใน service delete ลบข้อมูลออกจาก service

2. ทำไมต้องแยก Controller กับ Service ออกจากกัน มีข้อดีอย่างไรถ้าโปรแกรมโตขึ้น

เพราะถ้ามีการขยายโปรแกรมให้ใหญ่ขึ้นจะแก้ไขได้ง่าย

3. ข้อมูลที่เก็บไว้ใน List ใน memory หายไปตอนไหน และถ้าอยากให้มีไม่หายควรทำอย่างไร (ตอบเป็นแนวคิดพอ)

หายไปตอนสั่งหยุดการทำงาน ไม่อยากหายต้องสร้างไฟล์เอาไว้เก็บแล้วค่อยดึงมาเมื่อเปิดใช้งาน หรือไม่ก็ใช้ฐานข้อมูลเชื่อมเข้า

4. @RestController, @GetMapping, @PostMapping, @PathVariable, @RequestBody แต่ละตัวทำหน้าที่อะไร

@RestController ใช้ประกาศว่า Class นี้คือ controller ควบคุมการส่ง http request

@GetMapping คือการแมพว่าจะใช้ method ใด

@PostMapping คือการแมพเส้นทางเหมือนกับ getMapping แค่นี้ใช้เมื่อเป็น method Post

@PathVariable ใช้ดึงค่าจาก URL มาใส่ใน method

@RequestBody คือการแปลง json ให้อยู่ในรูป Object

ทดสอบเช็ค การดูข้อมูลทั้งหมด

```
C:\Users\than>curl http://localhost:8080/coffees  
[{"id":1,"name":"O liang","price":20.0},{ "id":2,"name":"Mocha","price":30.0}]
```

ทดสอบเช็ค การดูข้อมูลจาก ID

```
C:\Users\than>curl http://localhost:8080/coffees/1  
{"id":1,"name":"O liang","price":20.0}
```

ทดสอบการเพิ่มรายการเข้าไป

```
C:\Users\than>curl -X POST http://localhost:8080/coffees -H "Content-Type: application/json" -d "{\"name\":\"Americano\"  
,\"price\":20}"  
{"id":3,"name":"Americano","price":20.0}
```

```
C:\Users\than>curl http://localhost:8080/coffees  
[{"id":1,"name":"O liang","price":20.0},{ "id":2,"name":"Mocha","price":30.0},{ "id":3,"name":"Americano","price":20.0}]
```

ตรวจสอบการเปลี่ยนรายการ

```
C:\Users\than>curl http://localhost:8080/coffees/2  
{"id":2,"name":"Mocha Deluxe","price":40.0}
```

```
C:\Users\than>curl -X PUT http://localhost:8080/coffees/2 -H "Content-Type: application/json" -d "{\"name\":\"Mocha Delu  
xe\",\"price\":40}"  
{"id":2,"name":"Mocha Deluxe","price":40.0}
```

ตรวจสอบการลบข้อมูลออก

```
C:\Users\than>curl -X DELETE http://localhost:8080/coffees/3  
Deleted id 3
```

```
C:\Users\than>curl http://localhost:8080/coffees  
[{"id":1,"name":"O liang","price":20.0},{ "id":2,"name":"Mocha Deluxe","price":40.0}]
```

```
C:\Users\than>curl http://localhost:8080/coffees/10  
{"timestamp":"2026-08-01T15:55:29.715Z","status":404,"error":"Not Found","trace":"org.springframework.web.server.Respons  
eStatusException: 404 NOT_FOUND \\Coffee id 10 not found\\r\\n\\tat com.example.demo.CoffeeService.searchByID(CoffeeServi
```