

Перелік основних атрибутів HTML

Назва атрибуту	Теги, з якими використовується атрибут	Опис
href	<a> , <area> , <base> , <link>	URL(посилання) на зв'язаний ресурс
icon	<command>	Вказує картинку, яка представлятиме команду
id	Глобальний атрибут	Часто використовується з CSS для стилізації заданого елемента
language	<script>	Визначає мову скрипта, яка використовується в елементі.
max	<input>	Вказує максимальне значення.
maxlength	<input> , <textarea>	Визначає максимальну кількість символів в елементі
min	<input>	Вказує мінімальне значення.
name	<button> , <form> , <input> , <select> , <textarea>	Ім'я елемента
placeholder	<input> , <textarea>	Надає підказку користувачеві щодо того, що можна ввести в поле.
required	<input> , <select> , <textarea>	Вказує, чи потрібно заповнювати цей елемент чи ні.
reversed		Вказує, чи відображати список за спаданням
rows	<textarea>	Визначає кількість рядків у textarea
rowspan	<td> , <th>	Визначає кількість рядків комірки таблиці, які слід охоплювати.
selected	<option>	Визначає значення, яке буде виділено під час завантаження сторінки.
src	 , <input> , <script> , <source>	URL(посилання) вбудованого вмісту
style	Глобальний атрибут	Визначає CSS стилі, які перепишуть встановлені раніше стилі
title	Глобальний атрибут	Текст, який буде відображатися у підказці

<i>type</i>	<u><button></u> , <u><input></u> , <u><command></u> , <u><source></u> , <u><style></u> , <u><menu></u>	<i>Визначає тип елемента</i>
<i>value</i>	<u><button></u> , <u><option></u> , <u><input></u> , <u></u>	<i>Визначає значення за замовчуванням, яке відобразиться після завантаження сторінки.</i>
<i>charset</i>	<u><script></u> , <u><script></u>	<i>Визначає кодування сторінки або сценарію</i>
<i>checked</i>	<u><command></u> , <u><input></u>	<i>Вказує, чи слід зазначити елемент під час завантаження сторінки.</i>
<i>class</i>	Глобальний атрибут	<i>Часто використовується разом із CSS, щоб стилізувати елементи із загальними властивостями</i>
<i>cols</i>	<u><textarea></u>	<i>Визначає кількість стовпців у textarea</i>
<i>colspan</i>	<u><td></u> , <u><th></u>	<i>Визначає діапазон кількості стовпців комірки</i>
<i>disabled</i>	<u><button></u> , <u><input></u> , <u><option></u> , <u><select></u> , <u><textarea></u>	<i>Вказує, чи користувач може взаємодіяти з елементом</i>
<i>form</i>	<u><button></u> , <u><fieldset></u> , <u><input></u> , <u><label></u> , <u><select></u> , <u><textarea></u>	<i>Вказує форму, яка є власником елемента</i>