

电子商务系统开发需求说明文档

开发技术栈：前端 Vue、后端 Node.js

开发小组：黄钰坤、刘俊宏

提交时间：2026.3.19

一、开发工具与平台

前端

核心框架：Vue 3；辅助工具：Vue Router、Pinia、Excel/PDF 导出插件、地图 API；开发工具：VS Code。

构建工具：vite

后端

运行环境：Node.js；数据库：MySQL；辅助工具：JWT、密码加密插件、日志插件、跨域处理插件；开发工具：VS Code。

其他

接口测试：Postman；版本控制：Git/GitHub。

二、核心开发功能

（一）普通用户

1. 用户管理：支持邮箱 / 手机号 + 验证码注册、账号密码 / 微信支付宝第三方登录、密码找回。

注册需求

手机号注册：手机号验证→设置登录密码→完成注册。

邮箱注册：邮箱验证→设置登录密码→完成注册。

注册规则：手机号 / 邮箱需唯一，重复则提示“该账号已注册”。提供不同角色注册选项，可在同一界面进行普通用户、商家、管理员的注册

登录需求

支持：手机/邮箱/用户名+密码登录；手机号+验证码登录；第三方登录：首次登录需绑定手机号（短信验证）。

密码找回需求

验证身份：输入手机号 / 邮箱 → 获取验证码 → 验证通过。

重置密码：设置新密码（规则同注册）→ 确认密码 → 重置成功。

2. 可修改个人信息、绑定 / 解绑账号并完成短信验证。

可修改昵称（唯一）、头像、性别、生日、个性签名。修改后即时生效，无需审核。

通过验证码可以实现用户信息(邮箱/手机号/微信信息等)的绑定和解绑

3. 商品浏览与购买：支持商品关键词搜索、多条件筛选与多规则排序，查看商品详情及评分等功能。

◦ 商品搜索

关键词搜索：支持模糊匹配（如输入“手机壳”匹配“苹果手机壳”）。

搜索建议：输入关键词时，展示历史搜索词（最多保存 10 条）。

搜索历史：支持清空单条 / 全部历史记录。

◦ 商品筛选

支持多种筛选规则:例如:价格、商品分类、销量、评分,等。

支持多选筛选条件，筛选后显示“已选条件”，可一键清空。

排序切换即时生效，无需重新加载页面。

◦ 商品详情

展示如下商品信息:商品主图、名称、价格、库存、销量、评分、运费、发货地、配送时效。

展示评论以及评分:默认展示最新，支持按评分 / 图文筛选

其他:支持如下功能:加入购物车、立即购买、收藏商品（加入“我的收藏”）

4. 购物车支持商品增删改量，自动计算总价、优惠和运费，标记库存异常 / 下架商品。

加入购物车：选择商品规格后加入，重复规格自动累加数量。

删除商品：支持单条删除、批量删除（勾选后一键删除）。

修改数量：手动输入 / ± 按钮调整，数量 ≥ 1，超出库存则提示“库存不足，最大可购 X 件”。

库存异常：库存 ≤ 5 时标注“库存紧张”，库存为 0 时标注“无货”，不可购买。

下架商品：标注“已下架”，不可购买，支持一键清除购物车中所有下架商品。

支持自动计算总价、优惠和运费并在显眼的位置显示

5. 查看全状态订单，可取消未支付订单、对已完成订单图文评价，未支付订单超时自动取消。

全状态订单筛选:支持查看所有订单,支持按时间筛选,支持按订单编号搜索

取消未支付订单：操作规则：未支付订单可手动取消，取消后退款（如已支付定金需单独处理），库存恢复。超时取消：未支付订单超过一定自动取消，系统给用户发送通知。

已完成订单图文评价:包括评分/评论以及图文

（二）管理员

1. 用户管理：查看用户核心信息，分配普通 / VIP 角色、禁用违规账号，记录用户敏感操作日志。

◦ 用户管理

用户列表:展示字段：用户 ID、手机号、邮箱、昵称、角色（普通 / VIP）、注册时间、最后登录时间、账号状态（正常 / 禁用）。

筛选功能：按角色、注册时间、账号状态、手机号 / 昵称搜索。

角色分配：支持批量 / 单个修改用户角色（普通→VIP/VIP→普通）。

账号禁用：禁用后账号无法登录，系统发送通知告知用户禁用原因 / 期限,到时间自动解禁。

2. 商品管理：实现商品多级分类管理，审核商家商品，创建满减、秒杀、优惠券活动并绑定指定商品。

◦ 分类管理

支持多级分类,可以增删改分类,商品绑定分类时，需选择末级分类，支持批量修改商品分类

- 营销活动管理

满减活动：

- 创建规则：满 X 元减 Y 元、活动时间、适用商品。
- 管理操作：编辑 / 暂停 / 删除活动，查看活动参与数据。

秒杀活动：

- 创建规则：秒杀商品、秒杀价格、秒杀时间、库存上限、每人限购数量。
- 实时监控：秒杀期间展示参与人数、剩余库存，支持紧急暂停。

优惠券活动：

- 创建规则：优惠券类型、面额、使用条件、有效期、发放数量。
- 绑定商品：指定优惠券仅可用于部分商品 / 分类，支持批量绑定。

3. 订单管理：多条件筛选平台所有订单，审核全平台退货申请。

可多条件筛选平台所有订单（状态、时间、金额、商家等）。

审核全平台所有退货申请、核对并确认退款金额，发起退款。

4. 数据统计与分析：查看实时销售数据、热销商品 Top10，分析地域 / 年龄段消费偏好；自动生成多周期报表并支持导出，自定义数据可视化看板。

5. 优惠券管理：创建各类优惠券，向指定用户发放优惠券。

创建平台级各类优惠券（满减券、折扣券、无门槛券），设置使用条件、有效期、发放数量。

可向指定用户群体（VIP、新用户）批量发放，查看优惠券发放、领取、使用数据。

(三) 商家

1. 店铺管理：可设置店铺名称、头像、简介等基础信息，修改店铺登录密码，查看店铺入驻信息与审核状态。

2. 商品管理：增删改本店商品信息，实时修改商品库存、价格，上下架商品；查看本店商品分类。

对本店商品进行新增、编辑、删除，维护商品图片、详情、规格等信息。

实时修改商品库存、售价，自主上下架商品。

查看平台统一的商品分类，并将商品归类到对应分类。

3. 订单管理：查看本店所有订单，审核本店订单的退换货申请并提交退款确认，查看本店订单的物流与售后记录。

查看本店所有订单，支持按订单状态、时间、商品筛选。

审核用户的退换货申请，可同意或驳回并填写原因。

对审核通过的退换货提交退款确认，交由平台最终处理。

填写物流单号完成发货，查看全部售后记录

4. 数据统计：查看本店实时销售额、订单量、客单价，统计本店热销商品排行；查看店铺经营数据，图表展示经营趋势，支持导出店铺经营明细报表。

查看本店实时销售额、订单量、客单价等核心数据。

统计本店热销商品排行，按销量 / 销售额展示。

以图表形式展示店铺经营趋势。

支持按时间范围导出订单、商品、营收等经营明细报表。

营业额按商家实收金额计算：平台优惠券、平台满减、平台补贴由平台承担，不计入商家营收。

5. 评价管理：查看本店商品的用户评价与评分，可对用户评价进行回复，处理用户的追评。

查看本店商品的用户评分、评价内容、晒图及追评。

可对用户评价进行文字回复，对用户追评可再次回复。

支持按评分、时间筛选评价，查看店铺整体好评率。

三、数据设计内容

（一）核心数据实体

新增**商家店铺**数据实体，保留原有用户、商品分类、商品、收货地址、订单、购物车、优惠券、商品评价八大核心实体；各实体核心字段完整，字段间关联逻辑清晰，其中商家店铺实体包含店铺 ID、商家 ID、店铺名称、店铺简介、入驻时间、审核状态等核心字段。

用户

user(user_id,type,username,password,email,phone,age,gender,is_vip,create_time,update_time);

商品分类

category(category_id,name,parent_id);

商品基本信息

products(product_id,name,description,price,stock,category_id,create_time,update_time,**category_id,user_id**)

地址基本信息

address(address_id,recipient_name,phone,address_line1,address_line2,city,state,postal_code,country,is_default,create_time,**user_id**)

订单基本信息

order(order_id,total_amount, status,create_time,update_time,**user_id,address_id**);

订单明细

order_details(product_id,order_id,quantity,price);

优惠券

coupon(coupon_id,type,discount_value,min_order_amount,start_time,end_time,status,create_time,update_time,**user_id**);

购物车

cart(cart_id,**product_id**,quantity,create_time,**user_id**)

商品评论

comment(review_id,**product_id**,**user_id**,**order_id**,rating,comment,create_time,update_time)

四、数据库创建流程

1. 创建数据库

```
1 CREATE DATABASE IF NOT EXISTS ecommerce_system
2 CHARACTER SET utf8mb4
3 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
4
5 USE ecommerce_system;
```

2. 创建数据表

2.1 用户表 (user)

```
1 CREATE TABLE user (
2     user_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
3     type ENUM('普通用户', '管理员', '商家') DEFAULT '普通用户',
4     username VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
5     password VARCHAR(255) NOT NULL,
6     email VARCHAR(100),
7     phone VARCHAR(20),
8     age INT,
9     gender ENUM('男', '女', '保密') DEFAULT '保密',
10    is_vip BOOLEAN DEFAULT FALSE,
11    create_time DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
12    update_time DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
13    CURRENT_TIMESTAMP
14 );
```

2.2 商品分类表 (category)

```
1 CREATE TABLE category (
2     category_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
3     name VARCHAR(100) NOT NULL,
4     parent_id INT,
5     FOREIGN KEY (parent_id) REFERENCES category(category_id) ON DELETE CASCADE
6 );
```

2.3 商品基本信息表 (products)

```
1 CREATE TABLE products (  
2     product_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
3     name VARCHAR(200) NOT NULL,  
4     description TEXT,  
5     price DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
6     stock INT NOT NULL DEFAULT 0,  
7     category_id INT,  
8     create_time DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
9     update_time DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE  
CURRENT_TIMESTAMP,  
10    FOREIGN KEY (category_id) REFERENCES category(category_id) ON DELETE  
SET NULL  
11    );
```

2.4 地址基本信息表 (address)

```
1 CREATE TABLE address (  
2     address_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
3     user_id INT NOT NULL,  
4     recipient_name VARCHAR(50) NOT NULL,  
5     phone VARCHAR(20) NOT NULL,  
6     address_line1 VARCHAR(200) NOT NULL,  
7     address_line2 VARCHAR(200),  
8     city VARCHAR(50),  
9     state VARCHAR(50),  
10    postal_code VARCHAR(20),  
11    country VARCHAR(50) DEFAULT '中国',  
12    is_default BOOLEAN DEFAULT FALSE,  
13    create_time DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
14    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES user(user_id) ON DELETE CASCADE  
15    );
```

2.5 订单基本信息表 (order)

```
1 CREATE TABLE orders (  
2     order_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
3     user_id INT NOT NULL,  
4     address_id INT,  
5     total_amount DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
6     status ENUM('待支付', '已支付', '已发货', '已完成', '已取消') DEFAULT '待支  
付',  
7     create_time DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
8     update_time DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE  
CURRENT_TIMESTAMP,  
9     FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES user(user_id) ON DELETE RESTRICT,  
10    FOREIGN KEY (address_id) REFERENCES address(address_id) ON DELETE SET  
NULL  
11    );
```

2.6 订单明细表 (order_details)

```
1 CREATE TABLE order_details (  
2     order_id INT,  
3     product_id INT,  
4     quantity INT NOT NULL,  
5     price DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
6     PRIMARY KEY (order_id, product_id),  
7     FOREIGN KEY (order_id) REFERENCES orders(order_id) ON DELETE CASCADE,  
8     FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES products(product_id) ON DELETE  
    RESTRICT  
9 ) ;
```

2.7 优惠券表 (coupon)

```
1 CREATE TABLE coupon (  
2     coupon_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
3     user_id INT,  
4     type ENUM('满减', '折扣', '固定金额') NOT NULL,  
5     discount_value DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
6     min_order_amount DECIMAL(10,2) DEFAULT 0,  
7     start_time DATETIME NOT NULL,  
8     end_time DATETIME NOT NULL,  
9     status ENUM('未使用', '已使用', '已过期') DEFAULT '未使用',  
10    create_time DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
11    update_time DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE  
    CURRENT_TIMESTAMP,  
12    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES user(user_id) ON DELETE CASCADE  
13 ) ;
```

2.8 购物车表 (cart)

```
1 CREATE TABLE cart (  
2     cart_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
3     user_id INT NOT NULL,  
4     product_id INT NOT NULL,  
5     quantity INT NOT NULL DEFAULT 1,  
6     create_time DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
7     FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES user(user_id) ON DELETE CASCADE,  
8     FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES products(product_id) ON DELETE  
    CASCADE,  
9     UNIQUE KEY unique_user_product (user_id, product_id)  
10 ) ;
```

2.9 商品评论表 (comment)

```
1 CREATE TABLE comment (  
2     review_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
3     product_id INT NOT NULL,  
4     user_id INT NOT NULL,  
5     order_id INT NOT NULL,  
6     rating TINYINT CHECK (rating BETWEEN 1 AND 5),  
7     comment TEXT,  
8     create_time DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
9     update_time DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE  
    CURRENT_TIMESTAMP,  
10    FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES products(product_id) ON DELETE  
    CASCADE,  
11    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES user(user_id) ON DELETE CASCADE,  
12    FOREIGN KEY (order_id) REFERENCES orders(order_id) ON DELETE CASCADE  
13 );
```

五、补充说明

1. 字段类型说明

- `DECIMAL(10,2)`：用于金额字段，保留两位小数
- `TINYINT`：用于评分等小范围整数
- `ENUM`：用于固定选项的字段
- `DATETIME`：使用MySQL的日期时间类型

2. 索引优化

- 为经常查询的字段添加索引
- 为外键字段自动添加索引
- 使用复合索引优化多条件查询

3. 外键约束

- `ON DELETE CASCADE`：级联删除
- `ON DELETE SET NULL`：删除时设为NULL
- `ON DELETE RESTRICT`：限制删除

4. 字符集选择

- 使用 `utf8mb4` 支持emoji和所有Unicode字符

六、后续开发建议

1. **数据迁移工具**：可以使用 Sequelize 或 TypeORM 进行数据库迁移管理
2. **数据备份**：定期使用 mysqldump 备份数据库
3. **性能优化**：根据实际查询情况添加适当的索引
4. **分表策略**：订单表等大数据量表可考虑按时间分表

电商系统测试数据

以下是可直接导入MySQL的测试数据，按照表依赖关系排序：

1. 用户表数据 (user)

```
1  -- 用户表测试数据
2  INSERT INTO user (user_id, type, username, password, email, phone, age,
3  gender, is_vip, create_time) VALUES
4  (1, '管理员', 'admin',
5  '$2a$10$x7vyx/h1k3x9k8z7q5r2uu6w1q2r3t4y5u6i7o8p9a0s1d2f3g4h5j6k',
6  'admin@eshop.com', '13800138001', 30, '男', TRUE, '2024-01-01 10:00:00'),
7  (2, '商家', 'zhang_wei',
8  '$2a$10$x7vyx/h1k3x9k8z7q5r2uu6w1q2r3t4y5u6i7o8p9a0s1d2f3g4h5j6k',
9  'zhangwei@email.com', '13800138002', 28, '男', TRUE, '2024-01-02 14:30:00'),
10 (3, '普通用户', 'li_na',
11 '$2a$10$x7vyx/h1k3x9k8z7q5r2uu6w1q2r3t4y5u6i7o8p9a0s1d2f3g4h5j6k',
12 'lina@email.com', '13800138003', 25, '女', FALSE, '2024-01-03 09:15:00'),
13 (4, '商家', 'wang_ming',
14 '$2a$10$x7vyx/h1k3x9k8z7q5r2uu6w1q2r3t4y5u6i7o8p9a0s1d2f3g4h5j6k',
15 'wangming@email.com', '13800138004', 32, '男', TRUE, '2024-01-05 16:20:00'),
16 (5, '普通用户', 'chen_jie',
17 '$2a$10$x7vyx/h1k3x9k8z7q5r2uu6w1q2r3t4y5u6i7o8p9a0s1d2f3g4h5j6k',
18 'chenjie@email.com', '13800138005', 22, '女', FALSE, '2024-01-10 11:45:00'),
19 (6, '普通用户', 'liu_yang',
20 '$2a$10$x7vyx/h1k3x9k8z7q5r2uu6w1q2r3t4y5u6i7o8p9a0s1d2f3g4h5j6k',
21 'liuyang@email.com', '13800138006', 29, '男', FALSE, '2024-01-15 13:10:00'),
22 (7, '商家', 'zhao_li',
23 '$2a$10$x7vyx/h1k3x9k8z7q5r2uu6w1q2r3t4y5u6i7o8p9a0s1d2f3g4h5j6k',
24 'zhaoli@email.com', '13800138007', 35, '女', TRUE, '2024-02-01 10:30:00');
```

2. 商品分类表数据 (category)

```
1  -- 商品分类测试数据（多级分类）
2  INSERT INTO category (category_id, name, parent_id) VALUES
3  -- 一级分类
4  (1, '电子产品', NULL),
5  (2, '服装鞋包', NULL),
6  (3, '食品饮料', NULL),
7  (4, '家居用品', NULL),
8  (5, '图书文具', NULL),
9
10 -- 电子产品子分类
11 (101, '手机', 1),
12 (102, '电脑', 1),
13 (103, '耳机', 1),
14 (104, '智能手表', 1),
15
16 -- 服装鞋包子分类
17 (201, '男装', 2),
```

```
18 (202, '女装', 2),
19 (203, '运动鞋', 2),
20 (204, '箱包', 2),
21
22 -- 食品饮料子分类
23 (301, '休闲零食', 3),
24 (302, '饮料', 3),
25 (303, '生鲜水果', 3),
26
27 -- 三级分类示例
28 (1001, '苹果手机', 101),
29 (1002, '华为手机', 101),
30 (1003, '小米手机', 101),
31 (1004, '游戏本', 102),
32 (1005, '轻薄本', 102);
```

3. 商品基本信息表数据 (products)

sql

```
1 -- 商品测试数据
2 INSERT INTO products (product_id, name, description, price, stock,
3 category_id, create_time) VALUES
4 -- 手机类
5 (10001, 'iPhone 15 Pro', '苹果最新旗舰手机, A17 Pro芯片, 钛金属边框', 8999.00, 50,
6 1001, '2024-02-01 09:00:00'),
7 (10002, '华为 Mate 60 Pro', '鸿蒙系统, 卫星通信, 昆仑玻璃', 6999.00, 30, 1002,
8 '2024-02-01 09:00:00'),
9 (10003, '小米 14 Ultra', '徕卡四摄, 骁龙8 Gen3', 5999.00, 45, 1003, '2024-02-01
10 09:00:00'),
11
12 -- 电脑类
13 (10004, 'MacBook Pro 14', 'M3芯片, 16GB内存, 512GB SSD', 14999.00, 20, 1004,
14 '2024-02-02 10:00:00'),
15 (10005, '联想 ThinkPad X1', 'Intel i7, 32GB内存, 1TB SSD', 12999.00, 15, 1005,
16 '2024-02-02 10:00:00'),
17
18 -- 耳机类
19 (10006, 'AirPods Pro 2', '主动降噪, 空间音频', 1899.00, 100, 103, '2024-02-03
20 11:00:00'),
21 (10007, '华为 FreeBuds Pro 3', '智慧动态降噪, 超强续航', 1499.00, 80, 103, '2024-
22 02-03 11:00:00'),
23
24 -- 服装类
25 (10008, '男士休闲夹克', '纯棉材质, 春秋款', 399.00, 200, 201, '2024-02-04
26 14:00:00'),
27 (10009, '女士针织衫', '羊毛混纺, 温柔气质', 299.00, 150, 202, '2024-02-04
28 14:00:00'),
29 (10010, '运动跑鞋', '轻便透气, 减震防滑', 459.00, 120, 203, '2024-02-05
30 09:30:00'),
31
32 -- 食品类
```

```

22 (10011, '进口巧克力礼盒', '多种口味, 精美包装', 199.00, 300, 301, '2024-02-06
10:15:00'),
23 (10012, '坚果大礼包', '每日坚果, 健康零食', 159.00, 250, 301, '2024-02-06
10:15:00'),
24 (10013, '进口车厘子', 'JJ级, 新鲜空运', 299.00, 100, 303, '2024-02-07
13:20:00'),
25
26 -- 图书类
27 (10014, 'Python编程从入门到实践', '编程入门经典教材', 89.00, 500, 5, '2024-02-08
15:40:00'),
28 (10015, '三体全集', '刘慈欣科幻巨著', 128.00, 400, 5, '2024-02-08 15:40:00');

```

4. 地址基本信息表数据 (address)

```

1 -- 地址测试数据
2 INSERT INTO address (address_id, user_id, recipient_name, phone,
address_line1, address_line2, city, state, postal_code, is_default,
create_time) VALUES
3 (1, 2, '张伟', '13800138002', '阳光新城12栋301室', NULL, '北京市', '朝阳区',
'100020', TRUE, '2024-01-05 10:00:00'),
4 (2, 2, '张伟', '13800138002', '科技园区B座502室', '公司地址', '北京市', '海淀区',
'100080', FALSE, '2024-01-05 10:00:00'),
5 (3, 3, '李娜', '13800138003', '锦绣花园5栋202室', NULL, '上海市', '浦东新区',
'200120', TRUE, '2024-01-06 14:30:00'),
6 (4, 4, '王明', '13800138004', '翠竹苑8栋1501室', NULL, '广州市', '天河区',
'510630', TRUE, '2024-01-08 09:45:00'),
7 (5, 5, '陈洁', '13800138005', '书香门第3栋101室', NULL, '深圳市', '南山区',
'518057', TRUE, '2024-01-12 16:20:00'),
8 (6, 6, '刘洋', '13800138006', '碧水湾21栋602室', NULL, '杭州市', '西湖区',
'310013', TRUE, '2024-01-18 11:10:00'),
9 (7, 7, '赵丽', '13800138007', '翡翠城15栋203室', NULL, '成都市', '高新区',
'610041', TRUE, '2024-02-05 13:15:00');

```

5. 订单基本信息表数据 (orders)

```

1 -- 订单测试数据
2 INSERT INTO orders (order_id, user_id, address_id, total_amount, status,
create_time) VALUES
3 -- 已完成订单
4 (2024001, 2, 1, 10898.00, '已完成', '2024-02-10 10:30:00'),
5 (2024002, 3, 3, 458.00, '已完成', '2024-02-12 14:20:00'),
6 (2024003, 4, 4, 7198.00, '已完成', '2024-02-15 09:15:00'),
7
8 -- 待支付订单
9 (2024004, 5, 5, 299.00, '待支付', '2024-03-01 11:40:00'),
10 (2024005, 6, 6, 1899.00, '待支付', '2024-03-01 15:30:00'),
11
12 -- 已发货订单
13 (2024006, 2, 1, 399.00, '已发货', '2024-02-28 16:45:00'),
14 (2024007, 7, 7, 458.00, '已发货', '2024-02-29 10:10:00'),
15
16 -- 已取消订单

```

```
17 (2024008, 3, 3, 159.00, '已取消', '2024-02-20 13:25:00');
```

6. 订单明细表数据 (order_details)

```
1  -- 订单明细测试数据
2  INSERT INTO order_details (order_id, product_id, quantity, price) VALUES
3  -- 订单2024001: iPhone 15 Pro + 保护壳
4  (2024001, 10001, 1, 8999.00),
5  (2024001, 10006, 1, 1899.00),
6
7  -- 订单2024002: 运动鞋
8  (2024002, 10010, 1, 458.00),
9
10 -- 订单2024003: 华为手机 + 耳机
11 (2024003, 10002, 1, 6999.00),
12 (2024003, 10007, 1, 1499.00),
13
14 -- 订单2024004: 女装
15 (2024004, 10009, 1, 299.00),
16
17 -- 订单2024005: AirPods
18 (2024005, 10006, 1, 1899.00),
19
20 -- 订单2024006: 夹克
21 (2024006, 10008, 1, 399.00),
22
23 -- 订单2024007: 跑鞋
24 (2024007, 10010, 1, 458.00),
25
26 -- 订单2024008: 坚果
27 (2024008, 10012, 1, 159.00);
```

7. 优惠券表数据 (coupon)

```
1  -- 优惠券测试数据
2  INSERT INTO coupon (coupon_id, user_id, type, discount_value,
3  min_order_amount, start_time, end_time, status, create_time) VALUES
4  (1, 2, '满减', 50.00, 500.00, '2024-02-01 00:00:00', '2024-03-01 23:59:59', '已
   使用', '2024-02-01 09:00:00'),
5  (2, 2, '折扣', 0.85, 1000.00, '2024-03-01 00:00:00', '2024-04-01 23:59:59', '未
   使用', '2024-03-01 10:00:00'),
6  (3, 3, '固定金额', 20.00, 100.00, '2024-02-01 00:00:00', '2024-03-01 23:59:59',
   '已过期', '2024-02-01 09:00:00'),
7  (4, 4, '满减', 100.00, 1000.00, '2024-02-15 00:00:00', '2024-03-15 23:59:59',
   '未使用', '2024-02-15 10:00:00'),
8  (5, 5, '折扣', 0.90, 500.00, '2024-03-01 00:00:00', '2024-03-31 23:59:59', '未
   使用', '2024-03-01 09:00:00'),
9  (6, 6, '满减', 30.00, 200.00, '2024-02-20 00:00:00', '2024-03-20 23:59:59', '未
   使用', '2024-02-20 11:00:00'),
10 (7, NULL, '满减', 20.00, 100.00, '2024-03-01 00:00:00', '2024-04-01 23:59:59',
   '未使用', '2024-03-01 10:30:00');
```

8. 购物车表数据 (cart)

```
1  -- 购物车测试数据
2  INSERT INTO cart (cart_id, user_id, product_id, quantity, create_time) VALUES
3  (1, 2, 10005, 1, '2024-03-01 14:30:00'),
4  (2, 3, 10013, 2, '2024-03-01 15:20:00'),
5  (3, 4, 10011, 1, '2024-03-01 16:45:00'),
6  (4, 5, 10008, 2, '2024-03-02 09:10:00'),
7  (5, 6, 10014, 1, '2024-03-02 10:30:00'),
8  (6, 2, 10010, 1, '2024-03-02 11:15:00'),
9  (7, 7, 10003, 1, '2024-03-02 13:40:00');
```

9. 商品评论表数据 (comment)

```
1  -- 商品评论测试数据
2  INSERT INTO comment (review_id, product_id, user_id, order_id, rating,
3  comment, create_time) VALUES
4  -- iPhone 15 Pro 评论
5  (1, 10001, 2, 2024001, 5, '手机非常好用，拍照效果很棒，系统流畅', '2024-02-15
6  10:30:00'),
7  (2, 10001, 2, 2024001, 5, '用了两周了，续航给力，颜色也很漂亮', '2024-02-18
8  14:20:00'),
9
10 -- 华为手机评论
11 (3, 10002, 4, 2024003, 5, '信号很好，电池耐用，支持国货', '2024-02-20 09:15:00'),
12
13 -- 运动鞋评论
14 (4, 10010, 3, 2024002, 4, '鞋子很舒服，就是尺码偏小，建议买大一码', '2024-02-16
15 16:40:00'),
16 (5, 10010, 7, 2024007, 5, '跑步很轻便，减震效果好', '2024-03-01 19:30:00'),
17
18 -- AirPods评论
19 (6, 10006, 2, 2024001, 5, '降噪效果很好，连接稳定', '2024-02-15 11:20:00'),
20
21 -- 女装评论
22 (7, 10009, 5, 2024004, 4, '衣服质量不错，就是发货有点慢', '2024-02-25 13:10:00'),
23
24 -- 坚果评论
25 (8, 10012, 3, 2024008, 3, '味道还可以，但是物流太慢了', '2024-02-22 15:30:00'),
26
27 -- 夹克评论
28 (9, 10008, 2, 2024006, 4, '款式不错，面料舒适', '2024-03-01 10:45:00');
```

导入说明

导入顺序（按依赖关系）

- 1. user.sql
- 2. category.sql
- 3. products.sql
- 4. address.sql

- 5. order.sql
- 6. order_details.sql
- 7. coupon.sql
- 8. cart.sql
- 9. comment.sql

导入命令

bash

```
1 # 命令行导入
2 mysql -u 用户名 -p 数据库名 < 文件名.sql
3
4 # 或在MySQL客户端中
5 SOURCE /path/to/file.sql;
```

这些测试数据涵盖了电商系统的主要业务场景，包含：

- 多级商品分类
- 不同状态的订单
- 完整的用户信息
- 商品评价
- 购物车数据
- 优惠券信息

(二) 数据安全要求

1. 用户、商家密码均加密存储，防止信息泄露。
2. 做精细化数据权限控制，普通用户仅查看本人数据，商家仅查看本店数据，管理员可查看全平台数据。
3. 配置数据库定期自动备份机制，支持数据异常时的快速恢复。