PLAN DE PREVENTION

À établir avant ouverture d'un chantier

Concernant les prescriptions particulières d'Hygiène et de Sécurité applicables aux opérations effectuées dans un établissement par une entreprise extérieure.
Art. R237-1 à R237.28 du Code du travail
Décret n° 92-158 du 20 février1992
Arrêté du 19/03/1993
Circulaire DRT n°93-14 du 18/03/1993

Entreprise Utilisatrice / Collectivité	***Entreprise Extérieure***
Désignation : Mairie de Cavaillon *Service(s) utilisateur(s)* : *Nom de la personne en charge du suivi :* *Fonction :*	*Raison sociale :*
Adresse : Place joseph Guis – BP 80037 84 301 CAVAILLON Cedex	*Adresse :*
N° Téléphone : *Mail :*	*N° Téléphone :* *Mail :*
Représentant de la collectivité : DAUDET Gérard	*Responsable de l'entreprise :*

Rappels règlementaires

Le plan de prévention est à établir :
→ Dès lors que l'opération à réaliser par les entreprises extérieures représente un nombre d'heures de travail prévisible égal au moins à 400 heures sur une même période inférieure ou égale à douze mois, que les travaux soient continus ou discontinus.
→ Lorsque les travaux à accomplir font partie de la liste des travaux dangereux (cf. Circulaire n° 93-14 du 18 mars 1993.Prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure) – annexe 1.

I. RENSEIGNEMENTS SUR LA PRESTATION

Nature de l'intervention (activité, type de prestation…)	
Lieu de l'intervention (service, local, secteur ou atelier)	
Début de l'intervention	
Fin de l'intervention	
Nature du plan de prévention	☐ Plan de prévention annuel ☐ Plan de prévention ponctuel Intervention d'une durée ≥ à 400 heures ? ☐ Oui ☐Non Intervention faisant partie de la liste des travaux dangereux ? ☐ Oui ☐Non (Arrêté du 19/03/93)
Effectif prévisible	
Horaire d'intervention	☐Horaires ouvrables ☐Horaires décalées ☐ Semaine ☐ Samedi ☐ Dimanche Entre ……... Et ……,
Personne en charge du suivi	
Fonction	
N° de téléphone	
N° de Fax /mail	
Médecin du travail (nom et coordonnées)	

Sous-traitant 1 :	
Raison sociale	
Nature de l'intervention	
Personne en charge du suivi	
Fonction	
N° de téléphone	
N° de Fax /mail	
Médecin du travail (nom et coordonnées)	

Sous-traitant 2 :	
Raison sociale	
Nature de l'intervention	
Personne en charge du suivi	
Fonction	
N° de téléphone	
N° de Fax /mail	
Médecin du travail (nom et coordonnées)	

En cas de changement dans l'effectif, les horaires ou les qualifications du personnel de l'entreprise extérieure, ces tableaux seront mis à jour sur information écrite du responsable. De surcroît, une formation sécurité et prévention des nouveaux salariés est à effectuer par le responsable de l'entreprise extérieure.

Inspection commune

Réalisée le :

Personnes présentes				
Collectivité/Entreprise	**Noms - Prénoms**	**Fonctions**	**Entité**	**Visa**
			☐ EU ☐ EE ☐ ST1 ☐ ST2	
			☐ EU ☐ EE ☐ ST1 ☐ ST2	
			☐ EU ☐ EE ☐ ST1 ☐ ST2	
			☐ EU ☐ EE ☐ ST1 ☐ ST2	
			☐ EU ☐ EE ☐ ST1 ☐ ST2	
			☐ EU ☐ EE ☐ ST1 ☐ ST2	
			☐ EU ☐ EE ☐ ST1 ☐ ST2	
			☐ EU ☐ EE ☐ ST1 ☐ ST2	
			☐ EU ☐ EE ☐ ST1 ☐ ST2	

Actions au cours de l'inspection préalable	
Les zones d'intervention et / ou de stockage ont été délimitées	☐
Les zones ou matériels dangereux ont été matérialisés et sécurisés	☐
Les voies de circulation autorisées / interdites ont été indiquées	☐
Les consignes de sécurité en vigueur sur le site ont été identifiées et vérifiées	☐
Les organes d'urgence (coupure énergie, fluide, alarme) ont été repérés	☐
Autres : ……..	☐

EU : Entreprise Utilisatrice ST1 : Sous-traitant 1
EE : Entreprise Extérieur ST2 : Sous-traitant 2

II. FORMATIONS - QUALIFICATIONS - AUTORISATIONS – HABILITATIONS

Types de formation	Durée de validité	Formation
ATEX	3 ans	☐Oui ☐non
Amiante	3 ans	☐Oui ☐non
Travail en hauteur	3 à 5 ans	☐Oui ☐non
Permis de conduite d'engins type : CACES, transpalette, PEMP, nacelle	5 à 10 ans	☐Oui ☐non
Certibiocide / certiphyto	5 ans	☐Oui ☐non
Électricité : B0 Opération d'ordre non électrique, B1 Exécutant travaux d'ordre électrique, B2 Chargé de travaux d'ordre électrique, BC Chargé de consignation, BS Chargé d'intervention	3 ans	☐Oui ☐non

III. VOIES D'ACCES ET CIRCULATION

Itinéraire d'entrée sur le site jusqu'au lieu de travail :

Piétons	☐Oui ☐Non
Véhicule	☐Oui ☐Non
Stationnement prévu	☐Oui ☐Non

- Respect des vitesses : ……
- Respect des places réservées : handicapés, voitures de service, moto …

IV. ISSUES DE SECOURS ET PLAN D'EVACUATION

Cf. plan de situation
Localisation point de rassemblement : ……

V. LOCAUX TECHNIQUES - SANITAIRES MIS À LA DISPOSITION DU PRESTATAIRE

Type de locaux	Mis à disposition	Localisation
Bureaux	☐ Oui ☐ Non	
Sanitaires	☐ Oui ☐ Non	
Lieux de restauration	☐ Oui ☐ Non	
Vestiaires	☐ Oui ☐ Non	
Locaux de stockage	☐ Oui ☐ Non	
Douches	☐ Oui ☐ Non	

VI. PRODUITS UTILISES POUR LA REALISATION DES PRESTATIONS ET PRECAUTIONS A PRENDRE

NOM DU PRODUIT	USAGE	RISQUE ENCOURU (pH)	PRECAUTION D'USAGE	CONDITIONNEMENT, STOCKAGE et ELIMINATION
		Joindre les Fiches de données sécurité en annexe		
* La liste des produits est susceptible d'être modifiée le long du marché. Chaque modification doit faire l'objet systématique d'une transmission de la FDS et FT auprès de l'EU				

VII. EQUIPEMENTS DE PROTECTION / SURVEILLANCE

Équipements de Protection Individuelle

Gants de protection : (chimique, Manutention,…)

☐

Chaussures de sécurité, sur chausse jetable

☐

Tenue de travail

☐

Lunettes de protection

☐

Masque de protection respiratoire

☐

Masque de protection type FFP2/FFP3

☐

Sur-combinaison, casaque

☐

Protection Auditive

☐

Casque de protection, charlotte

☐

Vêtement Haute Visibilité

☐

Harnais de sécurité

☐

Autre :

_____

☐

VIII. MATERIELS NECESSAIRES

PIRL

☐

Nacelle

☐

Échafaudage

☐

Fourgon

☐

Chariot élévateur

☐

Tronçonneuse

☐

Aspirateur

☐

Souffleur

☐

Autre :

_____

☐

Autre :

_____

☐

Autre :

_____

☐

Autre :

_____

☐

IX. ANALYSE DES RISQUES

Amiante

Présence de matériaux contenant de l'amiante sur ou à proximité des lieux de l'intervention
(Année de construction du site/bâtiment avant ou après 1997)

☐oui ☐non

Remarque : Absence d'amiante dans les bâtiments ERP (construction après 1997)

Si oui, l'entreprise utilisatrice remettra le Dossier Technique Amiante (DTA) ou extrait du DTA

À Noter :
Lorsqu'aucune case n'a été cochée pour un domaine d'intervention alors les risques et les mesures de prévention correspondant à ce domaine d'intervention seront considérés comme « sans objet ».

Domaine d'intervention /d'activité	Nature du risque	Mesures de prévention				
	Risques identifiés	Actions identifiées	Responsable			
			EU	EE	ST 1	ST 2
Circulations / Présence de personnel  ☐oui ☐non	- Glissade - Heurt - Chute	☐Ne pas entraver les circulations avec du matériel	☐	☐	☐	☐
		☐Signaler tout encombrement ou élément dangereux (pointe, nez de marche cassé, rebord dangereux …)	☐	☐	☐	☐
		☐Tenir la rampe dans les escaliers, garder toujours une main libre en cas de transport de charge dans les escaliers	☐	☐	☐	☐
		☐Baliser la zone de travail	☐	☐	☐	☐
		☐Maintenir les fils du matériel au maximum contre les murs	☐	☐	☐	☐
		☐Porter les chaussures de sécurité	☐	☐	☐	☐
		☐Respect des zones de circulation piétonne	☐	☐	☐	☐
		☐Autre : ……	☐	☐	☐	☐
Stationnement d'un véhicule / engin ☐oui ☐non	- Collision avec d'autres véhicules - Heurt de personnes	☐Identifier et respecter le stationnement ponctuel lors de chargements / déchargements sur chacun des bâtiments	☐	☐	☐	☐
		☐Utiliser les feux de détresse en cas de stationnement de courte durée	☐	☐	☐	☐
		☐Baliser la zone lors d'un stationnement prolongé	☐	☐	☐	☐
		☐Respect des règles de stationnement et d'entreposage : interdiction de stationner devant une borne incendie, une issue de secours, un transformateur, un stockage dangereux, arrêtés municipaux...	☐	☐	☐	☐
		☐Respecter le plan de circulation	☐	☐	☐	☐
		☐Respecter la limitation de vitesse et les marquages au sol	☐	☐	☐	☐
		☐Respecter les places de parking réservées	☐	☐	☐	☐
		☐Emprunter les passages protégés piétons	☐	☐	☐	☐

Domaine d'intervention /d'activité	Nature du risque	Mesures de prévention				
	Risques identifiés	Actions identifiées	Responsable			
			EU	EE	ST 1	ST 2
Encombrement sur la zone de travail ☐oui ☐non	- Chute d'objet - Accès aux organes de secours - Chute de personne	☐Ranger correctement le matériel (pas de rangement en hauteur avec risque de chute)	☐	☐	☐	☐
		☐Laisser libres d'accès les matériels et documents de secours (extincteur, consignes, FDS…)	☐	☐	☐	☐
		☐Balisage zone chantier	☐	☐	☐	☐
		☐ Autre : ……	☐	☐	☐	☐
Intervention sur ou à proximité des installations électriques  ☐oui ☐non	- Électrisation - Électrocution - Incendie - Explosion	☐ Habilitation électrique de niveau adapté et autorisation de l'employeur	☐	☐	☐	☐
		☐ Balisage de la zone	☐	☐	☐	☐
		☐ Autorisation de se brancher sur les coffrets ou prises existantes	☐	☐	☐	☐
		☐ Veiller à la consignation du matériel avant intervention puis à la déconsignation	☐	☐	☐	☐
		☐Transmission des rapports des organismes de contrôle	☐	☐	☐	☐
		☐Respect des zones de voisinage, distance de sécurité (<50 000V→3m, ≥50 000V→5m)	☐	☐	☐	☐
		☐Port des EPI adaptés	☐	☐	☐	☐
		☐Utiliser des outillages normalisés	☐	☐	☐	☐
		☐Autre :……	☐	☐	☐	☐
Travaux en hauteur ☐oui ☐non	- Chute d'objet - Chute de hauteur	☐Étudier la possibilité de travailler depuis le sol ;	☐	☐	☐	☐
		☐Utiliser un moyen d'élévation adapté : marchepied, escabeau aux normes, plate-forme individuelle intégrant un garde-corps, échafaudage, nacelle	☐	☐	☐	☐
		☐Ne pas monter sur le mobilier ou utiliser des moyens de fortune	☐	☐	☐	☐
		☐Balisage de la zone de travail	☐	☐	☐	☐
		☐Port des EPI (harnais, casque,…)	☐	☐	☐	☐
		☐Habilitations et formations obligatoires (autorisation de conduite, CACES, …..)	☐	☐	☐	☐
		☐Vérifications périodiques du matériel	☐	☐	☐	☐
		☐Autre : ……	☐	☐	☐	☐

Domaine d'intervention /d'activité	Nature du risque	Mesures de prévention				
	Risques identifiés	Actions identifiées	Responsable			
			EU	EE	ST 1	ST 2
Stockage et Utilisation de produits Chimiques  ☐oui ☐non	- Brûlure - Irritation - Intoxication - Inhalation	☐Stocker les produits en respectant les consignes de sécurité	☐	☐	☐	☐
		☐Si local partagé, veiller à la présence des FDS des produits du co-traitant	☐	☐	☐	☐
		☐ Mettre à disposition sur site les fiches de données de sécurité et fiches techniques des produits	☐	☐	☐	☐
		☐Sensibilisation des opérateurs par leurs encadrants aux risques d'utilisation des produits chimiques	☐	☐	☐	☐
		☐Utiliser les EPI adaptés pour la manipulation (gants, lunettes, masques) en fonction des recommandations des FDS	☐	☐	☐	☐
		☐Utiliser des étiquettes de reconditionnement et des contenants adaptés (pas de contenants alimentaires)	☐	☐	☐	☐
		☐S'assurer d'une aération suffisante du local de stockage	☐	☐	☐	☐
		☐Présence d'un rince-œil ou point d'eau à proximité du stockage	☐	☐	☐	☐
		☐ Mélange de produits interdits	☐	☐	☐	☐
		☐Respect des règles de compatibilité des produits	☐	☐	☐	☐
		☐ En cas d'épandage d'un liquide ou d'une poudre non identifié, ne pas intervenir et prévenir l'entreprise extérieure et l'encadrement	☐	☐	☐	☐
		☐Interdiction de fumer, de boire et de manger sur les zones d'utilisation des produits chimiques	☐	☐	☐	☐
		☐Autre :……	☐	☐	☐	☐
Utilisation de produits Inflammables, appareils, produits sous pression,… ☐oui ☐non	- Incendie - Explosion	☐Respect des règles de consignation	☐	☐	☐	☐
		☐Mettre à disposition sur site les fiches de données de sécurité et fiches techniques des produits	☐	☐	☐	☐
		☐Port des EPI adaptés	☐	☐	☐	☐
		☐Extincteur adapté à proximité	☐	☐	☐	☐
		☐Permis de feu pour les travaux par point chauds	☐	☐	☐	☐
		☐ Purge du système gaz lors d'une opération sur celui-ci	☐	☐	☐	☐
		☐Autre : …… ……	☐	☐	☐	☐
Travailleur isolé ☐oui ☐non	- Ne peut être secouru en cas d'accident	☐Intervention selon les heures ouvrables de l'entreprise utilisatrice	☐	☐	☐	☐
		☐Utilisation d'un PTI ou d'un DATI	☐	☐	☐	☐
		☐Appel régulier (À définir) du salarié ou du chef d'équipe	☐	☐	☐	☐
		☐L'agent ne doit jamais rester isolé en un endroit où personne ne connaît sa présence	☐	☐	☐	☐
		☐Autre : …… ……	☐	☐	☐	☐

Domaine d'intervention /d'activité	Nature du risque	Mesures de prévention				
	Risques identifiés	Actions identifiées	Responsable			
			EU	EE	ST 1	ST 2
Co-activité ☐oui ☐non	- Collision - Heurt de personnes - Chute d'objets - Chute de plain-pied	☐Balisage	☐	☐	☐	☐
		☐Respect des règles de sécurité	☐	☐	☐	☐
		☐Organisation des flux (intervention en dehors de la présence des agents et/ou du public, …)	☐	☐	☐	☐
		☐Port des EPI adaptés (casque,….)	☐	☐	☐	☐
		☐Autre : ……	☐	☐	☐	☐
Ambiance physique ☐oui ☐non	- Fatigue auditive - Fatigue visuelle - Poussière - ...	☐Port des EPI (protections auditives, tenue de travail,…)	☐	☐	☐	☐
		☐Diagnostic Technique Amiante	☐	☐	☐	☐
		☐Mise en place d'une signalétique pour avertir du risque sonore	☐	☐	☐	☐
		☐ Adapter les horaires de travail en fonction de la météo	☐	☐	☐	☐
		☐Autre : ……	☐	☐	☐	☐
Conduite d'un véhicule / engin ☐oui ☐non	- Heurt - Collision	☐Permis de conduire adaptés et valides	☐	☐	☐	☐
		☐Autorisations de conduite, formations adaptés et valides	☐	☐	☐	☐
		☐Signalisation temporaire de chantier	☐	☐	☐	☐
		☐Port d'une tenue haute visibilité	☐	☐	☐	☐
		☐Engin conforme et entretenu (entretien – révision)	☐	☐	☐	☐
		☐Port de la ceinture de sécurité	☐	☐	☐	☐
		☐Respect des règles de circulation	☐	☐	☐	☐
		☐Autre : ……	☐	☐	☐	☐
Manutention manuelle ☐oui ☐non	- Lombalgies - Fatigues Posturales - Chute de charge	☐Balisage	☐	☐	☐	☐
		☐Utilisation de moyens de manutention (chariot,…)	☐	☐	☐	☐
		☐Port des EPI adaptés (gants,….)	☐	☐	☐	☐
		☐Autre : ……	☐	☐	☐	☐
Manutention mécanique ☐oui ☐non	- Heurt, choc - Collision - Happement	☐ Engin conforme et vérifié selon la VGP	☐	☐	☐	☐
		☐ Port des EPI adaptés (casque, gants, chaussures de sécurité, gilet haute visibilité …)	☐	☐	☐	☐
		☐ Autorisations de conduite, formations adaptés et valides	☐	☐	☐	☐
		☐Utiliser le gyrophare pour signaler sa présence	☐	☐	☐	☐
		☐Respecter les périmètres de sécurité autour de l'engin	☐	☐	☐	☐
		☐Respect des limites de port de charge	☐	☐	☐	☐
		☐Respect des limitations de vitesse	☐	☐	☐	☐
		☐Respect des règles de conduite (éviter les obstacles, usage des fourches …)	☐	☐	☐	☐
		☐Signaler au Responsable tout défaut constaté	☐	☐	☐	☐
		☐Autre :……	☐	☐	☐	☐
Machine et mécanisme en mouvement ☐oui ☐non	- Projections - Écrasement - Chocs/heurt - Coupure - Happement - …	☐Balisage, signalisation	☐	☐	☐	☐
		☐Respect des consignes	☐	☐	☐	☐
		☐Port des EPI adaptés (gants,….)	☐	☐	☐	☐
		☐Consignation des équipements	☐	☐	☐	☐
		☐Remise en place des protections après intervention	☐	☐	☐	☐
		☐Arrêt machine	☐	☐	☐	☐
		☐Blocage des parties mobiles	☐	☐	☐	☐
		☐Engins et machines conformes et vérifiés périodiquement	☐	☐	☐	☐
		☐Autre : ……	☐	☐	☐	☐

Domaine d'intervention /d'activité	Nature du risque	Mesures de prévention				
	Risques identifiés	Actions identifiées	Responsable			
			EU	EE	ST 1	ST 2
Chaleur intense ☐oui ☐non	- Coup de chaleur -Malaise -Décès	☐ Port des EPI adaptés	☐	☐	☐	☐
		☐ Fournir une source d'eau fraîche et inciter les salariés à boire souvent	☐	☐	☐	☐
		☐ Information et formation adéquates des travailleurs sur la conduite à tenir en cas de forte chaleur	☐	☐	☐	☐
		☐ Information et formation sur l'utilisation correcte des équipements de travail et des équipements de protection individuelle de manière à réduire leur exposition à la chaleur.	☐	☐	☐	☐
		☐ Adaptation de l'organisation du travail (horaires de travail,…) à partir du niveau 3 après validation de l'EU	☐	☐	☐	☐
		☐Autre : ……	☐	☐	☐	☐

Les parties ont procédé en commun, aux examens et visites prévues par le décret du 20 février 1992 et ont défini les mesures à prendre par chacune d'elles en vue d'éviter les risques professionnels qui peuvent résulter de l'exercice simultané en un même lieu des activités de l'établissement utilisateur et de l'entreprise, ainsi que des risques professionnels engendrés vis-à-vis du public et des tiers.

Observations particulières : .....
.....
.....
.....

X. UTILISATION D'EQUIPEMENTS SOUMIS A VERIFICATION PERIODIQUE

Référence	Nature de l'équipement	Périodicité des contrôles	Date du dernier contrôle	Personne ou organisme chargé du contrôle

XI. MISE À DISPOSITION DU MATERIEL PAR L'ENTREPRISE UTILISATRICE

☐Oui ☐Non

Si oui, une convention de prêt sera établie conjointement entre l'Entreprise Utilisatrice et l'entreprise extérieure.

Type de matériel	Nature de l'intervention	Date de la vérification	Organisme vérificateur	Références assurance

XII. NUMEROS D'URGENCES ET ORGANISATION DES PREMIERS SECOURS

Entreprise utilisatrice		
Entreprise extérieure		
Pompiers	18 / 112	
Police / Gendarmerie	17	
SAMU	15	
SST (noms et coordonnées)	Entreprise utilisatrice	Entreprise extérieure

L'entreprise extérieure est responsable de la présence du matériel de premier secours sur le chantier.

Accès des secours extérieurs :
.....
.....

XIII. AVIS DES CST/CSE

	Participation à la visite préalable	Avis
CST (E.U)	☐Oui ☐Non	
FSSSCT (E.U)	☐Oui ☐Non	
CSSCT (E.E)	☐Oui ☐Non	
CSSCT (S.T)	☐Oui ☐Non	
Médecine du travail	☐Oui ☐Non	

XIV. SURVEILLANCE MEDICALE RENFORCEE

Postes concernés
☐Exposition agents biologiques des groupes 3 et 4 ☐Exposition agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégories 1 et 2 ☐Exposition à l'amiante ☐Exposition au bruit ☐Femmes enceintes ☐Exposition au plomb ☐Exposition aux rayonnements ionisants catégorie A ☐Exposition aux rayonnements ionisants catégorie B ☐Exposition au risque hyperbare ☐Travail de nuit ☐Travailleurs âgés de moins de 18 ans ☐Travailleurs handicapés ☐Exposition aux vibrations

XV. REMISES DES DOCUMENTS

Entreprise Utilisatrice / Collectivité	Entreprise extérieure
☐ Consignes de sécurité en cas d'accident ☐ Consignes de sécurité en cas d'incendie ☐ Risques spécifiques au site ☐ Plan de circulation ☐ Diagnostic Technique Amiante (DTA) ☐ Procédure « permis de feu » ☐ Autorisation de voirie ☐ Arrêté de circulation ☐ Demande d'occupation du domaine public ☐ Arrêté d'utilisation du domaine public ☐ Autres : - …… …… - …… …… - …… ……	☐Fiches de Données de Sécurité (FDS) ☐Fiche Technique du Matériel ☐Liste du personnel ☐Habilitations et autorisations de conduite : - …… …… - …… …… - …… …… ☐Autres : - …… ……

XVI. VALIDATION DU PLAN DE PREVENTION

Le donneur d'ordre de la collectivité :

- Assure la coordination des mesures de prévention qu'il prend et de celles que prend l'ensemble des chefs d'entreprises extérieures ;
- A le pouvoir de suspendre ou d'arrêter une opération si les mesures de prévention ne sont pas respectées ;
- Doit être informé de tout incident ou accident afin de pouvoir prendre les mesures conservatoires nécessaires.

Chaque chef d'entreprise extérieure :

- Est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel ; il s'assure que son personnel ait reçu les consignes de sécurité du site et qu'il en ait pris connaissance ;
- Doit désigner son représentant sur le site ;
- Doit informer la collectivité de l'intervention éventuelle de nouveaux sous-traitants ou en cas de modification significative des informations à porter sur le plan de prévention ;
- N'a d'autorité que sur son personnel.

Le plan de prévention devra être mis à jour par un avenant en fonction :

- **De l'évolution des travaux et des risques**
- **De l'intervention de nouvelles entreprises**
- **De l'intervention de nouveaux salaries**

Entreprise Utilisatrice / Collectivité	Entreprise Extérieure
Représentant de la collectivité :	*Responsable de l'entreprise :*
Fonction :	*Fonction :*
Date de validation :	*Date de validation :*
Signature :	*Signature :*

XVII. RECONDUCTION DU PLAN DE PREVENTION

Ce document certifie que le Plan de prévention daté du « …… » et établi conjointement par les parties citées ci-dessous, reste inchangé (périmètre d'intervention, risques, effectif…).

Informations Générales			
	Entreprise Utilisatrice / Collectivité (E.U)	**Entreprise Extérieure (E.E)**	**Entreprise Extérieur 2 ou Sous-traitant**
Désignation / Raison Sociale **Adresse** **N° Téléphone** **N° Fax / Mail** **Responsable**			

Nature de la prestation : ……

Période de reconduction : Du …….. au ……	
Évolution des risques : ☐ Oui ☐ Non Modification de l'intervention : ☐ Oui ☐ Non *Si une modification est apportée à la prestation, risques,….. il faut modifier le plan de prévention (ne pas faire de reconduction)*	
Entreprise Utilisatrice / Collectivité	*Entreprise Extérieure*
Représentant de la collectivité :	*Responsable de l'entreprise :*
Date de validation :	*Date de validation :*
Signature :	*Signature :*

Annexe 1

Liste des travaux dangereux

Pour les travaux suivants, un Plan de Prévention doit obligatoirement être écrit quelle que soit la durée des travaux (art. R4512-7 du Code du Travail) :

- Travaux exposant à des rayonnements ionisants
- Travaux exposant à des substances et préparations (au sens de l'article R. 231-1 du Code du Travail) :
    - explosives,
    - comburantes,
    - facilement et extrêmement inflammables
    - toxiques et très toxiques
    - nocives
    - cancérogènes
    - mutagènes
    - toxiques vis à vis de la reproduction.
- Travaux exposant à des agents biologiques pathogènes
- Travaux effectués sur une installation classée faisant l'objet d'un Plan d'Opération Interne en application de l'article 17 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 modifié
- Travaux de maintenance sur les équipements de travail, autres que les appareils et accessoires de levage, qui doivent faire l'objet des vérifications périodiques prévues à l'article R. 233-11 du Code du Travail**,** ainsi que les véhicules suivants :
- véhicules à benne basculante ou cabine basculante,
- machines à cylindre,
- machines présentant les risques définis aux deuxième et troisième alinéas de l'article 233-29 du Code du Travail *(c'est à dire en cas de difficulté de séparation ou de dissipation des énergies dans une installation)*
- Travaux de transformation au sens de la norme NF P82-212 sur les ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de parcage automatique de voitures
- Travaux de maintenance sur des installations à très haute ou très basse température
- Travaux comportant le recours à des ponts roulants ou des grues ou transstockeurs
- Travaux comportant le recours aux treuils et appareils assimilés mus à la main, installés temporairement au-dessus d'une zone de travail ou de circulation
- Travaux exposant au contact avec des pièces nues sous tension supérieure à la Très Basse Tension
- Travaux nécessitant l'utilisation d'équipements de travail auxquels est applicable l'article R. 233-9 du Code du Travail *(c'est à dire avec des défauts de sécurité intrinsèque, nécessitant le recours à un personnel professionnel et formé).*
- Travaux de bâtiment et des travaux publics exposant les travailleurs à des risques de chutes de hauteur de plus de 3 mètres, au sens de l'article 5 du décret n°65-48 du 8 janvier 1965
- Travaux exposant à un niveau d'exposition sonore quotidienne supérieure à 90 dB(A) ou à un niveau de pression acoustique de crête supérieure à 140dB.
- Travaux exposant à des risques de noyade
- Travaux exposant à un risque d'ensevelissement
- Travaux de montage, démontage d'éléments, préfabriqués lourds, visés à l'article 170 du décret n°65-48 du 8 janvier 1965
- Travaux de démolition
- Travaux dans ou sur des cuves et accumulateurs de matière ou en atmosphère confinée
- Travaux en milieu hyperbare
- Travaux nécessitant l'utilisation d'un appareil à laser d'une classe supérieure à la classe 3A selon la norme NF EN 60825
- Travaux de soudage oxyacéthylénique exigeant le recours à un « Permis de Feu »

Annexe 2 :

EXTRAITS DE LA RÉGLEMENTATION

Article R4512-7 du Code du Travail

"Le plan de prévention est établi par écrit et arrêté avant le commencement des travaux dans les deux cas suivants :

1° Dès lors que l'opération à réaliser par les entreprises extérieures, y compris les entreprises sous-traitantes auxquelles elles peuvent faire appel, représente un nombre total d'heures de travail prévisible égal au moins à 400 heures sur une période inférieure ou égale à douze mois, que les travaux soient continus ou discontinus [...].

2° Quelle que soit la durée prévisible de l'opération, lorsque les travaux à accomplir sont au nombre des travaux dangereux figurant sur une liste fixée, respectivement, par arrêté du ministre chargé du travail et par arrêté du ministre chargé de l'agriculture."