

TP SQL L2 EMIT FIANARANTSOA

Nom : HASA

Prénom : Manakery

N : 042125

1- Donner la liste des avions dont la capacité est supérieur à 350 passagers.

```
C:\Windows\System32\cmd.exe - mysql -u root
MariaDB [air_maroc]> INSERT INTO VOL VALUES(10,10,10,'paris','Madagascar',1,10);
Query OK, 1 row affected (0.077 sec)

MariaDB [air_maroc]> select*FROM AVION WHERE CAPACITE>190;
+-----+-----+-----+-----+
| num_avion | nom_avion | capacite | ville |
+-----+-----+-----+-----+
| 3 | airBus737 | 290 | airroyal |
| 4 | cessna737 | 890 | airprivate |
| 5 | cessna737 | 390 | airfrance |
| 6 | bus737 | 380 | airMadagascar |
| 8 | private737 | 320 | airportugal |
| 9 | bus737 | 420 | airportugal |
| 10 | airbus737 | 720 | airfrance |
+-----+-----+-----+-----+
7 rows in set (0.104 sec)

MariaDB [air_maroc]>
```

2- Les numéros et les noms des avions localisé à Marrakech

3-Les numéros des pilotes en services et les villes de départ de leurs vol

```

7 rows in set (0.104 sec)

MariaDB [air_maroc]> SELECT num_avion,num_avion FROM AVION WHERE VILLE= 'ihosy';
Empty set (0.128 sec)

MariaDB [air_maroc]> SELECT DISTINCT P.num_pilote,p.nom_pilote,v.ville_dep,v.ville_dep FROM PILOTE P, VOL V WHERE P.num_pilote=V.num_pilote;
ERROR 1109 (42S02): Unknown table 'P' in field list
MariaDB [air_maroc]> SELECT DISTINCT P.num_pilote,P.nom_pilote,v.ville_dep,v.ville_dep FROM PILOTE P, VOL V WHERE P.num_pilote=V.num_pilote;
ERROR 1109 (42S02): Unknown table 'P' in field list
MariaDB [air_maroc]> SELECT DISTINCT P.num_pilote,P.nom_pilote,V.ville_dep FROM PILOTE P, VOL V WHERE P.num_pilote=V.num_pilote;
+-----+-----+-----+
| num_pilote | nom_pilote | ville_dep |
+-----+-----+-----+
| 1 | BEMA | Madagascar |
| 2 | MILA | portugal |
| 3 | MOSA | portugal |
| 4 | MIJA | russie |
| 5 | MOMA | angleterre |
| 6 | MASV | angleterre |
| 7 | ROBERT | angleterre |
| 8 | KAJY | angleterre |
| 9 | LILY | angleterre |
| 10 | KOTO | paris |
+-----+-----+-----+
10 rows in set (0.157 sec)

MariaDB [air_maroc]>

```

4-Toutes les informations sur les pilotes de la Compagnies

```

C:\Windows\System32\cmd.exe - mysql -u root

+-----+-----+-----+-----+
10 rows in set (0.157 sec)

MariaDB [air_maroc]> SELECT*FROM PILOTE;
+-----+-----+-----+-----+
| num_pilote | nom_pilote | ville | salaire |
+-----+-----+-----+-----+
| 1 | BEMA | ihosy | 25000 |
| 2 | MILA | Fianarantsoa | 26000 |
| 3 | MOSA | Antananarivo | 27000 |
| 4 | MIJA | ihosy | 28000 |
| 5 | MOMA | MAJUNGA | 26000 |
| 6 | MASV | TOAMASINA | 28000 |
| 7 | ROBERT | ATSIRABE | 29000 |
| 8 | KAJY | ihosy | 39000 |
| 9 | LILY | TAMATAVY | 49000 |
| 10 | KOTO | MAJUNGA | 59000 |
+-----+-----+-----+-----+
10 rows in set (0.052 sec)

```

5-Les noms des pilotes domiciles à Meknès dont la salaire supérieur à 20 000

```

10 rows in set (0.052 sec)

MariaDB [air_maroc]> SELECT nom_pilote FROM PILOTE WHERE VILLE='ihosy' AND SALAIRE>26000;
+-----+
| nom_pilote |
+-----+
| MIJA |
| KAJY |
+-----+
2 rows in set (0.115 sec)

MariaDB [air_maroc]>

```

6-Les avions numéros et nom localisé à Marrakech dont la capacité inférieur à 350

```

C:\Windows\System32\cmd.exe - mysql -u root
+-----+
2 rows in set (0.115 sec)

MariaDB [air_maroc]> SELECT num_avion, nom_avion FROM AVION WHERE VILLE='Fianarantsoa' OR CAPACITE<180
-> ;
+-----+-----+
| num_avion | nom_avion |
+-----+-----+
|          7 | private737 |
+-----+-----+
1 row in set (0.053 sec)

```

7-Les numéros de pilotes qui ne sont pas en services

8-Le numéro des vols effectués au départ de Marrakech par des pilotes de Meknès :

9-Les vols effectués par un avion qui n'est pas localisé à Marrakech :

```

MariaDB [air_maroc]> SELECT num_pilote FROM PILOTE WHERE num_pilote not IN(SELECT num_pilote FROM VOL);
Empty set (0.149 sec)

MariaDB [air_maroc]> SELECT num_vol FROM VOL V, PILOTE P WHERE V.num_pilote=P.num_pilote AND V.ville_dep='Madagascar' AND P.VILLE='Paris';
Empty set (0.001 sec)

MariaDB [air_maroc]> SELECT num_vol FROM VOL WHERE num_avion IN(SELECT num_avion WHERE VILLE<>'Paris');
ERROR 1054 (42S22): Unknown column 'VILLE' in 'where clause'
MariaDB [air_maroc]> SELECT num_vol FROM VOL WHERE num_avion IN(SELECT num_avion WHERE VILLE<>'ihosy');
ERROR 1054 (42S22): Unknown column 'VILLE' in 'where clause'
MariaDB [air_maroc]> SELECT num_vol FROM VOL WHERE num_avion IN(SELECT num_avion WHERE VILLE<>'Madagascar');
ERROR 1054 (42S22): Unknown column 'VILLE' in 'where clause'
MariaDB [air_maroc]> SELECT num_vol FROM VOL WHERE num_avion IN(SELECT num_avion WHERE VILLE<>'airMadagascar');
ERROR 1054 (42S22): Unknown column 'VILLE' in 'where clause'
MariaDB [air_maroc]> SELECT num_vol FROM VOL WHERE num_avion IN(SELECT num_avion WHERE VILLE<>'airfrance');
ERROR 1054 (42S22): Unknown column 'VILLE' in 'where clause'
MariaDB [air_maroc]> SELECT num_vol FROM VOL WHERE num_avion IN(SELECT num_avion FROM AVION WHERE VILLE<>'airfrance');
+-----+
| num_vol |
+-----+
|        2 |
|        3 |
|        4 |
|        6 |
|        7 |
|        8 |
|        9 |
+-----+
7 rows in set (0.066 sec)

MariaDB [air_maroc]> _

```

10-Les villes des vols en services à partir de la ville d'arrivé d'un vol au départ de Guelmim :

11-Les noms des pilotes ainsi que les numéros des vols qu'ils assurent :

```

C:\Windows\System32\cmd.exe - mysql -u root
+-----+
7 rows in set (0.024 sec)

MariaDB [air_maroc]> ROLLBACK;
Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

MariaDB [air_maroc]> SELECT DISTINCT V2.ville_dep FROM VOL V1,VOL V2 WHERE V1.ville_dep='airMadagascar' AND V1.ville_arr=V2.ville_dep;
Empty set (0.081 sec)

MariaDB [air_maroc]> _

```

12-Les noms des pilotes et les noms des avions qu'ils pilotent :

13-Les vols (numéros, ville départ, ville arrivée) avec le nom du pilote.

```

7 rows in set (0.024 sec)

MariaDB [air_maroc]> ROLLBACK;
Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

MariaDB [air_maroc]> SELECT DISTINCT V2.ville_dep FROM VOL V1,VOL V2 WHERE V1.ville_dep='airMadagascar' AND V1.ville_arr=V2.ville_dep;
Empty set (0.081 sec)

MariaDB [air_maroc]> SELECT P. nom_pilote, V.num_vol FROM PILOTE P, VOL V WHERE P.num_pilote=V.num_pilote;
+-----+-----+
| nom_pilote | num_vol |
+-----+-----+
| BEMA       | 1       |
| MILA       | 2       |
| MOSA       | 3       |
| MIJA       | 4       |
| MOMA       | 5       |
| MASY       | 6       |
| ROBERT     | 7       |
| KAJY       | 8       |
| LILY       | 9       |
| KOTO       | 10      |
+-----+-----+
10 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [air_maroc]> _

```

14-Les noms des avions utilisés pour les vols de départ de Casablanca.

```

MariaDB [air_maroc]> SELECT P.nom_pilote, A.nom_avion FROM PILOTE P, VOL V, AVION A WHERE P.num_pilote=V.num_pilote AND V.num_avion= A.num_avion;
+-----+-----+
| nom_pilote | nom_avion |
+-----+-----+
| BEMA       | private737 |
| MILA       | boeing737  |
| MOSA       | airBus737  |
| MIJA       | cessna737  |
| MOMA       | cessna737  |
| MASY       | bus737     |
| ROBERT     | private737 |
| KAJY       | private737 |
| LILY       | bus737     |
| KOTO       | airbus737  |
+-----+-----+
10 rows in set (0.001 sec)

```

15-Les noms des pilotes qui pilotent des avions de capacité supérieure à 300 passagers.

```

10 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [air_maroc]> SELECT num_vol, ville_dep, ville_arr FROM VOL;
+-----+-----+-----+
| num_vol | ville_dep | ville_arr |
+-----+-----+-----+
| 1       | Madagascar | paris     |
| 2       | portugal   | paris     |
| 3       | portugal   | brizil    |
| 4       | russie     | brizil    |
| 5       | angleterre | russie    |
| 6       | angleterre | portugal  |
| 7       | angleterre | brizil    |
| 8       | angleterre | paris     |
| 9       | angleterre | Madagascar |
| 10      | paris      | Madagascar |
+-----+-----+-----+
10 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [air_maroc]> _

```

16-Les pilotes et les villes d'arrivée de leurs vols.

```

10 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [air_maroc]> SELECT V.num_vol, V.ville_dep, V.ville_arr,P.nom_pilote FROM VOL V,PILOTE P WHERE V.num_pilote= P.num_pilote;
+-----+-----+-----+-----+
| num_vol | ville_dep | ville_arr | nom_pilote |
+-----+-----+-----+-----+
| 1       | Madagascar | paris     | BEMA       |
| 2       | portugal   | paris     | MILA       |
| 3       | portugal   | brizil    | MOSA       |
| 4       | russie     | brizil    | MIJA       |
| 5       | angleterre | russie    | MOMA       |
| 6       | angleterre | portugal  | MASY       |
| 7       | angleterre | brizil    | ROBERT     |
| 8       | angleterre | paris     | KAJY       |
| 9       | angleterre | Madagascar | LILY       |
| 10      | paris      | Madagascar | KOTO       |
+-----+-----+-----+-----+
10 rows in set (0.001 sec)

```

17-Les vols avec les informations complètes des pilotes et des avions (jointures des 3 tables).

```
C:\Windows\System32\cmd.exe - mysql -u root

MariaDB [air_maroc]> SELECT DISTINCT A.nom_avion FROM AVION A, VOL V WHERE A.num_avion= V.num_avion AND V.ville_dep='Madagascar';
+-----+
| nom_avion |
+-----+
| private737 |
+-----+
1 row in set (0.001 sec)
```

18-Les noms des pilotes qui gagnent plus que le salaire moyen.

```
MariaDB [air_maroc]> SELECT DISTINCT P.nom_pilote FROM PILOTE P, VOL V, AVION A WHERE P.num_pilote= V.num_pilote AND V.num_avion= A.num_avion AND A.CAPACITE>180
-> ;
+-----+
| nom_pilote |
+-----+
| MILA       |
| MOSA       |
| MIJA       |
| MOMA       |
| MASY       |
| KAJY       |
| LILY       |
| KOTO       |
+-----+
8 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [air_maroc]> _
```

19-Les avions ayant une capacité supérieure à celle de l'avion numéro 13

```
0 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [air_maroc]> SELECT*FROM VOL V, PILOTE P, AVION A WHERE V.num_pilote= P.num_pilote AND V.num_avion= A.num_avion;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| num_vol | num_pilote | num_avion | ville_dep | ville_arr | h_dep | h_arr | num_pilote | nom_pilote | ville | salaire | num_avion | nom_avion | capacit |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 1 | 1 | Madagascar | paris | 00:00:08 | 00:00:09 | 1 | BEMA | ihosy | 25000 | 1 | private737 | 18 |
| 2 | 2 | 2 | portugal | paris | 00:00:09 | 00:00:10 | 2 | MILA | Fianarantsoa | 26000 | 2 | boeing737 | 19 |
| 3 | 3 | 3 | portugal | brizil | 00:00:09 | 00:00:11 | 3 | MOSA | Antananarivo | 27000 | 3 | airBus737 | 29 |
| 4 | 4 | 4 | russie | brizil | 00:00:10 | 00:00:21 | 4 | MIJA | ihosy | 28000 | 4 | cessna737 | 89 |
| 5 | 5 | 5 | angleterre | russie | 00:00:10 | 00:00:22 | 5 | MOMA | MAJUNGA | 26000 | 5 | cessna737 | 39 |
| 6 | 6 | 6 | angleterre | portugal | 00:00:10 | 00:00:32 | 6 | MASY | TOAMASINA | 28000 | 6 | bus737 | 38 |
| 7 | 7 | 7 | angleterre | brizil | 00:00:11 | 00:00:22 | 7 | ROBERT | ATSIRABE | 29000 | 7 | private737 | 12 |
| 8 | 8 | 8 | angleterre | paris | 00:00:11 | 00:00:23 | 8 | KAJY | ihosy | 39000 | 8 | private737 | 32 |
| 9 | 9 | 9 | angleterre | Madagascar | 00:00:12 | 00:00:20 | 9 | LILY | TAMATAVY | 49000 | 9 | bus737 | 42 |
| 10 | 10 | 10 | paris | Madagascar | 00:00:01 | 00:00:10 | 10 | KOTO | MAJUNGA | 59000 | 10 | airbus737 | 72 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
10 rows in set (0.071 sec)

MariaDB [air_maroc]>
```

20-Les pilotes qui n'ont jamais effectué de vol.

21-Les villes de départ des vols effectués par des pilotes habitant Marrakech.

C:\Windows\System32\cmd.exe - mysql -u root

```
MariaDB [air_maroc]> SELECT* FROM AVION WHERE CAPACITE> (SELECT CAPACITE FROM AVION WHERE num_avion=9);
+-----+-----+-----+-----+
| num_avion | nom_avion | capacite | ville |
+-----+-----+-----+-----+
| 4 | cessna737 | 890 | airprivate |
| 10 | airbus737 | 720 | airfrance |
+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.054 sec)
```

```
MariaDB [air_maroc]> SELECT* FROM PILOTE WHERE num_pilote NOT IN (SELECT num_pilote FROM VOL);
Empty set (0.072 sec)
```

```
MariaDB [air_maroc]> _
```

22-Créer une vue contenant les vols avec le nom du pilote et le nom de l'avion.

23-Créer une vue des pilotes ayant un salaire supérieur à 15000.

24-Afficher les données de la vue créée précédemment.

25-Supprimer une vue.

```
2 rows in set (0.054 sec)
```

```
MariaDB [air_maroc]> SELECT* FROM PILOTE WHERE num_pilote NOT IN (SELECT num_pilote FROM VOL);
Empty set (0.072 sec)
```

```
MariaDB [air_maroc]> SELECT DISTINCT V.ville_dep FROM VOL V, PILOTE P WHERE V.num_pilote= P.num_pilote AND P.VILLE='ihosy';
+-----+
| ville_dep |
+-----+
| Madagascar |
| russie |
| angleterre |
+-----+
3 rows in set (0.001 sec)
```

```
MariaDB [air_maroc]> CREATE VIEW V_VOL_INF AS SELECT V.num_vol, P.nom_pilote, A.nom_avion FROM VOL V, PILOTE P, AVION A WHERE V.num_pilote= P.num_pilote AND V.num_avion= A.num_avion;
Query OK, 0 rows affected (0.114 sec)
```

```
MariaDB [air_maroc]> CREATE VIEW V_PILOTE AS SELECT* FROM PILOTE WHERE SALAIRE>19000;
Query OK, 0 rows affected (0.054 sec)
```

```
MariaDB [air_maroc]>
```

26-Créer une vue contenant uniquement les vols au départ de Marrakech.

C:\Windows\System32\cmd.exe - mysql -u root

```
MariaDB [air_maroc]> SELECT*FROM V_PILOTE;
+-----+-----+-----+-----+
| num_pilote | nom_pilote | ville | salaire |
+-----+-----+-----+-----+
| 1 | BEMA | ihosy | 25000 |
| 2 | MILA | Fianarantsoa | 26000 |
| 3 | MOSA | Antananarivo | 27000 |
| 4 | MIJA | ihosy | 28000 |
| 5 | MOMA | MAJUNGA | 26000 |
| 6 | MASY | TOAMASINA | 28000 |
| 7 | ROBERT | ATSIRABE | 29000 |
| 8 | KAJY | ihosy | 39000 |
| 9 | LILY | TAMATAVY | 49000 |
| 10 | KOTO | MAJUNGA | 59000 |
+-----+-----+-----+-----+
10 rows in set (0.073 sec)

MariaDB [air_maroc]>
```

27- Créer un utilisateur nommé user_air.

```
5 rows in set (0.062 sec)

MariaDB [air_maroc]> DROP VIEW v_ihosy;
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)

MariaDB [air_maroc]>
```

28.Donner à cet utilisateur le droit de consulter la table PILOTE.

29.Donner les droits d’insertion sur la table VOL.

30-Retirer le droit de suppression sur la table AVION.

31-Donner tous les privilèges sur la base BD_AIR_MAROC.

32-Créer un rôle gestion_vol et lui attribuer des droits sur la table VOL.

```
MariaDB [air_maroc]> DROP VIEW v_ihosy;
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)

MariaDB [air_maroc]> CREATE VIEW V_ihosy AS SELECT* FROM VOL WHERE ville_dep='ihosy';
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)

MariaDB [air_maroc]> CREATE USER 'user_air' IDENTIFIED BY '1234';
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'IDENTIFIED BY '1234'' at line 1
MariaDB [air_maroc]> CREATE USER 'user_air' IDENTIFIED BY '9';
ERROR 1396 (HY000): Operation CREATE USER failed for 'user_air'@'%'
MariaDB [air_maroc]> CREATE USER 'user_air' IDENTIFIED BY '10';
ERROR 1396 (HY000): Operation CREATE USER failed for 'user_air'@'%'
MariaDB [air_maroc]> CREATE USER 'user_air' IDENTIFIED BY '1234';
ERROR 1396 (HY000): Operation CREATE USER failed for 'user_air'@'%'
MariaDB [air_maroc]> GRANT SELECT ON PILOTE TO 'user_air';
Query OK, 0 rows affected (0.018 sec)

MariaDB [air_maroc]> GRANT INSERT ON VOL TO 'user_air';
Query OK, 0 rows affected (0.077 sec)

MariaDB [air_maroc]> REVOKE DELETE ON AVION FROM 'user_air';
ERROR 1147 (42000): There is no such grant defined for user 'user_air' on host '%' on table 'avion'
MariaDB [air_maroc]> REVOKE DELETE ON AVION FROM 'user_air';
ERROR 1147 (42000): There is no such grant defined for user 'user_air' on host '%' on table 'avion'
MariaDB [air_maroc]> GRANT ALL PRIVILEGES ON BD_AIR_MAROC.* TO 'user_air';
ERROR 1034 (HY000): Index for table 'db' is corrupt; try to repair it
MariaDB [air_maroc]> CREATE ROLE gestion_vol; GRANT SELECT,INSERT ON VOL TO gestion_vol;
Query OK, 0 rows affected (0.032 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.019 sec)

MariaDB [air_maroc]>
```

33-Affecter ce rôle à un utilisateur.

```
C:\Windows\System32\cmd.exe - mysql -u root
MariaDB [air_maroc]> GRANT gestion_vol TO 'user_air';
Query OK, 0 rows affected (0.040 sec)
MariaDB [air_maroc]>
```