```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<ctype.h>
#include<string.h>

#define SIZE 100
char stack[SIZE];
int top = -1;

void push(char item)
{
        if(top >= SIZE-1)
        {
                printf("\n Stack Overflow.");
        }
        else
        {
                top = top+1;
                stack[top] = item;
        }
}


char pop()
{
        char item ;

        if(top <0)
        {
                printf("stack under flow: invalid infix expression");
                getchar();

                exit(1);
        }
        else
        {
                item = stack[top];
                top = top-1;
                return(item);
        }
}


int is_operator(char symbol)
{
        if(symbol == '^' || symbol == '*' || symbol == '/' || symbol == '+' || symbol
=='-')
        {
                return 1;
        }
        else
        {
        return 0;
        }
}



int precedence(char symbol)
{
        if(symbol == '^')
        {
                return(3);
        }
        else if(symbol == '*' || symbol == '/')
        {
```

```
                return(2);
        }
        else if(symbol == '+' || symbol == '-')
        {
                return(1);
        }
        else
        {
                return(0);
        }
}

void InfixToPostfix(char infix_exp[], char postfix_exp[])
{
        int i, j;
        char item;
        char x;

        push('(');
        strcat(infix_exp,")");

        i=0;
        j=0;
        item=infix_exp[i];

        while(item != '\0')
        {
                if(item == '(')
                {
                        push(item);
                }
                else if( isdigit(item) || isalpha(item))
                {
                        postfix_exp[j] = item;
                        j++;
                }
                else if(is_operator(item) == 1)
                {
                        x=pop();
                        while(is_operator(x) == 1 && precedence(x)>=
precedence(item))
                        {
                                postfix_exp[j] = x;
                                j++;
                                x = pop();
                        }
                        push(x);

                        push(item);
                }
                else if(item == ')')
                {
                        x = pop();
                        while(x != '(')
                        {
                                postfix_exp[j] = x;
                                j++;
                                x = pop();
                        }
                }
                else
                {
                        printf("\nInvalid infix Expression.\n");
                        getchar();
                        exit(1);
                }
                i++;
```

```
                item = infix_exp[i];
        }
        if(top>0)
        {
                printf("\nInvalid infix Expression.\n");
                getchar();
                exit(1);
        }
        }

        postfix_exp[j] = '\0';

}


int main()
{
        char infix[SIZE], postfix[SIZE];

        printf("\n Enter Infix expression : ");
        gets(infix);

        InfixToPostfix(infix,postfix);
        printf(" Postfix Expression: ");
        puts(postfix);

        return 0;
}
```