

➤ **localhost:8888/pubList**

Permet de renvoyer toutes les publications de la base de données

[GET]

➤ **localhost:8888/pubById?idPub=18**

idPub=18

Renvoie la publication dont l'identification est 18

[GET]

➤ **localhost:8888/lastPubList**

Renvoie les dernières publications, c'est-à-dire que les publications vielles d'une semaine

Nous sommes les 19/09 , cette requête vas renvoyer toutes les publications qui ont lieu entre le 12/09 et le 19/09

[GET]

➤ **localhost:8888/pubByUserId?idUser=8**

Cette requête renvoie les publications de l'utilisateur dont l'ID est égal à 8

[GET]

➤ **localhost:8888/listPubByParameters?**

**dateArr=2018-10-12&
dateDep=2018-10-10&
actionLocal=true&
villeArr=Caen&
villeDepart=New_York&
prixInf=3&
prixSup=4.86&
typePub=Proposition&
typeColis=Grand&
poids=95&
poidsDiv=false&
idUser=7**

Si **dateDep** seule est renseignée il cherchera les publications qui ont pour **Date Départ** cette date

Si **dateArr** seule est renseignée il cherchera les publications qui ont pour **Date Arrivée** cette date

Si la **dateDep** et la **dateArr** sont renseignées la requête cherchera les publications dont leur **date départ** est comprise entre **dateDep** et la **dateArr** et les publications dont leur **date d'arrivée** est comprise entre **dateDep** et la **dateArr**

typeColis [Grand , Petit, Moyen] Je sais pas si l'attribut typeColis est encore d'actualité