## Análisis de algoritmos recursivos

Pedro O. Pérez M., MTI

Análisis y diseño de algoritmos Tecnológico de Monterrey

pperezm@tec.mx

01-2019

## Contenido

### Algoritmos recursivos

## Calculando el O(n) de algoritmos conocidos

Algoritmos conocidos

Ejercicios de revisión I

Algoritmos de ordenamiento

# Algoritmos recursivos

- ▶ Este tipo de algoritmos no se pueden analizar como se hace con los algoritmos iterativos. El análisis de este tipo de algoritmos se hace utilizan el proceso inductivo.
- ¿Qué recuerdas del proceso inductivo? ¿Qué pasos hay que considerar? ¿Cómo se realiza?

# Algoritmos conocidos

## **Procedure 1** POW - Calculate $x^n$ using a recursive algorithm.

```
Input: x : Real, n : Integer
if n = 0 then
return x
else
return x * POW(x, n - 1)
end if
```

#### Procedure 2 ENIGMA - Unknown

```
Input: n: Integer

if n < 0 then

return 0

else

return ENIGMA(n-1) + ENIGMA(n-1)

end if
```

**Procedure 3** BINARY\_SEARCH - Find the position of an element within an array using a recursive algorithm.

```
Input: A: Array, low: Index, high: Index, key: Object
 if low < high then
    mid \leftarrow (high + low)/2
    if key = A[mid] then
      return mid
    else if key < A[mid] then
      BINARY SEARCH(A, low, mid -1, key)
    else
      BINARY SEARCH(A, mid + 1, high, key)
    end if
  end if
  return low
```

**Procedure 4** SEARCH\_BST - Find the position of an element within a binary search tree.

```
Input: node : BSTNode, key : Object if value = node \rightarrow value then return true else if value < node \rightarrow value then return SEARCH\_BST(node \rightarrow left) else if value > node \rightarrow value then return SEARCH\_BST(node \rightarrow right) end if
```

# Ejercicios de revisión l

```
Procedure 5 POW2 - y = x^n, using a recursive algorithm Input: x : Real, n : Integer
```

```
if n < 0 then
 return POW2(1/x, -n)
else if n == 0 then
  return 1
else if n == 1 then
  return x
else if n \mod 2 = 0 then
  return POW2(x * x, n/2)
else if n \mod 2 = 1 then
  return x * POW2(x * x, (n - 1)/2)
end if
```

**Procedure 6** SUM\_LIST - Calculate the sum of all the elements in a list of integers.

```
Input: n : node\_list

if n <> NIL then

return 0

else

return n \rightarrow value + SUM\_LIST(n \rightarrow next)
end if
```

# Merge Sort

#### Procedure 7 COPY

```
Input: A, B : Array; low, high : Index for i \leftarrow low to high do A[i] \leftarrow B[i] end for
```

#### Procedure 8 MERGE

```
Input: A, B : Array; low, mid, high : Index
  i \leftarrow low
  i \leftarrow mid + 1
  k \leftarrow low
  while i \leq mid and j \leq high do
     if A[i] < A[j] then
         B[k] = A[i]
        i \leftarrow i + 1
     else if A[i] \ge A[j] then
        B[k] = A[i]
        i \leftarrow i + 1
      end if
  end while
```

# Merge Sort

```
while i < high do
  B[k] = A[j]
  k \leftarrow k + 1
  j \leftarrow j + 1
end while
while i \leq mid do
  B[k] = A[i]
  k \leftarrow k + 1
  i \leftarrow i + 1
end while
```

#### Procedure 9 SPLIT

```
Input: A, B : Array; low, high : Index

if (high - low) \ge 1 then

mid \leftarrow (high + low)/2

SPLIT(A, B, low, mid)

SPLIT(A, B, mid + 1, high)

MERGE(A, B, low, mid, high)

COPY(A, B, low, high)

end if
```