

Algoritmos ávidos

Pedro O. Pérez M., PhD.

Análisis y diseño de algoritmos avanzados
Tecnológico de Monterrey

pperezm@tec.mx

08-2022

① Algoritmos ávidos

Introducción

Algunos ejemplos

Cambio de monedas

Recorrido en un grafo

Programación de actividades

Reservaciones de hotel

Subconjunto de producto máximo de un arreglo

Subsecuencia lexicográficamente más grande

Se conocen también como *algoritmos miopes*, *golosos*, *ávidos* o *avaros*, y caracterizan por decisiones basados en la información que tienen a primera mano, sin tener en cuenta lo que pueda pasar más adelante. Además, una vez que toman una decisión nunca reconsideran otras posibilidades, lo que ocasionalmente los lleva a caer en puntos muertos o sin salida.

Los algoritmos ávidos también se caracterizan por la rapidez con la que encuentran una solución (cuando la encuentran), que casi nunca es la mejor. Normalmente son utilizados para resolver problemas en los cuales la velocidad de respuesta debe ser muy alta o el espacio de búsqueda es muy grande.

Ejemplos típicos de problemas que se pueden resolver mediante este paradigma están las búsquedas en árboles o grafos, solución de laberintos y algunos juegos entre otros. También muchos problemas que requieren obtener máximos o mínimos.

La estrategia general de este tipo de algoritmos se basa en la construcción de una solución que comienza sin elementos, y cada vez que debe tomar algún tipo de decisión lo hace con la información que tiene en ese momento, para, de alguna manera, agregar elementos y así avanzar hacia la solución final. Cada elemento se agrega al conjunto solución, y así hasta llegar a la solución completa o a un punto en el cual el algoritmo no puede seguir avanzando, lo cual no indica que no se encontró una solución al problema.

Procedure 1 GREEDY_ALGORITHM

Input: C : Set

S : Set

while $C \neq \emptyset$ **and** $SOLUTION(S) = \text{false}$ **do**

$x \leftarrow SELECT(C)$

$S \leftarrow S + x$

$C \leftarrow C - x$

end while

if $SOLUTION(S)$ **then**

return S

else

return \emptyset

end if

Dado un sistema monetario S con N monedas de diferentes denominaciones y una cantidad de cambio C , calcular el menor número de monedas del sistema monetario S equivalente a C .

Ejemplos:

- **Input** : $s[] = 1, 3, 4$ $c = 6$

Output : 3

Explanation : The change will be $(4 + 1 + 1) = 3$

Procedure 2 COIN_CHANGE

Input: S : Array, c : Integer

$min \leftarrow 0$

$SORT_DESC(S)$

for $i \leftarrow 1$ **to** $S.length$ **do**

$min \leftarrow min + (c/S[i])$

$c \leftarrow c \bmod S[i]$

end for

La búsqueda en profundidad (en inglés **DFS** o **Depth First Search**) es un algoritmo de búsqueda no informada utilizado para recorrer todos los nodos de un grafo o árbol (teoría de grafos) de manera ordenada, pero no uniforme. Su funcionamiento consiste en ir expandiendo todos y cada uno de los nodos que va localizando, de forma recurrente, en un camino concreto. Cuando ya no quedan más nodos que visitar en dicho camino, regresa (backtracking), de modo que repite el mismo proceso con cada uno de los hermanos del nodo ya procesado ¹.

¹<https://goo.gl/ZsAAzP>

Procedure 3 DFS

Input: *start* : Vertex, *g* : Graph

visited : Set

x_visit : Stack

x_visit.push(start)

while !*x_visit.empty()* **do**

current \leftarrow *x_visit.pop()*

if *current* \notin *visited* **then**

visited.add(current)

for all *v* in *current.connections()* **do**

x_visit.push(start)

end for

end if

end while

return *visited*

Un rompecabezas común que se encuentra en muchos periódicos y revistas es la transformación de palabras. Al tomar una palabra de inicio y alterar sucesivamente una sola letra para formar una nueva palabra, se puede construir una secuencia de palabras que cambia la palabra original a una palabra final dada. Por ejemplo, la palabra "spice" se puede transformar en cuatro pasos a la palabra "stock" de acuerdo con la siguiente secuencia: spice, slice, slick, stick, stock. Cada palabra sucesiva difiere de la palabra anterior en una sola posición de carácter, mientras que la longitud de la palabra sigue siendo la misma. Dado un diccionario de palabras de las cuales hacer transformaciones, más una lista de palabras iniciales y finales, escribe un programa para determinar el número de pasos en la transformación más corta posible.

²<https://onlinejudge.org/external/4/429.pdf>

Entrada

La entrada tendrá dos secciones. La primera sección será el diccionario de palabras disponibles con una palabra por línea, terminada por una línea que contiene un asterisco (*) en lugar de una palabra. Puede haber hasta 200 palabras en el diccionario; todas las palabras serán alfabéticas y en minúsculas, y ninguna palabra tendrá más de diez caracteres. Las palabras pueden aparecer en el diccionario en cualquier orden. Después del diccionario hay pares de palabras, un par por línea, con las palabras en el par separadas por un solo espacio. Estos pares representan las palabras iniciales y finales en una transformación. Se garantiza que todas las parejas tendrán una transformación utilizando el diccionario dado. Las palabras iniciales y finales aparecerán en el diccionario. Dos conjuntos de entrada consecutivos se separarán por una línea en blanco.

Salida

La salida debe contener una línea por par de palabras para cada conjunto de prueba, y debe incluir la palabra inicial, la palabra final y el número de pasos en la transformación más corta posible, separados por espacios individuales.

Ejemplo de entrada

dip
lip
mad
map
maple
may
pad
pip
pod
pop
sap
sip
slice
slick
spice
stick
stock
*
spice stock
may pod


Ejemplo de salida

spice stock 4
may pod 3

Considere un grafo G formado a partir de un gran número de vértices conectados por arcos. G se dice que está conectado si existe un camino entre cualquier par de vértices en G . Por ejemplo, el siguiente grafo no está conectado, porque no hay trayectoria de A a C.

Este grafo contiene, sin embargo, un número de subgrafos que están conectados, uno para cada uno de los siguientes conjuntos de vértices: (A), (B), (C), (D), (E), (A, B), (B, D), (C, E), (A, B, D). Un subgrafo conectado es máximo si no hay vértices y arcos en el grafo original que podrían añadirse al subgrafo y todavía dejarlo conectado. En la imagen anterior, hay dos subgrafos máximos, uno asociada con los vértices (A, B, D) y el otro con los vértices (C, E). Desarrollar un algoritmo para determinar el número de subgrafos máximos conectados de un gráfico dado.

<http://bit.do/eNTvC>



Procedure 4 COUNTING_GRAPH

Input: G : Graph

$Reached$: Set

$acum \leftarrow 0$

Mark all the vertexes in G as $No_Explored$

for vertex in G **do**

if vertex is not marked $Explored$ **then**

$DFS(vertex, G, Reached)$

$acum \leftarrow acum + 1$

end if

end for

return $acum$

Te dan N actividades con sus tiempos de inicio (S_i) y finalización (F_i).
Selecciona el número máximo de actividades que puede realizar una sola persona, asumiendo que una persona solo puede trabajar en una sola actividad a la vez.³

Ejemplo:

- **Input :**

start[] = (1, 3, 0, 5, 8, 5)

finish[] = (2, 4, 6, 7, 9, 9)

Output : 4

³<https://goo.gl/1RG25M>

Procedure 5 ACTIVITIES_SELECTION

Input: A : *Activity_Array*

$SORT_ASC_BY_END(A)$

$i \leftarrow 1$

$S \leftarrow \emptyset + A[i]$

for $j \leftarrow 2$ **to** $A.length$ **do**

if $A[j].start \geq A[i].end$ **then**

$S \leftarrow S + A[j]$

$i \leftarrow j$

end if

end for

return S

Un gerente de hotel debe procesar N reservas anticipadas de habitaciones para la próxima temporada. Su hotel tiene K habitaciones. Las reservas contienen una fecha de llegada y una fecha de salida. Quiere saber si hay suficientes habitaciones en el hotel para satisfacer la demanda. ⁴

⁴<https://goo.gl/7e6idL>

Procedure 6 BOOKING_PROBLEM

Input: *Arrival* : Array, *Departure* : Array, *k* : Integer

SORT_ASC(*Arrival*)

SORT_ASC(*Departure*)

i \leftarrow 1

j \leftarrow 1

current \leftarrow 0

required \leftarrow 0

```
while  $i < \text{Arrival.length}$  and  $j < \text{Departure.length}$  do
  if  $\text{Arrival}[i] < \text{Departure}[j]$  then
     $\text{current} \leftarrow \text{current} + 1$ 
     $\text{required} = \text{MAX}(\text{current}, \text{required})$ 
     $i \leftarrow i + 1$ 
  else
     $\text{current} \leftarrow \text{current} - 1$ 
     $j \leftarrow j + 1$ 
  end if
end while
```

```
while  $i < n$  do  
     $current \leftarrow current + 1$   
     $required = MAX(current, required)$   
     $i \leftarrow i + 1$   
end while  
while  $j < n$  do  
     $current \leftarrow current - 1$   
     $j \leftarrow j + 1$   
end while  
return  $k \geq required$ 
```

Subconjunto de producto máximo de un arreglo

Dado un arreglo A , tenemos que encontrar el producto máximo posible con el subconjunto de elementos presentes en el arreglo. El producto máximo puede ser solo uno de los elementos del arreglo.⁵

Ejemplos:

- **Input** : $a[] = -1, -1, -2, 4, 3$
Output : 24
Explanation : Maximum product will be $(-2 * -1 * 4 * 3) = 24$
- **Input** : $a[] = -1, 0$
Output : 0
Explanation : 0 (single element) is maximum product possible
- **Input** : $a[] = 0, 0, 0$
Output : 0

⁵<https://goo.gl/spb5Ka>

Una solución simple sería generar todos los subconjuntos, encontrar el producto de cada subconjunto y regresa el máximo. Sin embargo, existe una mejor solución si tomamos en cuenta los siguientes factores:

- Si el número de elementos negativos es par, el resultado es, sencillamente, el producto de todos los elementos.
- Si el número de elementos negativos es impar, el resultado es la multiplicación de todos los elementos excepto el número negativo más grande.
- Si hay ceros, el resultado es el producto de todos los números, excepto los ceros con una excepción. La excepción es cuando hay un número negativo y todos los otros números son ceros. En este caso, el resultado es 0.

Procedure 7 MAXIMUM_PRODUCT

Input: A : Array

if $n = 1$ then

if $A[1] < 1$ then

return 0

else

return $A[1]$

end if

end if

$max_neg \leftarrow INT_MIN$

$count_neg \leftarrow 0$

$count_zero \leftarrow 0$

$product \leftarrow 1$

```
for  $i \leftarrow 1$  to  $A.length$  do
  if  $A[i] = 0$  then
     $count\_zero \leftarrow count\_zero + 1$ 
  else
    if  $A[i] < 0$  then
       $count\_neg \leftarrow count\_neg + 1$ 
       $max\_neg \leftarrow MAX(max\_neg, count\_neg)$ 
    end if
     $product \leftarrow product * A[i]$ 
  end if
end for
```


```
if  $count\_zero = n$  then
  return 0
end if
if  $count\_neg \bmod 2 = 1$  then
  if  $count\_neg = 1$  and  $count\_zero > 0$ 
    and  $(count\_neg + count\_zero) = n$  then
    return 0
  end if
   $product \leftarrow product / max\_neg$ 
end if
return  $product$ 
```

Subsecuencia lexicográficamente más grande

Dada una cadena S y un entero K . La tarea es encontrar la subsecuencia lexicográficamente más grande de S , digamos T , de modo que cada carácter en T debe aparecer al menos K veces.⁶

Entrada: $S = \textit{banana}$, $K = 2$

Salida: nn



De las opciones anteriores, nn es la lexicográficamente más grande.

⁶<https://goo.gl/iwFFCA>

Procedure 8 SUBSEQUENCE

Input: $S : \text{String}, T : \text{String}, k : \text{Integer}$

$last \leftarrow 1$

$new_last \leftarrow 1$

for $ch \leftarrow 'z'$ **to** $'a'$ **do**

$count \leftarrow 0$

for $i \leftarrow last$ **to** $S.length$ **do**

if $S[i] = ch$ **then**

$count \leftarrow count + 1$

end if

end for

if $count \geq k$ **then**

 NEXT SLIDE

end if

end for

return T

```
for  $i \leftarrow last$  to  $S.length$  do
  if  $S[i] = ch$  then
     $T \leftarrow T + ch$ 
     $new\_last \leftarrow i$ 
  end if
end for
 $last \leftarrow new\_last$ 
```
