

EJERCICIO. INTRODUCCION BBDD RELACIONALES

2026

En este ejercicio vamos a explicar los conceptos básicos de las BBDD relacionales.

Y el manejo de las mismas en un servidor remoto

Iniciamos ejercicio

Nos conectamos a una máquina REMOTA por medio de software de acceso remoto

- ANYDESK, TEAMVIEWER, VNC, VEYON, REMOTE DESKTOP

Eso no es lo normal cuando nos conectamos a servidores remotos

Lo hacemos aquí como muestra de trabajo.

Proceso

- 1) Hemos arrancado la máquina UBUNTU SERVER en un
 - a. Software VMWARE Virtualización
 - b. Software VIRTUAL BOX de Virtualización (Más fácil)
- 2) Hemos obtenido su IP
 - a. `$> ip -c a`
 - b. Nos ha dado una dirección interna 192.168.1.XXX
- 3) Nos hemos conectado a esa máquina desde otro PC, abriendo la consola de Windows y tecleando

```
$> ssh usuario@192.168.1.146
$> password:? *****
$>ubuntuserver $>  (Estamos conectados ¡!!!!)
```
- 4) Hemos instalado APACHE WEB SERVER

a. \$ > sudo apt install apache2

5) Vamos a instalar Servidor de Bases de Datos MYSQL SERVER

a. \$> sudo apt install mysql-server

6) Vamos a hacer una ligera introducción a las BBDD Relacionales

7) Vamos a ver como crear una BBDD

8) Vamos a ver como destruir una BBDD

9) Como crear una tabla (CREATE TABLE NOMTABLA)

10) Como insertar valores (INSERT INTO NOMTABLA)

11) Como borrar valores (DELETE FROM NOMTABLA)

12) Como modificar valores (UPDATE NOMTABLA SET)

13) Como listar la tabla o parte de ella (SELECT * FROM NOMTABLA)

```
$> mysql -uusuario -p
password:****
```

```
$> show databases;
```

```
$> create database bdpruebas;
```

```
$> drop database bdpruebas;
```

```
$> create database bdpruebas;
```

```
$> show tables;
```

```
$> create table alumnos(idalumno integer primary key, nombre varchar(10), apellido
varchar(10), teléfono integer);
```

```
$> show tables;
```

```
$> drop table alumnos;
```

```
$> show tables;
```

```
$> create table alumnos(idalumno integer primary key, nombre varchar(10), apellido
varchar(10), teléfono integer);
```

```
$> show tables;
```

```
$> insert into alumnos values (1, 'MARIA', 'PEREZ', 555666777);
```

```
$> insert into alumnos values (2, 'LUIS', 'LOPEZ', 555666777);
```

```
$> insert into alumnos values (3, 'MARTA', 'MARTIN', 555666777);
```

```
$> insert into alumnos values (4, 'ALBERTO', 'SOCRATES', 555666777);
```

```
$> insert into alumnos values (5, 'JUAN', 'GOMIS', 555666777);
```

```
$> select * from alumnos;
```

```
$> delete from alumnos where idalumno = 5;
```

```
$> select * from alumnos;
```

```
$> insert into alumnos values (5, 'JUAN', 'GOMIS', 555666777);
```

```
$> select * from alumnos;
```

```
$> update alumnos set apellido = 'NUEVO' where idalumno=3;
```

```
$> select * from alumnos;
```

```
$> exit;
```

```
$> exit;
```