PILDORAS. MODULO 4. VARIABLES

En **WinForms (Form1)**, una "variable global" normalmente significa: **una variable que puedas usar desde cualquier método del formulario** (eventos, botones, etc.). Eso se hace declarándola como **campo** de la clase Form1, fuera de los métodos.

1) Variable "global" dentro de Form1 (campo)

```
public partial class Form1 : Form
{
   // Variables globales (campos) del formulario
   int contador = 0;
   string nombreUsuario = "";
   Random rnd = new Random();

   public Form1()
   {
      InitializeComponent();
   }

   private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
   {
      contador++;
      label1.Text = contador.ToString();
   }
}
```

2) Si quieres que sea accesible desde OTROS formularios/clases

Opción A: public (rápido, pero menos "limpio")

```
public partial class Form1 : Form
{
   public int Contador = 0;
}
```

Luego desde otro formulario:

```
var f1 = (Form1)Application.OpenForms["Form1"];
f1.Contador++;
```

Opción B: static (realmente "global" para toda la app)

```
public partial class Form1 : Form
{
   public static int ContadorGlobal = 0;
}
```

Usas:

```
Form1.ContadorGlobal++;
```

3) Recomendación: clase static de configuración/estado (más ordenado)

```
public static class AppState
{
   public static int Contador;
   public static string Usuario;
}
```

En Form1:

```
AppState.Contador++;
```