



AFCademIA

MANUAL DEL ALUMNO · EDICIÓN 2026

Construye tu automatización de emails con IA, desde cero.

Una guía paso a paso para administradores de fincas que quieren clasificar emails y redactar borradores. Vas a montar el escenario módulo a módulo, con tus propias manos.

DURACIÓN

60 minutos

NIVEL

Cero ·
Principiante

MODOS

Construcción
manual

RESULTADO

Tu propio
escenario

ALUMNO

FECHA

Hola, y gracias por estar aquí.

En los próximos **60 minutos** vas a construir — desde una pantalla en blanco — un sistema que lee, clasifica y responde tus emails automáticamente. No vamos a importar nada. Vas a hacer cada nodo tú mismo.

¿Por qué construirlo a mano?

Porque cuando entiendes *cómo* está hecho, sabes modificarlo. Sabes ampliarlo. Sabes arreglarlo cuando algo falla. Importar un blueprint te da el resultado; **construirlo te da el conocimiento**.

Al terminar tendrás

- Un escenario en Make funcionando, montado por ti, con **11 módulos** conectados.
- Tu bandeja organizada en **5 carpetas/etiquetas** automáticamente.
- Borradores de respuesta listos para revisar, redactados por la IA.
- El criterio para escoger entre **4 variantes** (Gmail/Outlook × OpenAI/Groq/Gemini).



Cómo usar este manual

Cada módulo tiene una *ficha de construcción* con campo a campo lo que tienes que rellenar. Si te pierdes, el cuaderno de prácticas tiene checkboxes de avance para ir marcando.

ÍNDICE

01	Conceptos básicos: Make, escenarios y módulos	5 min	02	Preparativos: cuentas, carpetas y API keys	10 min
03	Construcción del escenario, módulo a módulo	35 min	04	Las 4 variantes y cuándo usar cada una	5 min
05	Probar, activar y dejarlo funcionando	5 min	06	Resumen y siguientes pasos	—

¿Qué es Make y cómo funciona?

Antes de tocar nada, tres ideas que te van a ahorrar mucha confusión.

Make.com en una frase

Make es como tener un **becario que nunca duerme** entre tus aplicaciones. Le dices: *"cuando llegue un email, léelo, y según de qué trate, muévelo a una carpeta y déjame un borrador"*. Y lo hace. Cada vez. Para siempre.

Tres palabras que vas a oír mucho

Escenario

El "flujo de trabajo" completo. Es el plano que tú vas a dibujar en Make.

Módulo

Cada paso del escenario. Por ejemplo: "leer email de Gmail", "preguntar a la IA", "mover a carpeta".

Conexión

El permiso que le das a Make para entrar en tu Gmail, OpenAI, etc. Se hace una sola vez por servicio.

El flujo que vas a montar, de un vistazo





La metáfora que te va a salvar

El **Trigger** es la puerta de entrada (vigila el buzón). La **IA** es el lector experto (entiende de qué va el correo). El **Router** es el clasificador físico (decide a qué bandeja va). Y los **módulos finales** son las manos que mueven y escriben.

Cuentas, carpetas y claves antes de empezar.

Esto es **10 minutos de trastear**, pero solo se hace una vez en la vida.

Lista de la compra

1

Cuenta de Make.com

Entra en make.com y crea cuenta gratuita. El plan Free te da 1.000 operaciones al mes.

2

Tu cuenta de email del despacho

Gmail (Google Workspace) o Outlook (Microsoft 365).
La que uses cada día.

3

Una clave de API de IA (elige UN proveedor)

La API key es la llave que identifica tu cuenta de IA. Es una cadena larga (50+ caracteres) que se ve algo así: `sk-proj-aB3f9X2k7Lp_qMnT5vR8eW...` Trátala como una contraseña: **no la compartas y guárdala bien** (gestor de contraseñas o el cuaderno). Solo se muestra UNA vez tras crearla.

3a · Cómo sacar la API key paso a paso

Para qué: usar modelos GPT (gpt-4.1-nano, gpt-4o-mini...). Calidad alta, coste por uso.

PASO	ACCIÓN
1	Abre <code>platform.openai.com</code> e inicia sesión (o crea cuenta).
2	Arriba a la derecha → tu avatar → Your profile → menú lateral API keys .
3	Botón " + Create new secret key " .
4	Nombre: <code>Make-Curso</code> . Permissions: <code>ALL</code> . Pulsa Create .
5	Pulsa "Copy" y pégala YA en tu gestor de contraseñas o cuaderno.



OpenAI requiere saldo mínimo

Antes de que la key funcione tienes que añadir saldo (mín. **~5 €**) en *Billing* → *Payment methods* → *Add to credit balance*. Si no, te dará error `insufficient_quota`.

GROQ**console.groq.com/keys**

Para qué: usar Llama 3.1 vía Groq. Muy rápido y **gratis** con cuota generosa. Ideal para empezar.

PASO	ACCIÓN
1	Abre <code>console.groq.com</code> → <i>Sign in with Google</i> (o email).
2	Menú lateral izquierdo → API Keys .
3	Botón "Create API Key" . Nombre: <code>Make-Curso</code> .
4	Pulsa Submit → cópiala y guárdala. <i>No se vuelve a ver</i> .

→ El formato empieza por gsk_.

GEMINI**aistudio.google.com/apikey**

Para qué: usar Google Gemini. **Gratis** en el tier de Google AI Studio.

PASO	ACCIÓN
1	Abre <code>aistudio.google.com/apikey</code> con tu cuenta Google.
2	Acepta los términos si te los pide.
3	Botón "Create API key" → elige un proyecto (o <i>"Create API key in new project"</i>).
4	Pulsa Copy y guárdala.

→ El formato empieza por AIza.

3b · Conecta tus cuentas dentro de Make

Cada servicio externo que use Make (Gmail, Outlook, OpenAI, Groq, Gemini) necesita una **conexión**. Se crea una sola vez y queda guardada para reutilizarse en todos tus escenarios. Hay dos tipos:

- **OAuth** (Gmail, Outlook): Make abre una ventana del navegador, inicias sesión y das permisos. No tocas claves.
- **API key** (OpenAI, Groq, Gemini): pegas en un campo la cadena que copiaste antes.

Cuándo: la primera vez que añades un módulo de Gmail o Microsoft 365 Email (en el Trigger del Módulo 3, y de nuevo en "Move email" y "Create draft").

Si usas Gmail:

- 1 En el módulo Gmail, campo **Connection** → pulsa **Add**.
- 2 Nombre: **Gmail-Despacho** . Connection type: **Gmail** . Pulsa **Sign in with Google**.
- 3 Elige la cuenta Google del despacho → revisa los permisos (leer, mover, crear borradores) → **Permitir**.
- 4 Vuelves a Make. La conexión queda guardada y seleccionada.

Si usas Outlook (Microsoft 365):

- 1 En el módulo Microsoft 365 Email, campo **Connection** → **Add**.
- 2 Nombre: **Outlook-Despacho** . Pulsa **Sign in with Microsoft**.
- 3 Acepta los permisos (correo, borradores, carpetas).
- 4 Si es cuenta de empresa puede pedir aprobación del administrador del tenant.

💡 Si el navegador bloquea la ventana emergente, fíjate en la barra de direcciones: hay un icono que permite *"Permitir ventanas emergentes para make.com"*. Tras permitir las, vuelve a pulsar **Add**.

Cuándo: la primera vez que añades el módulo de IA (Nodo 2 del Módulo 3, "Create a Chat Completion").

- 1 En el módulo de IA, campo **Connection** → pulsa **Add**.
- 2 Nombre: `OpenAI-Curso` · `Groq-Curso` · `Gemini-Curso` (según proveedor).
- 3 Pega tu **API Key** en el campo correspondiente (no le añadas espacios ni saltos de línea).
- 4 Pulsa **Save**. La conexión queda disponible en el desplegable para los Nodos 11 y 12.



Errores típicos al pegar la key

Invalid API key: sobra un espacio al inicio/fin o la copiaste a medias — vuelve al panel del proveedor y crea otra. **insufficient_quota** (OpenAI): no tienes saldo, añade en *Billing*. **403 Forbidden** (Gemini): la key se creó en un proyecto sin acceso a la API — créala en un proyecto nuevo.



Si la pierdes o se filtra: entra al panel del proveedor, *revoca* la antigua y crea una nueva. Luego en Make, edita la conexión y pega la nueva. Todos los escenarios la usarán al instante.

Crea las 5 carpetas/etiquetas en tu correo

Antes de construir nada en Make, crea estas **5 carpetas** (Outlook) o **etiquetas** (Gmail). Tienen que llamarse *exactamente* así para que tus módulos las encuentren:


Contabilidad
1- 
Contabilidad


Incidencias
2- 
Incidencias


Jurídico
3- 
Jurídico


Documentación
4- 
Documentación


Otros
5-  Otros



Ojo con los nombres

Si la carpeta se llama distinto al que pondrás en Make (ej. *contabilidad* en minúsculas, o sin el número delante), el flujo no la encontrará y dará error. Copia y pega los nombres tal cual los ves arriba.

Construye el escenario, módulo a módulo.

Vamos a montar **11 módulos** conectados. Para cada uno tienes una ficha con: qué hace, cómo añadirlo y campo a campo qué configurar.

3.0 · Crear el escenario vacío

1

Entra en Make → Scenarios → Create a new scenario

Te aparece un lienzo en blanco con un círculo grande con un signo + en el centro. Ese es el primer módulo que vas a añadir.

2

Cambia el nombre del escenario

Arriba a la izquierda, donde pone *"New scenario"*, ponle un nombre que reconozcas. Por ejemplo:

```
Organizador emails Gmail + Groq
```



Nodo 1 · Trigger "Watch emails"

TRIGGER**Gmail · Watch emails**

¿Qué hace? Es la puerta de entrada. Vigila tu bandeja y se activa cada vez que llega un email nuevo.

Cómo añadirlo: haz clic en el círculo **+** central → busca *"Gmail"* en el buscador → elige **Watch emails**.

CAMPO	VALOR
Connection	Add → inicia sesión con tu cuenta de Gmail y acepta permisos
Folder	INBOX
Filter type	Gmail filter
Query	newer_than:1d
Mark as read	No
Maximum results	1

💡 **Click derecho sobre el módulo** → **"Add a note"** y escribe *"Punto de arranque del flujo"*. Las notas son tu mejor amigo en escenarios largos.

**Nodo 2 · IA clasificadora**

¿Qué hace? Lee el asunto y el cuerpo del email, decide la categoría y si requiere respuesta. Devuelve un JSON.

Cómo añadirlo: haz clic sobre el semicírculo derecho del Trigger → busca tu IA (ej. *Groq*) → elige **Create a Chat Completion**.

CAMPO	VALOR
Connection	Add → pega tu API Key
Model	llama-3.1-8b-instant (Groq) · gpt-4.1-nano (OpenAI)
Messages → Role	User
Messages → Content	Pega el Prompt 1 de abajo
Max tokens	300
Temperature	0
Response format	JSON Object

PROMPT 1 · Clasificador

Eres un sistema automático de análisis de correos para una empresa de administración de fincas.

Debes hacer DOS cosas:

1. Clasificar el email en una categoría
2. Decidir si se debe responder o no

CATEGORÍAS (usa exactamente estos valores):

- contabilidad → facturas, pagos, recibos, bancos
- incidencias → averías, problemas técnicos, quejas
- jurídico → temas legales, contratos, abogados
- documentación → envío o solicitud de documentos
- otros → cualquier otro caso

RESPONDER:

- true → si requiere respuesta (clientes, incidencias, solicitudes)
- false → si NO requiere respuesta (spam, newsletters, automáticos)

EMAIL:

Asunto: `{{1.subject}}`

Cuerpo: `{{1.text}}`

Devuelve SOLO un JSON válido, sin bloques de código:

```
{  
  "categoria": "...",  
  "responder": true  
}
```

💡 Donde dice `{{1.subject}}` y `{{1.text}}`, haz clic en el campo y elige esos valores del panel “Asunto” y “Cuerpo de texto” del Nodo 1. El número entre llaves cambia según el orden.

{ } Nodo 3 · Parse JSON

¿Qué hace? Convierte el texto que devolvió la IA en un objeto que Make pueda usar (con campos categoria y responder).

Cómo añadirlo: clic en el semicírculo derecho del Nodo 2 → busca *JSON* → elige **Parse JSON**.

CAMPO	VALOR
Data structure	Déjalo en blanco
JSON string	<code>{{2.result}}</code> (el resultado del Nodo 2)

⇌ **Nodo 4 · Router de 5 categorías**

¿Qué hace? Divide el flujo en 5 caminos según la categoría. Cada camino mueve el email a su carpeta correcta.

Cómo añadirlo: clic en el semicírculo derecho del Nodo 3 → busca *Flow Control* → elige **Router**.

CONFIGURAR LAS 5 RAMAS

El Router crea automáticamente 2 ramas vacías. Añade 3 más con el **+** de la derecha. Para cada rama, haz clic en la **llave inglesa** sobre la conexión y configura el filtro:

RAMA	FILTER NAME	CONDICIÓN
1	Contabilidad	<code>{{3.categoria}}</code> · Text contains · contabilidad
2	Incidencias	<code>{{3.categoria}}</code> · Text contains · incidencias
3	Jurídico	<code>{{3.categoria}}</code> · Text contains · jurídico
4	Documentación	<code>{{3.categoria}}</code> · Text contains · documentación
5	Otros	(deja en blanco — esta es la rama por defecto · marca <i>Fallback route</i>)

💡 La **Fallback route** de "Otros" captura cualquier email que no encaje en las 4 anteriores. Sin ella, los emails sin categoría clara se pierden.

📁 Nodos 5–9 · Mover email a carpeta (uno por rama)

¿Qué hace? Mueve el email recibido a la carpeta de la categoría que corresponda. Se repite 5 veces, uno al final de cada rama del Router.

Cómo añadirlo: al final de la **primera rama**, clic en el **+** → Gmail → **Move an email**. Repite para las otras 4 ramas.

RAMA	DESTINATION FOLDER
Contabilidad	1-  Contabilidad
Incidencias	2-  Incidencias
Jurídico	3-  Jurídico
Documentación	4-  Documentación
Otros	5-  Otros

Campos comunes a las 5:

Connection	(la misma de Gmail que el Trigger)
Folder	INBOX
Email ID (UID)	{{1.id}} (del Trigger)

↓ **Nodo 10 · Filtro “¿hay que responder?”**

FILTRO

Filter · Set up a filter

¿Qué hace? Solo deja pasar el flujo si la IA dijo responder = true. Si dijo false, el escenario termina aquí (el email queda movido pero sin borrador).

Cómo añadirlo: después del Router, todos los caminos confluyen. Haz clic sobre la **llave inglesa** de la conexión que sale hacia el siguiente módulo.

Filter name

Solo si requiere respuesta

Condition

{{3.responder}} · Equal to · true



Nodo 11 · IA redacta el asunto

¿Qué hace? Genera un asunto corto y profesional (6–8 palabras) para la respuesta.

Model El mismo que el Nodo 2

Max tokens 70

Temperature 0.4

Response format Text

PROMPT 2 · Asunto

Genera un asunto de email corto y profesional para responder al siguiente correo que tiene la siguiente categoría.

Categoría detectada: `{{3.categoria}}`

Debe ser:

- Máximo 6-8 palabras
- Claro y directo
- Sin comillas
- Sin emojis
- En español

EMAIL:

Asunto: `{{1.subject}}`

Cuerpo: `{{1.text}}`

Devuelve SOLO el asunto, sin explicaciones.



Nodo 12 · IA redacta el cuerpo

¿Qué hace? Redacta el cuerpo de la respuesta: profesional, breve, en español, adaptado a la categoría.

Max tokens

900

Temperature

0.5

Response format

Text

PROMPT 3 · Cuerpo del email

Redacta una respuesta de email profesional para una empresa de administración de fincas.

OBJETIVO: Responder al cliente de forma clara, breve y profesional.

ESTILO:

- Español
- Cercano pero profesional
- Máximo 120 palabras
- Sin emojis
- Sin explicaciones fuera del email

INSTRUCCIONES POR CATEGORÍA:

- Incidencia → transmite que se revisará o gestionará
- Contabilidad → confirma revisión o gestión económica (si pregunta por pagos: revisaremos los datos y un agente confirmará desde la oficina)
- Documentación → indica que se revisará o se enviará lo solicitado
- Jurídico → respuesta prudente, sin comprometer
- Otros → respuesta genérica profesional

DATOS DEL EMAIL:

Categoría: `{{3.categoria}}`

Asunto original: `{{1.subject}}`

Mensaje del cliente:

`{{1.text}}`

Devuelve SOLO el cuerpo del email, sin asunto ni firmas.



Nodo 13 · Crear borrador

ACCIÓN

Gmail · Create a draft

¿Qué hace? Guarda un borrador en tu carpeta de Borradores con el destinatario, asunto y cuerpo. *No lo envía*. Tú lo revisas y le das a Enviar cuando quieras.

Connection (la misma cuenta Gmail)

Folder [Gmail]/Borradores

To {{1.from.address}} (responder al remitente original)

Subject {{11.result}} (lo que generó el Nodo 11)

Content (HTML) {{12.result}} (lo que generó el Nodo 12)



¡Has terminado de construirlo!

Si has llegado hasta aquí, tu escenario tiene 11 módulos conectados, las 5 ramas del router activas y los 3 prompts de IA listos. En el siguiente módulo lo probamos.

Las 4 versiones del flujo y qué cambia en cada una.

El esqueleto que has construido es el mismo. Lo que cambia son **2 piezas**: el correo (Gmail/Outlook) y la IA (OpenAI/Groq/Gemini).

01 Gmail + OpenAI

- **Con** confirmación de lectura.
- IA: GPT (calidad alta, coste por uso).
- Carpeta destino: *Borrador*.
- Para: despachos con volumen y presupuesto.

02 Gmail + Groq

- **Sin** confirmación de lectura.
- IA: Llama 3.1 vía Groq (rápida, gratuita hasta cuota).
- Carpeta destino: *Borradores*.
- Para: empezar sin coste.

03 Outlook + Groq

- Para Microsoft 365 / Exchange.
- IA: Groq.
- Carpeta destino: *Borradores* (nativa).
- Para: despachos en Microsoft.

04 Outlook + Gemini

- Para Microsoft 365 / Exchange.
- IA: Gemini de Google (plan gratuito generoso).
- Carpeta destino: *Borradores*.
- Para: combinar Outlook con Google AI.



Mi recomendación si empiezas hoy

Si usas Gmail → empieza con el **02 (Gmail + Groq)**. Si usas Outlook → empieza con el **04 (Outlook + Gemini)**. Ambos te dan plan gratuito para probar sin gastar un euro.

Probar, activar y dejarlo trabajando solo.

Ya tienes el escenario montado. Ahora vienen los 3 últimos botones.

1

Botón "Run once"

Abajo a la izquierda. Lanza una pasada de prueba con un email reciente. Mira los círculos verdes encima de cada módulo: indican qué se ejecutó.

2

Comprueba en tu correo

Vete a Gmail/Outlook. ¿Está el email en la carpeta correcta? ¿Tienes un borrador esperando? Si sí, perfecto.

3

Activa la programación

Abajo a la izquierda hay un selector con un reloj. Cámbialo a **cada 15 minutos** y pulsa el interruptor **ON**. Listo.



Errores comunes en el primer test

Error en el módulo IA: probablemente la API key está mal. Vuelve a generarla. **Error en "Move email":** el nombre de la carpeta no coincide. **El JSON no se parsea:** sube la *temperature* a 0 y el *response_format* a JSON object.

Lo has construido tú. Y eso lo cambia todo.

Ahora **sabes cómo está hecho**. Eso significa que puedes modificarlo, ampliarlo y arreglarlo cuando algo falle. ¿Qué viene después?

- Ajusta el **Prompt 3** con frases típicas de tu despacho.
- Añade **nuevas categorías** (proveedores, juntas, morosos...) duplicando ramas del Router.
- Conecta el flujo con tu **CRM** o software de fincas para que las incidencias generen tickets.



Recordatorio final

La IA es una asistente, no una sustituta. Revisa siempre los borradores antes de enviarlos, especialmente los jurídicos. La automatización te libera tiempo *para pensar mejor*, no para pensar menos.