





LẬP TRÌNH MÀN HÌNH CHÍNH

GIẢNG VIÊN: LÊ PHẠM TUẨN KIỆT

www.poly.edu.vn






- Kết thúc bài học này bạn có khả năng
 - Viết mã cho màn hình chính (điều hướng)



MÀN HÌNH CHÍNH



CÁC THÀNH PHẦN UI TRÊN MÀN HÌNH CHÍNH

Quản lý

- PHIẾU MƯỢN
- Loại sách
- SÁCH
- THÀNH VIÊN

THỐNG KÊ

- Top 10 sách mượn Nhiều Nhất
- Doanh Thu

Người dùng

- TẠO TÀI KHOẢN (ADMIN)
- ĐổI MẬT KHẨU
- ĐĂNG XUẤT

ĐẶT ID CÁC THÀNH PHẦN ĐIỀU HƯỚNG

Quản lý

- NAV_PHIEUMUON
- NAV_LOAISACH
- NAV_SACH
- NAV_THANHVIEN

THỐNG KÊ

- SUB_TOP
- sub_DoanhThu

Người dùng

- SUB_ADDUSER
- SUB_PASS
- SUB_LOGOUT

Xử LÝ VÀ ĐIỀU HƯỚNG


```
drawer=findViewById(R.id.drawer_layout);
toolbar=findViewById(R.id.toolbar1);
//set toolbar thay the cho actionbar
setSupportActionBar(toolbar);
ActionBar ab=getSupportActionBar();
ab.setHomeAsUpIndicator(R.drawable.menu);
ab.setDisplayHomeAsUpEnabled(true);
//dung fragment_PhieuMuon làm home
FragmentManager manager=getSupportFragmentManager();
PhieuMuonFragment phieuMuonFragment = new PhieuMuonFragment();
manager.beginTransaction()
        .replace(R.id.flContent,phieuMuonFragment)
        .commit();
NavigationView nv = findViewById(R.id.nvView);
//show user in header
mHeaderView = nv.getHeaderView( index: 0);
edUser = mHeaderView.findViewById(R.id.tvUser);
Intent i = getIntent();
String user = i.getStringExtra( name: "user");
thuThuDAO = new ThuThuDAO( context: this);
ThuThu thuThu = thuThuDAO.getID(user);
String username = thuThu.hoTen;
edUser.setText("Welcome "+username+"!");
// admin co quyen add user
if (user.equalsIgnoreCase( anotherString: "admin")){
   nv.getMenu().findItem(R.id.sub_AddUser).setVisible(true);
```

Xử LÝ VÀ ĐIỀU HƯỚNG


```
nv.setNavigationItemSelectedListener((item) → {
        FragmentManager manager=getSupportFragmentManager();
        switch (item.getItemId()){
            case R.id.nav_PhieuMuon:
                setTitle("Quản lý phiếu mượn");
                PhieuMuonFragment phieuMuonFragment = new PhieuMuonFragment();
                manager.beginTransaction()
                        .replace(R.id.flContent,phieuMuonFragment)
                        .commit();
                break;
            case R.id.nav LoaiSach:
                setTitle("Quản lý Loại sách");
                LoaiSachFragment loaiSachFragment = new LoaiSachFragment();
                manager.beginTransaction()
                        .replace(R.id.flContent, loaiSachFragment)
                        .commit();
                break;
            case R.id.nav_Sach:
                setTitle("Quản lý Sách");
                SachFragment sachFragment = new SachFragment();
                manager.beginTransaction()
                        .replace(R.id.flContent, sachFragment)
                        .commit();
                break:
            case R.id.nav_ThanhVien:
                setTitle("Quản lý thành viên");
                ThanhVienFragment thanhVienFragment = new ThanhVienFragment();
                manager.beginTransaction()
                        .replace(R.id.flContent,thanhVienFragment)
                        .commit();
                hroak
```

Xử LÝ VÀ ĐIỀU HƯỚNG

});

```
case R.id.sub_DoanhThu:
        setTitle("Thống kê doanh thu");
        DoanhThuFragment doanhThuFragment = new DoanhThuFragment();
        manager.beginTransaction()
                .replace(R.id.flContent,doanhThuFragment)
                .commit();
        break;
    case R.id.sub_AddUser:
        setTitle("Thêm người dùng");
        AddUserFragment addUserFragment = new AddUserFragment();
        manager.beginTransaction()
                .replace(R.id.flContent,addUserFragment)
                .commit();
        break;
    case R.id.sub Pass:
        setTitle("Thay đổi mật khẩu");
        ChangePassFragment changePassFragment = new ChangePassFragment();
        manager.beginTransaction()
                .replace(R.id.flContent,changePassFragment)
                .commit();
        break;
    case R.id.sub_Logout:
        startActivity(new Intent(getApplicationContext(),LoginActivity.class));
       finish();
        break;
drawer.closeDrawers();
return false;
```




```
@Override
public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
   int id = item.getItemId();
   if(id==android.R.id.home)
        drawer.openDrawer(GravityCompat.START);

return super.onOptionsItemSelected(item);
```





- ☑ Kiểm soát id các thành phần giao diện
- ☑ Tổ chức mã Controller
- ✓ Viết mã màn hình chính



