


サイズ Size T×W (øD) mm	ブラウン Brown #180	オレンジ Orange #250	黒 Black #280	ネイビー Navy Blue #360	青 Blue #400	緑 Green #500	黄 Yellow #700	ピンク Pink #1000	赤 Red #1200
									
1 × 4	CSBr-1004	CSOr-1004	CSBL-1004	CSN-1004	CSB-1004	CSG-1004	CSY-1004	CSP-1004	CSR-1004
1 × 6	CSBr-1006	CSOr-1006	CSBL-1006	CSN-1006	CSB-1006	CSG-1006	CSY-1006	CSP-1006	CSR-1006
1 × 10	CSBr-1010	CSOr-1010	CSBL-1010	CSN-1010	CSB-1010	CSG-1010	CSY-1010	CSP-1010	CSR-1010
ø 2.35	CGBr-23	CGOr-23	CGBL-23	CGN-23	CGB-23	CGG-23	CGY-23	CGP-23	CGR-23
ø 3	CGBr-30	CGOr-30	CGBL-30	CGN-30	CGB-30	CGG-30	CGY-30	CGP-30	CGR-30


※ Lは100mm、150mmがあり、品番記号の最後に-100、-150がつきます。

※ Lengths of 100 mm and 150 mm are available. To specify these sizes, add "-100" or "-150" after the product number.

スティック／Stick Type



グラインダー／Round Type



使用例 Recommendation

粒度 Grit Size	応用例 Applications
#180, #250, #280	粗い加工面の除去または工具やダイス鋼の固いEDMスケールの除去 To remove the rough machining surface or hard EDM scale of tool and die steels.
#360, #400, #500	工具やダイス鋼の細かい表面の擦過傷の一般的なラップ仕上げ General lapping of finer surface line of tool & die steels.
#700, #1000, #1200	精細な研磨および表面処理 Fine polishing & finishing.
Ø3.0mm	軸付砥石のようにそのまま使用出来、(最長50mm)また先端を尖らせて細部のラップ仕上げに使用可能 It can be used like grinding point (max.length 50mm), or by sharpening it for detail lapping.

最高の仕上がりにするには、セラトンスティックの先端部を磨き面に対し30°-40°にて使用してください。

In order to reach the best performance, we recommend that the stone should be hold up-right making an angle of approx.30°-45°to the work piece.