

知网个人查重服务报告单(全文对照)

报告编号:BC202505092044326053567602

检测时间:2025-05-09 20:44:32

篇名:“饭来了”校园外卖系统的设计与实现

作者:杨自强

检测类型:毕业设计

比对截止日期:2025-05-09

检测结果

去除本人文献复制比: 16.3% 去除引用文献复制比: 16.1% 总文字复制比: 16.3%
单篇最大文字复制比: 3.2% (3A外卖平台的设计与实现)

重复字符数: [6295] 单篇最大重复字符数: [1235] 总字符数: [38689]

5.4%(516)	5.4%(516)	“饭来了”校园外卖系统的设计与实现_第1部分 (总9544字)
15.2%(1370)	15.2%(1370)	“饭来了”校园外卖系统的设计与实现_第2部分 (总8996字)
22.5%(2283)	22.5%(2283)	“饭来了”校园外卖系统的设计与实现_第3部分 (总10143字)
21.2%(2126)	21.2%(2126)	“饭来了”校园外卖系统的设计与实现_第4部分 (总10006字)

(注释: 无问题部分 文字复制部分 引用部分)

1. “饭来了”校园外卖系统的设计与实现_第1部分 总字符数: 9544

相似文献列表

去除本人文献复制比: 5.4%(516) 去除引用文献复制比: 4.9%(464) 文字复制比: 5.4%(516)

1	基于SpringBoot的校园堂食点餐小程序设计与实现 黄峻萱 - 《大学生论文联合比对库》- 2024-06-14	1.3% (124) 是否引证: 否
2	2019131220-孙靖雯-基于微信小程序的药品外卖系统的设计与实现-王元刚 孙靖雯 - 《大学生论文联合比对库》- 2023-06-05	1.1% (109) 是否引证: 否
3	20207321_陈宁_在线点餐管理系统的设计与实现 陈宁 - 《大学生论文联合比对库》- 2020-03-31	1.0% (93) 是否引证: 否
4	202002010323王闰尧 王闰尧 - 《大学生论文联合比对库》- 2024-05-07	0.7% (65) 是否引证: 否
5	基于区块链技术的医疗问诊系统设计与实现 王浦 - 《大学生论文联合比对库》- 2024-06-07	0.6% (59) 是否引证: 否
6	14655_080905_202002010323_LW_001 LW - 《大学生论文联合比对库》- 2024-06-04	0.6% (53) 是否引证: 否
7	181003530218-王震-智慧管网运营平台 王震 - 《大学生论文联合比对库》- 2022-05-14	0.5% (47) 是否引证: 否
8	医院信息管理系统的设计与实现 赵辉; - 《信息与电脑》- 2024-12-25	0.5% (43) 是否引证: 否
9	互联网教育服务平台在现代职业技术教育中的应用研究 杨锦锋;秦国锋;万红尘; - 《中国新通信》- 2024-03-05	0.4% (41) 是否引证: 否
10	信息管理与信息系统专业方向 尹清斌 - 《大学生论文联合比对库》- 2023-08-21	0.4% (38) 是否引证: 否
11		0.4% (37)

	基于SpringBoot的在线点餐系统的设计与实现	
	王至鑫 - 《大学生论文联合比对库》 - 2024-05-07	是否引证: 否
12	05_200505501012_杨念	0.4% (37)
	杨念 - 《大学生论文联合比对库》 - 2024-05-09	是否引证: 否
13	测试-1120	0.3% (32)
	【测试】学生2 - 《大学生论文联合比对库》 - 2024-05-25	是否引证: 否
14	基于SpringBoot的校园云盘系统的设计与实现	0.3% (32)
	杨媛贞 - 《大学生论文联合比对库》 - 2024-06-10	是否引证: 否

	原文内容	相似内容来源
1	此处有 111 字相似 s utilized to realize SMS login. The system finally achieves <u>functions such as merchant management, user management, dish management, package management, order management,</u> evaluation management, and data statistical analysis. The	20207321 陈宁 在线点餐管理系统的设计与实现 陈宁 - 《大学生论文联合比对库》 - 2020-03-31 (是否引证: 否) 1. evelopment tool is eclipse. This system includes a series of functions such as dish management, user management, order management, sales management, online ordering and related information query and search. Key words: Online 2019131220-孙靖雯-基于微信小程序的药品外卖系统的设计与实现-王元刚 孙靖雯 - 《大学生论文联合比对库》 - 2023-06-05 (是否引证: 否) 1. ailed information, and place orders. The merchant interface offers functionalities such as medicine management, order management, and delivery management, enabling efficient inventory and order handling for pharmaci 基于SpringBoot的校园堂食点餐小程序设计与实现 黄峻萱 - 《大学生论文联合比对库》 - 2024-06-14 (是否引证: 否) 1. businesses. The authority of the administrator includes user management, business management, dish management, order management, system management, etc., which can add, delete, find and modify the corresponding c
2	此处有 45 字相似 。曹亚霖[3]在《基于B/S架构的高校物资管理系统设计与开发》一文中就提出了B/S具有出良好的灵活性、可扩展性和共享性。 <u>用户只需通过浏览器即可访问系统, 无需安装专门客户端, 极大降低了用户使用门槛与系统维护成本。</u> 系统的更新与维护在服务器端完成, 用户可实时获取最新版本, 保证了系统功能的及时性与一致性。并且, B/S架构基于互联网运行,	05_200505501012_杨念 杨念 - 《大学生论文联合比对库》 - 2024-05-09 (是否引证: 否) 1. 系统升级和维护时, 只需要更新服务器端的程序和数据库, 客户端无需做任何改变。这大大降低了系统的维护成本。用户操作简单: 用户只需通过浏览器即可访问系统, 无需安装任何专门的客户端软件, 降低了用户的操作门槛。可扩展性: B/S架构通常使用Web技术构建, 这使得系统可以很方便地与其他Web应用或服务进行集成和扩展。安全性: 医院信息管理系统的设计与实现 赵辉; - 《信息与电脑》 - 2024-12-25 (是否引证: 否) 1. 数据库服务器分开, 将浏览器作为客户端的统一界面, 实现了系统的统一性和易操作性。在该架构下, 用户无需安装额外的客户端软件, 只需通过浏览器即可访问系统, 极大地降低了系统的维护成本和用户使用门槛 [2]。该系统的构建有利于优化医院资源配置, 提高管理效率, 为患者提供更加便捷、高效的医疗服务。 [1][2]1 系统技术架构
3	此处有 41 字相似 店铺运营效率与服务质量。 平台管理员承担着系统整体运行维护的重要职责。其主要功能涵盖对平台基础数	互联网教育服务平台在现代职业技术教育中的应用研究 杨锦锋;秦国锋;万红尘; - 《中国新通信》 - 2024-03-05 (是否引证: 否)

	据的配置，实时监控平台 <u>服务器的运行状态，保障平台在高并发情况下的稳定、流畅运行，避免出现卡顿、崩溃等问题</u> ；审核商家入驻申请，对商家资质等方面进行严格把关，保证入驻平台的商家符合相关标准；此外，还负责处理平台运行过程中产生的各	1. 荐系统：利用大数据和人工智能技术，根据学生的学习历史和兴趣偏好，为其推荐合适的学习资源和学习路径。④提高平台稳定性：加强服务器的维护和管理，确保平台在高并发情况下能够稳定运行，避免出现卡顿、崩溃等问题。2. 提高资源质量资源质量是互联网教育服务平台的核心竞争力之一，因此，学校需要加强对资源质量的把控，并提供高质量
4	此处有 70 字相似 与生活服务的深度融合，响应国家科技强国战略中科技赋能生活的号召。 2 技术研究及选型 2.1 相关技术介绍 2.1 <u>.1 Spring Boot简介</u> <u>Spring Boot框架是基于Java的一个开源框架[5]，这个框架极大地简化了Java应用的开发过程</u> ，被广泛应用于构建服务端应用。Spring Boot框架整合了Spring MVC框架，用于处理Web请求和响应，实现了	202002010323王闰尧 王闰尧 - 《大学生论文联合比对库》 - 2024-05-07（是否引证：否） 1. onnector时把必要的配置信息写进去即可，下文将会说明后端如何实现自定义配置。2.4 Spring Boot2.4.1 Spring Boot框架简介Spring Boot是一个基于Spring框架的开源Java框架，旨在简化和加快Java应用程序的开发过程。它通过自动配置和默认值的方式，减少了繁琐的配置工作，同时提供了内嵌的Web服务器和健康监测等功能，方便开 14655 080905 202002010323 LW 001 LW - 《大学生论文联合比对库》 - 2024-06-04（是否引证：否） 1. 即可，下文将会说明后端如何实现自定义配置。2.4 Spring Boot2.4.1 Spring Boot 框架简介Spring Boot是一个基于 Spring 框架的开源 Java 框架，旨在简化和加快 Java应用程序的开发过程。它通过自动配置和默认值的方式，减少了繁琐的配置工作，同时提供了内嵌的 Web 服务器和健康监测等功能，方便开发者快速构建 基于SpringBoot的校园堂食点餐小程序设计与实现 黄峻萱 - 《大学生论文联合比对库》 - 2024-06-14（是否引证：否） 1. 具，帮助发现和解决代码中的潜在问题，提高代码质量。2.4 后台管理系统框架以及目录结构介绍1. 开发框架（1）Spring Boot是一个基于 Spring 框架的快速开发框架，用于简化 Spring 应用程序的搭建和开发过程。它通过提供默认配置和约定大于配置的原则，使得开发人员可以更快地搭建应用程序，同时提供了一套强大的功能和生态系统。在毕业设
5	此处有 37 字相似 合了Spring MVC框架，用于处理Web请求和响应，实现了用户与系统之间的交互。通过Spring Boot的依赖注入 <u>（DI）和控制反转（IOC）机制，实现了对象之间的解耦，使得代码的可维护性</u> 和可扩展性大大提高。 2.1.2 MyBatis-Plus简介 MyBatis-Plus是在MyBatis的基础上扩	基于SpringBoot的在线点餐系统的设计与实现 王至鑫 - 《大学生论文联合比对库》 - 2024-05-07（是否引证：否） 1. ng框架是一个广受欢迎的开源Java应用开发框架，它通过多项特性极大地简化了企业级应用的开发过程。通过控制反转（IOC）和依赖注入（DI），Spring实现了对象之间的解耦，大大提高了代码的灵活性和可维护性。同时，面向切面编程（AOP）的引入使得模块间关注点的分离变得更加简单，提升了整体代码的可读性和可维护性。Spring还提
6	此处有 47 字相似 s的基础上扩展的一款ORM框架，这个框架能够快速对数据库进行开发与维护，提高编程效率。MyBatis-Plus只需要进行 <u>简单的配置即可对数据库表进行CRUD操作，从而极大的节省了时间，其还内置了代码生成、自动分页、逻辑删除和拦截器等功能。</u> 2.1.3 Vue. js简介 Vue. js作为一款极具影响力的JavaScript框架，在	181003530218-王震-智慧管网运营平台 王震 - 《大学生论文联合比对库》 - 2022-05-14（是否引证：否） 1. 心点。其在Mybatis框架的基础上，虽然做了功能的增强，但引入Mybatis-Plus框架后，不会对现有工程产生影响，只需简单配置，即可快速进行单表的CRUD操作，从而节省大量时间，并且还拥有代码生成、自动分页、逻辑删除等重要、常用功能。（4） SpringCloudSpringCloud不仅仅是一个框架，而是分布式微服务架构的
7	此处有 59 字相似 观的设计、丰富的组件库和良好的交互体验，在外卖系	基于区块链技术的医疗问诊系统设计与实现 王浦 - 《大学生论文联合比对库》 - 2024-06-07（是否引证：否）

	统的前端开发中发挥着重要作用，能够帮助开发者快速构建出高质量的用户界面。 <u>Element UI拥有丰富多样的组件，涵盖了表单组件、表格组件、弹窗组件、导航组件等，几乎涵盖了前端开发中常见的各种</u> 场景。 2.1.5 Redis简介 Redis是基于内存的键值存储系统，采用非关系型数据库架构，支持字符串、哈希等多	1.Vue.js 的基础上进行使用。开发者可以通过引入Element UI 的组件库，快速构建出符合规范、美观、易用的前端界面。Element UI 提供了丰富的组件，包括按钮、表单、表格、弹窗、导航等等，涵盖了前端开发中常用的各种组件需求。开发者可以根据项目需求，选择合适的组件进行使用，并根据自己的设计风格进行定制和样式调整。由于 Element
8	此处有 32 字相似 久化策略保障数据可靠性。Redis还支持主从复制、哨兵模式及集群部署，保障了系统的高可用性和横向扩展能力。在系统中常用于 <u>缓存热点数据、减轻数据库压力，或实现分布式锁、消息队列等高级功能</u> 。 2.1.6 MySQL简介 MySQL是一款开源关系型数据库管理系统（RDBMS），以高可靠性、易用性和性能著称	测试-1120 【测试】学生2 - 《大学生论文联合比对库》- 2024-05-25（是否引证：否） 1. Java 对象；MySQL 作为数据存储的后端，负责存储应用产生的数据，如用户信息、订单数据等；Redis 可以作为缓存层，存储热点数据或临时数据，减轻数据库的压力，也可以作为消息队列或分布式锁等其他功能；ffmpeg 可用于处理视频和音频文件，如转码、裁剪、合并等。它可与 Spring Boot 应用进行集成，通过命令行调 基于SpringBoot的校园云盘系统的设计与实现 杨媛贞 - 《大学生论文联合比对库》- 2024-06-10（是否引证：否） 1. Java 对象；MySQL 作为数据存储的后端，负责存储应用产生的数据，如用户信息、订单数据等；Redis 可以作为缓存层，存储热点数据或临时数据，减轻数据库的压力，也可以作为消息队列或分布式锁等其他功能；ffmpeg 可用于处理视频和音频文件，如转码、裁剪、合并等。它可与 Spring Boot 应用进行集成，通过命令行调
9	此处有 38 字相似 的高可用性和横向扩展能力。在系统中常用于缓存热点数据、减轻数据库压力，或实现分布式锁、消息队列等高级功能。 2.1.6 <u>MySQL简介</u> <u>MySQL是一款开源关系型数据库管理系统（RDBMS），</u> 以高可靠性、易用性和性能著称，支持标准SQL语法和ACID事务特性。其采用表结构存储数据，支持复杂的关联查询、索引优化及	信息管理 with 信息系统专业方向 尹清斌 - 《大学生论文联合比对库》- 2023-08-21（是否引证：否） 1. QL，开发时通过My batis实现Java到MySQL的映射，以便使用面向对象的思想来对数据库进行管理[7]。 （四） <u>MySQL简介MySQL是一种开源的关系型数据库管理系统（RDBMS），</u>广泛用于网站、应用程序和企业级系统中。它以其高性能、稳定性和可靠性而闻名，适用于多种应用场景。MySQL支持SQL语言，
10	此处有 36 字相似 应用可适配各种主流手机操作系统，如iOS和Android，PC端应用也能在常见的浏览器上稳定运行，不受设备和平台的限制。 <u>因此，本外卖系统在操作上是可行的，能够满足用户和商家的实际使用需求。</u> 3.1.4 法律可行性分析 “饭来了”校园外卖平台的建设与运营严格遵循国家法律法规及校园管理要求，从技术合规、信息安全	2019131220-孙靖雯-基于微信小程序的药品外卖系统的设计与实现-王元刚 孙靖雯 - 《大学生论文联合比对库》- 2023-06-05（是否引证：否） 1. 以在多个平台上运行，包括iOS和Android等操作系统。这意味着用户可以使用不同的设备，如手机、平板电脑等来访问系统。<u>因此，系统在操作上是可行的，并能满足用户和商家的需求。</u>3.2 系统功能需求分析基于微信小程序的药品开发系统主要使用人员为微信端的用户和药品商家，用户和商家又不同的期望和需求，

2. “饭来了”校园外卖系统的设计与实现_第2部分		总字符数：8996
相似文献列表		
去除本人文献复制比：15.2%(1370) 去除引用文献复制比：15.2%(1370) 文字复制比：15.2%(1370)		
1	基于JAVA的订餐管理系统的设计与实现 肖振东 - 《大学生论文联合比对库》- 2023-06-02	6.9% (622) 是否引证：否
2	基于Spring Boot的外卖系统设计	5.3% (478)

	吴雨航 - 《大学生论文联合比对库》 - 2023-11-25	是否引证: 否
3	基于JAVA的网上点餐系统的设计与实现 刘苇涛 - 《大学生论文联合比对库》 - 2023-06-08	4.1% (373) 是否引证: 否
4	基于Springboot的订餐系统设计 王琛 - 《大学生论文联合比对库》 - 2023-06-09	4.0% (362) 是否引证: 否
5	基于SpringBoot汽院外卖平台的设计与实现 黄贵生 - 《大学生论文联合比对库》 - 2023-05-29	3.6% (322) 是否引证: 否
6	基于SpringBoot汽院外卖设计与实现 黄贵生 - 《大学生论文联合比对库》 - 2023-05-20	2.8% (250) 是否引证: 否
7	外卖配送系统设计-后台 杨浩滨 - 《大学生论文联合比对库》 - 2024-04-23	2.7% (244) 是否引证: 否
8	基于微信小程序的外卖点餐系统的设计与实现 喻以明 - 《大学生论文联合比对库》 - 2023-05-13	2.7% (240) 是否引证: 否
9	基于SpringBoot的海鲜配送系统设计与实现 张亮 - 《大学生论文联合比对库》 - 2023-05-30	2.6% (230) 是否引证: 否
10	高校订餐系统的设计与实现 袁蒙蒙 - 《大学生论文联合比对库》 - 2023-06-01	2.0% (182) 是否引证: 否
11	基于SpringBoot的中小型餐饮点单 系统与实现 朱赞翔 - 《大学生论文联合比对库》 - 2024-05-04	1.4% (129) 是否引证: 否
12	基于SpringBoot的中小型餐饮 系统设计与实现 朱赞翔 - 《大学生论文联合比对库》 - 2024-05-09	1.4% (129) 是否引证: 否
13	基于Spring Boot的商城订单管理系统的设计与实现 赵义 - 《大学生论文联合比对库》 - 2024-05-27	1.2% (110) 是否引证: 否
14	基于JAVA的外卖订单管理系统的设计与实现 张桢则 - 《大学生论文联合比对库》 - 2024-05-06	1.1% (101) 是否引证: 否
15	基于SpringBoot的校内外卖系统的设计与实现 单煜文 - 《大学生论文联合比对库》 - 2024-06-15	0.9% (85) 是否引证: 否
16	基于Web的旅行社管理系统的设计和实现 皮舒悦 - 《大学生论文联合比对库》 - 2024-06-14	0.5% (41) 是否引证: 否
17	景舟阅读的设计与实现 高子薇 - 《大学生论文联合比对库》 - 2021-05-11	0.4% (33) 是否引证: 否
18	基于卷积神经网络的智能餐饮点餐和推荐系统 阙宝丽 - 《大学生论文联合比对库》 - 2024-05-23	0.4% (32) 是否引证: 否

原文内容		相似内容来源
1	此处有 41 字相似 支付管理 当顾客决定下单时,就需要对订单进行支付。另外,平台为了保证支付的灵活性,给顾客提供更多的支付方式,平台应该能支持多种支付方式,如微信支付、支付宝支付等,以便顾客能够根据自身习惯选择合适的支付途径。⑤地址管理 地址管理功能也是在下单流程中必不可少的流程之一,即顾客下单过程中可以设置、修改送餐地址,以确保送	基于Web的旅行社管理系统的设计和实现 皮舒悦 - 《大学生论文联合比对库》 - 2024-06-14 (是否引证: 否) 1. 统会生成预定订单,并显示预定成功的信息。此时,用户可以在个人后台管理中查看自己的预定详情,包括预定状态、订单编号等。同时系统支持多种支付方式,如支付宝、微信支付等快捷支付,用户可以根据自身情况来选择合适的支付方式。当用户完成订单支付后,系统会及时记录用户的支付信息,包括支付时间、支付金额、支付方式等。这些信息将方便用户进行订单查询和
2	此处有 51 字相似 择,节省下单时间。对于常去地址,如家庭住址、工作单位地址等,可进行详细标注与分类管理,方便用户在不同场景下便捷使用。 3) 购物车管理主要是用户浏览菜品时,可将心仪菜品添加至购物车。在购物车中,能对菜品数量进行增减操	基于JAVA的外卖订单管理系统的设计与实现 张桢则 - 《大学生论文联合比对库》 - 2024-05-06 (是否引证: 否) 1. 。用户还可以对订单进行取消、修改等操作,以满足不同需求。我的订单的流程图如图4-3所示。图4-3 我的订单流程图(3) 购物车用户在浏览菜品时,可以将心仪的菜品加入购物车。购物车支持修改菜品数量删除

	作， 方便调整点餐分量。用户还可对购物车中的菜品进行勾选，一次性结算多款菜品，也能单独删除不想购买的菜品，灵活管理购物车内容。	菜品等操作，方便用户进行订单的调整和确认。购物车的流程图如图4-4所示。图4-4 购物车流程图（4） 个人中心个人中心是用户的个人信息管理页面，包括账
3	此处有 50 字相似 行订单查看，顾客可以查看自己的订单。商家可以在本店铺下单的订单进行管理，管理员则可以查看所有店铺中顾客下单的订单。这些 <u>用户可在此查看订单状态，包括待付款、待接单、配送中、已完成等状态。对于待付款订单，用户可选择取消订单</u> 或继续支付；对于已完成订单，可查看订单详情，包括菜品明细、价格、配送信息等。还能对历史订单进行查询，方便回顾消费记录。	基于JAVA的外卖订单管理系统的设计与实现 张校则 - 《大学生论文联合比对库》- 2024-05-06（是否引证：否） 1. 格、优惠信息等，方便用户进行选择和比较。同时，支持按照类别、价格、销量等条件进行筛选和排序，提升用户体验。我的订单：用户可在此模块查看自己的订单状态，包括待支付、待接单、配送中、已完成等状态。用户还可以对订单进行取消、评价等操作，提供订单详情查看功能，以便用户了解订单的具体内容。购物车：购物车功能允许用户将心仪的菜品加入购物车，方便批量结算和购买。用户
4	此处有 32 字相似 单。这些用户可在此查看订单状态，包括待付款、待接单、配送中、已完成等状态。对于待付款订单，用户可选择取消订单或继续支付； <u>对于已完成订单，可查看订单详情，包括菜品明细、价格、配送信息等。</u> 还能对历史订单进行查询，方便回顾消费记录。 5）支付管理主要是顾客在选择好菜品或者套餐时候，需要购买下单之时，平台提	基于卷积神经网络的智能餐饮点餐和推荐系统 阚宝丽 - 《大学生论文联合比对库》- 2024-05-23（是否引证：否） 1. 息和口味偏好，实时推荐菜品。推荐菜品应该突出显示，以便用户快速找到心仪的菜品。在用户的个人中心页，用户可以查看订单历史。对于已完成的订单，用户可以查看订单详情，包括菜品信息、价格、配送信息等。基于卷积神经网络的图片识别功能可以通过Python的深度学习框架，如TensorFlow或PyTorch来实现。以
5	此处有 54 字相似 系图可以清晰的看实体与实体之间存在的关系，而每个实体都具有一些属性。以下列“饭来了”校园外卖平台的主要实体E-R图。 <u>顾客实体用于存储系统顾客的基本信息，是顾客相关操作的基础。其主要属性包括唯一标识、姓名、手机号、性别、头像、</u> 状态，来记录顾客的基本信息；其中头像用于存储顾客的头像图片，状态控制用于顾客账号的启用或禁用，顾客实体图如图4. 4所示。	基于SpringBoot汽院外卖平台的设计与实现 黄贵生 - 《大学生论文联合比对库》- 2023-05-29（是否引证：否） 1. 4. 6所示：图4. 6 商家实体属性图4. 2. 4 顾客实体顾客实体：顾客实体是从用户对象抽象出的一个实体，那么顾客实体具备个人的基本信息，顾客实体的属性包括：顾客id、姓名、手机号、性别、身份证号、图像、状态。顾客实体属性图如图4. 7所示：图4. 7 顾客实体属性图4. 2. 5 地址信息实体地址信息实体：地址信息
6	此处有 91 字相似 别关联菜品表和套餐表，确定商品类型；口味记录商品的口味；数量、金额用于计算购物车中商品的总价；最后，创建时间记录商品加入 <u>购物车的时间。因此，其重要属性包括唯一标识、名称、图片、用户id、菜品id、套餐id、口味、数量、金额、创建时间记录商品的基本信息，购物车详情实体图如图4. 5所示。</u> <u>图4. 5 购物车</u> 实体图 顾客自己对每个菜品有不同的口味喜好，所以菜品口味实体是用于记录菜品的口味信息，方便顾客根据口味选择菜品，也便于	基于微信小程序的外卖点餐系统的设计与实现 喻以明 - 《大学生论文联合比对库》- 2023-05-13（是否引证：否） 1. 记位，用来标明该条记录是否被删除。图 3. 15购物车E-R图图3. 15为购物车表E-R图，其中包含的属性有：主键、名称、图片地址、用户id、菜品id、套餐id、口味、数量、金额、创建时间。其中图片地址表示菜品图片的地址路径，用户id是用户表的主键，用来关联用户表，表示添加该条记录的用户，菜品id是菜品表的主 基于JAVA的订餐管理系统的设计与实现 肖振东 - 《大学生论文联合比对库》- 2023-06-02（是否引证：否） 1. 界面选择自己的菜品后，将中意的菜品放入购物车，购物车显示用户选择的所有菜品，用于结算时进行结算金额。主要的字段有：id、名称、图片、用户id、菜品id、套餐id、口味、数量、金额、创建时间。具体如下表4-12所示。表4. 12 购物车表字段名称类型长度字段说明主键默认值id bigint 20 主键 基于JAVA的网上点餐系统的设计与实现 刘苇涛 - 《大学生论文联合比对库》- 2023-06-08（是否引证：否） 1. id；图3-17 用户信息实体设计图（2） 购物车实体设计由于网点餐系统功能数据分析中的购物车涉及购物

		车id、名称、图片、用户id、菜品id、套餐id、口味、数量、金额、创建时间；图3-18 购物车实体设计图 (3) 套餐菜品实体设计由于网点餐系统功能数据分析中的套餐菜品涉及菜品id、套餐
		基于Springboot的订餐系统设计 王琛 - 《大学生论文联合比对库》 - 2023-06-09 (是否引证: 否)
		1. 改时间等信息。如图 4.12 所示。图 4.12 菜品套餐关系信息实体属性图11. 购物车信息实体属性图: 包括编号、名称、图片、用户 id、菜品 id、套餐 id、口味、数量、金额、创建时间等信息。如图 4.13 所示。28图 4.13 购物车信息实体属性图综上, 可以得出数据库整体 E-R 图, 如图 4.14 所示: 图 4.14 数据库整体 E-R 图4
		基于Spring Boot的外卖系统设计 吴雨航 - 《大学生论文联合比对库》 - 2023-11-25 (是否引证: 否)
		1. 修改人、是否删除。如图3.9所示。图3.9 套餐菜品关系实体属性图购物车是用于暂时存放需要下单的菜品与套餐, 其主要属性为: 名称、图片、菜品id、套餐id、口味、数量、金额、创建时间。如图3.10所示。图 3.10 购物车实体属性图用户信息是用户的基本信息, 其主要属性为: 姓名、手机号、性别、身
7	此处有 76 字相似 顾客自己对每个菜品有不同的口味喜好, 所以菜品口味实体是用于记录菜品的口味信息, 方便顾客根据口味选择菜品, 也便于商家管理 <u>菜品的口味选项。其主要属性包括唯一标识、菜品id、口味名称、口味数据、创建时间、更新时间、创建人员、更新人员、删除状态, 菜品口味实体图如4.6所示。</u> 图4.6 口味实体图 顾客点餐必不可少的就是菜品, 菜品实体主要属性包括、唯一标识、菜品名称、分类id、商家id、菜品价	外卖配送系统设计-后台 杨浩滨 - 《大学生论文联合比对库》 - 2024-04-23 (是否引证: 否)
		1. 名字否否price 价格否否copies 菜品数额否否 4.4.11 购物车管理表购物车管理表是记录用户购物车信息的数据表, 主要的字段包括购物车id, 商品名称, 图片, 用户id, 菜品id, 套餐id, 菜品口味, 数量, 金额, 创建时间等, 如表4-10购物车管理表所示。表 4-10 购物车管理表字段备注是否是主键是否是外键Id 主键id 是否n
		基于SpringBoot的海鲜配送系统设计与实现 张亮 - 《大学生论文联合比对库》 - 2023-05-30 (是否引证: 否)
		1. 品详情表实体, 如图4.8所示: 图4.8 商品表详情图商品详情表实体有9个属性, 分别是详情ID、商品ID、详情名、详情数据、创建时间、更新时间、创建人、修改人、是否删除。订单表实体, 如图4.9所示: 图4.9 订单表图订单表实体有14个属性, 分别是订单ID、订单号、订单状态、地址ID、下单时间、付款时间、下单人、支付方式、金额、备注、手
		基于JAVA的订餐管理系统的设计与实现 肖振东 - 《大学生论文联合比对库》 - 2023-06-02 (是否引证: 否)
		1.is_delete int 11 是否删除 0 (4) 菜品规格表, 对菜品的一些口味信息进行存储, 用户在点菜时可以对当前菜品的一些口味信息做选择。主要的字段有id、菜品、口味名称、口味数据、创建时间、更新时间、创建人、修改人、是否删除。具体信息如下表4-5所示。表4.5 菜品规格表字段名称类型长度字段说明主键默认值id bi
		基于JAVA的网上点餐系统的设计与实现 刘苇涛 - 《大学生论文联合比对库》 - 2023-06-08 (是否引证: 否)
		1. 修改人; 图3-23 员工信息实体设计图 (8) 菜品口味实体设计由于网点餐系统功能数据分析中的菜品口味涉及id、菜品id、口味名称、口味数据列表、创建时间、更新时间、创建人、修改人、是否删除; 图3-24 菜品口味实体设计图 (9) 菜品口味及套餐分类实体设计

		由于网点餐系统功能数据分析中的菜品口味及套餐分类涉及id、类别、分类菜名、排序、
		基于Springboot的订餐系统设计 王琛 -《大学生论文联合比对库》- 2023-06-09（是否引证：否）
		1. 、区级区划编号、区级名称、详细地址、标签等信息。如图 4.9 所示。 26图 4.9 地址信息实体属性图 8. 菜品口味信息实体属性图：包括编号、菜品、口味名称、口味数据、创建时间、更新时间、创建人、修改人等信息。如图 4.10 所示。图 4.10 菜品口味信息实体属性图9. 订单明细实体属性图：包括编号、名称、
		基于Spring Boot的外卖系统设计 吴雨航 -《大学生论文联合比对库》- 2023-11-25（是否引证：否）
		1. 人、是否删除。如图3.3所示。图3.3 菜品管理实体属性图菜品口味关系表是用户选择菜品时可自定义的口味要求，其主要属性为：菜品、口味名称、口味数据list、创建时间、更新时间、创建人、修改人、是否删除。如图3.4所示。图3.4 菜品口味关系实体属性图员工信息是工作人员的基本信息，其主要属性为：姓名、用户名、密码、手机号、性别、身份证号、账号状态、创建时间、更新时间、创
8	此处有 89 字相似 时间、创建人员、更新人员、删除状态，菜品口味实体图如4.6所示。 图4.6 口味实体图 顾客点餐必不可少的就是菜品， 菜品实体主要属性包括、唯一标识、菜品名称、分类id、商家id、菜品价格、图片、描述信息、停启售状态、排序、创建时间、更新时间、删除状态，菜品实体图如4.7所示。 图4.7 菜品 实体图 顾客点餐时可以选择不同类型的菜品，菜品分类实体主要属性包括唯一标识、类型、商家id、分类名称、顺序、创建时间、	基于微信小程序的外卖点餐系统的设计与实现 喻以明 -《大学生论文联合比对库》- 2023-05-13（是否引证：否）
		1. 的人，修改人是最近一次修改该条记录的人。图 3.8 菜品E-R图图3.8为菜品表E-R图，其中包含的属性有：主键、菜品名称、菜品分类id、菜品价格、商品码、图片、描述信息、状态、顺序、创建时间、更新时间、创建人、修改人、是否删除。其中菜品分类id是菜品分类表的主键，用来和菜品分类表关联，图片地址存储的是图片路径，状态表示商品销售状态，停售或起售，顺
		基于SpringBoot汽院外卖设计与实现 黄贵生 -《大学生论文联合比对库》- 2023-05-20（是否引证：否）
		1. 品信息抽象出的实体。考虑到店铺拥有菜品，顾客浏览菜品并下单，因此菜品的数据需要用数据库保存，通过商品信息实体来描述菜品。商品信息实体属性包括：商品id、商品名称、商家id、菜品分类id、菜品价格、商品码、图片、描述信息、状态、顺序、创建时间、更新时间、创建人、修改人、是否删除。商品信息实体属性图如下图4.10所示：图4.10 商品信息表实体属性图4.3 数据库逻辑设计管理员表（管
		基于SpringBoot汽院外卖平台的设计与实现 黄贵生 -《大学生论文联合比对库》- 2023-05-29（是否引证：否）
		1. 铺的菜品信息抽象出的实体。考虑到店铺拥有菜品，顾客浏览菜品并下单，因此菜品的数据需要用数据库保存，通过菜品信息实体来描述菜品。菜品信息实体属性包括：菜品id、菜品名称、商家id、菜品分类id、菜品价格、菜品码、图片、描述信息、状态、顺序、创建时间、更新时间、创建人、修改人、是否删除。菜品信息实体属性图如下图4.10所示：图4.10 菜品信息表实体属性图4.3 数据库逻辑设计管理员表（管理员id、管理员姓名、账号、密码、手机号、性
		基于SpringBoot的海鲜配送系统设计与实现 张亮 -《大学生论文联合比对库》- 2023-05-30（是否引证：否）
		1. 改人、创建人。商品表实体，如图4.7所示：图4.7 商品表图商品表实体有13个属性，分别是商品ID、商品名、分类ID、价格、商品码、图片名、商品状态、商品

		描述、商品排序、商品创建时间、更新时间、修改人、是否删除。商品详情表实体，如图4.8所示：图4.8 商品表详情图商品详情表实体有9个属性，分别是详情ID、商品ID、详情名、详情数据、创建时间、更新时间、创 高校订餐系统的设计与实现 袁蒙蒙 -《大学生论文联合比对库》- 2023-06-01（是否引证：否） 1. 确数值型） N Y 创建人update_user bigint（精确数值型） N Y 修改人菜品表以编号为主码，包含菜品名称、菜品价格、顺序、商品码、图片、销售状态、描述信息、更新时间、创建人、修改人、更新时间、编号菜品分类等属性。（其中Y代表是；N代表否。）如表4-8所示。表4-8 菜品表（dish）字段名称数据类型主键 基于JAVA的网上点餐系统的设计与实现 刘苇涛 -《大学生论文联合比对库》- 2023-06-08（是否引证：否） 1. 图3-25 菜品及套餐分类实体设计图（10） 菜品管理实体设计由于网点餐系统功能数据分析中的菜品管理涉及id、菜品名称、商品分类id、菜品价格、商品码、图片、描述信息、状态、顺序、创建时间、更新时间、创建人、修改人；图3-26 菜品管理实体设计图（11） 地址管理实体设计由于网点餐系统功能数据分析中的地址管理涉及id、用户id、收货人、性别、手机号、详细地址 基于Springboot的订餐系统设计 王琛 -《大学生论文联合比对库》- 2023-06-09（是否引证：否） 1. 、手机号码、性别、身份证号码、头像、状态等信息。如图 4.3 所示。 23图 4.3 用户信息实体属性图 2. 菜品信息实体属性图：包括菜品编号、菜品名称、菜品分类 id、菜品价格、商品码、图片、描述信息、状态、顺序、创建时间、更新时间、创建人、修改人、删除状态等信息。如图 4.4 所示。图 4.4 菜品信息实体属性图3. 订单信息实体属性图：包括订单编号、订单名、订单状态、下单用户、地址 id、下单时 基于Spring Boot的外卖系统设计 吴雨航 -《大学生论文联合比对库》- 2023-11-25（是否引证：否） 1. 、创建人、修改人。如图3.2所示。图3.2 菜品及套餐分类实体属性图菜品管理是为了清晰的展示不同菜系下的不同菜品，其主要属性为：菜品名称、菜品分类id、菜品价格、商品码、图片、描述信息、停售起售状态、顺序编号、创建时间、更新时间、创建人、修改人、是否删除。如图3.3所示。图3.3 菜品管理实体属性图菜品口味关系表是用户选择菜品时可自定义的口味要求，其主要属性为：菜品、口味名称、口味数据list、创建时间、更新时间、创建人
9	此处有 110 字相似 菜品分类实体图如4.8所示。 图4.8 菜品分类实体图 顾客点餐时，可以快速选择心仪的菜品和商家可以推出活动套餐等， <u>套餐实体主要属性包括唯一标识、菜品分类id、商家id、套餐名称、套餐价格、状态、描述信息、图片、创建时间、更新时间、删除状态，套餐实体图如4.9所示。</u> <u>图4.9 套餐实体图</u> <u>套餐明细实体用于记录套餐中包含的菜品信息，</u> 明确套餐的组成。其主要属性包括唯一标识、套餐id、菜品id、菜品名称、菜品原价、份数、排序、创建时间	基于微信小程序的外卖点餐系统的设计与实现 喻以明 -《大学生论文联合比对库》- 2023-05-13（是否引证：否） 1. 的人，修改人是最近一次修改该条记录的人。图 3.8 菜品E-R图图3.8为菜品表E-R图，其中包含的属性有：主键、菜品名称、菜品分类id、菜品价格、商品码、图片、描述信息、状态、顺序、创建时间、更新时间、创建人、修改人、是否删除。其中菜品分类id是菜品分类表的主键，用来和菜品分类表关联，图片地址存储的是图片路径，状态表示商品销售状态，停售或起售，顺 基于SpringBoot汽院外卖设计与实现 黄贵生 -《大学生论文联合比对库》- 2023-05-20（是否引证：否）

、更新时间、删除状态	1. 品信息抽象出的实体。考虑到店铺拥有菜品，顾客浏览菜品并下单，因此菜品的数据需要用数据库保存，通过商品信息实体来描述菜品。商品信息实体属性包括：商品id、商品名称、商家id、菜品分类id、菜品价格、商品码、图片、描述信息、状态、顺序、创建时间、更新时间、创建人、修改人、是否删除。商品信息实体属性图如下图4. 10所示:图4. 10 商品信息表实体属性图 4. 3 数据库逻辑设计管理员表（管
	基于SpringBoot汽院外卖平台的设计与实现 黄贵生 - 《大学生论文联合比对库》 - 2023-05-29（是否引证：否）
	1. 品信息抽象出的实体。考虑到店铺拥有菜品，顾客浏览菜品并下单，因此菜品的数据需要用数据库保存，通过菜品信息实体来描述菜品。菜品信息实体属性包括：菜品id、菜品名称、商家id、菜品分类id、菜品价格、菜品码、图片、描述信息、状态、顺序、创建时间、更新时间、创建人、修改人、是否删除。菜品信息实体属性图如下图4. 10所示:图4. 10 菜品信息表实体属性图 4. 3 数据库逻辑设计管理员表（管
	基于JAVA的订餐管理系统的设计与实现 肖振东 - 《大学生论文联合比对库》 - 2023-06-02（是否引证：否）
	1.，同样对菜品进行套餐分类，店员可以添加套餐进行优惠吸引顾客，供用户选择，用户界面显示套餐中的菜品信息。主要的字段有：id、菜品分类id、套餐名称、套餐价格、状态、编码、描述信息、图片、是否删除。具体如下表4-10所示。表4. 10 套餐表字段名称类型长度字段说明主键默认值id bigint 2
	基于JAVA的网上点餐系统的设计与实现 刘苇涛 - 《大学生论文联合比对库》 - 2023-06-08（是否引证：否）
	1. 是否删除；图3-19 套餐菜品实体设计图（4）套餐实体设计由于网点餐系统功能数据分析中的套餐涉及套餐id、菜品分类id、套餐名称、套餐价格、状态、编码、描述信息、图片、创建时间、修改时间、创建人、修改人、是否删除；图3-20套餐实体设计图（5）订单明细实体设计由于网点餐系统功能数据分析中的订单明细涉及id、名字、图片、订单id、菜品id、套餐id、
	基于Springboot的订餐系统设计 王琛 - 《大学生论文联合比对库》 - 2023-06-09（是否引证：否）
	1. 时间、支付方式、实收金额、备注、手机号码等信息。如图 4. 5 所示。 24图 4. 5 订单信息实体属性图 4. 套餐信息实体属性图：包括套餐编号、套餐分类id、套餐名称、套餐价格、状态、商品码、描述信息、图片、创建时间、更新时间、创建人、修改人、删除信息状态等信息。如图 4. 6 所示。图 4. 6 套餐信息实体属性图5. 菜品与套餐分类信息实体属性图：包括编号、类型、分类名称、顺序、创建时间、更新时间
	基于Spring Boot的外卖系统设计 吴雨航 - 《大学生论文联合比对库》 - 2023-11-25（是否引证：否）
	1. 人、修改人。如图3. 2所示。图3. 2 菜品及套餐分类实体属性图菜品管理是为了清晰的展示不同菜系下的不同菜品，其主要属性为：菜品名称、菜品分类id、菜品价格、商品码、图片、描述信息、停售起售状态、顺序编号、创建时间、更新时间、创建人、修改人、是否删除。如图3. 3所示。图3. 3 菜品管理实体属性图菜品口味关系表是用户选择菜品时可自定义的口味要求，其主要属性为：菜品、口味名称、口味数据

		外卖配送系统设计-后台 杨浩滨 -《大学生论文联合比对库》- 2024-04-23（是否引证：否）
		1. 建人否否Update_user 更新人否否4. 4. 4 菜品表菜品表是记录每个菜品信息的数据表，主要的字段包括菜品id，菜品名称，菜品分类id，价格，图片，描述，状态，创建时间，更新时间，创建人，更新人等，如表4-3菜品表所示。表4-3 菜品表字段备注是否是主键是否是外键Id 主键是否name 菜品名称否否
		基 于SpringBoot的中小型餐饮点单 系统与实现 朱赞翔 -《大学生论文联合比对库》- 2024-05-04（是否引证：否）
		1. 称、菜品分类id、菜品价格、图片路径、菜品描述、等）如图4-7。图4-7菜品信息实体图套餐实体的信息（套餐id、菜品分类id、套餐名称、套餐价格、售卖状态、套餐描述、图片路径、等）如图4-8。图4-8套餐信息实体图套餐菜品关系实体的信息（主键、套餐id、菜品id、菜品名称、等）如图4-9。图4-9套餐菜品信息实体图购物车实体的信息（编号、名称、图片、用户id、菜品id、套餐id、口味、等）如图4-10。图4-1
		基于SpringBoot的中小型餐饮 系统设计与实现 朱赞翔 -《大学生论文联合比对库》- 2024-05-09（是否引证：否）
10	此处有 36 字相似 . 9所示。 图4. 9 套餐实体图 套餐明细实体用于记录套餐中包含的菜品信息，明确套餐的组成。其主要属性包括唯一标识、套餐id、菜品id、菜品名称、菜品原价、份数、排序、创建时间、更新时间、删除状态，套餐明细实体图如4. 10所示。 图4. 10 套餐明细实体图 订单实体用于存储订单的整体信息，是系统中订单管	1. 称、菜品分类id、菜品价格、图片路径、菜品描述、等）如图4-9。图4-9菜品信息实体图套餐实体的信息（套餐id、菜品分类id、套餐名称、套餐价格、售卖状态、套餐描述、图片路径、等）如图4-10。图4-10套餐信息实体图套餐菜品关系实体的信息（主键、套餐id、菜品id、菜品名称、等）如图4-11。图4-11套餐菜品信息实体图购物车实体的信息（编号、名称、图片、用户id、菜品id、套餐id、口味、等）如图4-12。图4-1
		基于Spring Boot的商城订单管理系统的设计与实现 赵义 -《大学生论文联合比对库》- 2024-05-27（是否引证：否）
		1. 2所示。图4-2 用户信息实体属性图（2）商品信息实体属性图商品信息里面有很多信息，核心信息主要为商品价格、名称，商品状态、描述信息、创建时间、商品图片，其具体的实体属性图如图4-3所示。图4-3 商品信息实体属性图（3）商品参数配置实体属性图商品参数配置表里面包括有商品表id、名称，参数配置、创建时
		基于微信小程序的外卖点餐系统的设计与实现 喻以明 -《大学生论文联合比对库》- 2023-05-13（是否引证：否）
		1. 用来标明该条记录是否被删除。图 3. 14 套餐菜品E-R图图3. 14为套餐菜品表E-R图，其中包含的属性有：主键、套餐id、菜品id、菜品名称、菜品原价、数量、排序、创建时间、更新时间、创建人、修改人、是否删除。其中套餐id是套餐表的主键，用来关联套餐表，表示当前的套餐菜品属于哪个套餐，菜品id是菜品表的主键，用来关联菜品表，表示
		基于JAVA的网上点餐系统的设计与实现 刘苇涛 -《大学生论文联合比对库》- 2023-06-08（是否引证：否）
		1. 间；图3-18 购物车实体设计图（3） 套餐菜品实体设计由于网点餐系统功能数据分析中的套餐菜品涉及菜品id、套餐id、菜品名称、菜品原价、份数、排序、创建时间、修改时间、创建人、修改人、是否删除；图3-19 套餐菜品实体设计图（4） 套餐实体设计由于网点

		餐系统功能数据分析中的套餐涉及套餐id、菜品分类i
11	此处有 105 字相似 时间、删除状态，套餐明细实体图如4.10所示。图4.10 套餐明细实体图 订单实体用于存储订单的整体信息，是系统中 <u>订单管理的核心。其主要属性包括唯一标识、订单号、订单状态、用户id、地址id、商家id、下单时间、结账时间、支付方式、实收金额、备注、电话、名称、用户名，订单实体图如4.11所示。</u> <u>图4.11 订单实体图</u> 订单详情实体用于存储订单中具体商品（菜品或套餐）的详细信息，方便统计订单内容和计算金额。其主要属性包括唯一标识、名字、图	基于微信小程序的外卖点餐系统的设计与实现 喻以明 - 《大学生论文联合比对库》- 2023-05-13（是否引证：否）
		1.，修改人是最近一次修改该条记录的人。图3.11 订单E-R图图3.11为订单表E-R图，其中包含的属性有：主键、订单号、订单状态、下单用户、地址id、下单时间、结账时间、支付方式、实收金额、备注、电话号码、地址，系统账号昵称，联系人。其中地址id是地址表的主键，用来关联地址表，支付方式是指支付类型，比如支付宝支付，微信支付，
		基于SpringBoot汽院外卖设计与实现 黄贵生 - 《大学生论文联合比对库》- 2023-05-20（是否引证：否）
		1. 体，订单信息实体是从订单对象抽象出来，记录了顾客下单的内容信息，其中包括顾客id、地址id等其他的关键信息。订单信息实体主要属性包括：订单信息id、订单号、订单转态、顾客id、地址id、下单时间、结账时间、支付方式、实收金额、备注、手机号、详细地址、顾客姓名、收货人。订单信息实体属性图如下图4.9所示。图4.9订单信息实体属性图4.2.7商品信息实体商品信息实体：商品信息实体是从店铺的菜品信息抽象出的实体。考虑
		基于SpringBoot汽院外卖平台的设计与实现 黄贵生 - 《大学生论文联合比对库》- 2023-05-29（是否引证：否）
		1. 体，订单信息实体是从订单对象抽象出来，记录了顾客下单的内容信息，其中包括顾客id、地址id等其他的关键信息。订单信息实体主要属性包括：订单id、订单号、订单转态、顾客id、地址id、下单时间、结账时间、支付方式、实收金额、备注、手机号、详细地址、顾客姓名、收货人。订单信息实体属性图如下图4.9所示。图4.9订单信息实体属性图4.2.7 菜品信息实体菜品信息实体：菜品信息实体是从店铺的菜品信息抽象出的实体。考
		高校订餐系统的设计与实现 袁蒙蒙 - 《大学生论文联合比对库》- 2023-06-01（是否引证：否）
		1. 味、创建时间、数量、金额属性。编号为主键。如图4-2所示。图4-2 购物车实体属性图订单实体图，订单实体含有编号、订单号、订单状态、下单用户、地址id、下单时间、结账时间、支付方式、实收金额、备注、电话号、地址、用户名、收货人属性。编号为主键。如图4-3所示。图4-3 订单实体属性图用户实体图，用户实体包含编号、姓名、手机号、性别、身份证号、头像、状态属性。编号为主键。如图4-4所示。图4-4 用
		基于JAVA的网上点餐系统的设计与实现 刘苇涛 - 《大学生论文联合比对库》- 2023-06-08（是否引证：否）
		1. 餐名称，套餐价格，状态，编码，描述信息，图片，创建时间，修改时间，创建人，修改人，是否删除）；订单明细（id，名字，图片，订单id，菜品id，套餐id，口味，数量，金额）；订单（id，订单状态，下单用户，地址id，下单时间，结账时间，支付方式，金额，备注，手机号，地址，用户名，接收人）；员工信息（id，姓名，用户名，密码，手机号，性别，身份证号，状态，创建时间，更新时间，创建人，修改人）；
		基于Springboot的订餐系统设计 王琛 - 《大学生论文联合比对库》- 2023-06-09（是否引证：否）
		1. 建人、修改人、删除状态等信息。如图4.4所示。

		图 4.4 菜品信息实体属性图3. 订单信息实体属性图：包括订单编号、订单名、订单状态、下单用户、地址id、下单时间、结账时间、支付方式、实收金额、备注、手机号码等信息。如图 4.5 所示。 24图 4.5 订单信息实体属性图4. 套餐信息实体属性图：包括套餐编号
		基于Spring Boot的外卖系统设计 吴雨航 - 《大学生论文联合比对库》- 2023-11-25（是否引证：否）
		1. 证号、账号状态、创建时间、更新时间、创建人、修改人。如图3.5所示。图3.5 员工信息实体属性图订单表是查看订单的大致信息，其主要属性为：订单号、订单状态、下单用户、地址id、下单时间、结账时间、支付方式、实收金额、备注。如图3.6所示。图3.6 订单实体属性图订单明细表是查看订单的详细信息，其主要属性为：名字、图片、订单id、菜品id、套餐id、口味、数量、金额。如图3.7所示。
		外卖配送系统设计-后台 杨浩滨 - 《大学生论文联合比对库》- 2024-04-23（是否引证：否）
		1. time 更新时间否否Update_user 更新人否否4.4.7 订单表订单表是记录用户下单信息的数据表，主要字段包括订单id，订单号，状态，用户id，地址id，下单时间，结账时间，支付方式，支付状态，实收金额，备注，手机号，地址，用户名称，收货人，取消原因，送单状态，送达时间，打包费，餐具数量，餐具数量状态等，如表4-6订单表所示。表4-6 订单表字
		基 于SpringBoot的中小型餐饮点单 系统与实践 朱赟翔 - 《大学生论文联合比对库》- 2024-05-04（是否引证：否）
		1. 图片、订单id、菜品id、套餐id、口味、等）如图4-13。图4-13订单明细实体图订单信息的实体信息（订单编号、订单名、订单状态、下单用户、地址id、下单时间、结账时间、等）如图4-14。图4-14订单信息实体图用户信息实体的信息（编号、微信用户为一标识、用户姓名、手机号、性别、等
12	此处有 69 字相似 图4.11 订单实体图 订单详情实体用于存储订单中具体商品（菜品或套餐）的详细信息，方便统计订单内容	基于SpringBoot的中小型餐饮 系统设计与实现 朱赟翔 - 《大学生论文联合比对库》- 2024-05-09（是否引证：否）
		1. 图片、订单id、菜品id、套餐id、口味、等）如图4-15。图4-15订单明细实体图订单信息的实体信息（订单编号、订单名、订单状态、下单用户、地址id、下单时间、结账时间、等）如图4-16。图4-16订单信息实体图用户信息实体的信息（编号、微信用户为一标识、用户姓名、手机号、性别、等
		基于SpringBoot的校外外卖系统的设计与实现 单煜文 - 《大学生论文联合比对库》- 2024-06-15（是否引证：否）
		1. 更新时间、菜品名称、创建人、菜品编号、修改人等属性，其实体属性图如图4.3所示。图4. 3菜品实体图 订单信息包括订单名、下单用户、结账时间、订单编号、订单状态、下单时间、备注、支付方式、地址id、实收金额、手机号等属性，其实体属性图如图4.4所示。图4. 4订单实体图套餐信息包括创建时间、修改人、菜品分类id、编码、套餐名称、图片、描述信息、编号、套餐价格、状态、创建人、更新时间等属性
		基于JAVA的订餐管理系统的设计与实现 肖振东 - 《大学生论文联合比对库》- 2023-06-02（是否引证：否）
		1.，对单一的订单信息做保存操作，能够查看到用户下

13	和计算金额。其 <u>主要属性包括唯一标识、名字、图片、订单id、菜品id或套餐id、口味、数量、金额，订单详情实体图如图4.12所示。</u> <u>图4.12 订单详情</u> 实体图 为了顾客下单之后能够精准的收到外卖，必然需要详细填写地址，并且为了避免顾客发起订单时每次填写地址，所以采用一个	单的订单中的口味信息，店员能够查看信息制作对应口味的菜品。主要字段有：id、名字、图片、订单id、菜品id、套餐id、口味、数量、金额。具体如下表4-7所示。表4.7 订单详情表字段名称类型长度字段说明主键默认值id bigint 20 主键主键 name varchar 50 名字 基于JAVA的网上点餐系统的设计与实现 刘苇涛 -《大学生论文联合比对库》- 2023-06-08（是否引证：否） 1.、是否删除；图3-20套餐实体设计图（5） 订单明细实体设计由于网点餐系统功能数据分析中的订单明细涉及id、名字、图片、订单id、菜品id、套餐id、口味、数量、金额；图3-21 订单明细实体设计图（6） 订单实体设计由于网点餐系统功能数据分析中的订单涉及id、订单状态、下单用户、地址id、下单时间、结账时间、 外卖配送系统设计-后台 杨浩滨 -《大学生论文联合比对库》- 2024-04-23（是否引证：否） 1.Tableware_status 餐具数量状态否否4.4.8订单详细表订单详细表记录了每个用户订单的详细信息，主要字段包括订单详细表id，名字，图片，订单id，菜品id，套餐id，菜品口味，数量，金额等，如表4-7订单详细表所示。表4-7 订单详细表字段备注是否是主键是否是外键id 主键是否name 名字否否imag
	此处有 65 字相似 到外卖，必然需要详细填写地址，并且为了避免顾客发起订单时每次填写地址，所以采用一个默认的属性来标记是否为默认地址。因此， <u>地址实体属性包含唯一标识、用户id、收货人、性别、手机号、地址、标签、是否默认、创建时间、更新时间，地址实体图如4.13所示。</u> 图4.13 地址实体图 顾客在用完餐后可对菜品的满意程度进行评价，评价实体用于存储顾客对系统中各种对象（如商家、菜品等	基于SpringBoot汽院外卖设计与实现 黄贵生 -《大学生论文联合比对库》- 2023-05-20（是否引证：否） 1.家根据地址信息来确定餐品送达位置，这个实体的存在使得用户可以在多个配送地址之间灵活选择，能有效的帮助商家准确无误的送餐。地址信息实体属性包括：地址id、顾客id、收货人、性别、手机号、详细地址、标签、默认、创建时间、更新时间、创建人、修改人、是否删除。地址信息实体属性图如图4.8所示：图4.8 地址信息实体属性图4.2.6订单信息实 基于SpringBoot汽院外卖平台的设计与实现 黄贵生 -《大学生论文联合比对库》- 2023-05-29（是否引证：否） 1.家根据地址信息来确定餐品送达位置，这个实体的存在使得用户可以在多个配送地址之间灵活选择，能有效的帮助商家准确无误的送餐。地址信息实体属性包括：地址id、顾客id、收货人、收货人性别、手机号、详细地址、标签、默认、创建时间、更新时间、创建人、修改人、是否删除。地址信息实体属性图如图4.8所示：图4.8 地址信息实体属性图4.2.6 订单信息 基于SpringBoot的海鲜配送系统设计与实现 张亮 -《大学生论文联合比对库》- 2023-05-30（是否引证：否） 1.图4.4 用户实体图用户实体有4个属性，分别是用户ID、用户姓名、手机号、密码。地址实体，如图4.5所示：图4.5 地址实体图地址实体有12个属性，分别是地址ID、用户ID、收货人、性别、手机号、详细地址、标签、默认状态、更新时间、创建时间、修改人、是否删除。分类实体：如图4.6所示：图4.6 分类实体图分类实体有8个属性，分别是分类ID、分类名称、排列序号、分类类型、创建时间、修改时间、修改人、 高校订餐系统的设计与实现 袁蒙蒙 -《大学生论文联合比对库》- 2023-06-01（是否引证：否） 1.实体包含编号、姓名、手机号、性别、身份证号、头像、状态属性。编号为主键。如图4-4所示。图4-4 用户实体属性图地址实体图，地址实体含有编号、用户编

		号、收货人、性别、手机号、详细地址、标签、设置默认、创建时间、更新时间、创建人、修改人、是否删除属性。编号为主键。如图4-5所示。图4-5 地址实体属性图管理员实体图，管理员实体含有编号 基于JAVA的网上点餐系统的设计与实现 刘苇涛 - 《大学生论文联合比对库》 - 2023-06-08 (是否引证: 否) 1. 改人; 图3-26 菜品管理实体设计图 (11) 地址管理实体设计由于网点餐系统功能数据分析中的地址管理涉及id、用户id、收货人、性别、手机号、详细地址、标签、默认、创建时间、修改时间、创建人、修改人、是否删除; 图3-27 地址管理实体设计图 (11) 留言功能实体设计由于网点餐系统功能数据分析 基于Spring Boot的商城订单管理系统的设计与实现 赵义 - 《大学生论文联合比对库》 - 2024-05-27 (是否引证: 否) 1. 、地址id, 结账方式、实收金额、备注等属性, 其具体的实体属性图如图4-5所示。图4-5 订单信息实体属性图 (5) 地址信息实体属性图地址信息包含用户id、收货人、性别、手机号、详细地址、标签、创建时间、是否默认地址等属性, 其具体的实体属性图如图4-6所示。图4-6 地址信息实体属性图 (6) 系统整体E-R图具体的E-R 图请看下图4-7所示。图4-7 系统整体E-R
14	此处有 33 字相似 实体旨在于对整个系统进行维护、审核信息和数据分析等, 其主要属性包括唯一标识、账号、密码, 平台管理员实体图如4. 19所示。 <u>图4. 19 平台管理员实体图</u> <u>4. 3. 2 数据库逻辑结构设计</u> ①数据表说明 根据实体关系图、实体属性图和应用系统的数据, 设计出“饭来了”校园外卖平台数据库中需要的表结构, 其中数	景舟阅读的设计与实现 高子薇 - 《大学生论文联合比对库》 - 2021-05-11 (是否引证: 否) 1. .2管理员信息实体图分类管理实体E-R图如图4-3所示。图4. 3分类管理实体图用户管理实体E-R图如图4. 4所示。图4. 4用户管理实体图4. 2 数据库逻辑结构设计根据程序功能设计的要求和功能模块的划分, 阅读程序的设计与实现一共涉及到多个数据表。下面就介绍一下各别主要数据库表的设计
15	此处有 128 字相似 像采用长度的为255的varchar来保存其路径。状态采用0表示顾客禁用, 1表示顾客启用。综上, 顾客表主要属性有用户名、 <u>手机号、性别、头像、账号状态等, 顾客表详细结构如表4. 1所示。</u> <u>表4. 1 顾客表</u> <u>字段名数据类型长度主键非空注释</u> <u>id bigint 19 是唯一id</u> <u>name varchar 32 否否用户名</u> <u>phone varchar 11 否是手机号</u> <u>sex tinyint - 否否性别</u> avatar varchar 255 否否头像 status tinyint	基于JAVA的订餐管理系统的设计与实现 肖振东 - 《大学生论文联合比对库》 - 2023-06-02 (是否引证: 否) 1.) 用户注册表, 首次使用系统的用户, 系统将默认该用户注册系统, 将用户手机号等信息添加到数据库中, 主要的字段有: id、姓名、手机号、性别头像、状态等信息。如表4-2所示。表4. 2 用户注册表字段名称类型长度字段说明主键默认值id bigint 20 用户id 主键 name varchar 50 用户姓名 phone varchar 100 手机号 sex varchar 2 性别 id_number varchar 18 身份证号 avatar varchar 50
16	此处有 340 字相似 ecimal (10, 2)类型保存, 能精确到小数点后两位。创建时间采用datetime类型保存购物车记录的创建时间。综上, <u>购物车表主要属性有名称、图片、所属用户、菜品、套餐、菜品口味、数量、金额、创建时间等, 购物车表详细结构如表4. 2所示。</u> <u>表4. 2购物车表</u> <u>字段名数据类型长度主键非空注释</u> <u>id bigint 19 是唯一id</u>	基于微信小程序的外卖点餐系统的设计与实现 喻以明 - 《大学生论文联合比对库》 - 2023-05-13 (是否引证: 否) 1. 是最近一次修改该条记录的人, 是否删除是一个逻辑删除标记位, 用来标明该条记录是否被删除。图3. 15购物车E-R图图3. 15为购物车表E-R图, 其中包含的属性有: 主键、名称、图片地址、用户id、菜品id、套餐id、口味、数量、金额、创建时间。其中图片地址表示菜品图片的地址路径, 用户id是用户表的主键, 用来关联用户表, 表示添加该条记录的用户, 菜品id是菜品

<u>name varchar 32 是否是名称</u> <u>image varchar 255 是否是图片</u> <u>user_id bigint 19 是否是用户id</u> <u>dish_id bigint 19 是否是菜品id</u> <u>setmeal_id bigint 19 是否是套餐id</u> <u>dish_flavor char 32 是否是菜品口味</u> <u>number int - 是否是数量</u> <u>amount decimal (10,2) 是否是金额</u> <u>create_time datetime - 是否是创建时间</u> 3) 口味表 口味表主要存储菜品口味相关信息,用于描述不同菜品具有的特定口味。口味名称采用长度为32的varchar	表的主 基于SpringBoot的海鲜配送系统设计与实现 张亮 - 《大学生论文联合比对库》- 2023-05-30 (是否引证: 否) 1. ES 菜品idsetmeal_id bigint YES 套餐id dish_flavor varchar(50) 50 YES 口味number int NO 1 数量amount decimal(10,2) NO 金额create_time datetime YES 创建时间购物车表是移动端的购物车数据表。表4.10 套餐表列名数据类型长度是否为空默认值备注id 基于JAVA的订餐管理系统的设计与实现 肖振东 - 《大学生论文联合比对库》- 2023-06-02 (是否引证: 否) 1. 界面选择自己的菜品后,将中意的菜品放入购物车,购物车显示用户选择的所有菜品,用于结算时进行结算金额。主要的字段有: id、名称、图片、用户id、菜品id、套餐id、口味、数量、金额、创建时间。具体如下表4-12所示。表4.12 购物车表字段名称类型长度字段说明主键默认值id bigint 20 主键主键 name varchar 50 名称 image varchar 100 图片 user_id bigint 20 用户id dish_id bigint 20 菜品id setmeal_id bigint 20 套餐id dish_flavor varchar 50 口味 number int 11 数量 amount numeric 10,2 金额 create_time datetime 创建时间5系统实现前面对外卖系统的客户端和商家端进行了详细的需求分析和设计,从这章开始,具体介绍订餐管理系统的实现。5 基于JAVA的网上点餐系统的设计与实现 刘苇涛 - 《大学生论文联合比对库》- 2023-06-08 (是否引证: 否) 1. d; 图3-17 用户信息实体设计图 (2) 购物车实体设计由于网点餐系统功能数据分析中的购物车涉及购物车id、名称、图片、用户id、菜品id、套餐id、口味、数量、金额、创建时间; 图3-18 购物车实体设计图 (3) 套餐菜品实体设计由于网点餐系统功能数据分析中的套餐菜品涉及菜品id、套餐id、菜品名称、菜品原 基于Springboot的订餐系统设计 王琛 - 《大学生论文联合比对库》- 2023-06-09 (是否引证: 否) 1. 菜品价格、份数、创建时间、修改时间等信息。如图4.12 所示。图 4.12 菜品套餐关系信息实体属性图 11. 购物车信息实体属性图: 包括编号、名称、图片、用户 id、菜品 id、套餐 id、口味、数量、金额、创建时间等信息。如图 4.13 所示。 28图 4.13 购物车信息实体属性图综上,可以得出数据库整体 E-R 图,如图 4.14 基于Spring Boot的外卖系统设计 吴雨航 - 《大学生论文联合比对库》- 2023-11-25 (是否引证: 否) 1. 修改人、是否删除。如图3.9所示。图3.9 套餐菜品关系实体属性图购物车是用于暂时存放需要下单的菜品与套餐,其主要属性为: 名称、图片、菜品id、套餐id、口味、数量、金额、创建时间。如图3.10所示。图 3.10 购物车实体属性图用户信息是用户的基本信息,其主要属性为: 姓名、手机号、性别、身 2. har 50 名称3 image varchar 100 图片4 user_id bigint 20 no 用户id5 dish_id bigint 20 菜品id6 setmeal_id bigint 20 套餐id7 dish_flavor varchar 50 口味8 number int 11 no 数量9 amount decimal 10 no 金额10 crea
--	---

	外卖配送系统设计-后台 杨浩滨 - 《大学生论文联合比对库》 - 2024-04-23 (是否引证: 否)
	1. tus 餐具数量状态否否4. 4. 8订单详细表订单详细表记录了每个用户订单的详细信息, 主要字段包括订单详细表id, 名字, 图片, 订单id, 菜品id, 套餐id, 菜品口味, 数量, 金额等, 如表4-7订单详细表所示。表4-7订单详细表字段备注是否是主键是否是外键id 主键是否name 名字否否image 图片否否0

3. “饭来了”校园外卖系统的设计与实现_第3部分

总字符数: 10143

相似文献列表

去除本人文献复制比: 22. 5%(2283)

去除引用文献复制比: 22. 5%(2283)

文字复制比: 22. 5%(2283)

1	3A外卖平台的设计与实现 邹雨浓 - 《大学生论文联合比对库》 - 2023-05-22	12. 2% (1235) 是否引证: 否
2	校园外卖订餐系统的设计与实现 单涛 - 《大学生论文联合比对库》 - 2024-03-31	8. 7% (887) 是否引证: 否
3	020模式下校园食堂外卖管理系统的设计与实现 陈亚倩 - 《大学生论文联合比对库》 - 2023-04-14	7. 8% (794) 是否引证: 否
4	商家外卖平台设计与实现 张宇 - 《大学生论文联合比对库》 - 2023-06-11	5. 0% (506) 是否引证: 否
5	202011200003_沈凯文_软件工程_基于大数据的学术分析系统 沈凯文 - 《大学生论文联合比对库》 - 2024-05-31	4. 7% (475) 是否引证: 否
6	沈凯文毕业设计 沈凯文 - 《大学生论文联合比对库》 - 2024-05-25	4. 7% (475) 是否引证: 否
7	基于Java Web的湘永忆私房菜餐厅管理系统设计与实现 谢发达 - 《大学生论文联合比对库》 - 2023-05-06	4. 1% (417) 是否引证: 否
8	基于springboot在线销售平台的设计与实现 张悦 - 《大学生论文联合比对库》 - 2018-05-31	2. 2% (222) 是否引证: 否
9	在线订餐与配送系统的设计与实现 沈梓伟 - 《大学生论文联合比对库》 - 2024-05-20	2. 1% (212) 是否引证: 否
10	基于spring boot的外卖配送系统 邓宇翔 - 《大学生论文联合比对库》 - 2023-06-01	1. 2% (122) 是否引证: 否
11	在线订餐与配送系统的设计与实现 沈梓伟 - 《大学生论文联合比对库》 - 2024-05-19	0. 8% (81) 是否引证: 否
12	黄伟_202007030115_基于springboot的线上蛋糕购物商城 黄伟 - 《大学生论文联合比对库》 - 2024-06-07	0. 7% (75) 是否引证: 否
13	基于SpringBoot的“迅凯”外卖系统设计与实现 李萌 - 《大学生论文联合比对库》 - 2023-06-15	0. 6% (61) 是否引证: 否
14	202005152244261812_吴彪坤_基于Spring-Cloud微服务的二维码抽奖系统设计与实现 202083195 - 《大学生论文联合比对库》 - 2020-05-16	0. 6% (59) 是否引证: 否
15	校内食堂外卖点餐系统的设计与实现--管理员 杨情 - 《大学生论文联合比对库》 - 2023-05-25	0. 6% (58) 是否引证: 否

	原文内容	相似内容来源
1	此处有 107 字相似 archar 32 否是口味名称 value varchar 32 否是口味值 dish_id bigint 19 <u>否是菜品id</u> <u>create_time datetime - 否是创建时间</u> <u>update_time datetime - 否是更新时间</u>	020模式下校园食堂外卖管理系统的设计与实现 陈亚倩 - 《大学生论文联合比对库》 - 2023-04-14 (是否引证: 否) 1. 0 0 否性别phone varchar 11 0 否手机号detail varchar 200 0 否详细地址create_time datetime 0 0 否创建时间update_time datetime 0 0 否更新时间

	<u>is_deleted tinyint - 否是是否删除</u> <u>4) 菜品表</u> 菜品表主要存储菜品的详细信息，用于管理和展示菜品相关内容，其中菜品状态采用tinyint类型，0表示禁用，1表示启用。菜	(2) 菜品及套餐分类表 (category) 该表内容如表3-2所示，包括主键 (分类id)、类型、分类名称、顺序、创建
		商家外卖平台设计与实现 张宇 - 《大学生论文联合比对库》- 2023-06-11 (是否引证: 否)
		1.int 否image 图片 varchar 否status 停售或启售 int 否sort 顺序 int 否create_time 创建时间 datetime 否update_time 更新时间 datetime 否 is_deleted 是否删除 int 否 (7) 菜品口味表管理员 表表名为dish_flavor, 用于菜品口味信息, 具体信息 如表 4.7 所示: 表4.7 菜品口味表(dish_
		校园外卖订餐系统的设计与实现 单涛 - 《大学生论文联合比对库》- 2024-03-31 (是否引证: 否)
		1.al 10 否价格image varchar 200 否菜品图片 description varchar 400 否菜品描述creat_time datetime 否创建时间update_time datetime 否更新时 间 (4) 管理员表是一个记录系统中的管理员信息, 其 中包含了登录账户、联系人、登录密码以及其他重要个 人资料, 如表
		沈凯文毕业设计 沈凯文 - 《大学生论文联合比对库》- 2024-05-25 (是否引证: 否)
2	此处有 166 字相似 是用于商家设置展示的顺序, 数字越大越靠前, 因此, 采用int类型来确定菜品在列表中的显示顺序。综上, 菜品表主要属性有名称、 <u>图片、分类、商家、价格、描述、状态、排序、创建时间、更新时间、是否删除等, 菜品表详细结构如表 4.4所示。</u> <u>表4.4菜品表</u> <u>字段名数据类型长度主键非空注释</u> <u>id bigint 19 是是唯一id</u> <u>name varchar 32 否是名称</u> <u>image varchar 255 否是图片</u> <u>category_id bigint</u> <u>19 否是分类id merchant_id bigint 19 否是商家id</u> <u>price decimal (10,2</u>	1. varchar(30) 邮箱否是userStatus int 状态 0-正常否否role int 用户权限否否createTime datetime 创建时间否是updateTime datetime 更新时间否是isDelete tinyint 是否删除否否4.3 系统界面设计界面设计旨在通过丰富的可视化手段, 帮助用户高效获取、分析和利用学术数据。通过论文
		202011200003 沈凯文 软件工程 基于大数据的学术分析系统 沈凯文 - 《大学生论文联合比对库》- 2024-05-31 (是否引证: 否)
		1. varchar(30) 邮箱否是userStatus int 状态 0-正常否否role int 用户权限否否createTime datetime 创建时间否是updateTime datetime 更新时间否是isDelete tinyint 是否删除否否4.3 系统界面设计界面设计旨在通过丰富的可视化手段, 帮助用户高效获取、分析和利用学术数据。通过论文
		020模式下校园食堂外卖管理系统的设计与实现 陈亚倩 - 《大学生论文联合比对库》- 2023-04-14 (是否引证: 否)
		1. 否更新时间 (3) 菜品管理表 (dish) 该表内容如表 3-3所示, 包括主键 (菜品id)、菜品名称、外键 (分类id)、菜品价格、图片、描述信息、状态、顺序、创建时间、更新时间等。表 3-3 菜品管理表 (dish) 字段名类型长度小数位数主键注释id bigint 0 0 是主键 (菜品id) name varchar 64 0 否菜品名称 category_id bigint 0 0 否外键 (分类id) price decimal
		基于Java Web的湘永忆私房菜餐厅管理系统设计与实现 谢发达 - 《大学生论文联合比对库》- 2023-05-06 (是否引证: 否)
		1.ser bigint 修改人(6) 菜品信息表主要用来存储菜品的相关信息, 其中包括菜品id、菜品名称、菜品分类id、商品码、图片、描述信息、状态、顺序、创建时间、更新时间、创建人、修改人、是否删除等。具体结构如下表4-7所示。表4-7 菜品信息表(dish) 名字类型约束注释id bigint 主键菜品id

		3A外卖平台的设计与实现 邹雨浓 - 《大学生论文联合比对库》- 2023-05-22 (是否引证: 否)
		1. ser bigint 修改人id_deleted int 是否删除 (8) 菜品表菜品表包含以下属性, 菜品id、菜品名称、菜品分类id、菜品价格、商品码、图片、描述信息、状态(0 停售、 1 启售)、顺序、创建时间、更新时间、创建人、修改人、是否删除。如表3-8所示。表3-8 菜品表结构表 (dish) 字段类型主键外键注释id bigint 是菜品idname varchar(64) 菜品名称category_id bigint 是菜品分类idprice decimal(10,2) 菜
		商家外卖平台设计与实现 张宇 - 《大学生论文联合比对库》- 2023-06-11 (是否引证: 否)
		1. 品口味编号, 菜品编号, 口味名称, 口味数据, 创建时间, 更新时间), 其主键为菜品口味编号, 外键为菜品编号。套餐 (套餐编号, 菜品分类编号, 价格, 描述, 图片, 创建时间, 更新时间, 是否删除), 其主键为菜品口味编号, 外键为菜品分类编号。套餐菜品 (套餐菜品编号, 套餐编号, 套餐名称, 价格, 描述, 份数, 菜品编号, 创建时间, 更新
3	此处有 107 字相似 否否价格 description varchar 255 否是描述 status tinyint - 否是菜品状态 <u>sort int - 否是排序</u> <u>create_time datetime - 否是创建时间</u> <u>update_time datetime - 否是更新时间</u> <u>is_deleted tinyint - 否是是否删除</u> 5) 菜品分类表 菜品分类表主要用于存储菜品的分类信息, 方便对菜品进行归类管理和展示。菜品的类型一般情况下不会超过	校园外卖订餐系统的设计与实现 单涛 - 《大学生论文联合比对库》- 2024-03-31 (是否引证: 否)
		1. ame varchar 64 否类别名称sort Int 30 否排序 creat_time datetime 否创建时间update_time datetime 否更新时间 (3) 菜品表, 用于存储菜品详细信息, 如表4.3所示表4.3菜品表字段名数据类型长度主键字段含义id bigint 20 是菜品编号name varchar 50 否菜品名字category_id bigint 20 是类别编号price decimal 10 否价格image varchar 200 否菜品图片des
		020模式下校园食堂外卖管理系统的设计与实现 陈亚倩 - 《大学生论文联合比对库》- 2023-04-14 (是否引证: 否)
		1. 200 0 否图片description varchar 400 0 否描述信息status int 0 0 否状态sort int 0 0 否顺序 create_time datetime 0 0 否创建时间update_time datetime 0 0 否更新时间 (4) 菜品口味关系表 (dish_flavor) 该表内容如表3-4所示, 包括主键 (菜品口味id)、外键 (菜品id)、
		基于Java Web的湘永忆私房菜餐厅管理系统设计与实现 谢发达 - 《大学生论文联合比对库》- 2023-05-06 (是否引证: 否)
		1. archar(32) 非空菜品名称price decimal(10,2) 非空菜品原价copies int 份数sort int 默认为0 排序 create_time datetime 创建时间update_time datetime 更新时间create_user bigint 创建人 update_user bigint 修改人 is_del
		3A外卖平台的设计与实现 邹雨浓 - 《大学生论文联合比对库》- 2023-05-22 (是否引证: 否)
		1. me varchar(32) 菜品名称price decimal(10,2) 菜品原价copies int 份数sort int 排序create_time datetime 创建时间update_time datetime 更新时间 create_user bigint 创建人update_user bigint 修改人 id_del
		商家外卖平台设计与实现 张宇 - 《大学生论文联合比对库》- 2023-06-11 (是否引证: 否)

		1.y_id 菜品分类编号 bigint 否image 图片 varchar 否status 停售或启售 int 否sort 顺序 int 否create_time 创建时间 datetime 否update_time 更新时间 datetime 否is_deleted 是否删除 int 否 (7) 菜品口味表管理员表表名为dish_flavor，用于菜品口味信息，具体信息如表 4.7
		校园外卖订餐系统的设计与实现 单涛 -《大学生论文联合比对库》- 2024-03-31 (是否引证: 否)
		1.Id bigint 20 是类别编号type Int 11 否类型name varchar 64 否类别名称sort Int 30 否排序creat_time datetime 否创建时间update_time datetime 否更新时间 (3) 菜品表，用于存储菜品详细信息，如表4.3所示表4.3菜品表字段名数据类型长度主键字段含义id big
		沈凯文毕业设计 沈凯文 -《大学生论文联合比对库》- 2024-05-25 (是否引证: 否)
		1.11) 电话否是email varchar(30) 邮箱否是userStatus int 状态 0-正常否否role int 用户权限否否createTime datetime 创建时间否是updateTime datetime 更新时间否是isDelete tinyint 是否删除否否4.3 系统界面设计界面设计旨在通过丰富的可视化手段，帮助用户高效获取、分析和利用学术数据。通过论文信息、学术分析
4	此处有 82 字相似 5 否是名称 sort datetime 32 否否排序 merchant_id bigint 19 否是商家id <u>create_time datetime - 否是创建时间</u> <u>update_time datetime - 否是更新时间</u> <u>is_deleted tinyint</u> - 否是是否删除 6) 套餐表 套餐表主要存储各类套餐的详细信息，以便顾客选择购买。价格采用长度为10，具有2个小数	202011200003 沈凯文 软件工程 基于大数据的学术分析系统 沈凯文 -《大学生论文联合比对库》- 2024-05-31 (是否引证: 否)
		1.11) 电话否是email varchar(30) 邮箱否是userStatus int 状态 0-正常否否role int 用户权限否否createTime datetime 创建时间否是updateTime datetime 更新时间否是isDelete tinyint 是否删除否否4.3 系统界面设计界面设计旨在通过丰富的可视化手段，帮助用户高效获取、分析和利用学术数据。通过论文信息、学术分析
		020模式下校园食堂外卖管理系统的设计与实现 陈亚倩 -《大学生论文联合比对库》- 2023-04-14 (是否引证: 否)
		1.0 0 否性别phone varchar 11 0 否手机号detail varchar 200 0 否详细地址create_time datetime 0 0 否创建时间update_time datetime 0 0 否更新时间 (2) 菜品及套餐分类表 (category) 该表内容如表3-2所示，包括主键 (分类id)、类型、分类名称、顺序、创建
		商家外卖平台设计与实现 张宇 -《大学生论文联合比对库》- 2023-06-11 (是否引证: 否)
		1.int 否image 图片 varchar 否status 停售或启售 int 否sort 顺序 int 否create_time 创建时间 datetime 否update_time 更新时间 datetime 否is_deleted 是否删除 int 否 (7) 菜品口味表管理员表表名为dish_flavor，用于菜品口味信息，具体信息如表 4.7
		校园外卖订餐系统的设计与实现 单涛 -《大学生论文联合比对库》- 2024-03-31 (是否引证: 否)
		1.别编号type Int 11 否类型name varchar 64 否类别名称sort Int 30 否排序creat_time datetime 否创建时间update_time datetime 否更新时间 (3) 菜品表，用于存储菜品详细信息，如表4.3所示表4.3菜品表字

		段名数据类型长度主键字段含义id big 沈凯文毕业设计 沈凯文 - 《大学生论文联合比对库》 - 2024-05-25 (是否引证: 否) 1. varchar(30) 邮箱否是userStatus int 状态 0-正常否否role int 用户权限否否createTime datetime 创建时间否是updateTime datetime 更新时间否是isDelete tinyint 是否删除否否4.3 系统界面设计界面设计旨在通过丰富的可视化手段, 帮助用户高效获取、分析和利用学术数据。通过论文 202011200003 沈凯文 软件工程 基于大数据的学术分析系统 沈凯文 - 《大学生论文联合比对库》 - 2024-05-31 (是否引证: 否) 1. varchar(30) 邮箱否是userStatus int 状态 0-正常否否role int 用户权限否否createTime datetime 创建时间否是updateTime datetime 更新时间否是isDelete tinyint 是否删除否否4.3 系统界面设计界面设计旨在通过丰富的可视化手段, 帮助用户高效获取、分析和利用学术数据。通过论文
5	此处有 160 字相似 char来保存套餐的相关描述。套餐状态采用tinyint类型, 0表示禁用, 1表示启用。综上, 套餐表主要属性有名称、图片、<u>分类、商家、价格、描述、状态、创建时间、更新时间、是否删除等</u>, 套餐表详细结构如表4.6所示。 <u>表4.6套餐表</u> <u>字段名数据类型长度主键非空注释</u> <u>id bigint 19 是是唯一id</u> <u>name varchar 32 否是名称</u> <u>image varchar 255 否是图片</u> <u>category_id bigint</u> 19 否是分类id merchant_id bigint 19 否是商家id price decimal (10,2	020模式下校园食堂外卖管理系统的设计与实现 陈亚倩 - 《大学生论文联合比对库》 - 2023-04-14 (是否引证: 否) 1. 55 0 否用户名 (8) 套餐表 (setmeal) 该表内容如表3-8所示, 包括主键 (套餐id)、外键 (分类id)、套餐名称、套餐价格、状态、描述信息、图片、创建时间、更新时间等。表 3-8 套餐表 (setmeal) 字段名类型长度小数位数主键注释id bigint 0 0 是主键 (套餐id) category_id bigint 0 0 否外键 (分类id) name varchar 3A外卖平台的设计与实现 邹雨浓 - 《大学生论文联合比对库》 - 2023-05-22 (是否引证: 否) 1. ser bigint 修改人id deleted int 是否删除 (8) 菜品表菜品表包含以下属性, 菜品id、菜品名称、菜品分类id、菜品价格、商品码、图片、描述信息、状态(0 停售、 1 启售)、顺序、创建时间、更新时间、创建人、修改人、是否删除。如表3-8所示。表3-8 菜品表结构表 (dish) 字段类型主键外键注释id bigint 是菜品idname varchar (64) 菜品名称 category_id bigint 是菜品分类idprice decimal (10,2) 菜 校园外卖订餐系统的设计与实现 单涛 - 《大学生论文联合比对库》 - 2024-03-31 (是否引证: 否) 1. ame varchar 64 否类别名称sort Int 30 否排序 creat_time datetime 否创建时间update_time datetime 否更新时间 (3) 菜品表, 用于存储菜品详细信息, 如表4.3所示表4.3菜品表字段名数据类型长度主键字段含义id bigint 20 是菜品编号name varchar 50 否菜品名字category_id bigint 20 是类别编号price decimal 10 否价格image varchar 200 否菜品图片des
6	此处有 82 字相似 否否价格 description varchar 255 否是描述 status tinyint - 否是套餐状态 <u>create_time datetime - 否是创建时间</u> <u>update_time datetime - 否是更新时间</u> <u>is_deleted tinyint</u>	基于springboot在线销售平台的设计与实现 张悦 - 《大学生论文联合比对库》 - 2018-05-31 (是否引证: 否) 1. 字段名类型长度小数点空值? 主键? 说明 platform_status varchar 20 0 是否支付宝支付状态 create_time datetime 0 0 是否创建时间update_time datetime 0 0 是否更新时间4.5.3 数据库连接本系统采用mybatis连接mysql数据库, 数据源采用alibaba

	- 否是是否删除 7) 套餐详情表 套餐详情表主要存储套餐内包含菜品的具体信息。菜品名称和菜品原价为菜品表中的属性，	020模式下校园食堂外卖管理系统的设计与实现 陈亚倩 - 《大学生论文联合比对库》- 2023-04-14 (是否引证: 否) 1.char 2 0 否性别id_number varchar 18 0 否身份证号status int 0 0 否状态create_time datetime 0 0 否创建时间update_time datetime 0 0 否更新时间 (6) 订单明细表 (orders_detail) 该表内容如表3-6所示, 包括主键 (订单明细id)、名字、图片、外键 (基于spring boot的外卖配送系统 邓宇翔 - 《大学生论文联合比对库》- 2023-06-01 (是否引证: 否) 1. (2) No 用户性别id_number VARCHAR(18) No 用户身份证号status INT No 状态create_time DATETIME No 创建时间update_time DATETIME No 更新时间 create_user BIGINT No 创建人update_user BIGINT No 修改人湖南工商大学毕 商家外卖平台设计与实现 张宇 - 《大学生论文联合比对库》- 2023-06-11 (是否引证: 否) 1.int 否image 图片 varchar 否status 停售或启售 int 否sort 顺序 int 否create_time 创建时间 datetime 否update_time 更新时间 datetime 否 is_deleted 是否删除 int 否 (7) 菜品口味表管理员表表名为dish_flavor, 用于菜品口味信息, 具体信息如表 4.7 校园外卖订餐系统的设计与实现 单涛 - 《大学生论文联合比对库》- 2024-03-31 (是否引证: 否) 1. 别编号type Int 11 否类型name varchar 64 否类别名称sort Int 30 否排序creat_time datetime 否创建时间update_time datetime 否更新时间 (3) 菜品表, 用于存储菜品详细信息, 如表4.3所示表4.3菜品表字段名数据类型长度主键字段含义id big 沈凯文毕业设计 沈凯文 - 《大学生论文联合比对库》- 2024-05-25 (是否引证: 否) 1. varchar(30) 邮箱否是userStatus int 状态 0-正常否否role int 用户权限否否createTime datetime 创建时间否是updateTime datetime 更新时间否是 isDelete tinyint 是否删除否否4.3 系统界面设计界面设计旨在通过丰富的可视化手段, 帮助用户高效获取、分析和利用学术数据。通过论文 202011200003 沈凯文 软件工程 基于大数据的学术分析系统 沈凯文 - 《大学生论文联合比对库》- 2024-05-31 (是否引证: 否) 1. varchar(30) 邮箱否是userStatus int 状态 0-正常否否role int 用户权限否否createTime datetime 创建时间否是updateTime datetime 更新时间否是 isDelete tinyint 是否删除否否4.3 系统界面设计界面设计旨在通过丰富的可视化手段, 帮助用户高效获取、分析和利用学术数据。通过论文
7	此处有 45 字相似 在此处设置冗余字段的目的是便于在维护数据库时减少关联菜品表而减少的服务器性能损耗。份数是用于保存套餐中该菜品的数量, 所以 <u>采用采用int类型来保存。是否删除采用tinyint类型, 0 表示未删除, 1 表示已删除。</u> 综上, 套餐详情表主要属性有菜品、套餐、菜品名称、菜品原价、份数、排序、创建时间、更新时间、是否删	沈凯文毕业设计 沈凯文 - 《大学生论文联合比对库》- 2024-05-25 (是否引证: 否) 1.Delete)。性别字段(gender)使用tinyint类型, 0表示女性, 1表示男性; 用户状态(userStatus)使用int类型, 0表示正常; 是否删除(isDelete)使用tinyint类型, 0表示未删除, 1表示已删除。字段长度和格式要求如表4-1所示表 4-1 用户信息表(user 表)字段名数据类型备注主键可空id big

	除等，套餐详情表详细结构	202011200003 沈凯文 软件工程 基于大数据的学术分析系统 沈凯文 -《大学生论文联合比对库》- 2024-05-31 (是否引证: 否) 1.Delete)。性别字段(gender)使用tinyint类型, 0表示女性, 1表示男性; 用户状态(userStatus)使用int类型, 0表示正常; 是否删除(isDelete)使用tinyint类型, 0表示未删除, 1表示已删除。字段长度和格式要求如表4-1所示。表 4-1 用户信息表(user 表)字段名数据类型备注主键可空id bi
8	此处有 135 字相似 数量, 所以采用采用int类型来保存。是否删除采用tinyint类型, 0 表示未删除, 1 表示已删除。综上, 套餐详情表主要 <u>属性有菜品、套餐、菜品名称、菜品原价、份数、排序、创建时间、更新时间、是否删除等, 套餐详情表详细结构如表4.7所示。</u> <u>表4.7套餐明细表</u> <u>字段名数据类型长度主键非空注释</u> <u>id bigint 19 是是唯一id</u> <u>dish_id bigint 19 否是菜品id</u> setmeal_id bigint 19 否是套餐id name varchar 32 否否菜品名称 (冗余字段) p	3A外卖平台的设计与实现 邹雨浓 -《大学生论文联合比对库》- 2023-05-22 (是否引证: 否) 1. 0, 2) 金额create_time datetime 创建时间 (11) 菜品口味关系表菜品口味关系表包含以下属性, 菜品口味id、菜品id、口味名称、口味数据、创建时间、更新时间、创建人、修改人、是否删除。如表3-11所示。表3-11 菜品口味关系表结构表 (dish_flavor) 字段类型主键外键注释id bigint 是菜品口味iddish_id bigint 是菜品idname varchar (64) 口味名称value varchar (500) 口味数据create_time 商家外卖平台设计与实现 张宇 -《大学生论文联合比对库》- 2023-06-11 (是否引证: 否) 1. 套餐名称, 菜品分类编号, 套餐状态, 是否删除。如图4.14所示。图4.14 套餐实体属性图 (11) 套餐菜品实体集。其属性有: 套餐菜品编号, 套餐名称, 份数, 套餐价格, 创建时间, 是否删除, 修改时间, 菜品编号, 套餐编号。如图4.15所示。图4.15 套餐菜品实体属性图 (12) 将上述的局部实体属性图合并成系统整体E-R图, 如图4.1
9	此处有 123 字相似 e varchar 32 否否菜品名称 (冗余字段) price decimal (10,2) 否否菜品原价 (冗余字段) <u>copies int - 否是份数</u> <u>sort tinyint - 否是排序</u> <u>create_time datetime - 否是创建时间</u> <u>update_time datetime - 否是更新时间</u> <u>is_deleted tinyint</u> - 否是是否删除 8) 订单表 订单表主要存储顾客下单的详细信息, 用于记录和管理订单流程。订单状态采用tinyint	020模式下校园食堂外卖管理系统的设计与实现 陈亚倩 -《大学生论文联合比对库》- 2023-04-14 (是否引证: 否) 1. 否外键 (菜品id) name varchar 32 0 否菜品名称 price decimal 10 2 否菜品原价copies int 0 0 否份数sort int 0 0 否排序create_time datetime 0 0 否创建时间update_time datetime 0 0 否更新时间 (10) 购物车表 (shopping_cart) 该表内容如表3-10所示, 包括主键 (购物车id)、名称、图片、外键 (基于Java Web的湘永忆私房菜餐厅管理系统设计与实现 谢发达 -《大学生论文联合比对库》- 2023-05-06 (是否引证: 否) 1. 称price decimal (10,2) 非空菜品原价copies int 份数sort int 默认为0 排序create_time datetime 创建时间update_time datetime 更新时间create_user bigint 创建人update_user bigint 修改人 is_deleted 3A外卖平台的设计与实现 邹雨浓 -《大学生论文联合比对库》- 2023-05-22 (是否引证: 否) 1. varchar (32) 菜品名称price decimal (10,2) 菜品原价copies int 份数sort int 排序create_time datetime 创建时间update_time datetime 更新时间 create_user bigint 创建人update_user bigint 修改人id_deleted 商家外卖平台设计与实现 张宇 -《大学生论文联合比对库》- 2023-06-11 (是否引证: 否) 1.int 否image 图片 varchar 否status 停售或启售 int 否sort 顺序 int 否create_time 创建时间

		datetime 否update_time 更新时间 datetime 否 is_deleted 是否删除 int 否 (7) 菜品口味表管理员 表表名为dish_flavor, 用于菜品口味信息, 具体信息 如表 4.7
		校园外卖订餐系统的设计与实现 单涛 -《大学生论文联合 比对库》- 2024-03-31 (是否引证: 否)
		1.Id bigint 20 是类别编号type Int 11 否类型name varchar 64 否类别名称sort Int 30 否排序 creat_time datetime 否创建时间update_time datetime 否更新时间 (3) 菜品表, 用于存储菜品详细 信息, 如表4.3所示表4.3菜品表字段名数据类型长度主 键字段含义id big
		沈凯文毕业设计 沈凯文 -《大学生论文联合比对库》- 2024-05-25 (是否引证: 否)
10	此处有 83 字相似 2个字符的范畴, 故采用32长度的varchar来保存收件人 的信息。综上, 订单表主要属性有用户、地址、商家、 订单号、状态、 <u>下单时间、支付时间、支付方式、金额、备注、收货人 电话、地址、下单用户、收件人等, 订单表详细结构如 表4.8所示。</u> <u>表4.8订单表</u> <u>字段名数据类型长度主键非空注释</u> id bigint 19 是唯一id user_id bigint 19 否是用 户id address_book_	1. varchar(30) 邮箱否是userStatus int 状态 0-正 常否否role int 用户权限否否createTime datetime 创建时间否是updateTime datetime 更新时间否是 isDelete tinyint 是否删除否否4.3 系统界面设计界 面设计旨在通过丰富的可视化手段, 帮助用户高效获取 、分析和利用学术数据。通过论文
		202011200003 沈凯文 软件工程 基于大数据的学术分析系 统 沈凯文 -《大学生论文联合比对库》- 2024-05- 31 (是否引证: 否)
		1. varchar(30) 邮箱否是userStatus int 状态 0-正 常否否role int 用户权限否否createTime datetime 创建时间否是updateTime datetime 更新时间否是 isDelete tinyint 是否删除否否4.3 系统界面设计界 面设计旨在通过丰富的可视化手段, 帮助用户高效获取 、分析和利用学术数据。通过论文
		3A外卖平台的设计与实现 邹雨浓 -《大学生论文联合比 对库》- 2023-05-22 (是否引证: 否)
11	此处有 61 字相似 详细结构如表4.8所示。 表4.8订单表 字段名数据类型 长度主键非空注释 id bigint 19 是唯一id <u>user_id bigint 19 否是用户id</u> <u>address_book_id bigint 19 否是地址id</u> merchant_id bigint 19 否是商家id number bigint	1. 订单表包含以下属性, 订单编号、订单号、订单状态 (1 待付款、2 待派送、3已派送、4 已完成、5 已 取消)、下单用户、地址id、下单时间、结账时间、支 付方式、实收金额、备注、电话、地址、用户姓名、收 货人。如表3-4所示。表3-4 订单表结构表 (orders) 字段类型主键外键注释id bigint 是订单编 号number varchar(50) 订单号status int 订单状态 user_id bigi
		校园外卖订餐系统的设计与实现 单涛 -《大学生论文联 合比对库》- 2024-03-31 (是否引证: 否)
		1..7购物E-R图4.3.2 数据库表结构设计 (1) 该地址表 包含了用户的联系方式、接听电话以及发送商品的详细 位置, 如表4.1所示。表4.1地址表字段名数据类型长度 主键字段含义Id bigint 20 是地址编号User_name varchar 50 否用户名字sex ti
		3A外卖平台的设计与实现 邹雨浓 -《大学生论文联合比 对库》- 2023-05-22 (是否引证: 否)

	19 是否是订单号 status	
12	此处有 134 字相似 t 19 是否是商家id number bigint 19 是否是订单号 status tinyint - 是否是订单状态 <u>order_time datetime - 是否下单时间</u> <u>checkout_time datetime - 是否支付时间</u> <u>pay_method tinyint - 是否是支付方式</u> <u>amount decimal (10,2) 是否是金额</u> <u>remark varchar</u> 255 是否备注 phone char 11 是否是收货人电话 address varchar 255 是否是地址	020模式下校园食堂外卖管理系统的设计与实现 陈亚倩 - 《大学生论文联合比对库》- 2023-04-14 (是否引证: 否) 1. d bigint 0 0 否外键 (用户id) address_book_id bigint 0 0 否外键 (地址id) order_time datetime 0 0 否下单时间checkout_time datetime 0 0 否结账时间pay_method int 0 0 否支付方式amount decimal 10 2 是否实收金额phone varchar 255 0 是否手机号address varchar 255 0 3A外卖平台的设计与实现 邹雨浓 - 《大学生论文联合比对库》- 2023-05-22 (是否引证: 否) 1. t 是地址idorder_time datetime 下单时间 checkout_time datetime 结账时间pay_method int 支付方式amount decimal (10,2) 实收金额remark varchar (100) 备注phone varchar (255) 电话address varchar (255) 地址us
13	此处有 82 字相似 d均设置为可空, 并且二者均可添加。顾客在下单前会选择菜品或套餐的数量, 所以采用int类型来保存订单中菜品或套餐的数量。故 <u>订单详情表主要属性有订单、菜品、套餐、名称、图片、口味、数量、金额等, 订单详情表详细结构如表4.9所示。</u> <u>表4.9订单详情表</u> <u>字段名数据类型长度主键非空注释</u> id bigint 19 是否是唯一id order_id bigint 19 是否是订单id dish_id bigi	3A外卖平台的设计与实现 邹雨浓 - 《大学生论文联合比对库》- 2023-05-22 (是否引证: 否) 1. me varchar (255) 用户姓名consignee varchar (255) 收货人 (5) 订单明细表订单明细表包含以下属性, 订单明细id、名字、图片、订单id、菜品id、套餐id、口味、数量、金额。如表3-5所示。表3-5 订单明细表结构表 (orders_detail) 字段类型主键外键注释id bigint 是订单明细idname varchar (50) 名字image varchar (100) 图片order_i 商家外卖平台设计与实现 张宇 - 《大学生论文联合比对库》- 2023-06-11 (是否引证: 否) 1. 间, 是否设置默认, 详细地址, 创建人, 是否删除, 更新时间, 性别。如图4.8所示。图4.8 收货地址实体属性图 (5) 订单详情实体集。其属性有: 订单详情编号, 图片, 菜品编号, 口味, 套餐编号, 订单编号, 名字, 数量, 金额。如图4.9所示。图4.9 订单详情实体属性图 (6) 菜品实体集。其属性有: 菜品编号, 顺序, 更新时间, 是否删除, 创建时间, 描述信息, 图片, 菜品分类编号, 价 校园外卖订餐系统的设计与实现 单涛 - 《大学生论文联合比对库》- 2024-03-31 (是否引证: 否) 1. ime 否创建时间update_time datetime 否更新时间 (5) 订单信息表包含了所有订单的详细信息, 如表4.5所示。表4.5订单信息表字段名数据类型长度主键字段含义id bigint 20 是订单编号name varchar 50 否订单名称image varchar 在线订餐与配送系统的设计与实现 沈梓伟 - 《大学生论文联合比对库》- 2024-05-19 (是否引证: 否) 1. 打包费、餐具数量、餐具数量状态, 如图4.8所示。图4.8订单信息E-R图订单明细信息包含订单明细编号、名字、图片、订单id、菜品id、套餐id、口味、数量、金额, 如图4.9所示。图4.9订单明细E-R图4.2.2 数据库表设计本系统的数据库使用MySQL数据库, 根据在线订餐及配送系统的概念模型设计 在线订餐与配送系统的设计与实现 沈梓伟 - 《大学生论文联合比对库》- 2024-05-20 (是否引证: 否) 1. 取消时间、配送状态等24种属性, 如图4.8所示。图4.8订单信息E-R图订单明细信息包含订单明细编号、名

		字、图片、订单id、菜品id、套餐id、口味、数量、金额等9种属性，如图4.9所示。图4.9订单明细E-R图 4.2.2 数据库表设计本系统的数据库使用MySQL数据库，根据在线订餐及配送系统的概念模型设计
14	此处有 72 字相似 结构如表4.9所示。表4.9订单详情表 字段名数据类型长度主键非空注释 id bigint 19 是唯一id <u>order_id bigint 19 是否是订单id</u> <u>dish_id bigint 19 是否是菜品id</u> <u>setmeal_id bigint</u> 19 是否是套餐id name varchar 32 是否名称 image varchar 255 是否图片 dis	3A外卖平台的设计与实现 邹雨浓 - 《大学生论文联合比对库》- 2023-05-22 (是否引证: 否) 1. id bigint 是订单明细id name varchar(50) 名字 image varchar(100) 图片 order_id bigint 是订单 id dish_id bigint 是菜品 id setmeal_id bigint 是套餐 id dish_flavor varchar(50) 口味 number int 数量 amount decimal(1
15	此处有 219 字相似 用长度为12的varchar类型来保存。是否默认采用 0 表示非默认，1 表示默认，故用tinyint类型来表示。综上所述， <u>地址表主要属性有用户、收货人、性别、手机号、省级信息、市级信息、区级信息、详细地址、标签、是否默认、更新时间、创建时间等，地址表详细结构如表4.10所示。</u> <u>表4.10地址表</u> <u>字段名数据类型长度主键非空注释</u> <u>id bigint 19 是唯一id</u> <u>user_id bigint 19 是否是用户id</u> <u>consignee varchar 32 是否是收货人</u> <u>sex tinyint - 是否是性别</u> <u>phone char 11 是否是手机号</u> address varchar 255 是否地址 label varchar 255 是否标签 is_defau	基于springboot在线销售平台的设计与实现 张悦 - 《大学生论文联合比对库》- 2018-05-31 (是否引证: 否) 1. me 0 0 是否更新时间 (4) 地址表: 该表用于地址信息, 包括的字段有: 编号、收货姓名、手机号码、省、城市、区/县、详细地址、邮编、用户编号、创建时间、更新时间, 具体如表4-4所示: 表4-4 地址表字段名类型长度小数点空值? 主键? 说明 id int 11 0 是否是地址编号 user_id int 11 0 是否用户 id receiver_name varchar 20 0 是否收货姓名 receiver_mobile varchar 2 020模式下校园食堂外卖管理系统的设计与实现 陈亚倩 - 《大学生论文联合比对库》- 2023-04-14 (是否引证: 否) 1. 数主键注释 id bigint 0 0 是主键 (地址 id) user_id bigint 0 0 否外键 (用户 id) consignee varchar 50 0 否收货人 sex tinyint 0 0 否性别 phone varchar 11 0 否手机号 detail varchar 200 0 否详细地址 create_time datetime 0 0 否创建时间 基于Java Web的湘永忆私房菜餐厅管理系统设计与实现 谢发达 - 《大学生论文联合比对库》- 2023-05-06 (是否引证: 否) 1. _time datetime 非空创建时间 (4) 地址表主要用来存储用户地址的相关信息, 其中包括地址id、用户id、收货人、性别、手机号、省级区划编号、省级名称、市级区划编号、市级名称、区级区划编号、区级名称、详细地址、标签、是否默认、创建时间、更新时间、创建人、修改人、是否删除等具体结构如下表4-5所示。表4-5 地址表 (address_book) 名字类型约束注释 id bigint 主键 地址 id user_id bigint 用户 id consignee varchar(50) 收货人 sex tinyint 性别 phone varchar(11) 手机号 province_code varchar(12) 非空 省级区划编号 province_name 3A外卖平台的设计与实现 邹雨浓 - 《大学生论文联合比对库》- 2023-05-22 (是否引证: 否) 1. me 变更时间 create_user bigint 创建人 update_user bigint 修改人 (3) 地址表地址表包含以下属性, 地址编号、用户id、收货人、性别、手机号、省级区划编号、省级名称、市级区划编号、市级名称、区级区划编号、区级名称、详细地址、标签、创建时间、更新时间等。如表3-3所示。表3-3 地址表结构表 (address_book) 字段类型主键外键注释 id bigint 是地址编号 user_id bigint 是用户 id consignee varchar(50) 收货人 sex tinyint 性别 (0 女 1男

		)phone varchar(11) 手机号province_code varchar(12) 省级区划编号province_name va
16	此处有 32 字相似 t类型来保存顾客对口味的评分。综上，评价表主要属性有用户、评价内容、评价对象、类型、创建时间、口味评分等，评价表详细结构 <u>如表4.11所示。</u> <u>表4.11评价表</u> <u>字段名数据类型长度主键</u> 非空注释 id bigint 19 是唯一id user_id bigint 19 否是用户id evaluat	校园外卖订餐系统的设计与实现 单涛 - 《大学生论文联合比对库》- 2024-03-31 (是否引证: 否) 1..7购物E-R图4.3.2 数据库表结构设计 (1) 该地址表包含了用户的联系方式、接听电话以及发送商品的详细位置, <u>如表4.1所示。表4.1地址表字段名数据类型长度主键</u>字段含义Id bigint 20 是地址编号User_name varchar 50 否用户名sex ti
17	此处有 32 字相似 5的varchar来保存投诉的处理结果。综上，投诉表主要属性有用户、投诉内容、类型、处理结果、处理时间等，投诉表详细结构 <u>如表4.12所示。</u> <u>表4.12投诉表</u> <u>字段名数据类型长度主键</u> 非空注释 id bigint 19 是唯一id user_id bigint 19 否是用户id complai	校园外卖订餐系统的设计与实现 单涛 - 《大学生论文联合比对库》- 2024-03-31 (是否引证: 否) 1..7购物E-R图4.3.2 数据库表结构设计 (1) 该地址表包含了用户的联系方式、接听电话以及发送商品的详细位置, <u>如表4.1所示。表4.1地址表字段名数据类型长度主键</u>字段含义Id bigint 20 是地址编号User_name varchar 50 否用户名sex ti
18	此处有 146 字相似 态是以0来表示未审核, 1表示启用, 2表示禁用, 故状态字段采用tinyint类型。综上, 商家表主要属性有名称、账号、密码、 <u>状态、创建时间、更新时间等, 商家表详细结构如表4.13所示。</u> <u>表4.13商家表</u> <u>字段名数据类型长度主键非空注释</u> <u>id bigint 19 是唯一id</u> <u>name varchar 32 否是商家名称</u> <u>username varchar 32 否是账号</u> <u>password varchar</u> 32 否是密码 status tinyint 32 否是状态 create_time datetime - 否否创建	3A外卖平台的设计与实现 邹雨浓 - 《大学生论文联合比对库》- 2023-05-22 (是否引证: 否) 1.0) 头像status int(0或1) 状态 (2) 员工表员工表包含以下属性, 员工编号、姓名、用户名、密码、<u>手机号、性别、身份证号、状态、创建时间、变更时间、创建人、修改人。如表3-2所示。表3-2 员工表结构表 (employee) 字段类型主键外键注释id bigint 是员工编号name varchar(32) 姓名username varchar(32) 用户名password varchar(64) 密码phone varchar(11) 手机号sex varchar(2) 性别id_number</u> 校园外卖订餐系统的设计与实现 单涛 - 《大学生论文联合比对库》- 2024-03-31 (是否引证: 否) 1..7购物E-R图4.3.2 数据库表结构设计 (1) 该地址表包含了用户的联系方式、接听电话以及发送商品的详细位置, <u>如表4.1所示。表4.1地址表字段名数据类型长度主键</u>字段含义Id bigint 20 是地址编号User_name varchar 50 否用户名sex ti
19	此处有 84 字相似 否是商家名称 username varchar 32 否是账号 password varchar 32 否是密码 <u>status tinyint 32 否是状态</u> <u>create_time datetime - 否否创建时间</u> <u>update_time datetime - 否否更新时间</u> 14) 商家审核表 商家审核表主要存储商家审核相关信息, 用于规范商家入驻流程。审核状态有0表示待审核、1表示待审核	基于springboot在线销售平台的设计与实现 张悦 - 《大学生论文联合比对库》- 2018-05-31 (是否引证: 否) 1. 字段名类型长度小数点空值? 主键? 说明 platform_status varchar 20 0 是否支付宝支付<u>状态</u> create_time datetime 0 0 是否创建时间update_time datetime 0 0 是否更新时间4.5.3 数据库连接本系统采用mybatis连接mysql数据库, 数据源采用alibaba 020模式下校园食堂外卖管理系统的设计与实现 陈亚倩 - 《大学生论文联合比对库》- 2023-04-14 (是否引证: 否) 1.11 0 否手机号sex varchar 2 0 否性别id_number varchar 18 0 否身份证号status int 0 0 否状态 create_time datetime 0 0 否创建时间update_time datetime 0 0 否更新时间 (6) 订单明细表 (orders_detail) 该表内容如表3-6所示, 包括主键 (订单明细id)、名字、图片、外键 (基于Java Web的湘永忆私房菜餐厅管理系统设计与实现

		谢发达 - 《大学生论文联合比对库》 - 2023-05-06 (是否引证: 否) 1. 非空性别id_number varchar(18) 非空身份证号 status int 默认为1 状态 0:禁用, 1:正常 create_time datetime 非空创建时间update_time datetime 非空更新时间create_user bigint 非空创建人update_user bigint 非空修改人(2) 用户信 3A外卖平台的设计与实现 邹雨浓 - 《大学生论文联合比对库》 - 2023-05-22 (是否引证: 否) 1. 地址label varchar(100) 标签is_default tinyint(1) 默认(0 否 1 是)create_time datetime 创建时间update_time datetime 更新时间create_user bigint 创建人update_user bigint 修改人is_deleted 基于spring boot的外卖配送系统 邓宇翔 - 《大学生论文联合比对库》 - 2023-06-01 (是否引证: 否) 1. (2) No 用户性别id_number VARCHAR(18) No 用户身份证号status INT No 状态create_time DATETIME No 创建时间update_time DATETIME No 更新时间 create_user BIGINT No 创建人update_user BIGINT No 修改人湖南工商大学毕 基于SpringBoot的“迅凯”外卖系统设计与实现 李萌 - 《大学生论文联合比对库》 - 2023-06-15 (是否引证: 否) 1. decimal 价格 10 2 copies int 份数 11 0 √ sort int 种类 11 0 √ create_time datetime 创建时间 0 0 √ update_time datetime 更新时间 0 0 √ create_user bigint 创建者 20 0 √ update_user bigint 更新者 20 0 校园外卖订餐系统的设计与实现 单涛 - 《大学生论文联合比对库》 - 2024-03-31 (是否引证: 否) 1. Id bigint 20 是类别编号type Int 11 否类型name varchar 64 否类别名称sort Int 30 否排序 creat_time datetime 否创建时间update_time datetime 否更新时间 (3) 菜品表, 用于存储菜品详细信息, 如表4. 3所示表4. 3菜品表字段名数据类型长度主键字段含义 在线订餐与配送系统的设计与实现 沈梓伟 - 《大学生论文联合比对库》 - 2024-05-20 (是否引证: 否) 1. decimal 否image 图片 varchar 否description 描述信息 varchar 否status 状态 int 否create_time 创建时间 datetime 否update_time 修改时间 datetime 否create_user 创建人 bigint 否 update_user 修改人 bigint 否is_de
20	此处有 59 字相似 int类型。审核意见一般不会特别长, 故采用可变的 varchar类型来存储审核意见的内容。综上, 商家审核表主要属性有商家、<u>审核状态、审核意见、审核时间等, 商家审核表详细结构如表 4. 14 所示。</u> <u>表4. 14商家审核表</u> <u>字段名数据类型长度</u> 主键非空注释 id bigint 19 是唯一id merchant_id bigint 19 否是商家id a	202005152244261812 吴彪坤 基于Spring-Cloud微服务的二维码抽奖系统设计与实现 202083195 - 《大学生论文联合比对库》 - 2020-05-16 (是否引证: 否) 1. 代表姓名)、legal_card (法人代表身份证)、store_licence (商家营业执照)、audit_status (审核状态)、audit_opinion (审核意见)。该数据库表结构如表4. 4所示。表4. 4 lottery_store表字段名数据类型长度是否允许空值id int 11 否store_user_no bigint 20 否store_name v
21	此处有 75 字相似 度为255的varchar来保存其路径。店铺地址采用长度为	黄伟 202007030115 基于springboot的线上蛋糕购物商城 黄伟 - 《大学生论文联合比对库》 - 2024-06-07 (是否引

	255的varchar来保存。综上，商家详情表主要属性有商家、负责人、电话、性别、身份证号、营业执照、店铺地址等，商家详情表详细结构如表4.15所示。 <u>表4.15商家详情表</u> <u>字段名数据类型长度主键非空注释</u> id bigint 19 是是唯一id merchant_id bigint 19 否是商家id name varc	证：否) 1. archar 200 联系电话否 nullmoney float 余额否 0商家表是用于储存商家的关键数据结构。主要包括商家名称、经营范围、商家地址、负责人、联系电话、身份证、店铺封面。商家表如下表4-2所示。表4-2 商家表字段名称类型长度字段说明主键默认值id bigint 商家id (主键) 是 nulladdtime timestamp 创建时间否 CURRENT_TIMESTAMPshan
22	此处有 35 字相似 16) 平台管理员表 平台管理员肩负着维护平台稳定的重任，故采用id、账户名和密码来保存平台管理员的信息，其字段详情 <u>如表4.16所示。</u> <u>表4.16平台管理员表</u> <u>字段名数据类型长度主键</u> 非空注释 id bigint 19 是是唯一id username varchar 32 否是账号 passwor	校园外卖订餐系统的设计与实现 单涛 - 《大学生论文联合比对库》- 2024-03-31 (是否引证：否) 1. e 否更新时间 (4) 管理员表是一个记录系统中的管理员信息，其中包含了登录账户、联系人、登录密码以及其他重要个人资料，如表4.4所示。表4.4管理员表字段名数据类型长度主键字段含义id bigint 20 是管理员编号name varchar 50 否管理员名字u
23	此处有 104 字相似 然后由后端的AddressController类中的addAddress()方法，以达到将顾客地址信息持久化在数据库中。 <u>新增地址时序图如图5.11所示，地址管理界面图如图5.12所示。</u> <u>图5.11 新增地址时序图</u> <u>图5.12 地址管理界面图</u> <u>5.2.5订单管理</u> <u>顾客下单生成的订单可以在历史订单页面进行查看，进入历史订单</u> 页面随机前端就会通过query()方法发起查询数据的请求，后端的OrderController类接收到请求就会调用lis	在线订餐与配送系统的设计与实现 沈梓伟 - 《大学生论文联合比对库》- 2024-05-19 (是否引证：否) 1. 送ajax请求给服务端，然后服务端调用AddressBookService的save方法，保存当前地址信息，返回R类型。新增地址时序图如图5.17所示，地址管理页面效果如图5.18所示。图5.17新增地址时序图图5.18地址管理页面查看用户的历史订单，前端发送ajax请求，后端接收到请求，构造一个查询条件构造器，将用户的id作为条件进行查询，并将下单 在线订餐与配送系统的设计与实现 沈梓伟 - 《大学生论文联合比对库》- 2024-05-20 (是否引证：否) 1. is_default字段为0，再将当前地址的is_default字段更新为1来完成将当前地址修改为默认地址的操作。新增地址时序图如图5.17所示，地址管理页面效果如图5.18所示。图5.17新增地址时序图图5.18地址管理页面 (2) 订单管理用户可以在历史订单页面查看最近的订单，对订单进行操作。用户查看历史订单，系统调用OrderController中的page方法，根据给定的page、pageSize、status三个参数，调用
24	此处有 58 字相似 套餐分类的新增、删除和修改。菜品分类和套餐分类的逻辑一致，以新增菜品分类为例，主要是对菜品分类的名称和排序进行保存，前端 <u>通过调用后端CategoryController中的save方法来新增菜品分类，并将菜品信息保存到MySQL数据库中</u> ，且返回成功状态的信息给前端。添加菜品分类时序图如图5.20所示。添加菜品分类界面图如图5.21所示。	校内食堂外卖点餐系统的设计与实现--管理员 杨情 - 《大学生论文联合比对库》- 2023-05-25 (是否引证：否) 1. 或添加表单数据到后端数据库中。在方法调用后，使用this.\$utils.msgBack方法向前端显示提交成功的提示信息。通过调用后端UserController类中的add方法来添加用户，并将用户信息保存到数据库中。管理员添加用户信息时，点击用户管理界面的“添加”按钮，进入添加用户界面，对用户信息进行填写之后，点击“提交”按钮后，

4. “饭来了”校园外卖系统的设计与实现_第4部分		总字符数：10006
相似文献列表		
去除本人文献复制比：21.2%(2126) 去除引用文献复制比：21.2%(2126) 文字复制比：21.2%(2126)		
1	基于微服务的数计云社区系统的设计与实现 王凯琪 - 《大学生论文联合比对库》- 2024-05-15	11.0% (1105) 是否引证：否

2	uniCloud 张慧宇 - 《大学生论文联合比对库》 - 2024-05-09	8.5% (854) 是否引证: 否
3	基于JavaWeb的超市供应管理系统设计与实现 魏瑶 - 《大学生论文联合比对库》 - 2024-06-11	7.5% (748) 是否引证: 否
4	校园二手物品交易平台的设计与实现 何李菁锐 - 《大学生论文联合比对库》 - 2024-05-17	6.0% (601) 是否引证: 否
5	终稿_0804_201910804017_牛晓天.pdf 牛晓天 - 《大学生论文联合比对库》 - 2023-05-06	5.8% (577) 是否引证: 否
6	基于Web的购物系统的设计与实现 黎芳婷 - 《大学生论文联合比对库》 - 2022-05-02	5.7% (570) 是否引证: 否
7	终稿_0804_201910804014_黄春梅.pdf 黄春梅 - 《大学生论文联合比对库》 - 2023-05-05	4.8% (476) 是否引证: 否
8	婴幼儿产品销售系统的设计与实现 雷丹 - 《大学生论文联合比对库》 - 2024-05-17	3.1% (315) 是否引证: 否
9	基于springboot实现的在线点餐系统 刘锦玉 - 《大学生论文联合比对库》 - 2023-05-26	0.6% (56) 是否引证: 否
10	20200742111-寇荣华-大学生二手物品交易平台的设计与实现 寇荣华 - 《大学生论文联合比对库》 - 2024-06-05	0.4% (44) 是否引证: 否
11	基于Java Web的宠物信息系统设计与实现 梁晓龙 - 《大学生论文联合比对库》 - 2023-05-16	0.4% (39) 是否引证: 否
12	梁晓龙_194150215_基于Java Web的宠物信息系统设计与实现 梁晓龙 - 《大学生论文联合比对库》 - 2023-06-01	0.4% (39) 是否引证: 否
13	刘意_201851340025_湘约楼餐饮管理系统的设计 刘意 - 《高职高专院校联合比对库》 - 2023-06-08	0.4% (39) 是否引证: 否
14	刘意_201851340025_湘约楼餐饮管理系统的设计 刘意 - 《高职高专院校联合比对库》 - 2023-06-13	0.4% (39) 是否引证: 否
15	应用型本科院校软件测试课程分层次教学的改革与实践 陈佳丽;卢盛荣; - 《教育教学论坛》 - 2016-06-15	0.3% (32) 是否引证: 否
16	基于微信小程序的潮玩售卖系统开发与实现 李心洁 - 《大学生论文联合比对库》 - 2023-06-03	0.2% (25) 是否引证: 否

原文内容		相似内容来源
1	此处有 56 字相似 新增、删除、修改以及停起售状态的维护等操作。由于增删改等流程基本类似，在此就对稍显复杂的新增菜品进行描述。当商家点击添加 <u>菜品按钮之后，会跳转到菜品新增的页面，在此页面上填写菜品名称、菜品分类、菜品价格、菜品配置、菜品图片以及菜品描述</u> 的信息。其中菜品分类是前端查询当前店铺下的所有菜品分类进行查询，以便于将新增的菜品进行归类。菜品配置是对不同的菜品基础配	基于springboot实现的在线点餐系统 刘锦玉 - 《大学生论文联合比对库》 - 2023-05-26（是否引证：否） 1. 现对菜品的管理，包括添加菜品、修改菜品信息、启售/停售菜品、删除菜品等操作。1. 添加菜品在菜品管理页面点击“新建菜品”按钮，页面便会跳转到添加菜品页面，如图5-16所示，在该页面需要输入菜品名称、菜品分类、菜品价格、菜品口味、上传菜品图片以及菜品描述。代码实现如图5-17所示。图5-16 添加菜品图 5-17 添加菜品代码在进行添加菜品操作时，需要上传菜品的图
2	此处有 39 字相似 套餐按钮之后，会跳转到套餐新增的页面，与此同时，前端会发起对所有菜品的一个查询请求，以便于能添加到套餐里面。在新增页面， <u>需要填写的信息包含套餐名称、套餐分类、套餐价格、套餐菜品、套餐图片以及套餐描述</u> ，当点击保存按钮时，前端会对上述除套餐描述字段进行非空校验，当验证通过随即向后端发起保存请求。后端通过SetmealCo	刘意_201851340025_湘约楼餐饮管理系统的设计 刘意 - 《高职高专院校联合比对库》 - 2023-06-08（是否引证：否） 1. 搜索套餐、停售套餐、起售套餐等功能。（1）新增套餐信息在用户拥有新增菜品权限的前提下，提供表单供用户录入套餐信息，需要维护的基本信息主要有：<u>套餐名称、套餐分类、套餐价格、套餐菜品、套餐图片、套餐描述等</u>。注意在网速卡顿的情况下，不允许用户重复提交信息。（2）起售、停售套餐信息在用户拥有起售、停售套餐权限的前提下，可

		刘意 201851340025 湘约楼餐饮管理系统的设计 刘意 - 《高职高专院校联合比对库》- 2023-06-13 (是否引证: 否) 1. 搜索套餐、停售套餐、起售套餐等功能。(1) 新增套餐信息在用户拥有新增菜品权限的前提下, 提供表单供用户录入套餐信息, <u>需要维护的基本信息主要有: 套餐名称、套餐分类、套餐价格、套餐菜品、套餐图片、套餐描述等</u>。注意在网速卡顿的情况下, 不允许用户重复提交信息。(2) 起售、停售套餐信息在用户拥有起售、停售套餐权限的前提下, 可
3	此处有 44 字相似 客评价内容。商家通过此模块, 能够全方位浏览顾客所提交的评价信息。前端借助Axios技术向后端发送获取评价列表数据的请求, <u>后端在接收到请求后, 即刻从数据库中查询相应评价信息, 并将这些信息完整返回给前端进行展示。</u> 在展示界面, 商家可按不同维度, 如时间顺序、好评差评类别等, 对评价进行筛选查看, 以便更高效地了解顾客反馈。评价中心界面如图	20200742111-寇荣华-大学生二手物品交易平台的设计与实现 寇荣华 - 《大学生论文联合比对库》- 2024-06-05 (是否引证: 否) 1. 所示。图12 个人中心管理界面图在实现个人中心界面的功能时, 主要采用了数据库查询、数据展示和分页处理的方法。<u>后端通过接收用户请求, 根据请求参数从数据库中查询相关信息, 并将结果返回给前端进行展示</u>。同时, 为了实现数据的分页显示, 采用了分页处理的逻辑。核心代码如下: <?php\$orderby = isset
4	此处有 39 字相似 chantInfoService.getMerchantDetailById(id)方法从数据库中查询该商家的详细信息, <u>包括基本信息(如商家名称、联系方式、营业执照、店铺地址)、审核信息(审核状态、审核时间)等, 并将这些信息封装后返回给前端进行展示。</u> 平台管理员定期对新注册的商家进行审核, 并根据相关规则对商家信息进行审	基于Java Web的宠物信息系统设计与实现 梁晓龙 - 《大学生论文联合比对库》- 2023-05-16 (是否引证: 否) 1. 系统等多项信息, 从而更好地管理宠物信息, 提升宠物服务水平, 实现更高效的管理。(2)通过商家管理页面, 您可以查看到各类信息, <u>包括索引、编号、名称、图片、联系方式、地址、经营范围、审核回复、审核状态、审核结果等</u>, 从而更好地管理商家, 提升企业的运营效率和竞争力。(3)在职工信息管理页面中可以查看索引、职工工号、职工姓名、性别、照 梁晓龙 194150215 基于Java Web的宠物信息系统设计与实现 梁晓龙 - 《大学生论文联合比对库》- 2023-06-01 (是否引证: 否) 1. 系统等多项信息, 从而更好地管理宠物信息, 提升宠物服务水平, 实现更高效的管理。(2)通过商家管理页面, 您可以查看到各类信息, <u>包括索引、编号、名称、图片、联系方式、地址、经营范围、审核回复、审核状态、审核结果等</u>, 从而更好地管理商家, 提升企业的运营效率和竞争力。(3)在职工信息管理页面中可以查看索引、职工工号、职工姓名、性别、照
5	此处有 77 字相似 时, 在前端管理界面选定顾客并点击禁用按钮, 前端立即使用Axios技术向后端发起携带顾客唯一标识ID及禁用指令的禁用请求, <u>此请求先经网关服务调用权限服务鉴权, 鉴权不通过则系统抛出权限错误异常终止操作, 鉴权通过后网关服务将请求路由至顾客管理服务的 UserController, 其调用updateUserById()方法依据顾客ID更新数据库中该顾客状态为禁用, 操作结果封装到结果集返回给前端告知平</u>	基于微服务的数计云社区系统的设计与实现 王凯琪 - 《大学生论文联合比对库》- 2024-05-15 (是否引证: 否) 1. 的用户必须设置基础信息如账号、密码等信息, 添加用户信息首先需要经过前端表单校验, 校验不通过不允许提交。校验通过后向后端发起请求, <u>经网关服务调用权限服务鉴权, 如果鉴权不通过则抛出权限错误异常, 通过鉴权则由网关服务路由给用户基础服务中的 UserController, 然后通过 userService.findById(queryWrapper)查询用户信息, 校验用户名是否重复, 如果用户</u>
6	此处有 52 字相似 , 还是测试环节偏差, 均能针对性地制定解决方案。此过程主要运用黑盒测试策略, 从功能需求维度出发, 确保平台功能符合设计初衷。 <u>本项目的系统测试将严格遵循既定流程有序推进。首先借助JUnit工具开展单元测试, 对平台各功能模块进行</u>	基于微服务的数计云社区系统的设计与实现 王凯琪 - 《大学生论文联合比对库》- 2024-05-15 (是否引证: 否) 1. 并识别问题是否源于系统或测试本身, 然后进行相应的问题解决。这就是典型的黑盒测试, 通过功能需求测试来识别问题[15]。<u>本项目的系统测试将遵循以下流程。首先开展单元测试, 使用 JUnit 等工具检验各模块的功能正确性; 随后进行集成测试, 确保不同模块之间</u>

	细致入微的检验，夯实功能实现基础；随后利用Swagger进行接口测试，完成集成测试，保障模块间的协同性与数据交互的稳定	以及整体系统的协调性；接着进行功能测试，确认系统是否符合业务需求；然后是性能测试，分析系统的性
7	此处有 40 字相似 评估系统性能与稳定性，定位性能优化方向；最后进行安全测试，采用专业技术手段保障用户隐私数据、支付信息以及平台系统的安全。 <u>测试全程涵盖测试计划规划、测试用例设计、测试执行监控、缺陷跟踪管理及测试报告编制</u> 等核心环节，以系统化、规范化的测试体系为“饭来了”校园外卖平台的顺利上线与长效运营筑牢质量防线。 6.2部分系统功能测	应用型本科院校软件测试课程分层次教学的改革与实践 陈佳丽;卢盛荣; - 《教育教学论坛》- 2016-06-15（是否引证：否） 1. 中主要是对单元测试、集成测试、系统测试及验收测试等进行描述,4则主要按测试模型中的不同步骤进行介绍,包括:测试需求分析与测试计划、设计与维护测试用例、部署测试环境、测试执行与跟踪、缺陷报告与质量分析报告等。对理论教学内容所采取的策略是:I类、II类、III类不同分组的学生,都需要对1、2、3中的内容进行学习 基于微服务的数计云社区系统的设计与实现 王凯琪 - 《大学生论文联合比对库》- 2024-05-15（是否引证：否） 1. 安全性。测试工具包括 JUnit、Selenium、Apifox、JMeter、Mockito、SonarQube 等。<u>整个测试过程涵盖测试计划的制定、测试用例的设计、测试的执行、缺陷管理及测试报告的编制。</u>6.2 部分系统功能测试6.2.1 创作文章创作文章为用户核心功能，用户需要登录系统后才可以创作文章。用户创
8	此处有 104 字相似 车管理是因为这是顾客点餐必不可少的功能，可以对购物车里面的菜品、套餐以及其他信息进行增加、减少和清空。以添加购物车为例，<u>测试用例表如表6.1所示。</u> <u>表6.1新增购物车测试用例表</u> <u>测试用例 AddShoppingCartTest</u> <u>测试用例名称添加购物车</u> <u>功能模块购物车管理测试平台所有</u> <u>测试功能点创作文章</u> <u>测试目的验证</u> 将菜品添加进购物车流程的正确性 预置条件顾客已成功登录点餐平台 测试步骤 ①顾客登录点餐平台，进入菜品浏览界面。	基于Web的购物系统的设计与实现 黎芳婷 - 《大学生论文联合比对库》- 2022-05-02（是否引证：否） 1. 如图6.2所示。图6.2 登录成功测试界面添加购物车测试添加购物车是系统的重要功能之一，进行测试是很有必要的，测试结果如表6.3所示。表6.3 添加购物车测试用例表测试用例 AddCartTest测试用例名称添加购物车测试功能模块添加购物车测试平台所有测试功能点添加商品至购物车测试目的验证是否能够把商品添加到购物车中预置条件用户已经登录系统测试步骤登录系统查看商品详情 终稿_0804_201910804014_黄春梅.pdf 黄春梅 - 《大学生论文联合比对库》- 2023-05-05（是否引证：否） 1. 用户收藏测试用例表测试用例 MarkTest测试用例名称用户收藏管理测试6 系统测试 55功能模块用户收藏管理测试平台所有测试功能点用户收藏测试目的验证用户收藏房屋信息的正确性预置条件租客成功登录并具有相应操作权限测试步骤①进入房屋详情页面。②点击收藏按钮。 终稿_0804_201910804017_牛晓天.pdf 牛晓天 - 《大学生论文联合比对库》- 2023-05-06（是否引证：否） 1.6.1.5 购物车管理消费者可在客户端可对购物车中的商品信息进行管理，包括数量调节、总类、跳转付款等功能，测试结果如表 6.5 所示。表 6.5 购物车测试用例表测试用例 ShoppingCartTest测试用例名称购物车测试功能模块购物车管理测试平台所有测试功能点用户对购物车信息的功能操作测试目的验证用户能否实现对购物车信息的综合管理预置条件商城有上架商品，登录消费者角色账 uniCloud 张慧宇 - 《大学生论文联合比对库》- 2024-05-09（是否引证：否） 1. 选购商品时可能不只是想一件一件的购买，可能想一次性购买多件商品，那么购物车功能的重要性就体现出来了。添加到购物车测试用例如表6.1所示。表6.1 添加购物车测试用例表测试用例 addToShopcar测试用例名称添加购物车功能模块购物车管理测试平台微信小程序

		序测试功能点商品信息能否准确添加到购物车测试目的添加购物车的流程是否正确预置条件用户登录微信小程序端测试步骤 ①进入商品
		基于微服务的数计云社区系统的设计与实现 王凯琪 - 《大学生论文联合比对库》- 2024-05-15（是否引证：否）
		1.1 所示。表 6.1 创作文章测试用例表测试用例 AddArticleTest测试用例名称文章创作和提交功能测试功能模块创作文章管理测试平台所有测试功能点创作文章测试目的验证创作文章和提交流程的正确性攀枝花学院本科毕业设计（论文） 52预置条件用户已成功登录系统测试步骤①用户登录系
		校园二手物品交易平台的设计与实现 何李菁锐 - 《大学生论文联合比对库》- 2024-05-17（是否引证：否）
		1. 中，在点击加入购物车后就可以在我的购物车中看到该物品，并可以进行后续的结算付款，移出购物车等操作。加入购物车测试结果如表 6.5 所示。表 6.5 加入购物车测试用例表测试用例 ShoppingCartAddTest测试用例名称加入购物车测试功能模块购物车管理测试平台所有测试功能点学生将物品加入购物车攀枝花学院本科毕业设计（论文） 6 系统测试 38测试目的验证学生能否实现加入购物车的操作预
		婴幼儿产品销售系统的设计与实现 雷丹 - 《大学生论文联合比对库》- 2024-05-17（是否引证：否）
9	此处有 311 字相似 点击菜品对应的选择规格。 ③顾客对口味、分量等信息进行选择。 ④加入购物车。 预期效果菜品能够正确的添加进购物车。 <u>实际效果与预期效果一致</u> <u>结论测试通过</u> <u>测试顾客添加购物车界面如图6.1所示。测试购物车添加成功界面如图6.2所示。</u> <u>图6.1 添加购物车界面</u> <u>图6.2 测试成功界面</u> <u>经测试，添加购物车功能符合需求无异常，按照相同的测试方法测试清空购物车，减少菜品数量，增加菜品数量等功能，整个购物车管理模块测试符合预期。</u> <u>6.2.2订单管理</u>	1. 统的基础功能之一，能否成功将商品添加至购物车，并且在购物车中提交订单也是检验系统的好坏，因此在这里对购物车功能进行测试。测试结果如表6.2所示。表6.2 购物车测试用例表测试用例 ShoppingTrolleyTest测试用例名称购物车测试功能模块购物车管理测试平台所有测试功能点把商品添加到购物车以及删除购物车里的商品测试目的验证购物车功能是否能够正常使用预置条件登录用户账号测试步骤
		基于JavaWeb的超市供应管理系统设计与实现 魏瑶 - 《大学生论文联合比对库》- 2024-06-11（是否引证：否）
		1. 面6.1.5 购物车管理会员可在客户端可对购物车中的商品信息进行管理，包括数量调节、删除、修改收货地址等等功能，测试结果如表6.5所示。表6.5 购物车测试用例表测试用例 ShoppingCartTest测试用例名称购物车测试功能模块购物车管理测试平台所有测试功能点会员对购物车信息的功能操作测试目的验证会员能否实现对购物车信息的综合管理预置条件商城有上架商品，登录会员角色账户
		基于Web的购物系统的设计与实现 黎芳婷 - 《大学生论文联合比对库》- 2022-05-02（是否引证：否）
		1. 系统为未登录状态测试步骤点击注册按钮在生成的表单中随意输入信息点击提交按钮。预期效果如填写合法且正确，注册成功。实际效果与预期效果一致结论测试通过用户注册测试成功界面如图6.1所示。图6.1 注册成功测试界面用户登录测试用户登录系统才能拥有更多权限，所以进行测试是必须的，测试结果如表6.2
		2. 示。图6.7 商品上架测试界面查看订单测试查看订单是整个系统中很重要的一个功能，因此对它进行测试也很有必要，测试结果如表6.8所示。表6.8 查看订单测试用例表测试用例 ViewOrderTest测试用例名称查看订单测试功能模块我的订单测试平台所有测试功能点查看订单信息测试目的测试是否能够正常显示订单信息预置

订单管理包含对订单的生成，订单内容的修改，以及订单的状态进行管理等功能。以更新订单状态为例，进行测试，测试用例表如表6.2所示。 表6.2订单管理测试用例表 测试用例 UpdateOrderTest 测试用例名称订单状态更新功能测试 功能模块订单管理模块测试平台所有 测试功能点验证将订单状态更新流程的正确性 测试目的验证商家能够将订单状态进行更新 预置条件商家已成功登录后台系统，且	条 终稿_0804_201910804014_黄春梅.pdf 黄春梅 - 《大学生论文联合比对库》 - 2023-05-05 (是否引证: 否) 1. 据。订单管理可对订单进行操作审核、反馈以及删除处理。对维护系统订单秩序具有重要作用。因此对订单管理功能模块进行验证。测试结果如表 6.4 所示。表 6.4 订单管理测试用例表测试用例 ManagetOrderTest测试用例名称订单管理测试功能模块 订单管理模块测试平台所有测试功能点订单管理模块测试目的验证订单管理等操作功能预置条件管理员或房东成功登录并具有相应操作权限测试步骤①进入订单 终稿_0804_201910804017_牛晓天.pdf 牛晓天 - 《大学生论文联合比对库》 - 2023-05-06 (是否引证: 否) 1. 数量⑥点击删除，确认删除⑦点击选择购物车商品，付款支付预期效果用户能实现对购物车信息的增加、删除、修改等综合功能实际效果与预期效果一致结论测试通过购物车管理测试界面如图 6.5 所示。6 系统测试 45图 6.5 购物车管理测试界面使用消费者账号登录后，按照购物车管理测试用例表中步骤成功修改了购物车信息，点击删除页面中 2. 核功能的正确性。6 系统测试 436.1.4 订单管理完成下单后，商家可在后台添加订单信息，并对其进行管理。测试结果如表6.4 所示。表 6.4 订单管理测试用例表测试用例 OrderListTest测试用例名称订单管理测试功能模块订单管理模块测试平台所有测试功能点订单管理测试目的测试商家是否可对订单进行相应操作管理预置条件已有订单信息，登录商家角色账户测试步骤 uniCloud 张慧宇 - 《大学生论文联合比对库》 - 2024-05-09 (是否引证: 否) 1. 购物车页面没有显示实际效果 ①规格选择和数量选择正确的情况下，与预期效果一致②购物车页面能实时反馈刚才添加的商品结论测试通过添加购物车页面如图 6.1所示。测试成功界面如图6.2所示。图6.1 添加购物车测试界面 图6.2 测试成功界面用户在添加完购物车后，可以踩我的购物车页面实时看到反馈，并且在购物车页面，用户还可以对商品的数量进行调整，也可以进行批量操作，还可以下单时的收货地址进行更改，经过测试发现功能完整无误。6.2.2 订单管理uniCloud甄选易购小程序的商品购买之后的核心功能就是订单管理，订单管理功能的完整性是至关重要的，在此对系统中的订单管理功能进行测试，订单管理测试用例如表 6.2所示。表6.2 订单管理测试用例表测试用例 orderManage测试用例名称订单管理功能测试功能模块 订单管理测试平台微信小程序测试功能点订单管理测试目的测试订单管理功能的正确性预置条件用户登录并进行相应操作测试步骤 ①用户登录账号，在购物车页面或者商品详情页面 校园二手物品交易平台的设计与实现 何李菁锐 - 《大学生论文联合比对库》 - 2024-05-17 (是否引证: 否) 1. 物品详情查看。③点击加入购物车。④返回购物车确认物品是否添加成功。预期效果学生能实现对购物车物品的添加功能。实际效果与预期效果一致结论测试通过加入购物车测试界面如图 6.9、图 6.10 所示。图 6.9 二手物品加入购物车界面图 6.10 购物车查看界面使用学生账号登录后，按照加入购物车测试用例表中既定步骤
--	---

		2. 进行支付的攀枝花学院本科毕业设计（论文） 6 系统测试 37订单，点击支付按钮支付，完成支付后会在我购买的订单中看到订单状态的转变。订单支付测试结果如表 6.4 所示。表 6.4 订单支付测试用例表测试用例 OrderPayTest测试用例名称订单支付测试功能模块 订单管理模块测试平台所有测试功能点订单支付测试目的测试学生是否可对订单进行支付预置条件已有订单信息，登录学生账户测试步骤①登录账户后，点击头像旁下拉箭头。 婴幼儿产品销售系统的设计与实现 雷丹 - 《大学生论文联合比对库》- 2024-05-17（是否引证：否） 1. 购买商品，也是检验销售系统是否成功的标准，只有订单功能完善，用户才能够提交订单，成功买到商品。所以在这里对系统的订单功能进行测试，测试结果如表 6.3所示。表6.3 订单管理测试用例表测试用例 OrderTest测试用例名称订单管理测试功能模块订单管理测试平台所有测试功能点点击商品进行购买测试目的验证订单管理功能能否正常使用预置条 基于JavaWeb的超市供应管理系统设计与实现 魏瑶 - 《大学生论文联合比对库》- 2024-06-11（是否引证：否） 1. 点击删除，确认删除。⑦点击选择购物车商品，付款支付。预期效果会员能实现对购物车信息的增加、删除、修改等综合功能。实际效果与预期效果一致结论测试通过购物车添加测试界面如图6.15所示。添加结果如图6.16所示。删除商品如图6.17所示。修改商品如图6.18所示。商品支付如图6.19所示。支付订单如图6. 2. 图6.12 商品入库结果界面6.1.4 订单管理（管理员）会员完成下单后，管理员可在后台查看和管理订单信息。测试结果如表6.4所示。表6.4 订单管理测试用例表测试用例 OrderListTest测试用例名称订单管理测试功能模块订单管理模块测试平台所有测试功能点订单管理测试目的测试管理员是否可对订单进行相应操作管理预置条件已有订单信息，登录管理员角色账户测试步骤①
10	此处有 53 字相似 已成功登录后台系统，且顾客已经将外卖下单 测试步骤 ①商家登录系统并进入订单明细页面。 ②选择待派送的订单点击派送。 <u>预期效果状态更新成功。</u> <u>实际效果与预期效果一致</u> <u>结论测试通过</u> <u>测试更新订单状态界面如图6.3所示</u> ，测试订单状态更新成功界面如图6.4所示。 图6.3 更新订单状态界面图 图6.4 更新订单状态成功界面图 经测试	基于Web的购物系统的设计与实现 黎芳婷 - 《大学生论文联合比对库》- 2022-05-02（是否引证：否） 1. 预置条件系统为未登录状态测试步骤点击注册按钮在生成的表单中随意输入信息点击提交按钮。预期效果如填写合法且正确，注册成功。实际效果与预期效果一致结论测试通过用户注册测试成功界面如图6.1所示。图6.1 注册成功测试界面用户登录测试用户登录系统才能拥有更多权限，所以进行测试是必须的，测试结果如表6.2 终稿_0804_201910804017_牛晓天.pdf 牛晓天 - 《大学生论文联合比对库》- 2023-05-06（是否引证：否） 1. 钮，修改信息，点击保存。④点击添加订单，完成订单信息填写，点击保存。预期效果商家可通过该模块实现对订单信息的管理实际效果与预期效果一致结论测试通过订单管理测试界面如图 6.4 所示。图 6.4 订单管理测试界面使用商家账号登录后，按照订单管理测试用例表中步骤成功修改了订单信息，然后按照相同流程对订 uniCloud 张慧宇 - 《大学生论文联合比对库》- 2024-05-09（是否引证：否）

	1. ④测试不同状态的订单能否进行取消、确认收货、退款、评价操作。预期效果数据正确时，不同状态的订单可执行的操作会限制实际效果与预期效果一致结论测试通过通过订单管理界面如图6.3所示。用户登录系统后，选择商品下单之后，可以在我的订单页面查看到自己刚才下单商品的订单信息，并且订单不同的状态也会限制不同
	基于微服务的数计云社区系统的设计与实现 王凯琪 - 《大学生论文联合比对库》- 2024-05-15（是否引证：否） 1. 配置参数。③修改参数配置，并提交修改。④系统处理修改请求并返回操作结果提示。预期效果参数修改成功，系统显示“更新成功”提示实际效果与预期效果一致结论测试通过更新系统配置测试成功界面如图 6.14 所示。图 6.14 更新系统配置测试成功界面6 系统测试 616.2
	校园二手物品交易平台的设计与实现 何李菁锐 - 《大学生论文联合比对库》- 2024-05-17（是否引证：否） 1. 头像旁下拉箭头。②点击我购买的订单。③点击支付按钮。④查看订单状态预期效果学生可以实现对订单进行支付的操作。实际效果与预期效果一致结论测试通过订单支付测试界面如图 6.7、图 6.8 所示。图 6.7 订单支付前状态界面图 6.8 订单支付后状态界面使用学生账号登录后，按照订单支付测试用例表中步骤成功支付
	基于JavaWeb的超市供应管理系统设计与实现 魏瑶 - 《大学生论文联合比对库》- 2024-06-11（是否引证：否） 1. 在商品测试步骤 ①登录管理员的账户。②进入商品管理模块。③点击出库或者入库按钮。④观看库存是否相应变化。预期效果成功变化。实际效果与预期效果一致结论测试通过商品出库测试界面如图6.9所示。商品出库结果界面如图6.10所示。商品入库测试界面如图 6.11所示。商品入库结果界面如图6.12所示
11	此处有 125 字相似 按照相同的测试方法测试订单生成等功能，整个订单管理模块测试符合预期。 6.2.3支付管理 支付管理包含对订单的支付等 <u>功能进行管理。以支付订单为例进行测试，测试用例表如表6.3所示。</u> <u>表6.3订单支付测试用例表</u> <u>测试用例 PayTest</u> <u>测试用例名称支付功能测试</u> <u>功能模块支付管理模块测试平台所有</u> <u>测试功能点订单支付</u> <u>测试目的验证顾客能够将订单进行支付</u> 预置条件顾客已登录系统并将菜品添加到购物车，并将购物车结算。 测试步骤 ①顾客登录系统并进入菜品浏览页面。 ②顾客添
	终稿 0804 201910804014 黄春梅.pdf 黄春梅 - 《大学生论文联合比对库》- 2023-05-05（是否引证：否） 1. 理功能模块进行验证。测试结果如表 6.4 所示。表 6.4 订单管理测试用例表测试用例 ManagetOrderTest测试用例名称订单管理测试功能模块 订单管理模块测试平台所有测试功能点订单管理模块测试目的验证订单管理等操作功能预置条件管理员或房东成功登录并具有相应操作权限测试步骤①进入订单管理界
	uniCloud 张慧宇 - 《大学生论文联合比对库》- 2024-05-09（是否引证：否） 1. iCloud甄选易购小程序的商品购买之后的核心功能就是订单管理，订单管理功能的完整性是至关重要的，在此对系统中的订单管理功能进行测试，订单管理测试用例如表6.2所示。表6.2 订单管理测试用例表测试用例orderManage测试用例名称订单管理功能测试功能模块 订单管理测试平台微信小程序测试功能点订单管理测试目的测试订单管理功能的正确性预置条件用户登录并进行相应操作测试步骤 ①用户登录账号，在购物车页面或者商品详情页面
	基于微服务的数计云社区系统的设计与实现 王凯琪 - 《大学生论文联合比对库》- 2024-05-15（是否引证：否） 1. 对其功能测试是十分必要的，测试用例表如表 6.4

		所示。攀枝花学院本科毕业设计（论文） 56表 6.4 聊天功能测试用例表测试用例 ChatRoomTest测试用例名称聊天室功能测试功能模块聊天室模块测试平台所有测试功能点 WebSocket 连接、消息发送、消息接收、消息持久化测试目的验证用户通过聊天室发送和接收消息的功能预置条件
		校园二手物品交易平台的设计与实现 何李菁锐 - 《大学生论文联合比对库》 - 2024-05-17（是否引证：否）
		1. 文） 6 系统测试 37订单，点击支付按钮支付，完成支付后会在我购买的订单中看到订单状态的转变。订单支付测试结果如表 6.4 所示。表 6.4 订单支付测试用例表测试用例 OrderPayTest测试用例名称订单支付测试功能模块订单管理模块测试平台所有测试功能点订单支付测试目的测试学生是否可对订单进行支付预置条件已有订单信息，登录学生账户测试步骤①登录账户后，点击头像旁下拉箭头。②点击我购买的订单。③点击支付按钮。
		婴幼儿产品销售系统的设计与实现 雷丹 - 《大学生论文联合比对库》 - 2024-05-17（是否引证：否）
		1. 也是检验销售系统是否成功的标准，只有订单功能完善，用户才能够提交订单，成功买到商品。所以在这里对系统的订单功能进行测试，测试结果如表6.3所示。表6.3 订单管理测试用例表测试用例 OrderTest测试用例名称订单管理测试功能模块订单管理测试平台所有测试功能点点击商品进行购买测试目的验证订单管理功能能否正常使用预
12	此处有 98 字相似 客添加菜品。③顾客点击去结算。④顾客选择支付宝支付。⑤顾客点击去支付。⑥顾客输入支付宝账号密码完成支付 预期效果顾客支付成功，未满足条件的操作被正确拒绝。 实际效果与预期效果一致 结论测试通过 测试订单支付如图6.5、图6.6所示，测试成功界面如图6.7所示。 图6.5 订单支付测试图 图6.6 订单支付测试图 图6.7 测试成功图 经测试，订单支付功能符合需求且无异常，整个支付管理模块测试符合预期。	基于JavaWeb的超市供应管理系统设计与实现 魏瑶 - 《大学生论文联合比对库》 - 2024-06-11（是否引证：否）
		1. 订单管理（管理员）会员完成下单后，管理员可在后台查看和管理订单信息。测试结果如表6.4所示。表 6.4 订单管理测试用例表测试用例 OrderListTest测试用例名称订单管理测试功能模块订单管理模块测试平台所有测试功能点订单管理测试目的测试管理员是否可对订单进行相应操作管理预置条件已有订单信息，登录管理员角色账户测试步骤 ①登录后，点击
		终稿 0804 201910804017 牛晓天.pdf 牛晓天 - 《大学生论文联合比对库》 - 2023-05-06（是否引证：否）
		1. 钮，修改信息，点击保存。④点击添加订单，完成订单信息填写，点击保存。预期效果商家可通过该模块实现对订单信息的管理实际效果与预期效果一致结论测试通过订单管理测试界面如图 6.4 所示。图 6.4 订单管理测试界面使用商家账号登录后，按照订单管理测试用例表中步骤成功修改了订单信息，然后
		uniCloud 张慧宇 - 《大学生论文联合比对库》 - 2024-05-09（是否引证：否）
		1. ④测试不同状态的订单能否进行取消、确认收货、退款、评价操作。预期效果数据正确时，不同状态的订单可执行的操作会限制实际效果与预期效果一致结论测试通过订单管理界面如图6.3所示。用户登录系统后，选择商品下单之后，可以在我的订单页面查看到自己刚才下单商品的订单信息，并且订单不同的状态也会限制不同
		基于微服务的数计云社区系统的设计与实现 王凯琪 - 《大学生论文联合比对库》 - 2024-05-15（是否引证：否）
		1. ②用户点击第二课堂导航栏。③用户选择某一活动

		栏目。④用户选择查看某一活动详情。⑤用户点击申请报名按钮。预期效果用户成功报名活动，且相关数据正确无误，未满足条件的操作被正确拒绝。实际效果与预期效果一致结论测试通过测试参与第二课堂界面如图 6.5 所示，测试成功界面如图 6.6 所示。6 系统测试 55图 6.5 参与第二课堂测试图图 6.6 测试成功图此测试用例设计以确保用户在第二课堂平台上的活动报名流程符合预期功能，包括列表获取、详细信息获取、权限验证和报名 校园二手物品交易平台的设计与实现 何李菁锐 - 《大学生论文联合比对库》 - 2024-05-17（是否引证：否） 1. ② 点击学生投诉。③ 点击回复按钮。④ 输入处理方法。预期效果处理成功，学生在系统中可以看见管理员的回复。实际效果与预期效果一致结论测试通过回复测试界面如图 6.5、图 6.6 所示。图 6.5 管理员回复测试界面图 6.6 学生查看回复界面使用管理员账号登录后，按照回复功能测试用例表中既定步骤通过 基于JavaWeb的超市供应管理系统设计与实现 魏瑶 - 《大学生论文联合比对库》 - 2024-06-11（是否引证：否） 1. ②选择操作数据，点击删除，确认删除。③点击查看按钮，可以查看信息预期效果管理员可通过该模块实现对订单信息的管理。实际效果与预期效果一致结论测试通过订单管理测试界面如图6.13所示。查看订单如图6.14所示，删除订单如图6.15所示。图6.13 订单管理测试界面图6.14 查看订
13	此处有 25 字相似 7 测试成功图 经测试，订单支付功能符合需求且无异常，整个支付管理模块测试符合预期。 6.2.4地址管理地址管理 <u>包含对地址的新增、修改、删除以及设置默认地址等功能</u> 进行管理。以添加收货地址为例进行测试，测试用例表如表6.4所示。 表6.4新增地址测试用例表 测试用例 AddAdd	基于微信小程序的潮玩售卖系统开发与实现 李心洁 - 《大学生论文联合比对库》 - 2023-06-03（是否引证：否） 1. 继续支付，是否能支付成功支付成功且支付金额正确通过（6）地址管理功能测试测试潮玩小程序用户对收货地址功能的使用，包含修改地址、删除地址、新增地址、设置默认地址的功能。测试详情如表 5.7所示。表 5.7 收货地址功能测试表测试名称步骤预期结果测试结果订单界面收货地址创建订单
14	此处有 188 字相似 付管理模块测试符合预期。 6.2.4地址管理 地址管理包含对地址的新增、修改、删除以及设置默认地址等功能进行管理。以 <u>添加收货地址为例进行测试，测试用例表如表6.4所示。</u> <u>表6.4新增地址测试用例表</u> <u>测试用例 AddAddressTest</u> <u>测试用例名称新增地址功能测试</u> <u>功能模块地址管理模块测试平台所有</u> <u>测试功能点新增地址</u> <u>测试目的验证顾客能够新增地址信息</u> <u>预置条件顾客已登录系统并且进入地址管理页面</u> <u>测试步骤 ①顾客登录系统并进入地址管理页面。</u> <u>②顾客点击添加收货地址。</u> ③顾客填写联系人、手机号、收货地址等信息。 ④顾客点击保存地址。 预期效果顾客添加地址成功，未满足条件的操作被正确拒	基于Web的购物系统的设计与实现 黎芳婷 - 《大学生论文联合比对库》 - 2022-05-02（是否引证：否） 1. 测试结果如图6.3所示。图6.3 添加购物车成功测试界面新增收货地址测试用户要想购买商品必须要填写收货地址，所以测试添加收货地址是很有必要的，测试结果如表6.4所示。表6.4 新增收货地址测试用例表测试用例 AddAddressTest测试用例名称新增收货地址测试功能模块新增收货地址测试平台所有测试功能点收货地址的添加测试目的是否能够添加收货地址预置条件用户已经登录系统测试步骤登录系统点击新增收货地址填写完收货人信息点击添加按钮。预期效果新增收货地址实际效果与预期效果一致新增收货地址测试结果 终稿_0804_201910804014_黄春梅.pdf 黄春梅 - 《大学生论文联合比对库》 - 2023-05-05（是否引证：否） 1. 。测试结果如表 6.5所示。表 6.5 反馈管理用例表测试用例 FeedBackTest测试用例名称反馈管理测试功能模块反馈管理模块测试平台所有测试功能点反馈管理测试目的验证用户是否能对订单做出问题反馈，并由管理员接收反馈信息做出处理。预置条件管理员和用户登录房屋租赁系统，同时需要具有发布 终稿_0804_201910804017_牛晓天.pdf 牛晓天 - 《大学生

		论文联合比对库》- 2023-05-06（是否引证：否） 1. 表 6.3 商品审核管理测试用例表测试用例 GoodsCheckTest测试用例名称添加学生信息测试功能模块商品审核模块测试平台所有测试功能点商品审核测试目的验证系统管理员能否对上架商品进行审核预置条件商家有提交上架审核的农产品测试步骤①登录系统管理员的账户。②选择商品
		uniCloud 张慧宇 - 《大学生论文联合比对库》- 2024-05-09（是否引证：否） 1. 用户在购买商品的时候必须要选择的信息就是商品的收货地址，所以项目单独设置了地址管理功能测试，地址管理测试用例如表6.6所示。表6.6 地址管理测试用例表测试用例 addressManage测试用例名称地址管理测试功能模块地址管理测试平台微信小程序测试功能点添加和删除用户的地址信息，并设置默认值测试目的验证地址是 2. 模块地址管理测试平台微信小程序测试功能点添加和删除用户的地址信息，并设置默认值测试目的验证地址是否添加和删除成功预置条件用户登录测试步骤 ①点击我的地址进入地址管理界面②新增收货地址③删除收货地址④设置默认的收货地址预期效果 ①用户能删除新增收货地址②用户能修改默认的收货地址实际效果与预
		基于微服务的数计云社区系统的设计与实现 王凯琪 - 《大学生论文联合比对库》- 2024-05-15（是否引证：否） 1. 户需要填入标题、选择标签、选定问答模板，并填写相关问答内容。在此对发起问答功能进行测试。测试结果如表 6.2 所示。测试用例 AddQuestionTest测试用例名称发布问答功能测试功能模块问答管理模块测试平台所有测试功能点用户编辑器设置、问答模板使用、内容校验、问答发布测试目的验证用户能够根据个人偏好设置编辑器并成功发布问答预置条件
		校园二手物品交易平台的设计与实现 何李菁锐 - 《大学生论文联合比对库》- 2024-05-17（是否引证：否） 1. 回复功能测试结果如表6.3 所示。表 6.3 回复功能测试用例表测试用例 ReplyTest测试用例名称回复功能测试功能模块购物管理模块测试平台所有测试功能点反馈回复测试目的验证管理员能否对学生投诉或建议信息进行回复预置条件用学生有提交的投诉或建议测试步骤 ① 登录管理员的账户。② 点击
		基于Web的购物系统的设计与实现 黎芳婷 - 《大学生论文联合比对库》- 2022-05-02（是否引证：否） 1. 系统为未登录状态测试步骤点击注册按钮在生成的表单中随意输入信息点击提交按钮。预期效果如填写合法且正确，注册成功。实际效果与预期效果一致结论测试通过用户注册测试成功界面如图6.1所示。图6.1 注册成功测试界面用户登录测试用户登录系统才能拥有更多权限，所以进行测试是必须的，测试结果如表6.2
15	此处有 86 字相似 进入地址管理页面。 ②顾客点击添加收货地址。 ③顾客填写联系人、手机号、收货地址等信息。 ④顾客点击保存地址。 <u>预期效果顾客添加地址成功，未满足条件的操作被正确拒绝。</u> <u>实际效果与预期效果一致</u> <u>结论测试通过</u> <u>测试新增地址界面如图6.8、图6.9所示，测试成功界面如图6.10所示。</u> 图6.8 新增地址测试图 图6.9 新增地址测试图 图6.10 测试成功图 经测试，新增地址功能符合需求且无异	终稿_0804_201910804014_黄春梅.pdf 黄春梅 - 《大学生论文联合比对库》- 2023-05-05（是否引证：否） 1. 发布界面。②点击添加按钮，编辑新闻资讯。③点击发布④在新闻资讯管理查看预期效果能够实现新闻资讯的添加，编辑，删除实际效果与预期效果一致结论测试通过测试新闻资讯界面如图 6.13 所示。添加新闻资讯成功界面如图 6.14 所示。攀枝花学院本科毕业设计

		(论文)图 6.13 新闻资讯
		终稿_0804_201910804017_牛晓天.pdf 牛晓天 -《大学生论文联合比对库》- 2023-05-06 (是否引证: 否)
		1. ②选择商品审核管理菜单。③点击操作栏审核详情按钮。④点击通过。预期效果审核成功, 用户在系统中可以看见农产品 实际效果与预期效果一致结论测试通过商品审核测试界面 如图 6.3 所示。图 6.3 商品审核测试界面使用系统管理员账号登录后, 按照商品管理测试用例表中步骤通过了商家所申请的
		uniCloud 张慧宇 -《大学生论文联合比对库》- 2024-05-09 (是否引证: 否)
		1. 增收货地址③删除收货地址④设置默认的收货地址预期效果 ①用户能删除新增收货地址②用户能修改默认的收货地址 实际效果与预期效果一致结论测试通过地址管理成功界面 如图6. 10、6. 11所示图6. 10 地址管理测试界面1 图6. 11 地址管理测试界面2用户登录之后点击我的地址进入到我的
		基于微服务的数计云社区系统的设计与实现 王凯琪 -《大学生论文联合比对库》- 2024-05-15 (是否引证: 否)
16	此处有 107 字相似 设置默认地址等功能, 整个地址管理模块测试符合预期。 6. 2. 5评价管理 评论管理包含对订单的评价、以及评价内容查看等功能进行管理。以订单评价为例进行测试, 测试用例表如表6. 5所示。 <u>表6. 5订单评价测试用例表</u> <u>测试用例 AddEvaluationTest</u> <u>测试用例名称订单评价功能测试</u> <u>功能模块评价管理模块测试平台所有</u> 测试功能点评价内容校验, 打分校验 测试目的验证顾	1. ②用户点击第二课堂导航栏。③用户选择某一活动栏目。④用户选择查看某一活动详情。⑤用户点击申请报名按钮。 预期效果用户成功报名活动, 且相关数据正确无误, 未满足条件的操作被正确拒绝。实际效果与预期效果一致结论测试通过测试参与第二课堂界面 如图 6. 5 所示, 测试成功界面 如图 6. 6 所示。6 系统测试 55图 6. 5 参与第二课堂测试图图 6. 6 测试成功图此测试用例设计以确保用户在第二课堂平台上的
		校园二手物品交易平台的设计与实现 何李菁锐 -《大学生论文联合比对库》- 2024-05-17 (是否引证: 否)
		1. 测试 34预期效果①如若系统稳定运行, 流程正确, 则用户能够顺利完成注册。②如果系统出现错误, 则用户注册失败。 实际效果与预期效果一致结论测试通过用户注册测试界面 如图 6. 1、图 6. 2 所示。图 6. 1 注册界面图 6. 2 注册后登录界面系统默认只存在一个管理员, 所以注册仅仅只有学生这一种
		基于JavaWeb的超市供应管理系统设计与实现 魏瑶 -《大学生论文联合比对库》- 2024-06-11 (是否引证: 否)
		1. 登录管理员的账户。②进入商品管理模块。③点击出库或者入库按钮。④观看库存是否相应变化。预期效果成功变化。 实际效果与预期效果一致结论测试通过商品出库测试界面 如图6. 9所示。商品出库结果界面如图 6. 10所示。商品入库测试界面如图6. 11所示。商品入库结果界面如图6. 12所示。图6. 9 商品
		终稿_0804_201910804014_黄春梅.pdf 黄春梅 -《大学生论文联合比对库》- 2023-05-05 (是否引证: 否)
		1. 理功能模块进行验证。测试结果如表 6. 4 所示。表 6. 4 订单管理测试用例表测试用例 ManagetOrderTest测试用例名称 订单管理测试功能模块 订单管理模块测试平台所有测试功能点 订单管理模块测试目的验证订单管理等操作功能预置条件管理员或房东成功登录并具有相应操作权限测试步骤①进入订单
		uniCloud 张慧宇 -《大学生论文联合比对库》- 2024-05-09 (是否引证: 否)
		1. iCloud甄选易购小程序的商品购买之后的核心功能就

	客是否可以正常评价订单 预置条件管理员订单处于完成状态 测试步骤	是订单管理，订单管理功能的完整性是至关重要的，在此对系统中的订单管理功能进行测试，订单管理测试用例如表6.2所示。表6.2 订单管理测试用例表测试用例orderManage测试用例名称订单管理功能测试功能模块订单管理测试平台微信小程序测试功能点订单管理测试目的测试订单管理功能的正确性预置条件用户登录并进行相应操作测试步骤 ①用户登录账号，在购物车页面或者商品详情页面
		基于微服务的数计云社区系统的设计与实现 王凯琪 - 《大学生论文联合比对库》- 2024-05-15（是否引证：否）
		1. 户需要填入标题、选择标签、选定问答模板，并填写相关问答内容。在此对发起问答功能进行测试。测试结果如表 6.2 所示。测试用例 AddQuestionTest测试用例名称发布问答功能测试功能模块问答管理模块测试平台所有测试功能点用户编辑器设置、问答模板使用、内容校验、问答发布测试目的验证用户能够根据个人偏好设置编辑器并成功发布问答预置条
17	此处有 64 字相似 态 测试步骤 ①顾客登录点餐平台，并进入历史订单页面。 ②顾客点击评价。 ③顾客填写评价内容。 ④点击提交评价。 <u>预期效果评价成功。</u> <u>实际效果与预期效果一致</u> <u>结论测试通过</u> <u>订单评价界面如图6.11所示，测试成功界面如图6.12所示。</u> 图6.11 发布教学课程界面图 图6.12 测试成功界面图经测试，订单评价功能符合需求且无异常，按照相同的测试	基于Web的购物系统的设计与实现 黎芳婷 - 《大学生论文联合比对库》- 2022-05-02（是否引证：否）
		1. 条件用户名及密码已经注册测试步骤点击登录按钮在表单中输入正确的用户名和密码点击提交按钮预期效果验证信息合法性后，登录成功实际效果与预期效果一致结论测试通过测试成功界面如图6.2所示。图6.2 登录成功测试界面添加购物车测试添加购物车是系统的重要功能之一，进行测试是很有必要的，测试结果如表6
		终稿_0804_201910804014_黄春梅.pdf 黄春梅 - 《大学生论文联合比对库》- 2023-05-05（是否引证：否）
		1. ③正确填写有关房屋信息。④点击发布按钮。预期效果 ①房屋详细信息不为空，则可对房屋信息进行发布，否则提示错误信息实际效果与预期效果一致结论测试通过房屋发布界面如图 6.3 所示。测试成功界面如图 6.4 所示。6 系统测试 47图 6.3 房屋发布界面图 6.4 房屋发布测试成功界面系统管理员或房东登录账号后，进入房屋发
		终稿_0804_201910804017_牛晓天.pdf 牛晓天 - 《大学生论文联合比对库》- 2023-05-06（是否引证：否）
		1. 钮，修改信息，点击保存。④点击添加订单，完成订单信息填写，点击保存。预期效果商家可通过该模块实现对订单信息的管理实际效果与预期效果一致结论测试通过订单管理测试界面如图 6.4 所示。图 6.4 订单管理测试界面使用商家账号登录后，按照订单管理测试用例表中步骤成功修改了订单信息，然后按照相同流程对订
		uniCloud 张慧宇 - 《大学生论文联合比对库》- 2024-05-09（是否引证：否）
		1. ④测试不同状态的订单能否进行取消、确认收货、退款、评价操作。预期效果数据正确时，不同状态的订单可执行的操作会限制实际效果与预期效果一致结论测试通过订单管理界面如图6.3所示。用户登录系统后，选择商品下单之后，可以在我的订单页面查看到自己刚才下单商品的订单信息，并且订单不同的状态也会限制不同
		基于微服务的数计云社区系统的设计与实现 王凯琪 - 《大学生论文联合比对库》- 2024-05-15（是否引证：否）
		1. /MP4/PPT 格式文件上传教学课程。⑥点击确定。预

		期效果文件成功上传，并正确显示 URL；课程信息成功发布。实际效果与预期效果一致结论测试通过发布教学课程界面如图 6.10 所示，测试成功界面如图 6.11 所示。图 6.10 发布教学课程界面图图 6.11 测试成功界面图社区管理员添加课程，通过多种测试用例进
		校园二手物品交易平台的设计与实现 何李菁锐 - 《大学生论文联合比对库》 - 2024-05-17（是否引证：否） 1. 头像旁下拉箭头。②点击我购买的订单。③点击支付按钮。④查看订单状态预期效果学生可以实现对订单进行支付的操作。实际效果与预期效果一致结论测试通过订单支付测试界面如图 6.7、图 6.8 所示。图 6.7 订单支付前状态界面图 6.8 订单支付后状态界面使用学生账号登录后，按照订单支付测试用
		基于JavaWeb的超市供应管理系统设计与实现 魏瑶 - 《大学生论文联合比对库》 - 2024-06-11（是否引证：否） 1. 在商品测试步骤 ①登录管理员的账户。②进入商品管理模块。③点击出库或者入库按钮。④观看库存是否相应变化。预期效果成功变化。实际效果与预期效果一致结论测试通过商品出库测试界面如图6.9所示。商品出库结果界面如图6.10所示。商品入库测试界面如图 6.11所示。商品入库结果界面如图
18	此处有 55 字相似 块投诉管理模块测试平台所有 测试功能点投诉内容，投诉状态更新 测试目的确保平台管理员能够对投诉信息进行处理进行反馈 <u>预置条件平台管理员已登录且处于投诉中心界面</u> <u>测试步骤 ①平台管理员进入投诉中心界面。</u> <u>②平台管理员点击某</u> 条未处理投诉的处理按钮。 ③输入处理信息和处理状态。 ④点击确定。 预期效果文章被成功下架，作者接收到邮件通知	基于微服务的数计云社区系统的设计与实现 王凯琪 - 《大学生论文联合比对库》 - 2024-05-15（是否引证：否） 1. 功能模块文章管理模块测试平台所有测试功能点文章下架操作、邮件通知作者测试目的确保社区管理员能够成功下架文章并通知作者预置条件社区管理员已登录且处于文章管理界面测试步骤①社区管理员进入文章管理界面。②管理员点击某篇文章的下架按钮。③系统执行下架操作，并自动发送邮件通知给文章作者。预期效果文章被成功下架，作者接收到邮件通知实
		基于JavaWeb的超市供应管理系统设计与实现 魏瑶 - 《大学生论文联合比对库》 - 2024-06-11（是否引证：否） 1. 块商品信息管理模块测试平台所有测试功能点商品信息管理测试目的管理员能否实现对商品信息的添加、删除、修改操作。预置条件管理员登录并进行操作测试步骤 ①管理员登录后台管理系统，进入主界面。②点击商品信息管理模块。③选择操作数据，点击删除，确认删除。④点击编辑按钮，修改信息，点击保存。⑤点击添加商品，完
19	此处有 80 字相似 平台管理员进入投诉中心界面。 ②平台管理员点击某条未处理投诉的处理按钮。 ③输入处理信息和处理状态。 ④点击确定。 <u>预期效果文章被成功下架，作者接收到邮件通知</u> <u>实际效果与预期效果一致</u> <u>结论测试通过</u> <u>投诉处理测试界面如图6.13所示，测试成功界面如图 6.14所示。</u> 图6.13 处理投诉界面图 图6.14 测试成功界面图 经测试，投诉处理功能符合需求且无异常，按照相同的测试方法测试	基于Web的购物系统的设计与实现 黎芳婷 - 《大学生论文联合比对库》 - 2022-05-02（是否引证：否） 1. 系统为未登录状态测试步骤点击注册按钮在生成的表单中随意输入信息点击提交按钮。预期效果如填写合法且正确，注册成功。实际效果与预期效果一致结论测试通过用户注册测试成功界面如图6.1所示。图6.1 注册成功测试界面用户登录测试用户登录系统才能拥有更多权限，所以进行测试是必须的，测试结果如表6.2
		终稿_0804_201910804014_黄春梅.pdf 黄春梅 - 《大学生论文联合比对库》 - 2023-05-05（是否引证：否） 1. 发布界面。②点击添加按钮，编辑新闻资讯。③点击发布④在新闻资讯管理查看预期效果能够实现新闻资讯的添加，编辑，删除实际效果与预期效果一致结论测试通过测试新闻资讯界面如图 6.13 所示。添加新闻资讯成功界面如图 6.14 所示。攀枝花学院本科毕业设计（论文）图 6.13 新闻资讯界面测试界面图 6

		终稿_0804_201910804017_牛晓天.pdf 牛晓天 - 《大学生论文联合比对库》 - 2023-05-06 (是否引证: 否)
		1. ②选择商品审核管理菜单。③点击操作栏审核详情按钮。④点击通过。预期效果审核成功, 用户在系统中可以看见农产品 实际效果与预期效果一致结论测试通过商品审核测试界面如图 6.3 所示 。图 6.3 商品审核测试界面使用系统管理员账号登录后, 按照商品管理测试用例表中步骤通过了商家所申请的
		基于微服务的数计云社区系统的设计与实现 王凯琪 - 《大学生论文联合比对库》 - 2024-05-15 (是否引证: 否)
		1. ①社区管理员进入文章管理界面。②管理员点击某篇文章的下架按钮。③系统执行下架操作, 并自动发送邮件通知给文章作者。 预期效果文章被成功下架, 作者接收到邮件通知实际效果与预期效果一致结论测试通过文章下架成功测试界面如图 6.12 所示, 文章作者邮箱界面如图 6.13 所示 。图 6.12 下架文章界面图图 6.13 文章作者邮箱界面图攀枝花学院本科毕业设计(论文) 60该测试用例旨在验证文章
		校园二手物品交易平台的设计与实现 何李菁锐 - 《大学生论文联合比对库》 - 2024-05-17 (是否引证: 否)
20	此处有 87 字相似 整个点菜系统里面尤为重要, 是一切的基础。其功能包含商家注册、商家审核、商家禁用等功能, 以审核商家为例进行测试, 测试用例表如表6.8所示。 <u>表6.8商家审核测试用例表</u> <u>测试用例 MerchantAuditTest</u> <u>测试用例名称商家审核测试</u> <u>功能模块商家管理模块测试平台所有</u> <u>测试功能点对</u> 商家进行审核, 并能够进行登录 测试目的确保商家能顺利审核 预置条件平台管理员已登录后台管理系统 测试步骤 ①平台管	1. 测试 34预期效果①如若系统稳定运行, 流程正确, 则用户能够顺利完成注册。②如果系统出现错误, 则用户注册失败。 实际效果与预期效果一致结论测试通过用户注册测试界面如图 6.1、图 6.2 所示 。图 6.1 注册界面图 6.2 注册后登录界面系统默认只存在一个管理员, 所以注册仅仅只有学生这一种
		基于JavaWeb的超市供应管理系统设计与实现 魏瑶 - 《大学生论文联合比对库》 - 2024-06-11 (是否引证: 否)
		1. 登录管理员的账户。②进入商品管理模块。③点击出库或者入库按钮。④观看库存是否相应变化。预期效果成功变化。 实际效果与预期效果一致结论测试通过商品出库测试界面如图6.9所示 。商品出库结果界面如图 6.10所示。商品入库测试界面如图6.11所示。商品入库结果界面如图6.12所示。图6.9 商品
		终稿_0804_201910804014_黄春梅.pdf 黄春梅 - 《大学生论文联合比对库》 - 2023-05-05 (是否引证: 否)
		1. 作用。测试结果如表 6.3 所示。表 6.3 添加学生信息自动创建账号测试用例表测试用例 ManagetHouseTest测试用例名称房屋管理测试功能模块 房屋管理模块测试平台所有测试功能点对房屋进行管理操作测试测试目的验证对房屋一系列管理操作的流程的正确性预置条件管理员或房东成功登录并具有相应操作权限
		婴幼儿产品销售系统的设计与实现 雷丹 - 《大学生论文联合比对库》 - 2024-05-17 (是否引证: 否)
		1. , 资质审核通过, 商家才能够正常使用系统, 进入系统后台, 添加商品进行售卖, 因此对商家注册并且开启审核资质进行测试非常重要。 测试结果如表6.1所示 。 表6.1 商家注册测试用例表测试用例 RegisteredMerchantTest测试用例名称商家注册测试功能模块系统商家管理测试平台所有测试功能点注册商家并对商家信息进行审核测试目的验证注册商家和审核流程是否正确预置条件登录系统管理员账号测试步骤 ①点击

		基于JavaWeb的超市供应管理系统设计与实现 魏瑶 - 《大学生论文联合比对库》 - 2024-06-11 (是否引证: 否) 1. 测试结果如表6.3所示。表6.3 商品审核管理测试用例表测试用例 GoodsInventoryManagementTest测试用例名称商品出入库测试功能模块商品管理模块测试平台所有测试功能点商品出入库测试目的验证管理员能否出入库商品预置条件系统中有存在商品测试步骤 ①登录管理员的账户。②进入商
21	此处有 57 字相似 审核测试 功能模块商家管理模块测试平台所有 测试功能点对商家进行审核, 并能够进行登录 测试目的确保商家能顺利审核 <u>预置条件平台管理员已登录后台管理系统</u> <u>测试步骤 ①平台管理员登录后台管理系统。</u> <u>②点击进入商家管理页面。</u> ③点击待审核商家对应的审核按钮。 ④输入审核原因。 ⑤点击确定。 预期效果商家审核通过 实际效果与预期效果一致	基于微服务的数计云社区系统的设计与实现 王凯琪 - 《大学生论文联合比对库》 - 2024-05-15 (是否引证: 否) 1. 块服务器监控中心测试平台所有测试功能点服务器监控数据展示测试目的确保管理员能够在服务器监控中心查看实时服务器监控数据预置条件管理员已登录后台管理系统测试步骤①管理员登录后台管理系统。②点击进入监控中心菜单。③查看服务器监控数据。预期效果管理员能在监控中心顺利查看到实时服务器监控数据实际效果与预期效果一致 校园二手物品交易平台的设计与实现 何李菁锐 - 《大学生论文联合比对库》 - 2024-05-17 (是否引证: 否) 1. 统测试 39测试功能点销售额统计测试目的验证销售额统计的准确性和实时性预置条件学生有销售数据, 登录管理员账户测试步骤①使用管理员账户登录后台管理系统。②点击进入主页面。预期效果相关数据正常加载。实际效果与预期效果一致结论测试通过销售额统计测试界面如图 6.11 所示。图 6. 婴幼儿产品销售系统的设计与实现 雷丹 - 《大学生论文联合比对库》 - 2024-05-17 (是否引证: 否) 1. 功能模块商品管理测试平台所有测试功能点点击添加商品测试目的验证商品管理功能能否正常使用预置条件登录商家后台测试步骤 ①进入商家后台商品信息管理页面②点击新增按钮③输入商品信息并确认添加④登录用户账号进入系统前台查看商品是否存在⑤进入商家后台点击删除商品⑥登录用户账号进入 基于JavaWeb的超市供应管理系统设计与实现 魏瑶 - 《大学生论文联合比对库》 - 2024-06-11 (是否引证: 否) 1. 有测试功能点商品信息管理测试目的管理员能否实现对商品信息的添加、删除、修改操作。预置条件管理员登录并进行操作测试步骤 ①管理员登录后台管理系统, 进入主界面。②点击商品信息管理模块。③选择操作数据, 点击删除, 确认删除。④点击编辑按钮, 修改信息, 点击保存。⑤点击添加商品, 完成商品信息填写, 点击保存
22	此处有 39 字相似 点击进入商家管理页面。 ③点击待审核商家对应的审核按钮。 ④输入审核原因。 ⑤点击确定。 预期效果商家审核通过 <u>实际效果与预期效果一致</u> <u>结论测试通过</u> <u>商家审核测试界面如图6.17所示。</u> 商家登录成功界面如图6.18所示。 图6.17 商家审核测试界面图 图6.18 商家登录成功界面图 经测试, 商家审	基于Web的购物系统的设计与实现 黎芳婷 - 《大学生论文联合比对库》 - 2022-05-02 (是否引证: 否) 1. 系统为未登录状态测试步骤点击注册按钮在生成的表单中随意输入信息点击提交按钮。预期效果如填写合法且正确, 注册成功。实际效果与预期效果一致结论测试通过用户注册测试成功界面如图6.1所示。图6.1 注册成功测试界面用户登录测试用户登录系统才能拥有更多权限, 所以进行测试是必须的, 测试结果如表6.2 终稿 0804 201910804014 黄春梅.pdf 黄春梅 - 《大学生论文联合比对库》 - 2023-05-05 (是否引证: 否) 1. 发布界面。②点击添加按钮, 编辑新闻资讯。③点击发布④在新闻资讯管理查看预期效果能够实现新闻资讯的添加, 编辑, 删除实际效果与预期效果一致结论测试通过测试新闻资讯界面如图 6.13 所示。添加新闻资讯

		成功界面如图 6.14 所示。攀枝花学院本科毕业设计（论文）图 6.13 新闻资讯
		终稿_0804_201910804017_牛晓天.pdf 牛晓天 - 《大学生论文联合比对库》 - 2023-05-06（是否引证：否）
		1. ②选择商品审核管理菜单。③点击操作栏审核详情按钮。④点击通过。预期效果审核成功，用户在系统中可以看见农产品 实际效果与预期效果一致结论测试通过商品审核测试界面如图 6.3 所示 。图 6.3 商品审核测试界面使用系统管理员账号登录后，按照商品管理测试用例表中步骤通过了商家所申请的商品信息，并转换
		基于微服务的数计云社区系统的设计与实现 王凯琪 - 《大学生论文联合比对库》 - 2024-05-15（是否引证：否）
		1. 择标签。④选择问答模板并填写相关内容。⑤点击确定按钮。预期效果问答成功发布，数据存储正确，无权限的操作失败。 实际效果与预期效果一致结论测试通过测试发起问答界面如图 6.3 所示 ，测试发起问答成功界面如图 6.4 所示。图 6.3 发起问答界面图攀枝花学院本科毕业设计（论文） 54图 6.4
		校园二手物品交易平台的设计与实现 何李菁锐 - 《大学生论文联合比对库》 - 2024-05-17（是否引证：否）
23	此处有 300 字相似 各菜品销售柱状图、近七日销售数据等、以便于对商家整体销售情况能够有清晰的了解。因此对数据统计分析测试进行验证。测试用例表 <u>如表6.9所示。</u> <u>表6.9数据统计分析测试用例表</u> <u>测试用例 DataStstisTest</u> <u>测试用例名称数据统计分析查看测试</u> <u>功能模块数据统计分析模块测试平台所有</u> <u>测试功能点数据统计分析渲染</u> <u>测试目的确保商家进入后台管理系统能看到数据统计分析详情</u> <u>预置条件商家已登录后台管理系统</u> <u>测试步骤 ①商家登录后台管理系统。</u> <u>②进入后台管理系统首页。</u> <u>③查看首页上的统计分析图。</u> <u>预期效果商家能够在首页顺利查看到正确的数据统计分析详情</u> <u>实际效果与预期效果一致</u> <u>结论测试通过</u> <u>数据可视化界面如图6.19所示。</u> <u>图6.19 数据可视化界面图</u>	1. 测试 34预期效果①如若系统稳定运行，流程正确，则用户能够顺利完成注册。②如果系统出现错误，则用户注册失败。 实际效果与预期效果一致结论测试通过用户注册测试界面如图 6.1、图 6.2 所示 。图 6.1 注册界面图 6.2 注册后登录界面系统默认只存在一个管理员，所以注册仅仅只有学生这一种
		基于JavaWeb的超市供应管理系统设计与实现 魏瑶 - 《大学生论文联合比对库》 - 2024-06-11（是否引证：否）
		1. 登录管理员的账户。②进入商品管理模块。③点击出库或者入库按钮。④观看库存是否相应变化。预期效果成功变化。 实际效果与预期效果一致结论测试通过商品出库测试界面如图6.9所示 。商品出库结果界面如图 6.10所示。商品入库测试界面如图6.11所示。商品入库结果界面如图6.12所示。图6.9 商品
		基于Web的购物系统的设计与实现 黎芳婷 - 《大学生论文联合比对库》 - 2022-05-02（是否引证：否）
		1. 条件用户名及密码已经注册测试步骤点击登录按钮在表单中输入正确的用户名和密码点击提交按钮预期效果验证信息合法性后， 登录成功实际效果与预期效果一致结论测试通过测试成功界面如图6.2所示 。图6.2 登录成功测试界面添加购物车测试添加购物车是系统的重要功能之一，进行测试是很有必要的，测试结果如表 6.3所
		终稿_0804_201910804014_黄春梅.pdf 黄春梅 - 《大学生论文联合比对库》 - 2023-05-05（是否引证：否）
		1. 行显示。对系统管理者拓展市场提供依据。因此租房数据进行分析验证，测试结果如表 6.6 所示。表 6.6 租房数据 测试用例表测试用例 DataAnalysisTest测试用例名称租房数据分析测试功能模块租房数据分析模块测试平台所有测试功能点对系统中的租房率进行分地区统计测试目的验证租房数据统计是否正确预置条件系统管理员登录账号并由房屋租赁数据测试步
		终稿_0804_201910804017_牛晓天.pdf 牛晓天 - 《大学生论文联合比对库》 - 2023-05-06（是否引证：否）

登录商家账号，经测试统计分析渲染功能正常。 6.3系统性能测试 6.3.1响应时间 响应时间作为衡量“饭来了”校园外卖平台性能的核心指标，是指平台从接收用户	1. 在攀西特色农产品销售系统中，完成订单购买之后，会生成销售数据，盈利数据等，可通过数据分析查看销售情况是否达到预期值，测试结果如表 6.6 所示。 表 6.6 数据分析测试用例表测试用例 DateAnalyseTest测试用例名称验证数据分析测试功能模块盈利数据分析模块测试平台所有测试功能点数据分析测试目的验证成绩数据分析的正确性预置条件商家有盈利数据，登录商家账户测试步骤①登录进入主页面，查看数据报表。②点击保 2. ，登录商家账户测试步骤①登录进入主页面，查看数据报表。②点击保存预期效果相关数据正常加载，并作出相应的数据可视化实际效果与预期效果一致结论测试通过数据分析测试界面如图 6.6 所示。图 6.6 盈利数据分析测试界面登录商家账号，点击进入首页加载了销售数据折线图，订单数量柱状图等，说明系统盈利数据数据
	uniCloud 张慧宇 - 《大学生论文联合比对库》 - 2024-05-09（是否引证：否）
	1. ④测试不同状态的订单能否进行取消、确认收货、退款、评价操作。预期效果数据正确时，不同状态的订单可执行的操作会限制实际效果与预期效果一致结论测试通过订单管理界面如图6.3所示。用户登录系统后，选择商品下单之后，可以在我的订单页面查看到自己刚才下单商品的订单信息，并且订单不同的状态也会限制不同按钮
	基于微服务的数计云社区系统的设计与实现 王凯琪 - 《大学生论文联合比对库》 - 2024-05-15（是否引证：否） 1. 结果如表 6.9 所示。表 6.9 系统管理员修改系统配置信息测试用例表测试用例 DataVisualizationTest测试用例名称后台数据可视化查看测试功能模块数据可视化模块测试平台所有测试功能点数据可视化展示测试目的确保管理员进入后台管理系统后能正确查看到数据可视化图预置条件管理员已登录后台管理系统测试步骤①管理员登录后台管理系统。②进入后台管理系统首页。③查看首页上的数据可视化图。预期效果管理员能够在首页顺利查看到正确的数据可视化图实际效果与预期效果一致结论测试通过数据可视化界面如图 6.16 所示。图 6.16 数据可视化界面图登录管理员账号，测试各个用户的数据可视化功能是否正常。经过测试，数计云社区系统的数据可视化功能正常。6 系统测试 636.3 测试结论在数计云社区系统的开发期间，
	基于JavaWeb的超市供应管理系统设计与实现 魏瑶 - 《大学生论文联合比对库》 - 2024-06-11（是否引证：否） 1. Web的超市供应管理系统中，完成订单购买之后，会生成销售数据，库存数据等，可通过数据分析查看超市经营情况是否达到预期值，测试结果如表6.6所示。表 6.6 数据分析测试用例表测试用例 DateAnalyseTest测试用例名称验证数据分析测试功能模块首页模块测试平台所有测试功能点数据分析测试目的验证数据分析的正确性预置条件登录管理员或员工账号测试步骤 ①登录进入主页面，查看数据报表。②点击保 2. 账号测试步骤 ①登录进入主页面，查看数据报表。②点击保存。预期效果相关数据正常加载，并作出相应的数据可视化。实际效果与预期效果一致结论测试通过数据分析测试界面如图6.21所示。图6.21 首页数据分析测试界面6.2 性能测试6.2.1 响应时间系统响应时间

		，即系统响应用户请求所需的时间
--	--	-----------------

- 说明：
- 1. 总文字复制比:被检测文献总重复字符数在总字符数中所占的比例
 - 2. 去除引用文献复制比:去除系统识别为引用的文献后, 计算出来的重合字符数在总字符数中所占的比例
 - 3. 去除本人文献复制比:去除系统识别为作者本人其他文献后, 计算出来的重合字符数在总字符数中所占的比例
 - 4. 单篇最大文字复制比:被检测文献与所有相似文献比对后, 重合字符数占总字符数比例最大的那一篇文献的文字复制比
 - 5. 复制比按照“四舍五入”规则, 保留1位小数;若您的文献经查重检测, 复制比结果为0, 表示未发现重复内容, 或可能存在的个别重复内容较少不足以作为判断依据
 - 6. 红色文字表示文字复制部分;绿色文字表示引用部分(包括系统自动识别为引用的部分);棕灰色文字表示系统依据作者姓名识别的本人其他文献部分
 - 7. 系统依据您选择的检测类型(或检测方式)、比对截止日期(或发表日期)等生成本报告
 - 8. 知网个人查重唯一官方网站:<https://cx.cnki.net>

知网个人查重服务
官方网址 cx.cnki.net