

ANTWOORDEN HOOFDSTUK 5

Opdracht 5.1

```
SELECT voorletters, tussenvoegsels, achternaam, schoolgeld - betaald  
-> FROM student;
```

```
Command Prompt - mysql -u root -p  
mysql>  
mysql>  
mysql>  
mysql>  
mysql>  
mysql> SELECT voorletters, tussenvoegsels, achternaam, schoolgeld - betaald  
-> FROM student;  
+-----+-----+-----+-----+  
| voorletters | tussenvoegsels | achternaam | schoolgeld - betaald |  
+-----+-----+-----+-----+  
| P          |                | Pietersen  | 0.00                 |  
| J          |                | Jansen     | 0.00                 |  
| W          |                | Willemssen | 0.00                 |  
| B          | van der        | Tol        | 500.00               |  
| C          | de             | Bruin      | 0.00                 |  
| A          | de             | Hoed       | 100.00               |  
+-----+-----+-----+-----+  
6 rows in set (0.00 sec)  
mysql>
```

Opdracht 5.2

```
SELECT voorletters, tussenvoegsels, achternaam, schoolgeld - betaald  
-> FROM student  
-> WHERE schoolgeld - betaald  
-> BETWEEN '0.00'  
-> AND '1.00';
```

```
Command Prompt - mysql -u root -p  
mysql>  
mysql>  
mysql>  
mysql>  
mysql>  
mysql>  
mysql>  
mysql>  
mysql>  
mysql>  
mysql> SELECT voorletters, tussenvoegsels, achternaam, schoolgeld - betaald  
-> FROM student  
-> WHERE schoolgeld - betaald  
-> BETWEEN '0.00'  
-> AND '1.00';  
+-----+-----+-----+-----+  
| voorletters | tussenvoegsels | achternaam | schoolgeld - betaald |  
+-----+-----+-----+-----+  
| P          |                | Pietersen  | 0.00                 |  
| J          |                | Jansen     | 0.00                 |  
| W          |                | Willemssen | 0.00                 |  
| C          | de             | Bruin      | 0.00                 |  
+-----+-----+-----+-----+  
4 rows in set (0.00 sec)
```