Bellumiê Cupcakes Gourmet
Modelo Lógico do Banco de Dados

Objetivo

O modelo lógico descreve a organização relacional dos dados utilizados pela aplicação, identificando tabelas, atributos, chaves primárias e relacionamentos.

Tabela Produtos

Armazena os produtos disponíveis no catálogo e suas informações.

Campo	Tipo	Restrição
id	INTEGER	Chave primária, autoincremento
nome	TEXT	Obrigatório e único
descrição	TEXT	Obrigatório
preço	REAL	Obrigatório
imagem	TEXT	Obrigatório
ativo	INTEGER	Obrigatório, padrão 1

Tabela Pedidos

Armazena os dados gerais de cada pedido.

Campo	Tipo	Restrição
id	INTEGER	Chave primária, autoincremento
nome_cliente	TEXT	Obrigatório
endereço	TEXT	Obrigatório
forma_pagamento	TEXT	Obrigatório
total	REAL	Obrigatório

data_pedido	TIMESTAMP	Padrão CURRENT_TIMESTAMP
status	TEXT	Obrigatório, padrão 'Recebido'

Tabela Itens_Pedido

Armazena os produtos e as quantidades associados a cada pedido.

Campo	**Tipo**	**Restrição**
id	INTEGER	Chave primária, autoincremento
pedido_id	INTEGER	Obrigatório; referência a Pedidos.id
produto	TEXT	Obrigatório
quantidade	INTEGER	Obrigatório
preco_unitario	REAL	Obrigatório

Relacionamentos

A tabela itens_pedido possui uma chave estrangeira declarada em pedido_id, que referência pedidos.id.

Assim, um pedido pode conter vários itens, e cada item pertence a um pedido.

O campo produto da tabela itens_pedido armazena o nome do produto em texto. Na estrutura atual, não existe uma chave estrangeira direta entre itens_pedido e produtos.

Observações técnicas

A estrutura documentada corresponde à implementação atual do banco de dados SQLite. As restrições de integridade e a modelagem dos relacionamentos deverão ser revisadas durante a etapa de melhoria do projeto.

Os tipos REAL são utilizados atualmente para os valores monetários. A adequação dessa escolha poderá ser avaliada durante a revisão técnica.