

Duplication des minisites

Procédure

- 1) Se connecter en ssh sur certificationiso
- 2) Aller dans le répertoire www (`cd www`)
- 3) Créer un répertoire au nom voulu et s'y rendre (`mkdir nom_du_minisite` puis `cd nom_du_minisite`)
- 4) Exécuter la commande `git init`
- 5) Exécuter la commande `git remote add origin`
<https://github.com/ManoahVerdier/minisiteV2.git>
- 6) Exécuter la commande `git pull origin master`
- 7) Exécuter la commande `./install1.sh`
- 8) Après quelques instants, un fichier s'ouvre. Y saisir le nom du site (APP_NAME) sans espaces ou bien entre guillemets, le nom du répertoire (APP_DIR) , l'adresse du site (APP_URL) et les informations de base de donnée (DB_HOST, DB_PORT, DB_DATABASE, DB_USERNAME, DB_PASSWORD) puis appuyer sur Esc, puis saisir `:wq` et valider avec entrée
- 9) Exécuter la commande `./install2.sh`
- 10) Si demandé, taper « yes »
- 11) En cas d'erreur avec la commande précédente, vérifier les infos saisies à l'étape 8 en utilisant la commande `vim .env`
- 12) Dans l'administration d'OVH, faire pointer le nom de domaine vers « `www/nom_du_minisite` »
- 13) Le site est en ligne et l'administration est accessible à l'adresse du site + /admin. Les identifiants sont les mêmes sur tous les minisites (mot de passe récupérable sur vmogenet@cyn-communication.fr).

Pour information, lors d'une mise à jour de la couleur du site (et potentiellement à chaque mise à jour des paramètres généraux), il est normal d'avoir un long chargement (voir même un message d'erreur). Ces changements sont lourds et demandent 5 à 10 minutes pour être fonctionnels.