Duplication des minisites

Procédure

- 1) Se connecter en ssh sur certificationiso
- 2) Aller dans le répertoire www (cd www)
- 3) Créer un répertoire au nom voulu et s'y rendre (mkdir nom_du_minisite puis cd nom du minisite)
- 4) Exécuter la commande git init
- 5) Exécuter la commande git remote add origin https://github.com/ManoahVerdier/minisiteV2.git
- 6) Exécuter la commande git pull origin master
- 7) Exécuter la commande ./install1.sh
- 8) Après quelques instants, un fichier s'ouvre. Y saisir le nom du site (APP_NAME) sans espaces ou bien entre guillements, le nom du répertoire (APP_DIR), l'adresse du site (APP_URL) et les informations de base de donnée (DB_HOST, DB_PORT, DB_DATABASE, DB_USERNAME, DB_PASSWORD) puis appuyer sur Esc, puis saisir : wq et valider avec entrée
- 9) Exécuter la commande ./install2.sh
- 10) Si demandé, taper « yes »
- 11) En cas d'erreur avec la commande précédente, vérifier les infos saisies à l'étape 8 en utilisant la commande vim .env
- 12) Dans l'administration d'OVH, faire pointer le nom de domaine vers « www/nom_du_minisite»
- 13) Ajouter l'url de base + /auth/callback dans les URL sur LinkedIn
- 14) Le site est en ligne et l'administration est accessible à l'adresse du site + /admin. Les identifiants sont les mêmes sur tous les minisites (mot de passe récupérable sur vmogenet@cyn-communication.fr).

Pour information, lors d'une mise à jour de la couleur du site (et potentiellement à chaque mise à jour des paramètres généraux), il est normal d'avoir un long chargement (voir même un message d'erreur). Ces changements sont lourds et demandent 5 à 10 minutes pour être fonctionnels.