Bairro Ativo - Diagrama de classes (completo)

pacote (raiz)
Main
- log : Logger
+ Main()
~ configurar(conexoes : ConnectionFactory) : ResourceConfig
+ main(args : String[]) : void
pacote config
JacksonConfig
- mapper : ObjectMapper
+ JacksonConfig()
+ getContext(type : Class<?>) : ObjectMapper
ErroHandler
- log : Logger
- uriInfo : UriInfo
+ ErroHandler()
- erro(status : int, mensagem : String) : Response
+ toResponse(e : Throwable) : Response
Config
- ARQUIVO_ENV : Properties
- carregarEnv(arquivo : Path) : Properties
+ get(chave : String, padrao : String) : String
+ obrigatoria(chave : String) : String
ConnectionFactory
- url : String
- usuario : String
- senha : String
+ ConnectionFactory()
+ getConnection() : Connection
pacote resource
BairroResource
- service : BairroService
+ BairroResource(service : BairroService)
+ atualizar(id : long, bairro : Bairro) : Bairro
+ buscar(id : long) : Bairro
+ criar(bairro : Bairro) : Response
+ excluir(id : long) : Response
+ listar() : List<Bairro>
OcorrenciaResource
- service : OcorrenciaService
+ OcorrenciaResource(service : OcorrenciaService)
+ apoiar(id : long, req : ApoioRequest) : Response
+ atualizar(id : long, req : OcorrenciaRequest) : Ocorrencia
+ atualizarStatus(id : long, req : AtualizacaoRequest) : Response
+ detalhar(id : long) : OcorrenciaDetalheDTO
+ excluir(id : long) : Response
+ listar(status : String, bairro : Long, categoria : Long, texto : String, pendentes : boolean) : List<Ocorrencia>
+ ranking(limite : int) : List<Ocorrencia>
+ registrar(req : OcorrenciaRequest) : Response
+ removerApoio(id : long, idCidadao : long) : Ocorrencia
UsuarioResource
- service : UsuarioService
+ UsuarioResource(service : UsuarioService)
+ atualizar(id : long, req : UsuarioRequest) : Usuario
+ buscar(id : long) : Usuario
+ criar(req : UsuarioRequest) : Response
+ excluir(id : long) : Response
+ listar(tipo : String) : List<Usuario>
CategoriaResource
- service : CategoriaService
+ CategoriaResource(service : CategoriaService)
+ atualizar(id : long, categoria : Categoria) : Categoria
+ buscar(id : long) : Categoria
+ criar(categoria : Categoria) : Response
+ excluir(id : long) : Response
+ listar() : List<Categoria>
RelatorioResource
- service : RelatorioService
+ RelatorioResource(service : RelatorioService)
+ engajamento(limite : int) : List<EngajamentoDTO>
+ porBairro() : List<RelatorioBairroDTO>
+ porCategoria() : List<RelatorioCategoriaDTO>
+ resumo() : ResumoDTO
+ status() : Response
pacote service
BairroService
- dao : BairroDAO
+ BairroService(dao : BairroDAO)
+ atualizar(id : long, dados : Bairro) : Bairro
+ buscar(id : long) : Bairro
+ criar(dados : Bairro) : Bairro
+ excluir(id : long) : void
+ listar() : List<Bairro>
~ validar(dados : Bairro) : Bairro
OcorrenciaService
- dao : OcorrenciaDAO
- apoioDAO : ApoioDAO
- atualizacaoDAO : AtualizacaoDAO
- bairroDAO : BairroDAO
- categoriaDAO : CategoriaDAO
- usuarioService : UsuarioService
+ OcorrenciaService(dao : OcorrenciaDAO, apoioDAO : ApoioDAO, atualizacaoDAO : AtualizacaoDAO, bairroDAO : BairroDAO, categoriaDAO : CategoriaDAO, usuarioService : UsuarioService)
+ apoiar(idOcorrencia : long, idCidadao : Long) : Ocorrencia
+ atualizar(id : long, req : OcorrenciaRequest) : Ocorrencia
+ atualizarStatus(idOcorrencia : long, req : AtualizacaoRequest) : Atualizacao
+ buscar(id : long) : Ocorrencia
+ detalhar(id : long) : OcorrenciaDetalheDTO
+ excluir(id : long) : void
+ listar(filtro : FiltroOcorrencia) : List<Ocorrencia>
- montar(req : OcorrenciaRequest) : Ocorrencia
+ ranking(limite : int) : List<Ocorrencia>
+ registrar(req : OcorrenciaRequest) : Ocorrencia
+ removerApoio(idOcorrencia : long, idCidadao : long) : Ocorrencia
UsuarioService
- dao : UsuarioDAO
- bairroDAO : BairroDAO
+ UsuarioService(dao : UsuarioDAO, bairroDAO : BairroDAO)
+ atualizar(id : long, req : UsuarioRequest) : Usuario
+ buscar(id : long) : Usuario
+ buscarAgente(id : long) : AgentePublico
+ buscarCidadao(id : long) : Cidadao
+ criar(req : UsuarioRequest) : Usuario
+ excluir(id : long) : void
+ listar(tipo : String) : List<Usuario>
~ montar(req : UsuarioRequest) : Usuario
CategoriaService
- dao : CategoriaDAO
+ CategoriaService(dao : CategoriaDAO)
+ atualizar(id : long, dados : Categoria) : Categoria
+ buscar(id : long) : Categoria
+ criar(dados : Categoria) : Categoria
+ excluir(id : long) : void
+ listar() : List<Categoria>
~ validar(dados : Categoria) : Categoria
RelatorioService
- dao : RelatorioDAO
+ RelatorioService(dao : RelatorioDAO)
+ bancoDisponivel() : boolean
+ engajamento(limite : int) : List<EngajamentoDTO>
+ porBairro() : List<RelatorioBairroDTO>
+ porCategoria() : List<RelatorioCategoriaDTO>
+ resumo() : ResumoDTO
Validador
- EMAIL : Pattern
- TELEFONE : Pattern
- capitalizar(campo : String) : String
+ corpo(corpo : Object) : void
+ email(valor : String) : String
+ id(valor : Long, campo : String) : long
+ opcao(valor : String, tipo : Class<E>, campo : String) : E
+ telefoneOpcional(valor : String) : String
+ texto(valor : String, campo : String, minimo : int, maximo : int) : String
+ textoOpcional(valor : String, campo : String, maximo : int) : String
pacote dao
AtualizacaoDAO
- conexoes : ConnectionFactory
+ AtualizacaoDAO(conexoes : ConnectionFactory)
+ listarPorOcorrencia(idOcorrencia : long) : List<Atualizacao>
+ registrar(atualizacao : Atualizacao, dataResolucao : LocalDateTime) : Atualizacao
BairroDAO
- SELECT : String
- conexoes : ConnectionFactory
+ BairroDAO(conexoes : ConnectionFactory)
+ atualizar(bairro : Bairro) : boolean
+ buscarPorId(id : long) : Optional<Bairro>
+ excluir(id : long) : boolean
+ inserir(bairro : Bairro) : Bairro
+ listar() : List<Bairro>
- mapear(rs : ResultSet) : Bairro
JdbcUtil
~ dataHora(rs : ResultSet, coluna : String) : LocalDateTime
~ doubleOuNull(rs : ResultSet, coluna : String) : Double
~ idGerado(ps : PreparedStatement) : long
~ longOuNull(rs : ResultSet, coluna : String) : Long
~ setDataHora(ps : PreparedStatement, indice : int, valor : LocalDateTime) : void
~ setLong(ps : PreparedStatement, indice : int, valor : Long) : void
CategoriaDAO
- SELECT : String
- conexoes : ConnectionFactory
+ CategoriaDAO(conexoes : ConnectionFactory)
+ atualizar(categoria : Categoria) : boolean
+ buscarPorId(id : long) : Optional<Categoria>
+ excluir(id : long) : boolean
+ inserir(categoria : Categoria) : Categoria
+ listar() : List<Categoria>
- mapear(rs : ResultSet) : Categoria
ApoioDAO
- conexoes : ConnectionFactory
+ ApoioDAO(conexoes : ConnectionFactory)
+ excluir(idCidadao : long, idOcorrencia : long) : boolean
+ inserir(idCidadao : long, idOcorrencia : long) : void
+ listarPorOcorrencia(idOcorrencia : long) : List<Apoio>
OcorrenciaDAO
- SELECT : String
- conexoes : ConnectionFactory
+ OcorrenciaDAO(conexoes : ConnectionFactory)
+ atualizar(ocorrencia : Ocorrencia) : boolean
+ buscarPorId(id : long) : Optional<Ocorrencia>
+ excluir(id : long) : boolean
+ inserir(ocorrencia : Ocorrencia) : Ocorrencia
+ listar() : List<Ocorrencia>
+ listar(filtro : FiltroOcorrencia) : List<Ocorrencia>
- mapear(rs : ResultSet) : Ocorrencia
RelatorioDAO
- PENDENTE : String
- conexoes : ConnectionFactory
+ RelatorioDAO(conexoes : ConnectionFactory)
+ bancoDisponivel() : boolean
+ engajamento(limite : int) : List<EngajamentoDTO>
+ porBairro() : List<RelatorioBairroDTO>
+ porCategoria() : List<RelatorioCategoriaDTO>
+ resumo() : ResumoDTO
«interface»
CrudDAO
+ atualizar(entidade : T) : boolean
+ buscarPorId(id : long) : Optional<T>
+ excluir(id : long) : boolean
+ inserir(entidade : T) : T
+ listar() : List<T>
UsuarioDAO
- SELECT : String
- conexoes : ConnectionFactory
+ UsuarioDAO(conexoes : ConnectionFactory)
+ atualizar(usuario : Usuario) : boolean
+ buscarPorId(id : long) : Optional<Usuario>
- consultar(sql : String, parametro : String) : List<Usuario>
+ excluir(id : long) : boolean
+ inserir(usuario : Usuario) : Usuario
+ listar() : List<Usuario>
+ listarPorTipo(tipo : TipoUsuario) : List<Usuario>
- mapear(rs : ResultSet) : Usuario
- preencherCampos(ps : PreparedStatement, usuario : Usuario, inicio : int) : void
pacote dto
«record»
EngajamentoDTO
- idCidadao : long
- nome : String
- bairro : String
- ocorrenciasRegistradas : int
- apoiosDados : int
«record»
AtualizacaoRequest
- idAgente : Long
- status : String
- comentario : String
«record»
ApoioRequest
- idCidadao : Long
«record»
RelatorioBairroDTO
- idBairro : long
- bairro : String
- zona : String
- total : int
- pendentes : int
- resolvidas : int
- apoios : int
- diasMediosResolucao : Double
«record»
OcorrenciaRequest
- titulo : String
- descricao : String
- endereco : String
- referencia : String
- idBairro : Long
- idCategoria : Long
- idAutor : Long
«record»
OcorrenciaDetalheDTO
- ocorrencia : Ocorrencia
- apoios : List<Apoio>
- historico : List<Atualizacao>
- proximosStatus : Set<StatusOcorrencia>
«record»
UsuarioRequest
- tipo : String
- nome : String
- email : String
- telefone : String
- idBairro : Long
- orgao : String
- matricula : String
«record»
ResumoDTO
- total : int
- pendentes : int
- resolvidas : int
- atrasadas : int
- apoios : int
- cidadaos : int
- diasMediosResolucao : Double
«record»
FiltroOcorrencia
- status : StatusOcorrencia
- idBairro : Long
- idCategoria : Long
- texto : String
- somentePendentes : boolean
+ pendentes() : FiltroOcorrencia
«record»
RelatorioCategoriaDTO
- idCategoria : long
- categoria : String
- prazoDias : int
- total : int
- pendentes : int
- atrasadas : int
- resolvidasNoPrazo : int
- resolvidas : int
pacote exception
RegraNegocioException
+ RegraNegocioException(mensagem : String)
+ getStatusHttp() : int
NaoEncontradoException
+ NaoEncontradoException(mensagem : String)
+ getStatusHttp() : int
DadosException
- statusHttp : int
+ DadosException(mensagem : String, causa : Throwable, statusHttp : int)
+ de(operacao : String, e : SQLException) : AppException
+ getStatusHttp() : int
- mensagemUnica(mensagemOracle : String) : String
- mensagemVinculo(mensagemOracle : String) : String
«abstract»
AppException
# AppException(mensagem : String)
# AppException(mensagem : String, causa : Throwable)
+ getStatusHttp() : int
ValidacaoException
+ ValidacaoException(mensagem : String)
+ getStatusHttp() : int
pacote model
Apoio
- cidadao : Cidadao
- idOcorrencia : Long
- data : LocalDateTime
+ Apoio()
+ Apoio(cidadao : Cidadao, idOcorrencia : Long, data : LocalDateTime)
+ getCidadao() : Cidadao
+ getData() : LocalDateTime
+ getIdOcorrencia() : Long
+ setCidadao(cidadao : Cidadao) : void
+ setData(data : LocalDateTime) : void
+ setIdOcorrencia(idOcorrencia : Long) : void
Cidadao
- bairro : Bairro
+ Cidadao()
+ Cidadao(id : Long, nome : String, email : String, telefone : String, dataCadastro : LocalDateTime, bairro : Bairro)
+ getBairro() : Bairro
+ getTipo() : TipoUsuario
+ podeAtenderOcorrencias() : boolean
+ podeRegistrarOcorrencias() : boolean
+ setBairro(bairro : Bairro) : void
Bairro
- id : Long
- nome : String
- zona : Zona
- cidade : String
+ Bairro()
+ Bairro(id : Long, nome : String, zona : Zona, cidade : String)
+ getCidade() : String
+ getId() : Long
+ getNome() : String
+ getZona() : Zona
+ setCidade(cidade : String) : void
+ setId(id : Long) : void
+ setNome(nome : String) : void
+ setZona(zona : Zona) : void
Atualizacao
- id : Long
- idOcorrencia : Long
- agente : AgentePublico
- statusAnterior : StatusOcorrencia
- statusNovo : StatusOcorrencia
- comentario : String
- data : LocalDateTime
+ Atualizacao()
+ getAgente() : AgentePublico
+ getComentario() : String
+ getData() : LocalDateTime
+ getId() : Long
+ getIdOcorrencia() : Long
+ getStatusAnterior() : StatusOcorrencia
+ getStatusNovo() : StatusOcorrencia
+ setAgente(agente : AgentePublico) : void
+ setComentario(comentario : String) : void
+ setData(data : LocalDateTime) : void
+ setId(id : Long) : void
+ setIdOcorrencia(idOcorrencia : Long) : void
+ setStatusAnterior(statusAnterior : StatusOcorrencia) : void
+ setStatusNovo(statusNovo : StatusOcorrencia) : void
Ocorrencia
+ PONTOS_POR_APOIO : int
+ PONTOS_ATRASO : int
- id : Long
- titulo : String
- descricao : String
- endereco : String
- referencia : String
- bairro : Bairro
- categoria : Categoria
- autor : Cidadao
- status : StatusOcorrencia
- dataAbertura : LocalDateTime
- dataResolucao : LocalDateTime
- totalApoios : int
+ Ocorrencia()
+ atrasada(agora : LocalDateTime) : boolean
+ diasEmAberto(agora : LocalDateTime) : long
+ getAutor() : Cidadao
+ getBairro() : Bairro
+ getCategoria() : Categoria
+ getDataAbertura() : LocalDateTime
+ getDataResolucao() : LocalDateTime
+ getDescricao() : String
+ getDiasEmAberto() : long
+ getEndereco() : String
+ getId() : Long
+ getPontuacaoPrioridade() : int
+ getReferencia() : String
+ getStatus() : StatusOcorrencia
+ getTitulo() : String
+ getTotalApoios() : int
+ isAtrasada() : boolean
+ isPendente() : boolean
+ pontuacao(agora : LocalDateTime) : int
+ setAutor(autor : Cidadao) : void
+ setBairro(bairro : Bairro) : void
+ setCategoria(categoria : Categoria) : void
+ setDataAbertura(dataAbertura : LocalDateTime) : void
+ setDataResolucao(dataResolucao : LocalDateTime) : void
+ setDescricao(descricao : String) : void
+ setEndereco(endereco : String) : void
+ setId(id : Long) : void
+ setReferencia(referencia : String) : void
+ setStatus(status : StatusOcorrencia) : void
+ setTitulo(titulo : String) : void
+ setTotalApoios(totalApoios : int) : void
AgentePublico
- orgao : String
- matricula : String
+ AgentePublico()
+ AgentePublico(id : Long, nome : String, email : String, telefone : String, dataCadastro : LocalDateTime, orgao : String, matricula : String)
+ getMatricula() : String
+ getOrgao() : String
+ getTipo() : TipoUsuario
+ podeAtenderOcorrencias() : boolean
+ podeRegistrarOcorrencias() : boolean
+ setMatricula(matricula : String) : void
+ setOrgao(orgao : String) : void
«enumeration»
NivelPrioridade
BAIXA
MEDIA
ALTA
+ MINIMO_MEDIA : int
+ MINIMO_ALTA : int
+ de(pontuacao : int) : NivelPrioridade
«enumeration»
StatusOcorrencia
ABERTA
EM_ANALISE
EM_ANDAMENTO
RESOLVIDA
CANCELADA
- descricao : String
+ getDescricao() : String
+ isFinal() : boolean
+ isPendente() : boolean
+ podeMudarPara(novo : StatusOcorrencia) : boolean
+ proximosPermitidos() : Set<StatusOcorrencia>
Categoria
- id : Long
- nome : String
- descricao : String
- prazoDias : int
+ Categoria()
+ Categoria(id : Long, nome : String, descricao : String, prazoDias : int)
+ getDescricao() : String
+ getId() : Long
+ getNome() : String
+ getPrazoDias() : int
+ setDescricao(descricao : String) : void
+ setId(id : Long) : void
+ setNome(nome : String) : void
+ setPrazoDias(prazoDias : int) : void
«abstract»
Usuario
- id : Long
- nome : String
- email : String
- telefone : String
- dataCadastro : LocalDateTime
# Usuario()
# Usuario(id : Long, nome : String, email : String, telefone : String, dataCadastro : LocalDateTime)
+ getDataCadastro() : LocalDateTime
+ getEmail() : String
+ getId() : Long
+ getNome() : String
+ getTelefone() : String
+ getTipo() : TipoUsuario
+ podeAtenderOcorrencias() : boolean
+ podeRegistrarOcorrencias() : boolean
+ setDataCadastro(dataCadastro : LocalDateTime) : void
+ setEmail(email : String) : void
+ setId(id : Long) : void
+ setNome(nome : String) : void
+ setTelefone(telefone : String) : void
«enumeration»
TipoUsuario
CIDADAO
AGENTE
«interface»
Priorizavel
+ getNivelPrioridade() : NivelPrioridade
+ getPontuacaoPrioridade() : int
«enumeration»
Zona
CENTRO
NORTE
SUL
LESTE
OESTE