



DADOS TÉCNICOS BUCHA GOB

Nº Documento

7410.0786

Folha 1 de 1

Referência fornecedor: BR123193-K
Código WEG: 10008887

1 TIPO DE BUCHA

Norma / Especificação: IEC
Tipo: GOB
Tensão impulso 1,2/50µs [kV]: 650
Corrente nominal da bucha [A]: 1250
Tipo de óleo: Mineral
Visor de nível do óleo: Sim
Shield: Sim

2 ESPAÇO PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE

Espaço [mm]: 300

3 ISOLADOR (ANTI-FOG)

Tipo: K - Marrom
Saia: Longa e curta

4 TERMINAL INTERNO

Tipo: Haste para cabo
Área do cabo [mm²]: VER NOTA 1

5 TERMINAL EXTERNO

Material do terminal: Latão
Acabamento: Estanhado
Tipo: Liso
Dimensões do pino [mm]: D = 30 / C = 80

6 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO

Tipo: Padrão do fornecedor
Idioma: Português
Capacitâncias informadas: C1 e C2

7 PINTURA PARTE ENERGIZADA

Aspecto / Cor: Alumínio natural
Espessura da camada: Sem pintura

8 CENTELHADOR

Centelhador incluso: Não

9 INSTALAÇÃO E APLICAÇÃO

Posição: Inclinação máx. 30° com plano vertical
Olhal de içamento: Não
Taps: 1 - Apenas para Fator de potência
Condição sísmica: Não

10 CONSIDERAÇÕES ESPECIAIS DE FORNECIMENTO

Rastrabilidade / Inspeção com cliente: Não

11 NOTAS

1 TERMINAL INTERNO DEVERÁ SER FORNECIDO COM FURO GUIA.

Versão	Descrição	Data	Responsável	Aprovado
04	Alteração da informação do olhal de içamento	27/10/2015	laurat	gilson
05	Incluso nota 1	01/11/2021	Leonardohs	Isabella
06	Alterado área do terminal interno do item 4 para FURO GUIA	27/04/2023	Fanchin	Isabella