ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области - Кузбассу
Главный государственный санитарный врач по Кемеровской области - Кузбассу
Кемеровская область

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации продукции

№ RU.42.21.02.013.E.000047.05.25 от 29.05.2025 г.

ПРОДУКЦИЯ

Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100, ПЭ 100RC, ПЭ 100+, однослойные и с соэкструзионными слоями, в том числе с дополнительной защитной оболочкой, номинальным наружным диаметром от 16 до 1200 мм включительно. Область применения: для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Изготовлена в соответствии с документами: ГОСТ Р 70628.2-2023 Трубопроводы из пластмасс для водоснабжения, дренажа и напорной канализации.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ЭКСОНОР", 368774, Республика Дагестан, м.р-н Сулейман-Стальский, с.п. село Орта-Стал, с Орта-Стал, ул.Тополевая, зд. 1. Адрес производства: Республика Дагестан, 368774, м.р-н Сулейман-Стальский, с.п. село Орта-Стал, с Орта-Стал, ул. Тополевая, зд. 1 (Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ЭКСОНОР", Республика Дагестан, 368774, м.р-н Сулейман-Стальский, с.п. село Орта-Стал, с Орта-Стал, ул. Тополевая, зд. 1 (Российская Федерация). ОГРН: 1210500014812

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного контроля союза от 28.05.2010 №299 Глава II. Раздел 3. "Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки".

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

экспертного заключения от 06.05.2025 № 5967 органа инспекции "СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ" (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710459), протокола лабораторных испытаний от 14.04.2025 № 04.85-32.ПР-25 ИЛЦ ФГБУ "ЦГСЭН" УДП РФ (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510440).

СРОК ДЕЙСТВИЯ не ограничен

Врио руководителя

М.П. _____ Н.В. Кутькина

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза) (подпись) (Ф. И. О.)

№0482070

Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

№ RU.42.21.02.013.E.000047.05.25 **от** 29.05.2025 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 482070

Фирма-получатель

Общество с ограниченной ответственностью "ЭКСОНОР", Республика Дагестан, 368774, м.р-н Сулейман-Стальский, с.п. село Орта-Стал, с Орта-Стал, ул. Тополевая, зд. 1 (Российская Федерация).

Информация, наносимая на этикетку

наименование продукции; область применения; состав; наименование, юридический адрес и контактные данные производителя; дата производства; гарантийный срок; номер партии; наименование технической документации.

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)
Образец: Труба из композитного полимерного материала (полипропилен) PP-R FR (FireResistant) TM A	
Органолептические показатели (1-е, 5-е, 15-е, 30-е сутки)	
Запах водной вытяжки при 20°C	Не более 2 баллов
Привкус водной вытяжки при 20°C	не более 2 баллов
Запах водной вытяжки при 60°C	Не более 2 баллов
Привкус водной вытяжки при 60°C	Не более 2 баллов
Цветность	Не более 20 град.
Мутность	Не более 2,6 ЕМФ
Осадок	отсутствует
Стабильная крупнопузырчатая пена отсутствует, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра - не выше 1 мм	
Физико-химические показатели (1-е, 5-е, 15-е, 30-е сутки)	
Водородный показатель (водная вытяжка) (7,0)	6-9 ед. pH
Величина окисляемости перманганатной (1,8)	5,0 мгO2/л
Санитарно-химические миграционные показатели. Модельная среда - дистиллированная вода (по объему изделия). Время экспозиции (1е, 5-е,15-е, 30-е сутки). Температура раствора 20-22°C и 37-40°C.	
Формальдегид	Не более 0,05 мг/л
Спирт метиловый	Не более 3,0 мг/л
Спирт бутиловый	Не более 0,1 мг/л
Спирт изобутиловый	Не более 0,15 мг/л
Ацетальдегид	Не более 0,2 мг/л
Этилацетат	Не более 0,2 мг/л
Ацетон	Не более 2,2 мг/л