

№ шага	Состояние резольвенты, и вывод: дальнейшие действия (почему?)	Для каких термов запускается алгоритм унификации T1=T2 и каков результат и подстановка	Дальнейшие действия: прямой ход или откат (к чему приводит?)
0	getGrandMother("CA", GrandMother) Резольвента не пуста, запуск алгоритма унификации для верхней подцели, с начала БЗ		Прямой ход. Запуск алгоритма унификации для верхней подцели, с начала БЗ
1	getGrandMother("CA", GrandMother) Резольвента не изменилась	getGrandMother("CA", GrandMother) = isGender("CA", "male") <i>Процесс унификации:</i> Сравнение главных функторов: getGrandMother = isGender <i>Результат:</i> Унификация неуспешна (несовпадение функторов)	Прямой ход, переход к следующему предложению БЗ
2-66	...	...	...
67	getGrandMother("CA", GrandMother) Верхняя подцель успешно унифицировалась с заголовком правила. <i>Образование новой резольвенты:</i> 1. Редукция верхней подцели: замена getGrandMother("CA", GrandMother) телом найденного правила: getParent(Child, Parent), getParent(Parent, GrandMother), isGender(GrandMother, "female"). 2. Применение подстановки к полученной конъюнкции целей. Новое состояние резольвенты: getParent("CA", Parent), getParent(Parent, GrandMother), isGender(GrandMother, "female").	getGrandMother("CA", GrandMother)= getGrandMother(Child, GrandMother) <i>Процесс унификации:</i> Сравнение главных функторов: getGrandMother = getGrandMother Сравнение аргументов: "CA" = Child; GrandMother = GrandMother; <i>Результат:</i> Унификация успешна <i>Подстановка:</i> {Child= CA, GrandMother = GrandMother}	Прямой ход. Запуск алгоритма унификации для верхней подцели, с начала БЗ

68	getParent("CA", Parent), getParent(Parent, GrandMother), isGender(GrandMother, "female"). Резольвента не изменилась, так унификация неуспешна	getParent("CA", Parent) = isGender("CA", "male") <i>Процесс унификации:</i> Сравнение главных функторов: getGrandMother = isGender <i>Результат:</i> Унификация неуспешна (несовпадение функторов)	Прямой ход, переход к следующему предложению БЗ
69-98	...	...	...
99	getParent("CA", Parent), getParent(Parent, GrandMother), isGender(GrandMother, "female"). Верхняя подцель успешно унифицировалась с заголовком правила. <i>Образование новой резольвенты:</i> 1. Редукция верхней подцели: Удаление getParent("CA", Parent) так как найденное правило – факт 2. Применение подстановки к полученной конъюнкции целей. Новое состояние резольвенты: getParent("MA", GrandMother), isGender(GrandMother, "female").	getParent("CA", Parent) = getParent("CA", "MA"). <i>Процесс унификации:</i> Сравнение главных функторов: getParent = getParent Сравнение аргументов: "CA" = "CA"; Parent = "MA"; <i>Результат:</i> Унификация успешна <i>Подстановка:</i> {Parent = "MA"}	Прямой ход. Запуск алгоритма унификации для верхней подцели, с начала БЗ
100	getParent("MA", GrandMother), isGender(GrandMother, "female"). Резольвента не изменилась, так унификация неуспешна	getParent("MA", GrandMother) = isGender("CA", "male") <i>Процесс унификации:</i> Сравнение главных функторов: getParent = isGender <i>Результат:</i> Унификация неуспешна (несовпадение функторов)	Прямой ход, переход к следующему предложению БЗ
101-130	...	...	...
131	getParent("MA", GrandMother), isGender(GrandMother, "female"). Резольвента не изменилась, так унификация неуспешна	getParent("MA", GrandMother) = getParent("CA", "MA"). <i>Процесс унификации:</i> Сравнение главных функторов: getParent = getParent Сравнение аргументов: "MA" = "CA"; GrandMother = "MA"; <i>Результат:</i> Унификация неуспешна (несовпадение	Прямой ход, переход к следующему предложению БЗ

		аргументов)	
132-135	...	...	...
136	getParent("MA", GrandMother), isGender(GrandMother, "female"). Верхняя подцель успешно унифицировалась с заголовком правила. <i>Образование новой резольвенты:</i> 1. Редукция верхней подцели: Удаление getParent("MA", GrandMother) так как найденное правило – факт 2. Применение подстановки к полученной конъюнкции целей. Новое состояние резольвенты: isGender("MMA", "female").	getParent("MA", GrandMother) = getParent("MA", "MMA") <i>Процесс унификации:</i> Сравнение главных функторов: getParent = getParent Сравнение аргументов: "MA" = "MA"; GrandMother = "MMA"; <i>Результат:</i> Унификация успешна Подстановка: {GrandMother = "MMA"}	Прямой ход. Запуск алгоритма унификации для верхней подцели, с начала БЗ
137	isGender("MMA", "female"). Резольвента не изменилась, так унификация неуспешна	isGender("MMA", "female") = isGender("CA", "male") <i>Процесс унификации:</i> Сравнение главных функторов: isGender = isGender Сравнение аргументов: "MMA" = "CA"; female = "male"; <i>Результат:</i> Унификация неуспешна (несовпадение аргументов)	Прямой ход, переход к следующему предложению БЗ
138-140	...	...	...
141	isGender("MMA", "female"). Верхняя подцель успешно унифицировалась с заголовком правила. <i>Образование новой резольвенты:</i> 1. Редукция верхней подцели: Удаление isGender("MMA", "female") так как найденное правило – факт 2. Применение подстановки к полученной конъюнкции целей. Резольвента пуста. Отмена последней редукции, восстановление предыдущего состояния резольвенты: isGender("MMA", "female").	isGender("MMA", "female") = isGender("MMA", "female") <i>Процесс унификации:</i> Сравнение главных функторов: isGender = isGender Сравнение аргументов: "MMA" = "MMA"; female = "female"; <i>Результат:</i> Унификация успешна	Резольвента пуста, поэтому формируется подстановка {GrandMother= "MMA"} в качестве побочного эффекта. Система должна получить все возможные ответы, конец БЗ еще не достигнут. Откат, который приводит к новому состоянию резольвенты и реконкретизации переменных, которые были конкретизированы на предыдущем шаге ({GrandMother= "MMA"}) переход к следующему предложению.

142	isGender("MMA", "female"). Резольвента не изменилась, так унификация неуспешна	isGender("MMA", "female") = isGender("FMA", "male") <i>Процесс унификации:</i> Сравнение главных функторов: isGender = isGender Сравнение аргументов: "MMA" = "FMA"; female = "male"; <i>Результат:</i> Унификация неуспешна (несовпадение аргументов)	Прямой ход, переход к следующему предложению БЗ
143-219	...	...	...
220	isGender("MMA", "female"). Резольвента не изменилась, так унификация неуспешна Отмена последней редукции (шаг 136) Восстановление предыдущего состояния резольвенты: getParent("MA", GrandMother), isGender(GrandMother, "female").		Конец БЗ. Из данного состояния невозможен переход в новое состояние. Откат, который приводит к новому состоянию резольвенты и реконкретизации переменных переход к следующему предложению относительно шага 136
221	getParent("MA", GrandMother), isGender(GrandMother, "female"). Верхняя подцель успешно унифицировалась с заголовком правила. <i>Образование новой резольвенты:</i> 1. Редукция верхней подцели: Удаление getParent("MA", GrandMother) так как найденное правило – факт 2. Применение подстановки к полученной конъюнкции целей. Новое состояние резольвенты: isGender("FMA", "female").	getParent("MA", GrandMother) = getParent("MA", "FMA") <i>Процесс унификации:</i> Сравнение главных функторов: getParent = getParent Сравнение аргументов: "MA" = "MA"; GrandMother = "FMA"; <i>Результат:</i> Унификация успешна Подстановка: {GrandMother = "FMA"}	Прямой ход.
220	isGender("FMA", "female"). Резольвента не изменилась, так унификация неуспешна	isGender("FMA", "female") = isGender("CA", "male") <i>Процесс унификации:</i> Сравнение главных функторов: isGender = isGender Сравнение аргументов: "MMA" = "CA"; female = "male";	Прямой ход. Запуск алгоритма унификации для верхней подцели, с начала БЗ

		<i>Результат:</i> Унификация неуспешна (несовпадение аргументов)	
221-310	...	...	...
311	isGender("FMA", "female"). Резольвента не изменилась, так унификация неуспешна Отмена последней редукции (шаг 221) Восстановление предыдущего состояния резольвенты: getParent("MA", GrandMother), isGender(GrandMother, "female").	getParent("MA", GrandMother) = getParent("MMA", "МММА") <i>Процесс унификации:</i> Сравнение главных функторов: getParent = getParent Сравнение аргументов: "MA" = "ММА"; GrandMother = "МММА"; <i>Результат:</i> Унификация неуспешна	Конец БЗ. Из данного состояния невозможен переход в новое состояние. Откат, который приводит к новому состоянию резольвенты и реконкретизации переменных переход к следующему предложению относительно шага 221
312	getParent("MA", GrandMother), isGender(GrandMother, "female"). Резольвента не изменилась, так унификация неуспешна		Прямой ход. Запуск алгоритма унификации для верхней подцели, с начала БЗ
312-371	...	...	...
372	getParent("MA", GrandMother), isGender(GrandMother, "female"). Резольвента не изменилась, так унификация неуспешна Отмена последней редукции (шаг 99) Восстановление предыдущего состояния резольвенты: getParent("CA", Parent), getParent(Parent, GrandMother), isGender(GrandMother, "female").		Конец БЗ. Из данного состояния невозможен переход в новое состояние. Откат, который приводит к новому состоянию резольвенты и реконкретизации переменных переход к следующему предложению относительно шага 99
373	getParent("CA", Parent), getParent(Parent, GrandMother), isGender(GrandMother, "female"). Верхняя подцель успешно унифицировалась с заголовком правила. <i>Образование новой резольвенты:</i> 1. Редукция верхней подцели: Удаление getParent("CA", Parent) так как найденное правило – факт 2. Применение подстановки к	getParent("CA", Parent) = getParent("CA", "FA"). <i>Процесс унификации:</i> Сравнение главных функторов: getParent = getParent Сравнение аргументов: "CA" = "CA"; Parent = "MA"; <i>Результат:</i> Унификация успешна	Прямой ход.

	полученной конъюнкции целей. Новое состояние резольвенты: getParent("FA", GrandMother), isGender(GrandMother, "female").	<i>Подстановка:</i> {Parent = "FA"}	
374	getParent("FA", GrandMother), isGender(GrandMother, "female"). Резольвента не изменилась, так унификация неуспешна	getParent("FA", GrandMother) = isGender("CA", "male") <i>Процесс унификации:</i> Сравнение главных функторов: getParent = isGender <i>Результат:</i> Унификация неуспешна (несовпадение функторов)	Прямой ход.
374-405	...	...	...
406	getParent("FA", GrandMother), isGender(GrandMother, "female"). Верхняя подцель успешно унифицировалась с заголовком правила. <i>Образование новой резольвенты:</i> 1. Редукция верхней подцели: Удаление getParent("FA", GrandMother) так как найденное правило – факт 2. Применение подстановки к полученной конъюнкции целей. Новое состояние резольвенты: isGender("MFA", "female").	getParent("FA", GrandMother) = getParent("FA", "MFA") <i>Процесс унификации:</i> Сравнение главных функторов: getParent = getParent Сравнение аргументов: "MA" = "MA"; GrandMother = "MMA"; <i>Результат:</i> Унификация успешна Подстановка: {GrandMother = "MFA"}	Прямой ход. Запуск алгоритма унификации для верхней подцели, с начала БЗ
407	isGender("MFA", "female"). Резольвента не изменилась, так унификация неуспешна	isGender("MFA", "female") = isGender("CA", "male") <i>Процесс унификации:</i> Сравнение главных функторов: isGender = isGender Сравнение аргументов: "MMA" = "CA"; female = "male"; <i>Результат:</i> Унификация неуспешна (несовпадение аргументов)	Прямой ход, переход к следующему предложению БЗ
...	...	...	...
			Конец БЗ, все маркеры нах. в конце завершения работы сформир. подстановки: { GrandMother=MMA, GrandMother=MFA}

№ шага	Состояние резольвенты, и вывод: дальнейшие действия (почему?)	Для каких термов запускается алгоритм унификации $T_1=T_2$ и каков результат и подстановка	Дальнейшие действия: прямой ход или откат (к чему приводит?)
0	$\text{max3}(1, 3, 2, \text{Res})$ Резольвента не пуста, запуск алгоритма унификации для верхней подцели, с начала БЗ		Прямой ход. Запуск алгоритма унификации для верхней подцели, с начала БЗ
1	$\text{max3}(1, 3, 2, \text{Res})$ Резольвента не меняется (неуспешная унификация с заголовком)	$\text{max3}(1, 3, 2, \text{Res}) = \text{max2}(N_1, N_2, N_2)$ <i>Процесс унификации:</i> Сравнение главных функторов: $\text{max3}=\text{max2}$ <i>Результат:</i> Унификация неуспешна (несовпадение функторов)	Прямой ход, переход к следующему предложению БЗ
2-4	...	...	...
5	$\text{max3}(1, 3, 2, \text{Res})$ Верхняя подцель успешно унифицировалась с заголовком правила. <i>Образование новой резольвенты:</i> 1. Редукция верхней подцели: замена $\text{max3}(1, 3, 2, \text{Res})$ телом найденного правила: $N_3 \geq N_1, N_3 \geq N_2$. 2. Применение подстановки к полученной конъюнкции целей. Новое состояние резольвенты: $2 \geq 1, 2 \geq 3$. Резольвента не пуста, запуск алгоритма унификации для верхней подцели	$\text{max3}(1, 3, 2, \text{Res}) = \text{max3}(N_1, N_2, N_3, N_3)$ <i>Процесс унификации:</i> Сравнение главных функторов: $\text{max3}=\text{max3}$ <i>Сравнение аргументов:</i> $1=N_1,$ $3=N_2,$ $2=N_3,$ $\text{Res}=N_3$ <i>Результат:</i> Унификация успешна Подстановка: $\{N_1=1, N_2=3, N_3=2\}$	Прямой ход. Новое состояние резольвенты
6	$2 \geq 1, 2 \geq 3$ Верхняя подцель истинна. <i>Образование новой резольвенты:</i> удаление $2 \geq 1,$ <i>Новое состояние резольвенты:</i> $2 \geq 3$ Резольвента не пуста, запуск алгоритма унификации для верхней подцели	$2 \geq 1$ <i>Результат:</i> Истина	Прямой ход. Новое состояние резольвенты

№ шага	Состояние резольвенты, и вывод: дальнейшие действия (почему?)	Для каких термов запускается алгоритм унификации $T1=T2$ и каков результат и подстановка	Дальнейшие действия: прямой ход или откат (к чему приводит?)
7	$2 \geq 3$ Верхняя подцель ложна. Отмена последней редукции (дважды), восстановление предыдущего состояния резольвенты: $\text{max3}(1, 3, 2, \text{Res})$	$2 \geq 3$ <i>Результат:</i> Ложь	Откат и реконкретизации переменных, которые были конкретизированы на предыдущем шаге (5) ($\{N1=1, N2=3, N3=2\}$) переход к следующему предложению относительно шага 5
8	$\text{max3}(1, 3, 2, \text{Res})$ Верхняя подцель успешно унифицировалась с заголовком правила. <i>Образование новой резольвенты:</i> 1. Редукция верхней подцели: замена $\text{max3}(1, 3, 2, \text{Res})$ телом найденного правила: $N2 \geq N1, N2 \geq N3$. 2. Применение подстановки к полученной конъюнкции целей. <i>Новое состояние резольвенты:</i> $3 \geq 1, 3 \geq 2$ Резольвента не пуста, запуск алгоритма унификации для верхней подцели	$\text{max3}(1, 3, 2, \text{Res}) = \text{max3}(N1, N2, N3, N2)$ <i>Процесс унификации:</i> Сравнение главных функторов: $\text{max3} = \text{max3}$ Сравнение аргументов: $1 = N1,$ $3 = N2,$ $2 = N3,$ $\text{Res} = N2$ <i>Результат унификации:</i> Унификация успешна Подстановка: $\{N1=1, N2=3, N3=2\}$	Прямой ход. Новое состояние резольвенты
9	$3 \geq 1, 3 \geq 2$ Верхняя подцель истинна. <i>Образование новой резольвенты:</i> удаление $3 \geq 1,$ <i>Новое состояние резольвенты:</i> $3 \geq 2$ Резольвента не пуста, запуск алгоритма унификации для верхней подцели	$3 \geq 1$ <i>Результат:</i> Истина	Прямой ход. Новое состояние резольвенты

№ шага	Состояние резольвенты, и вывод: дальнейшие действия (почему?)	Для каких термов запускается алгоритм унификации $T1=T2$ и каков результат и подстановка	Дальнейшие действия: прямой ход или откат (к чему приводит?)
10	$3 \geq 2$ Верхняя подцель истинна. <i>Образование новой резольвенты:</i> удаление $3 \geq 2$, <i>Новое состояние резольвенты:</i> Пуста Отмена последней редукции (дважды), восстановление предыдущего состояния резольвенты: $\max3(1, 3, 2, \text{Res})$	$3 \geq 2$ Результат: Истина	Резольвента пуста, формируется подстановка $\text{Res}=\text{N2}=3$ в качестве побочного эффекта. Система должна получить все ответы, конец БЗ еще не достигнут. Откат (реконк. $\text{N1}=1, \text{N2}=3, \text{N3}=2$) переход к след. предложению (шаг 8)
11	$\max3(1, 3, 2, \text{Res})$ Верхняя подцель успешно унифицировалась с заголовком правила. <i>Образование новой резольвенты:</i> 1. Редукция верхней подцели: замена $\max3(1, 3, 2, \text{Res})$ телом найденного правила: $\text{N1} \geq \text{N2}, \text{N1} \geq \text{N3}$. 2. Применение подстановки к полученной конъюнкции целей. Новое состояние резольвенты: $1 \geq 3, 1 \geq 2$ Резольвента не пуста, запуск алгоритма унификации для верхней подцели	$\max3(1, 3, 2, \text{Res}) = \max3(\text{N1}, \text{N2}, \text{N3}, \text{N1})$ <i>Процесс унификации:</i> Сравнение главных функторов: $\max3 = \max3$ Сравнение аргументов: $1 = \text{N1},$ $3 = \text{N2},$ $2 = \text{N3},$ $\text{Res} = \text{N1}$ <i>Результат унификации:</i> Унификация успешна Подстановка: $\{\text{N1}=1, \text{N2}=3, \text{N3}=2\}$	Прямой ход. Новое состояние резольвенты.
12	$1 \geq 3, 1 \geq 2$ Верхняя подцель ложна. <i>Образование новой резольвенты:</i> удаление $1 \geq 3$, <i>Новое состояние резольвенты:</i> $1 \geq 2$ Резольвента не пуста, запуск алгоритма унификации для верхней подцели	$1 \geq 3$ Результат : Ложь	Прямой ход. Новое состояние резольвенты.

13	$1 \geq 2$ Верхняя подцель ложна. <i>Образование новой резольвенты:</i> удаление $1 \geq 2$, <i>Новое состояние резольвенты:</i> Пуста Резольвента не пуста, запуск алгоритма унификации для верхней подцели	$1 \geq 2$ Результат : Ложь	Откат и реконкретизации переменных, которые были конкретизированы на предыдущем шаге (5) ($\{N1=1, N2=3, N3=2\}$) переход к следующему предложению относительно шага 5
14	$\max3(1, 3, 2, \text{Res})$ Резольвента не меняется (неуспешная унификация с заголовком)	$\max3(1, 3, 2, \text{Res}) = \max3_cut(N1, N2, N3, N3)$ <i>Процесс унификации:</i> Сравнение главных функторов: $\max3 = \max3_cut$ <i>Результат:</i> Унификация неуспешна (несовпадение функторов)	Прямой ход.
15	...	...	...
16	...	...	Конец базы знаний, Резольвента пуста. Решение найдено: формируется подстановка $\{\text{Res}=N2=3\}$ в качестве побочного эффекта. Завершение работы.

№ шага	Состояние резольвенты, и вывод: дальнейшие действия (почему?)	Для каких термов запускается алгоритм унификации T1=T2 и каков результат и подстановка	Дальнейшие действия: прямой ход или откат (к чему приводит?)
0	$\text{max3_cut}(1, 3, 2, \text{Res})$ Резольвента не пуста, запуск алгоритма унификации для верхней подцели, с начала БЗ		Прямой ход. Запуск алгоритма унификации для верхней подцели, с начала БЗ
1	$\text{max3_cut}(1, 3, 2, \text{Res})$ Резольвента не меняется (неуспешная унификация с заголовком	$\text{max3_cut}(1, 3, 2, \text{Res}) = \text{max2}(\text{N1}, \text{N2}, \text{N2})$ <i>Процесс унификации:</i> Сравнение главных функторов: $\text{max3} = \text{max2}$ <i>Результат:</i> Унификация неуспешна (несовпадение функторов)	Прямой ход, переход к следующему предложению БЗ
2-7	...	...	...
8	$\text{max3_cut}(1, 3, 2, \text{Res})$ Верхняя подцель успешно унифицировалась с заголовком правила. <i>Образование новой резольвенты:</i> 1. Редукция верхней подцели: замена $\text{max3}(1, 3, 2, \text{Res})$ телом найденного правила: $\text{N3} \geq \text{N1}, \text{N3} \geq \text{N2}, !$ 2. Применение подстановки к полученной конъюнкции целей. Новое состояние резольвенты: $2 \geq 1, 2 \geq 3$. Резольвента не пуста, запуск алгоритма унификации для верхней подцели	$\text{max3_cut}(1, 3, 2, \text{Res}) = \text{max3_cut}(\text{N1}, \text{N2}, \text{N3}, \text{N3})$ <i>Процесс унификации:</i> Сравнение главных функторов: $\text{max3_cut} = \text{max3_cut}$ <i>Сравнение аргументов:</i> $1 = \text{N1},$ $3 = \text{N2},$ $2 = \text{N3},$ $\text{Res} = \text{N3}$ <i>Результат:</i> Унификация успешна Подстановка: $\{\text{N1}=1, \text{N2}=3, \text{N3}=2\}$	Прямой ход. Новое состояние резольвенты
9	$2 \geq 1, 2 \geq 3, !$ Верхняя подцель истинна. <i>Образование новой резольвенты:</i> удаление $2 \geq 1,$ <i>Новое состояние резольвенты:</i> $2 \geq 3, !$ Резольвента не пуста, запуск алгоритма унификации для верхней подцели	$2 \geq 1$ <i>Результат:</i> Истина	Прямой ход. Новое состояние резольвенты

№ шага	Состояние резольвенты, и вывод: дальнейшие действия (почему?)	Для каких термов запускается алгоритм унификации T1=T2 и каков результат и подстановка	Дальнейшие действия: прямой ход или откат (к чему приводит?)
10	$2 \geq 3, !$ Верхняя подцель ложна. Отмена последней редукции (дважды), восстановление предыдущего состояния резольвенты: $\text{max3_cut}(1, 3, 2, \text{Res})$	$2 \geq 3$ <i>Результат:</i> Ложь	Откат, который приводит к новому состоянию резольвенты и реконкретизации переменных, которые были конкретизированы на предыдущем шаге (8) ($\{N1=1, N2=3, N3=2\}$) переход к следующему предложению относительно шага 8
11	$\text{max3_cut}(1, 3, 2, \text{Res})$ Верхняя подцель успешно унифицировалась с заголовком правила. <i>Образование новой резольвенты:</i> 1. Редукция верхней подцели: замена $\text{max3_cut}(1, 3, 2, \text{Res})$ телом найденного правила: $N2 \geq N1, !$ 2. Применение подстановки к полученной конъюнкции целей. <i>Новое состояние резольвенты:</i> $3 \geq 1, !$ Резольвента не пуста, запуск алгоритма унификации для верхней подцели	$\text{max3_cut}(1, 3, 2, \text{Res}) = \text{max3_cut}(N1, N2, _, N2)$ <i>Процесс унификации:</i> Сравнение главных функторов: $\text{max3_cut} = \text{max3_cut}$ <i>Сравнение аргументов:</i> $1 = N1,$ $3 = N2,$ $2 = _,$ $\text{Res} = N2$ <i>Результат:</i> Унификация успешна Подстановка: $\{N1=1, N2=3\}$	Прямой ход. Новое состояние резольвенты
12	$3 \geq 1, !$ Верхняя подцель истинна. <i>Образование новой резольвенты:</i> удаление $3 \geq 1,$ <i>Новое состояние резольвенты:</i> ! Резольвента не пуста, запуск алгоритма унификации для верхней подцели	$3 \geq 1$ <i>Результат:</i> Ложь	Прямой ход. Новое состояние резольвенты
13	! Отмена последней редукции (дважды), восстановление предыдущего состояния резольвенты: $\text{max3_cut}(1, 3, 2, \text{Res})$		Встречен системный предикат отсечения. Решение найдено: формируется подстановка $\{\text{Res}=N2=3\}$ в качестве побочного эффекта. Завершение работы.