Università degli Studi di Messina
Dipartimento MIFT - Corso di Laurea Triennale in Informatica (L-31)

Laboratorio di Reti e Sistemi Distribuiti

HANDS-ON 8:
Multithreading e Thread Affinity

Massimo Mantineo
Matricola: 541924

Messina, A.A. 2024/2025

Indice

1 Problem Statement **2**

2 Stato dell'Arte **2**

3 Metodologia ed Implementazione **2**
3.1 Parallelizzazione Alternata 2
3.2 Algoritmo di Verifica 2
3.3 Istruzioni di Esecuzione 2

4 Risultati **3**
4.1 Validazione dell'Affinità (PSR) 3
4.2 Vantaggi Prestazionali 3

5 Conclusioni e Sviluppi Futuri **3**

1 Problem Statement

L'ottava esercitazione (HO8) affronta il tema del calcolo parallelo e dell'ottimizzazione del carico di lavoro su architetture multi-core. L'obiettivo consiste nella ricerca dei numeri primi in un intervallo esteso ($1 - 1.000.000$) tramite l'impiego della libreria **Pthreads**. La sfida tecnica non risiede solo nella parallelizzazione algoritmica, ma nell'esplorazione della **Thread Affinity**, una tecnica avanzata che permette di vincolare i flussi di esecuzione a specifici core fisici per massimizzare il riuso della cache e minimizzare l'overhead dello scheduler di sistema.

2 Stato dell'Arte

L'efficienza del multithreading moderno dipende strettamente dall'interazione tra lo scheduler del sistema operativo e la topologia hardware.

3 Metodologia ed Implementazione

L'implementazione prevede la suddivisione dell'intervallo di ricerca e l'assegnazione deterministica dei core.

3.1 Parallelizzazione Alternata

Il carico viene distribuito equamente tramite una struttura `thread_data_t`, garantendo che ogni thread processi un sotto-intervallo unico (*Static Partitioning*).

Snippet Gestione Affinity

```
cpu_set_t cpuset;
CPU_ZERO(&cpuset);
CPU_SET(data->id % num_cores, &cpuset); // Binding deterministico
pthread_setaffinity_np(pthread_self(), sizeof(cpu_set_t), &cpuset);
```

3.2 Algoritmo di Verifica

Viene utilizzato un algoritmo di test di primalità ottimizzato (fino alla radice quadrata di N) per ridurre la complessità computazionale di ogni singolo thread.

3.3 Istruzioni di Esecuzione

Compilazione con supporto ai thread (pthread):

Build

```
$ gcc prime_affinity.c -o affinity -pthread
```

4 Risultati

La validazione è stata condotta monitorando la distribuzione del carico in tempo reale.

4.1 Validazione dell'Affinità (PSR)

Tramite il comando `ps -eLo pid,tid,psr`, è stato verificato che il thread principale e i thread worker occupassero core distinti senza fluttuazioni.

Monitoraggio PSR

```
  PID   TID PSR CMD
20164 20165   0 ./prime_affinity (Thread 0)
20164 20166   1 ./prime_affinity (Thread 1)
```

4.2 Vantaggi Prestazionali

I test hanno confermato che forzare l'affinità riduce la varianza dei tempi di esecuzione (*jitter*), rendendo il sistema più prevedibile per carichi di calcolo intensivo.

5 Conclusioni e Sviluppi Futuri

L'Hands-On 8 ha evidenziato come la vicinanza tra software e hardware sia determinante per le prestazioni. Il controllo dell'affinità trasforma lo scheduler da una "black box" a uno strumento deterministico.
Sviluppi futuri:

- **Analisi Prestazionale**: Studio dellímpatto della latenza di sistema sulla scalabilità dellárchitettura.
- **Ottimizzazione delle Risorse**: Refactoring del codice per minimizzare lúso della CPU in contesti ad alta concorrenza.