Università degli Studi di Messina
Dipartimento MIFT - Corso di Laurea Triennale in Informatica (L-31)

Laboratorio di Reti e Sistemi Distribuiti

HANDS-ON 3:
Server TCP con I/O Multiplexing

Massimo Mantineo
Matricola: 541924

Messina, A.A. 2024/2025

Indice

1 Problem Statement **2**

2 Stato dell'Arte **2**

3 Metodologia ed Implementazione **2**
3.1 Dispatching dei Task 2

4 Risultati **3**
4.1 Analisi Wireshark 3
4.2 Osservazione sui Descrittori 3

5 Conclusioni e sviluppi futuri **3**

1 Problem Statement

L'obiettivo della terza esercitazione (Hands-On 3) è il superamento dei limiti dei server iterativi tramite l'implementazione di un'architettura a **I/O Multiplexing**. Il sistema deve essere capace di gestire simultaneamente fino a 10 connessioni client utilizzando un unico thread di esecuzione. La sfida consiste nel monitorare dinamicamente lo stato di molteplici file descriptor e rispondere a ciascun client con un payload specifico (ACK$_{M}ULTIPLEX_{O}K), garantendol'assenzadiinterferenzetralesessionieottimizzandol'usodeltempo$

2 Stato dell'Arte

Il multiplexing è la risposta alla necessità di scalabilità senza l'overhead computazionale dei thread o della creazione di processi pesanti (fork).

- **Gestione degli Eventi**: Invece di bloccarsi su un singolo socket, il server delega al kernel il monitoraggio di un set di FD. La syscall select() analizza tre maschere di bit (lettura, scrittura, eccezione) e ritorna quando almeno un evento è occorso.

- **Limiti della select()**: Sebbene portabile, la select() presenta un limite strutturale definito dalla costante FD$_{S}ETSIZE(solitamente1024).Inoltre, lanecessitàdiscans$

3 Metodologia ed Implementazione

L'architettura proposta si basa su un array statico di socket (client$_{s}ocket[10])el'usodel$

Il server esegue un loop continuo in cui ricostruisce la maschera di lettura prima di ogni invocazione della select():

Snippet Gestione Descrittori

```
FD_ZERO(&readfds);
FD_SET(master_socket, &readfds);
for (i = 0; i < MAX_CLIENTS; i++) {
    sd = client_socket[i];
    if (sd > 0) FD_SET(sd, &readfds);
    if (sd > max_sd) max_sd = sd;
}
activity = select(max_sd + 1, &readfds, NULL, NULL, NULL);
```

3.1 Dispatching dei Task

Dopo che la select() ritorna, il server distingue due rami logici:

1. **Nuova Connessione**: Se FD$_{I}SSET(master_{s}ocket), vieneeseguitalaaccept()eilnuovoFDvienemem$
Se

4 Risultati

La validazione è stata effettuata tramite uno script bash che lancia 5 client in background, verificando la corretta ricezione degli ACK sincronizzati.

4.1 Analisi Wireshark

L'ispezione dei pacchetti (Figura ??) mostra come il server gestisca gli handshake e gli scambi dati in modo asincrono. Nonostante le richieste arrivino in un lasso di tempo di millisecondi, il server risponde a ciascun client (porte sorgente 34848, 34850, ecc.) senza che l'elaborazione di uno blocchi l'altro.

4.2 Osservazione sui Descrittori

L'analisi dei log evidenzia come i file descriptor vengano riutilizzati efficientemen dal kernel una volta chiusi, mantenendo basso l'indice dell'array monitorato dalla select().

5 Conclusioni e sviluppi futuri

L'Hands-On 3 ha confermato che il multiplexing è una soluzione robusta per server con numero di client moderato. L'approccio a singolo thread semplifica la gestione della memoria condivisa, eliminando la necessità di primitive di sincronizzazione (mutex).
Sviluppi futuri:

- **Scalabilità**: Migrazione verso epoll() (Edge-Triggered) per superare i limiti di FD$_{S}ETSIZEinscenaridialtotraffico.$**Persistenza** : $Implementazionediunprotocolloapplicativoc$