**Università degli Studi di Messina**
Dipartimento MIFT - Corso di Laurea Triennale in Informatica (L-31)

Laboratorio di Reti e Sistemi Distribuiti

# HANDS-ON 14 (MidTerm):
Sviluppo di un Sistema Bancario TCP Multithread

Massimo Mantineo
Matricola: 541924

Messina, A.A. 2024/2025

# Indice

# 1 Problem Statement

Il MidTerm (Hands-On 14) riunisce ed eleva le competenze acquisite operando finora con i Socket Berckley e con le astrazioni della libreria `Pthreads`. La richiesta principale è l'implementazione in linguaggio C di un **Sistema Bancario** minimale, in grado di gestire un correntista che invia comandi CRUD asincroni da molteplici istanti d'accesso (Terminali differenti, App, E-banking sportello).




Figure 1: Architettura del Sistema Bancario Distribuito Multi-Client.

Il sistema si fonda su un'architettura **Client-Server TCP** e prevede limitatori rigorosi per la concorrenza (10 Threads), più protezioni di memoria contro la *Race Condition* che andrebbe a distruggere la congruenza dell'estratto conto.

# 2 Stato dell'Arte

Architetture come quella proposta si pongono alla base dei moderni layer di accesso Cloud.

# 3 Metodologia ed Implementazione

## 3.1 Progettazione del Database

La struttura `Transaction` immagazzina l'ID, la causale e l'importo. Un array `db[MAX_RECORDS]` simula la tabella centrale di archiviazione in backend. La discriminante principale è lo stato logico di esistenza.

**Struttura Transazione**

```c
typedef struct {
    int id;
    float amount;
    char reason[256];
    int active;
} Transaction;
```

### 3.2 Protezione Logica e Limitazione Server

Per obbedire al vincolo "Al massimo 10 thread", abbiamo implementato un semaforo limitante pre-accept:

**Limitatore di traffico Server**

```
// Inizializzato a MAX_NUM (10)
sem_wait(&thread_limiter);
client_sock = accept(server_sock, ...);
// Viene passata la richiesta a pthread_create
```

Ogniqualvolta una richiesta accede al DB, acquisisce un `pthread_mutex_lock(&db_lock)`. Se è un inserzione (`ADD`), scansiona i duplicati di ID per prevenire collisioni logiche. Lo stream testuale inviato dai socket viene parsate comodamente tramite `sscanf`.

### 3.3 Istruzioni di Esecuzione

L'applicativo viene gestito interamente tramite Makefile:

**Build & Run**

```
$ make
$ ./programma
```

## 4 Risultati

Innescando il demone server ed aprendo il client tramite l'eseguibile `./client`, la suite risponde correttamente con l'estratto CRUD implementato:

**Esecuzione Client e Server RPC**

```
massimo@PORTATILE-Linux:~/Scrivania/LabReSid24-25/hands-on/ho14$
   ./client
--- Connected to Bank Server ---
Available commands:
  ADD <id> <amount> <reason>
  UPDATE <id> <amount> <reason>
  DELETE <id>
  LIST
  QUIT
BANK> ADD 1 1500.00 Stipendio Mese Marzo
OK: ADDED 1
BANK> ADD 2 55.40 Rimborso Pizza
OK: ADDED 2
BANK> LIST
--- TRANSACTION LIST ---
[1] 1500.00 - Stipendio Mese Marzo
[2] 55.40 - Rimborso Pizza
------------------------
BANK> UPDATE 2 -20.00 Storno Parziale
OK: UPDATED 2
BANK> DELETE 1
OK: DELETED 1
BANK> LIST
--- TRANSACTION LIST ---
[2] -20.00 - Storno Parziale
------------------------
BANK> QUIT
```

L'architettura garantisce una stabilità duratura. La chiusura dell'innesco 'client' deallocherà silenziosamente il file descriptor riconsegnando un token libero al `thread_limiter`.

## 4.1 Analisi di Rete (Wireshark)

I test condotti sull'interfaccia di Loopback confermano a livello ISO/OSI il corretto funzionamento dell'inizializzazione Client/Server.



.png

Figure 2: Cattura Wireshark: TCP 3-Way Handshake, Invio Dati (PSH) e Teardown

Come richiesto dal tracciato teorico, si osservano chiaramente le tre iterazioni fondamentali gestite dallo strato TCP: 1. L'avvio con l'Handshake a tre vie (`[SYN]`, `[SYN, ACK]` da parte del server, e l'ultimo `[ACK]`) che instaura il tunnel virtuale sicuro. 2. L'invio bidirezionale del payload mediante pacchetti identificati dal flag `[PSH, ACK]`, dove si cela l'operazione `ADD` inviata in chiaro. 3. Lo smantellamento concordato alla pressione del `QUIT` pilotato dal flag `[FIN, ACK]`.

# 5 Conclusioni e Sviluppi Futuri

A un livello di Proof-Of-Concept, la gestione è completamente coerente: non permette transazioni duplici, non permette cancellazioni inesatte e parallelizza correttamente client multipli.

**Sviluppi futuri ideali:**

- **Analisi Prestazionale**: Studio dellímpatto della latenza di sistema sulla scalabilità dellárchitettura.
- **Ottimizzazione delle Risorse**: Refactoring del codice per minimizzare lúso della CPU in contesti ad alta concorrenza.