Università degli Studi di Messina
Dipartimento MIFT - Corso di Laurea Triennale in Informatica (L-31)

Laboratorio di Reti e Sistemi Distribuiti

HANDS-ON 7:
Software Defined Networking con Mininet

Massimo Mantineo
Matricola: 541924

Messina, A.A. 2024/2025

Indice

1 Problem Statement

L'Hands-On 7 introduce il paradigma del **Software Defined Networking (SDN)** tramite l'emulatore **Mininet**. L'obiettivo dell'esercitazione è duplice: da un lato, comprendere la virtualizzazione delle risorse di rete tramite i Network Namespaces di Linux; dall'altro, progettare topologie personalizzate in Python capaci di emulare scenari reali. Il sistema deve permettere la configurazione di un router software per l'instradamento tra subnet e l'applicazione di vincoli fisici (*bandwidth* e *delay*) sui link virtuali per testare la robustezza dei protocolli in condizioni non ideali.

2 Stato dell'Arte

Il paradigma SDN rivoluziona le reti tradizionali separando il piano di controllo dal piano dei dati.

- **Control Plane vs Data Plane**: In una rete SDN, l'intelligenza (routing, policy) è centralizzata in un controller software, mentre gli switch si limitano a inoltrare i pacchetti seguendo le istruzioni ricevute.
- **Mininet**: È l'emulatore standard de-facto per la ricerca SDN. Utilizza i container leggeri del kernel Linux per creare host, switch e router su una singola macchina, garantendo un isolamento perfetto delle interfacce.
- **Traffic Control (TC)**: Linux fornisce il sottosistema `tc` per gestire il queuing e la limitazione del traffico. Mininet espone questa potenza tramite la classe `TCLink`, permettendo di simulare latenze geografiche e limiti di throughput.

3 Metodologia ed Implementazione

L'attività è stata suddivisa in tre fasi incrementali di complessità.

3.1 Basic Networking e Interazione L2

Inizialmente è stata testata una topologia a switch singolo (`single,2`). L'uso di **netcat** ha permesso di validare il trasporto TCP tra host isolati.

Test Netcat

```
# h1 ascolta, h2 invia payload
h1# nc -l -p 5432
h2# nc 10.0.0.1 5432 "Hello Mininet"
```

3.2 Routing L3 Personalizzato

Tramite l'API Python di Mininet, è stato implementato un `GenericRouter`. Il nodo router abilita l'instradamento globale tramite il flag del kernel $\texttt{ip}_{f}orward$:

3.3 Emulazione Vincoli Fisici

È stata applicata la classe `TCLink` per simulare un link a **100 Mbps** con un ritardo di **75ms** per ogni tratta, portando l'RTT complessivo tra host distanti a circa 300ms.

4 Risultati

La validazione è stata effettuata tramite tool di misura (`ping`, `iperf`) e analisi dei protocolli.

4.1 Analisi Wireshark

L'ispezione della cattura (Figura 7) evidenzia graficamente l'impatto dei vincoli: i tempi tra le richieste ARP e le relative risposte riflettono esattamente il delay configurato, confermando l'accuratezza della simulazione basata su `tc`.

4.2 Benchmark Prestazionali

I test con `iperf` hanno mostrato un throughput stabile a 75 Mbps (sotto il limite di 100 Mbps a causa dell'overhead del protocollo e del ritardo elevato che influenza la finestra di congestione TCP), validando la fedeltà del modello TCLink.

5 Conclusioni e Sviluppi Futuri

L'esperienza con Mininet ha dimostrato come la virtualizzazione permetta di testare architetture di rete complesse con costi nulli. L'integrazione tra script Python e kernel Linux rende SDN uno strumento potente per la prototipazione rapida.
Sviluppi futuri:

- **P4 Programming**: Evoluzione verso il linguaggio P4 per definire il comportamento del Data Plane in modo ancora più granulare rispetto a OpenFlow.
- **Network Slicing**: Implementazione di tecniche di isolamento delle risorse per creare "fette" di rete virtuali indipendenti sopra la stessa infrastruttura fisica, anticipando le architetture 5G.

to.