Università degli Studi di Messina
Dipartimento MIFT - Corso di Laurea Triennale in Informatica (L-31)

Laboratorio di Reti e Sistemi Distribuiti

HANDS-ON 13:
Condition Variables, Wait/Signal e Barriere

Massimo Mantineo
Matricola: 541924

Messina, A.A. 2024/2025

Indice

1 Problem Statement **2**

2 Stato dell'Arte **2**

3 Metodologia ed Implementazione **2**
3.1 Simulazione di un Join (`ex1_join.c`) 2
3.2 Barriera a Broadcast (`ex2_barrier.c`) 3
3.3 Istruzioni di Esecuzione 3

4 Risultati **4**
4.1 Output Simulazione Join 4
4.2 Output Barriera a Variabile Condizionale 4

5 Conclusioni e Sviluppi Futuri **4**

1 Problem Statement

L'Hands-On 13 chiude il cerchio e il quadro dei costrutti di sincronizzazione introducendo le **Condition Variables** e i meccanismi signal-driven. Lo scopo dell'esercitazione richiede la loro applicazione pratica lungo due scenari: 1. **Simulazione di una Thread Join**: Costruire una logica padre-figlio impiegando segnali di terminazione espliciti, interdicendo esplicitamente l'operazione `pthread_join()` e ricorrendo alle chiamate `wait()` e `signal()` per mettere in attesa il server master al compiersi dell'esatta direttiva asincrona dello slave. 2. **Barriera di Sincronizzazione con Broadcast**: Ricreare l'impianto della barriera (struttura vista all'Hands-on 12) rimuovendo il ricorso a cascatismi di *sem_post* su semafori ed integrando al suo posto la logica scalabile delle funzioni `broadcast()` delle variabili condizionali.

2 Stato dell'Arte

Le Variable Condition segnano un passaggio dai lock puramente "esclusivi" (Mutex) e limitativi (Semafori) ad una forma di cooperazione logica di alto livello.

- **Condition Variable (`pthread_cond_t`)**: Astrazione asincrona in C/POSIX che gestisce implicitamente una "Waiting room" (coda dei sospesi). A differenza dei semafori, queste variabili non possiedono una logica interiore (come un count numerico), motivo per il quale non possono **mai** esser utilizzate senza l'accoppiamento stretto, e rigoroso, con un *Mutex* di riferimento per proteggere la booleana/stato del costrutto in memoria che decreta l'attesa.

- **Wait e Signal**: `pthread_cond_wait` è in grado atomicamente di sbloccare il mutex ed entrare a basso pre-emption a fare nulla fin quando non viene scossa da remoto. Il "remote shacker" da un altro thread chiamerà la corrispondente `pthread_cond_signal`.

3 Metodologia ed Implementazione

3.1 Simulazione di un Join (`ex1_join.c`)

Questa tipologia di codice mima al 100% la gestione in background dello scheduler per attendere flussi operativi prima di uscire in un `return 0;`.

Snippet Esercizio 1: Padre vs Figlio

```
// T-PADRE: Si blocca se non pronto
pthread_mutex_lock(&lock);
while (child_done == 0) {  // Uso un while ciclico di protezione base
    pthread_cond_wait(&cond, &lock);
}
// Se e' qui in basso, cond\_signal e' arrivato e lock e' stato ripreso in mano!
pthread_mutex_unlock(&lock);

// T-FIGLIO: Avvisa la terminazione
pthread_mutex_lock(&lock);
child_done = 1;
pthread_cond_signal(&cond); // Rende udibile ai pendenti il cambiamento
pthread_mutex_unlock(&lock);
```

3.2 Barriera a Broadcast (`ex2_barrier.c`)

Prevede la sostituzione radicale nel *modus operandi* di blocco della barriera implementando la *funzione massiva POSIX d'ambiente*: cond_broadcast.

Snippet Esercizio 2: Arrivo globale al punto zero

```
if (count == N) {
    // Ultimo thread arrivato al checkpoint
    pthread_cond_broadcast(&cond); // -> Sveglia massivamente da 0 N thread in coda
} else {
    // Si accodano attendendo
    while (count < N) {
        pthread_cond_wait(&cond, &lock);
    }
}
```

3.3 Istruzioni di Esecuzione

L'applicativo viene gestito interamente tramite Makefile:

Build Run

```
$ make
$ ./programma
```

4 Risultati

Le compilazioni e le catture da log sul terminale attestano il soddisfacimento dei vincoli imposti al design.

4.1 Output Simulazione Join

System V Message Queues - Risultati

```
massimo@PORTATILE-Linux:~/Scrivania/LabReSid24-25/hands-on/ho13$
   ./ex1_join
Padre: Creo il thread figlio.
Padre: In attesa della terminazione del figlio...
Thread Figlio: Iniziato. Faccio un po' di lavoro...
Thread Figlio: Lavoro terminato. Avviso il padre...
Padre: Il figlio ha confermato la terminazione (Join
   simulato con successo).
```

La dimostrazione concreta che il Thread chiamante non incorre ad uscita forzata nonostante la mancanza di una vera `pthread_join`. Questo garantisce lo shutdown dolce.

4.2 Output Barriera a Variabile Condizionale

POSIX Message Queues - Risultati

```
Thread 0: Arrivato alla barriera. (Presenti: 1/4)
Thread 1: Arrivato alla barriera. (Presenti: 2/4)
Thread 2: Arrivato alla barriera. (Presenti: 3/4)
Thread 3: Arrivato alla barriera. (Presenti: 4/4)
Thread 3: Sono l'ultimo arrivato! Sblocco tutti quanti!
Thread 3: Barriera superata! Avvio simultaneo.
Thread 1: Barriera superata! Avvio simultaneo.
Thread 0: Barriera superata! Avvio simultaneo.
Thread 2: Barriera superata! Avvio simultaneo.
```

Il trace del Thread 3 fa scattare atomicamente in concorrenza l'operazione successiva al blocco condizionale rendendo perfetta nel *timestamp* la coordinazione d'avvio.

5 Conclusioni e Sviluppi Futuri

Le Condition Variables sono apparse e si sono dimostrate infinitamente più pulite per le gestioni a coda massiva. Il Broadcast ne esalta a pieno la supremazia su semafori quando quest'ultimi sarebbero costretti a gestire la fine scalata (loop for di N `sem_post`) o ad ingolfare l'handler chiamante limitando fortemente l'allargabilità orizzontale.
Sviluppi futuri:

- **Spurious Wakeups**: Aggiunta di mitigazioni estensive per proteggere i contatori dall'insorgere occasionale di finti risvegli della CPU che attivano chiamate signal del tutto impreviste ma documentate sui layer UNIX POSIX.
- **High-Level Monitor**: Sviluppo di una architettura a "Monitor", incapsulando tutte le condition variables e mutex per il design pattern Prod-Cons mediante l'utilizzo dell'Incapsulamento Object-Oriented assemblandosi sui framework `C++11/C++20` `std::condition_variable`.