MF0493_3 · IMPLANTACIÓN DE APLICACIONES WEB

Clínica Salud

Aplicación web de gestión de pacientes y citas

Spring MVC · Hibernate · Thymeleaf · Maven

Alumno/a: [ESCRIBE AQUÍ TU NOMBRE Y APELLIDOS]

Módulo: MF0493_3 · Implantación de aplicaciones web

Curso: [ESCRIBE AQUÍ TU CURSO]

Fecha de entrega: [ESCRIBE AQUÍ LA FECHA]

Repositorio Git: [PEGA AQUÍ LA URL DEL REPOSITORIO]

Índice

1. Datos personales
2. Descripción de la aplicación
3. Tecnologías utilizadas
4. Diagrama entidad-relación
5. Estructura del proyecto
6. Base de datos
7. Arquitectura Controller · Service · Repository
8. Validación de formularios y gestión de errores
9. Pruebas automáticas
10. Pasos de despliegue en otro entorno
11. Capturas de la aplicación funcionando
12. Repositorio Git y entrega
13. Conclusión

1. Datos personales

Nombre y apellidos	[ESCRIBE AQUÍ TU NOMBRE Y APELLIDOS]
Módulo	MF0493_3 · Implantación de aplicaciones web
Curso	[ESCRIBE AQUÍ TU CURSO]
Fecha de entrega	[ESCRIBE AQUÍ LA FECHA]
Repositorio Git	[PEGA AQUÍ LA URL DEL REPOSITORIO]

2. Descripción de la aplicación

Clínica Salud es una aplicación web para gestionar los pacientes de una clínica y las citas asociadas a cada uno. La aplicación permite realizar las operaciones básicas de mantenimiento (CRUD) sobre dos entidades relacionadas:

- **Pacientes:** listado, alta, edición y borrado.
- **Citas:** listado, alta, edición y borrado.

La relación entre ambas entidades es **1:N**: un paciente puede tener muchas citas y cada cita pertenece a un único paciente. Al borrar un paciente se eliminan también sus citas gracias a la configuración en cascada de Hibernate.

La interfaz está formada por una página de inicio con accesos directos, un listado de pacientes, un listado de citas y un formulario para cada entidad. Todos los formularios validan los datos antes de guardarlos y muestran mensajes de error junto a los campos incorrectos.


3. Tecnologías utilizadas

Tecnología	Uso en el proyecto
Java 17	Lenguaje de programación de la aplicación.
Spring Boot 3.3.5	Arranque automático, servidor embebido y configuración.
Spring MVC	Capa web: controladores, rutas y vistas.
Hibernate / JPA	Mapeo objeto-relacional de las entidades.
Spring Data JPA	Repositorios con CRUD completo.
Thymeleaf	Plantillas HTML con datos dinámicos.
H2	Base de datos en memoria para el entorno de prácticas.
Maven	Gestión de dependencias, compilación, pruebas y empaquetado.

JUnit 5 / Mockito / MockMvc	Pruebas unitarias y de integración.
Git	Control de versiones con commits descriptivos.

4. Diagrama entidad-relación

La base de datos tiene dos tablas relacionadas mediante la clave foránea `cita.paciente_id`.



Un paciente puede tener muchas citas; cada cita pertenece a un solo paciente.

Equivalencia con las entidades Java

Tabla	Entidad	Relación
`paciente`	`Paciente`	`@OneToMany(mappedBy = "paciente")`
`cita`	`Cita`	`@ManyToOne` + `@JoinColumn(name = "paciente_id")`

5. Estructura del proyecto

```
clinica/
├── pom.xml
├── arrancar.bat
├── probar.bat
├── empaquetar.bat
├── ejecutar_jar.bat
├── LEEME_ALUMNO.txt
├── src/
│   ├── main/
│   │   ├── java/es/hazerta/clinica/
│   │   │   ├── ClinicaApplication.java
│   │   │   ├── model/
│   │   │   │   ├── Paciente.java
│   │   │   │   └── Cita.java
│   │   │   ├── repository/
│   │   │   │   ├── PacienteRepository.java
│   │   │   │   └── CitaRepository.java
│   │   │   ├── service/
│   │   │   │   ├── PacienteService.java
│   │   │   │   └── CitaService.java
│   │   │   ├── controller/
│   │   │   │   ├── HomeController.java
│   │   │   │   ├── PacienteController.java
│   │   │   │   └── CitaController.java
│   │   │   └── exception/
│   │   │       ├── RecursoNoEncontradoException.java
│   │   │       └── GlobalExceptionHandler.java
│   │   └── resources/
│   │       ├── application.properties
│   │       ├── schema.sql
│   │       ├── data.sql
│   │       ├── static/css/estilos.css
│   │       └── templates/
│   │           ├── index.html
│   │           ├── error.html
│   │           ├── error/404.html
│   │           ├── error/500.html
│   │           ├── pacientes/lista.html
│   │           ├── pacientes/formulario.html
│   │           ├── citas/lista.html
│   │           └── citas/formulario.html
│   └── test/java/es/hazerta/clinica/
│       ├── ClinicaApplicationTests.java
│       ├── PacienteControllerTest.java
│       ├── CitaControllerTest.java
│       ├── PacienteServiceTest.java
│       └── CitaServiceTest.java
└── documentacion/
    ├── DOCUMENTACION.html
    ├── Apellidos_Nombre_Documentacion.pdf
    └── capturas/*.png
```

6. Base de datos

El esquema se crea con `schema.sql` y los datos de prueba se cargan con `data.sql`. La configuración está en `application.properties`:

```
spring.datasource.url=jdbc:h2:mem:clinica;DB_CLOSE_DELAY=-1
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=none
spring.sql.init.mode=always
spring.sql.init.encoding=UTF-8
spring.h2.console.enabled=true
server.port=8080
```

schema.sql

```
DROP TABLE IF EXISTS cita;
DROP TABLE IF EXISTS paciente;

CREATE TABLE paciente (
    id       BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre   VARCHAR(100) NOT NULL,
    email    VARCHAR(120) NOT NULL,
    telefono VARCHAR(30)
);

CREATE TABLE cita (
    id          BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    fecha       DATE         NOT NULL,
    motivo      VARCHAR(200) NOT NULL,
    paciente_id BIGINT       NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_cita_paciente
        FOREIGN KEY (paciente_id) REFERENCES paciente (id)
);
```

data.sql (datos de prueba)

```
INSERT INTO paciente (nombre, email, telefono) VALUES
    ('Ana García', 'ana.garcia@example.com', '600111222'),
    ('Luis Martínez', 'luis.martinez@example.com', '600333444'),
    ('Marta López', 'marta.lopez@example.com', '600555666');

INSERT INTO cita (fecha, motivo, paciente_id) VALUES
    ('2026-11-02', 'Revisión anual', 1),
    ('2026-11-05', 'Vacunación de la gripe', 1),
    ('2026-11-10', 'Consulta de fisioterapia', 2),
    ('2026-11-12', 'Control de tensión', 3),
    ('2026-11-18', 'Revisión de analítica', 2);
```

> **Nota:** H2 funciona en memoria, por lo que los datos se reinician en cada arranque. Para un entorno real se puede cambiar la URL de conexión a una base de datos persistente (por ejemplo, H2 en fichero o MySQL) sin modificar el código Java.

7. Arquitectura Controller · Service · Repository

La aplicación sigue una arquitectura por capas:

- **Controller:** recibe las peticiones HTTP, valida a través del servicio y elige la vista.
- **Service:** contiene la lógica de negocio y las reglas de validación.
- **Repository:** acceso a datos mediante Spring Data JPA e Hibernate.
- **Model:** entidades JPA que representan las tablas.
- **View:** plantillas Thymeleaf que muestran los datos y formularios.

Rutas principales

Método	Ruta	Acción
GET	`/`	Página de inicio con contadores.
GET	`/pacientes`	Listado de pacientes.
GET	`/pacientes/nuevo`	Formulario de alta de paciente.
GET	`/pacientes/editar/{id}`	Formulario de edición de paciente.
POST	`/pacientes/guardar`	Guarda o actualiza un paciente.
POST	`/pacientes/borrar/{id}`	Borra un paciente y sus citas.
GET	`/citas`	Listado de citas.
GET	`/citas/nuevo`	Formulario de alta de cita.
GET	`/citas/editar/{id}`	Formulario de edición de cita.
POST	`/citas/guardar`	Guarda o actualiza una cita.
POST	`/citas/borrar/{id}`	Borra una cita.

Ejemplo de entidad: relación 1:N

```
@Entity
@Table(name = "paciente")
public class Paciente {
    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Long id;

    private String nombre;
    private String email;
    private String telefono;

    @OneToMany(mappedBy = "paciente", cascade = CascadeType.ALL, orphanRemoval = true)
    private List<Cita> citas = new ArrayList<>();
}
```

```
@Entity
@Table(name = "cita")
public class Cita {
    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Long id;

    private LocalDate fecha;
    private String motivo;

    @ManyToOne(fetch = FetchType.EAGER, optional = false)
    @JoinColumn(name = "paciente_id", nullable = false)
    private Paciente paciente;
}
```

8. Validación de formularios y gestión de errores

La validación se realiza en la capa de servicio y devuelve un mapa de errores por campo:

Campo	Regla de validación
Paciente · nombre	Obligatorio, entre 2 y 100 caracteres.
Paciente · email	Obligatorio, formato válido y no repetido.
Paciente · teléfono	Opcional; solo números, espacios, `+` y `-`.
Cita · fecha	Obligatoria y con formato de fecha válido.
Cita · motivo	Obligatorio, entre 3 y 200 caracteres.
Cita · paciente	Debe seleccionarse un paciente existente.

Cuando hay errores, el formulario se vuelve a mostrar con los datos introducidos y un mensaje junto a cada campo incorrecto. Para los errores de recurso no encontrado (por ejemplo, editar una cita que ya no existe) se muestra una página **404** controlada, y para cualquier fallo inesperado una página **500**. La gestión centralizada se realiza con `@ControllerAdvice` y `@ExceptionHandler`.

9. Pruebas automáticas

El proyecto incluye **22 pruebas** que se ejecutan con `probar.bat` (Maven + JUnit 5). Todas pasan correctamente:

```
[INFO] Tests run: 4, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0 -- CitaControllerTest
[INFO] Tests run: 4, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0 -- CitaServiceTest
[INFO] Tests run: 2, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0 -- ClinicaApplicationTests
[INFO] Tests run: 5, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0 -- PacienteControllerTest
[INFO] Tests run: 7, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0 -- PacienteServiceTest
[INFO] Tests run: 22, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO] BUILD SUCCESS
```

Clase de prueba	Tipo	Qué comprueba
`ClinicaApplicationTests`	Integración	Arranque, carga de datos y relación cita-paciente.
`PacienteControllerTest`	Integración (MockMvc)	Listado, alta, validación, edición y borrado de pacientes.
`CitaControllerTest`	Integración (MockMvc)	Listado, alta, validación y borrado de citas.
`PacienteServiceTest`	Unidad (Mockito)	Validaciones y lógica de negocio de pacientes.
`CitaServiceTest`	Unidad (Mockito)	Validaciones y asociación de citas con pacientes.

10. Pasos de despliegue en otro entorno

1. Instalar **Java 17** (JRE o JDK) en el equipo de destino.
2. Copiar el fichero `app.jar` generado en `target/`.
3. Abrir una terminal en la carpeta donde esté el JAR.
4. Ejecutar:

   ```
   java -jar app.jar
   ```

5. Abrir el navegador en `http://localhost:8080`.
6. Para detener la aplicación, pulsar `Ctrl + C` en la terminal.

No es necesario instalar Maven ni copiar el código fuente: el JAR contiene la aplicación y todas sus dependencias. La base de datos H2 se crea en memoria al arrancar y se carga con los datos de `data.sql`.

Empaquetado desde el código fuente

```
empaquetar.bat        (equivale a: mvn package -DskipTests)
```

El resultado es `target/app.jar`, listo para ejecutar en cualquier equipo con Java 17.

11. Capturas de la aplicación funcionando




Figura 1. Página de inicio con los contadores de pacientes y citas.




Figura 2. Listado de pacientes con acciones de editar y borrar.




Figura 3. Formulario de alta de un nuevo paciente.




Figura 4. Listado de citas mostrando la fecha, el motivo y el paciente asociado.




Figura 5. Formulario de alta de una cita con selección de paciente.

12. Repositorio Git y entrega

El proyecto está versionado con Git. El repositorio incluye commits descriptivos que reflejan la evolución del trabajo:

1. Estructura inicial del proyecto Maven y configuración.
2. Entidades `Paciente` y `Cita` con relación 1:N.
3. Esquema SQL y datos de prueba.
4. Repositorios y capa de servicio con validación.
5. Controladores y vistas Thymeleaf con CRUD completo.
6. Pruebas unitarias y de integración.
7. Documentación, scripts y capturas.

URL del repositorio: [PEGA AQUÍ LA URL DEL REPOSITORIO]

Contenido de la entrega

- `Apellidos_Nombre_MF0493_3.zip` (proyecto completo sin la carpeta `target/`).
- `Apellidos_Nombre_Documentacion.pdf` (este documento).
- Enlace al repositorio Git en el comentario privado de la tarea.

13. Conclusión

El proyecto implementa una aplicación web completa con Spring MVC e Hibernate, siguiendo una arquitectura por capas y aplicando validación de formularios, gestión centralizada de errores y pruebas automáticas. La relación 1:N entre pacientes y citas permite comprobar el funcionamiento del mapeo objeto-relacional y de las operaciones CRUD sobre ambas entidades.

El uso de Maven y Git facilita la construcción reproducible del proyecto y el seguimiento de los cambios. El empaquetado en un único `app.jar` permite desplegar la aplicación en cualquier equipo con Java 17 de forma sencilla.

Firma del alumno/a