Anexo 5: Lista de las funciones

```
CommandType Name              Definition
----------- ----              ----------
Function    A:                Set-Location A:
Function    B:                Set-Location B:
Function    C:                Set-Location C:
Function    cd..              Set-Location ..
Function    cd\               Set-Location \
Function    Clear-Host        $space = New-Object System.Management.Aut...
Function    D:                Set-Location D:
Function    Disable-PSRemoting  ...
Function    E:                Set-Location E:
Function    F:                Set-Location F:
Function    G:                Set-Location G:
Function    Get-Verb          ...
Function    H:                Set-Location H:
Function    help              ...
Function    I:                Set-Location I:
Function    ImportSystemModules ...
Function    J:                Set-Location J:
Function    K:                Set-Location K:
Function    L:                Set-Location L:
Function    M:                Set-Location M:
Function    mkdir             ...
Function    more              param([string[]]$paths)...
Function    N:                Set-Location N:
Function    O:                Set-Location O:
Function    P:                Set-Location P:
Function    prompt            $(if (test-path variable:/PSDebugContext)...
Function    Q:                Set-Location Q:
Function    R:                Set-Location R:
Function    S:                Set-Location S:
Function    T:                Set-Location T:
Function    TabExpansion      ...
Function    U:                Set-Location U:
Function    V:                Set-Location V:
Function    W:                Set-Location W:
Function    X:                Set-Location X:
Function    Y:                Set-Location Y:
Function    Z:                Set-Location Z:
```