## **MODELO RELACIONAL**

```
JOGADORES (<u>id</u>, <u>username</u>, <u>email</u>, estado ,região_nome, partida_numseq)
      PK: id
      AK: username ou e-mail
      FK: partida_numseq ref. PARTIDAS {n_sequencial}
JOGO (nome, idalfa, url)
      PK: nome
      AK: idalfa
      FK: ---
PARTIDAS (n_sequencial, dtinicio, dtfinal, horainicio, horafim, região_nome)
      PK: n_sequencial
      AK: ---
      FK: região nome ref REGIÃO (nome)
MULTIJOGADOR (<u>n_sequencial</u>, região_nome, Estado)
      PK: n_sequencial
      AK: região_nome
      FK: região nome ref REGIÃO (nome) ref REGIÃO (nome), n seguencial
ref PARTIDAS{n_sequencial}
Pontuação_MULTIJOGADOR (n_sequencial, região_nome, id_jogador,
pontos,n_partidas)
      PK: n_sequencial
      AK: região nome
      FK: região nome ref REGIÃO (nome), n sequencial ref
      PARTIDAS{n_sequencial},id_jogador ref JOGADORES{id}
NORMAL (<u>n_sequencial</u>, região_nome, Grau,id_jogador, pontos, n_partidas)
      PK: n_sequencial
      AK: região_nome
```

FK: região\_nome ref REGIÃO {nome}, id\_jogador ref JOGADORES {id}

```
REGIÃO (nome)
      PK: nome
      AK: ---
      FK: ---
CONVERSA (id, chat_id, id_jogador, nome)
      PK: id
      AK: ---
      FK: id_jogador ref JOGADORES{id}
MENSAGEM (id, conversa_id, ordem, texto, horaenvio, jogador_id,
jogador_username, jogador_email)
      PK: id
      AK: conversa_id
      FK: conversa_id ref CONVERSA {id}, jogador_id ref JOGADOR {id},
jogador username ref JOGADOR {username}, jogador email ref JOGADOR
{email}
CRACHÁ (<u>nome</u>, limitepontos, jogo_id)
      PK: nome
      AK: jogo_id
      FK: jogo id ref JOGO {idalfa}
JOGADOR_CRACHÁ (<u>cracha_id,cracha_nome, jogo_id, jogador_id,</u>
jogador_username, jogador_email)
      PK: (cracha_nome, jogo_id, jogador_id)
      AK: ---
      FK: cracha_id,cracha_nome ref CRACHÁ {nome,id}, jogo_id ref JOGO
{id}, jogador_id ref JOGADOR {id}, jogador_username ref JOGADOR
{username}, jogador_email ref JOGADOR {email}
COMPRA (jogador_id, jogador_username, jogador_email, jogo_id, data, preço)
      PK: (jogador_id, jogo_id, data, preço) preço para sublinhado
      AK: ---
```

FK: jogador\_id ref JOGADOR {id}, jogador\_username ref JOGADOR {username}, jogador\_email ref JOGADOR {email}, jogo\_id ref JOGO {id}

JOGADOR\_STATS (<u>jogador\_id</u>, <u>jogador\_username</u>, <u>jogador\_email</u>, <u>jogo\_id</u>, partidasjogadas, pontostotais, totaldeJogosUnicos)

PK: (jogador\_id, jogo\_id)

AK?

FK: jogador\_id ref JOGADOR {id}, jogador\_username ref JOGADOR {username}, jogador\_email ref JOGADOR {email}, jogo\_id ref JOGO {idalfa}

JOGO\_STATS (<u>iogo\_id</u>, totalpartidas, pontostotais, totaldejogadores)

PK: jogo\_id

AK: ---

FK: jogo\_id ref JOGO {idalfa}

AMIZADE (jogador\_id, amigo\_id)

PK: (jogador\_id, amigo\_id)

AK: ---

FK: jogador\_id ref JOGADOR {id}, amigo\_id ref JOGADOR {id}