

Ejercicios de lenguajes SQL

Ejercicio 1 — Clasifica las sentencias

Clasifica cada sentencia SQL en su tipo correcto (DDL, DML, DCL o TCL):

1. CREATE TABLE clientes (id INT, nombre VARCHAR(50)); **DDL**
 2. SELECT * FROM productos; **DML**
 3. INSERT INTO ventas VALUES (1, 3, 150, '2025-01-10'); **DML**
 4. GRANT SELECT ON clientes TO usuario_consulta; **DCL**
 5. DROP TABLE movimientos; **DDL**
 6. UPDATE productos SET unidades = 100 WHERE id = 1; **DML**
 7. COMMIT; **TCL**
 8. REVOKE INSERT ON ventas FROM usuario_consulta; **DCL**
 9. ALTER TABLE clientes ADD COLUMN email VARCHAR(100); **DDL**
 10. ROLLBACK; **TCL**
 11. DELETE FROM ventas WHERE fecha < '2024-01-01'; **DML**
-

Ejercicio 2 — Identifica los niveles ANSI/X3/SPARC

Lee las siguientes descripciones e indica a qué nivel pertenece cada una:

1. "La tabla CLIENTES tiene los campos ID, nombre, apellidos, dirección y teléfono." : **Conceptual**
2. "Los datos se almacenan en ficheros .ibd en la carpeta /var/lib/mysql/tienda/." : **Interno**
3. "El personal de almacén solo puede ver productos y proveedores, no los datos de clientes." : **Externo**
4. "La tabla VENTAS tiene los campos ID, fecha, precio e ID cliente." : **Conceptual**
5. "Los índices se guardan en bloques de 16KB en disco." : **interno**

Ejercicio 3 — Arquitectura de ejecución

Indica qué arquitectura (monocapa, bicapa o multicapa) corresponde a cada caso:

1. Un alumno usa SQLite en su portátil para su proyecto personal.

Monocapa

2. La tienda de nuestro amigo tiene MySQL en un servidor y el personal se conecta con MySQL Workbench desde sus PCs.

Bicapa

3. Una tienda online donde los clientes acceden desde el navegador, hay un servidor web intermedio y los datos están en otro servidor.

Multicapa