

YD148NTE

Scheda tecnica

Ultimo aggiornamento dati prodotto

23/01/2015

LEGA ROSA PER 9-14-18 KT LAVORAZIONE

Pag. 1/2

Titolo	9	Colore	Rosa	[L: 89,9 a: 5,3 b: 17,8 c: 18,5]
--------	----------	--------	-------------	--

Descrizione prodotto

La nuova gamma di leghe madri per oro **Ultracast™** sviluppa una nuova concezione di lega per la microfusione e la lavorazione basata su una formulazione innovativa, in grado di assicurare all'orafo più esigente prestazioni di qualità superiore. YD148NTE è una lega dal caratteristico colore giallo-rosa (giallo salmone o indonesiano) per lavorazione meccanica dalle elevate caratteristiche meccaniche e dall'interessante rapporto qualità/prezzo. Con affinatore di grano, possiede una eccellente deformabilità.

Campo di applicazione

I prodotti Ultracast sono specificatamente progettati per soddisfare le più svariate esigenze nell'ambito delle produzioni orafe ottenute per lavorazione meccanica. YD148NTE è appositamente studiata per la lavorazione meccanica in generale. Può essere utilizzata in colata continua ed in particolare per la produzione di tubo saldato a Tig, stampato ed aggraffato.

Proprietà chimico-fisiche

Metallo prezioso di riferimento

Ag 11,0%

Temperature (°C)

Solidus	870
Liquidus	940
Range	70

Densità (g/cm³) 11,0

Caratteristiche meccaniche

Durezza dopo fusione [HV 0.2]

110

YD148NTE

Scheda tecnica

Ultimo aggiornamento dati prodotto

23/01/2015

LEGA ROSA PER 9-14-18 KT LAVORAZIONE

Pag. 2/2

Titolo **9** Colore **Rosa** [L: 89,9 a: 5,3 b: 17,8 c: 18,5]

Istruzioni d'uso

Lavorazioni meccaniche

Temperatura di colata (°C) 1020-1055

Riduzione della sezione consigliata 70,0%

Trattamenti di ricottura

Spessore della lastra	Temperatura (°C)	Minuti
5 - 14 mm	620-660	35
1 - 5 mm	620-660	30
0,2 - 1 mm	620-660	25

Raffreddamento

Immergere direttamente in acqua

Note

(A)