

INDUSTRIAL PLATING

NEATECH525FE

SGRASSANTE ELETTROLITICO PER MATERIALI ACCIAIOSI, 25 KG

DESCRIZIONE PRODOTTO

NEATECH525FE è uno sgrassante appositamente formulato per trattare materiali acciaioli e leghe a base di ferro.

La sua formula speciale permette di utilizzare il prodotto anche a temperatura ambiente.

NEATECH525FE è da usare per via elettrolitica potendo essere impiegato sia in fase catodica che anodica.

PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE

Per la preparazione della soluzione di sgrassatura pronta all'uso procedere nella seguente maniera:

- Riempire la vasca di lavoro per 2/3 del volume totale con acqua fredda.
- Aggiungere successivamente la quantità richiesta di **NEATECH525FE**.
- Mescolare fino a completa dissoluzione del **NEATECH525FE** e portare dunque a volume finale con ulteriore acqua.
- Scaldare la soluzione così preparata alla temperatura di lavoro.

UTILIZZO DEL PRODOTTO

Concentrazione	80 – 100 g/l
Temperatura	40 – 55°C
Densità di corrente Catodica/Anodica	6 – 10 A/dm ²
Tempo di immersione	1 – 4 minuti

APPARECCHIATURE CONSIGLIATE

MATERIALI CONSIGLIATI PER LA VASCA

Si raccomanda l'impiego di vasche fatte in acciaio rivestito con materiali resistenti agli alcalini quali: PVC, PP o Polietilene.

Per mantenere libera da oli la superficie della soluzione, e quindi per garantire una vita più lunga alla soluzione di lavoro, si consiglia di impiegare uno scolmatore scaricatore di olio.

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Le soluzioni di sgrassatura preparate con **NEATECH525FE** sono alcaline. Pertanto prima di smaltirle si dovrà procedere alla loro neutralizzazione fino a pH 6 – 8 mediante l'utilizzo di soluzioni acide ed attendere che i fanghi eventualmente presenti siano stati completamente sedimentati. Ad ogni modo è obbligatorio smaltire in accordo con le normative locali vigenti che potranno in caso prevedere particolari processi di trattamento delle stesse soluzioni esauste. Si ricorda altresì che la soluzione acida neutralizzante impiegata dovrà essere aggiunta molto lentamente e sotto agitazione. Evitare il diretto contatto con occhi e pelle indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

NEATECH525FE e le sue soluzioni sono materiali alcalini che per questo motivo possono arrecare forti irritazioni agli occhi e alla pelle. Si consiglia pertanto di evitare il diretto contatto con occhi e pelle usando opportuni indumenti protettivi, occhiali da laboratorio e guanti. In caso di contatto con occhi e pelle lavare le parti irritate con abbondante acqua corrente per non meno di 15 minuti. Evitare inoltre il contatto di **NEATECH525FE** con fonti acide quali soluzioni o prodotti chimici.

Per qualsiasi altra informazione supplementare in materia di sicurezza e prevenzione si prega di leggere con attenzione la relativa Scheda di Sicurezza al fine di preservare da possibili pericoli persone ed ambiente circostante.

DISCLAIMER

Le notizie qui contenute sono il risultato di verifiche attente e accurate. Esse rappresentano, al momento della stampa della presente istruzione tecnica, il meglio della nostra conoscenza e si riferiscono al normale uso dei prodotti. Deve essere cura dell'utilizzatore accertare che queste informazioni non siano state superate da altre successive. Lo stoccaggio, la manipolazione e l'impiego dei prodotti sono, successivamente alla spedizione, al di là della nostra possibilità di controllo; quindi le informazioni di cui sopra non devono intendersi come garanzia, espressa o implicita dei risultati derivanti dall'utilizzo dei prodotti stessi.

REV.0 - 06/2018