

```

user@user-virtualbox:~/extra$ git init
Reinicializado el repositorio Git existente en /home/user/extra/.git/
user@user-virtualbox:~/extra$ ls -a
.  ..  extra.txt  .git
user@user-virtualbox:~/extra$ git add extra.txt
user@user-virtualbox:~/extra$ git status
En la rama master

No hay commits todavía

Cambios a ser confirmados:
  (usa "git rm --cached <archivo>..." para sacar del área de stage)
    nuevos archivos: extra.txt

user@user-virtualbox:~/extra$ git commit -m "Comienzo y extra.txt"
[master (commit-raíz) e959ee2] Comienzo y extra.txt
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 extra.txt
user@user-virtualbox:~/extra$ git status
En la rama master
nada para hacer commit, el árbol de trabajo está limpio
user@user-virtualbox:~/extra$ git branch -M main
user@user-virtualbox:~/extra$ git remote add origin https://github.com/ManuelDeMiguel/extra.git
user@user-virtualbox:~/extra$ git push -u origin main
Username for 'https://github.com': ManuelDeMiguel
Password for 'https://ManuelDeMiguel@github.com':
Enumerando objetos: 3, listo.
Contando objetos: 100% (3/3), listo.
Escribiendo objetos: 100% (3/3), 258 bytes | 258.00 KiB/s, listo.
Total 3 (delta 0), reusado 0 (delta 0)
To https://github.com/ManuelDeMiguel/extra.git
 * [new branch]      main -> main
Rama 'main' configurada para hacer seguimiento a la rama remota 'main' de 'origin'.
user@user-virtualbox:~/extra$ git status
En la rama main
Tu rama está actualizada con 'origin/main'.

nada para hacer commit, el árbol de trabajo está limpio
user@user-virtualbox:~/extra$ █

```

```

user@user-virtualbox:~/extra$ cd ..
user@user-virtualbox:~$ mkdir extra2
user@user-virtualbox:~$ cd extra2
user@user-virtualbox:~/extra2$ git clone https://github.com/ManuelDeMiguel/extra
Clonando en 'extra'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 3 (delta 0), pack-reused 0
Desempaquetando objetos: 100% (3/3), 238 bytes | 119.00 KiB/s, listo.
user@user-virtualbox:~/extra2$ ls
extra
user@user-virtualbox:~/extra2$ cd extra/
user@user-virtualbox:~/extra2/extra$ ls -a
.  ..  extra.txt  .git

```

```

user@user-virtualbox:~/extra$ echo "Texto para el segundo extra" > extra2.txt
user@user-virtualbox:~/extra$ git status
En la rama main
Tu rama está actualizada con 'origin/main'.

Archivos sin seguimiento:
  (usa "git add <archivo>..." para incluirlo a lo que se será confirmado)
    extra2.txt

no hay nada agregado al commit pero hay archivos sin seguimiento presentes (usa "git add" para hacerles seguimiento)
user@user-virtualbox:~/extra$ git add extra2.txt
user@user-virtualbox:~/extra$ git status
En la rama main
Tu rama está actualizada con 'origin/main'.

Cambios a ser confirmados:
  (usa "git restore --staged <archivo>..." para sacar del área de stage)
    nuevos archivos: extra2.txt

user@user-virtualbox:~/extra$ git commit -m "añadir extra2.txt"
[main f20b193] añadir extra2.txt
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 extra2.txt
user@user-virtualbox:~/extra$ git status
En la rama main
Tu rama está adelantada a 'origin/main' por 1 commit.
  (usa "git push" para publicar tus commits locales)

nada para hacer commit, el árbol de trabajo está limpio
user@user-virtualbox:~/extra$ git push -u origin main
Username for 'https://github.com': ManuelDeMiguel
Password for 'https://ManuelDeMiguel@github.com':
Enumerando objetos: 4, listo.
Contando objetos: 100% (4/4), listo.
Comprimiendo objetos: 100% (2/2), listo.
Escribiendo objetos: 100% (3/3), 313 bytes | 313.00 KiB/s, listo.
Total 3 (delta 0), reusado 0 (delta 0)
To https://github.com/ManuelDeMiguel/extra.git
 e959ee2..f20b193  main -> main
Rama 'main' configurada para hacer seguimiento a la rama remota 'main' de 'origin'.
user@user-virtualbox:~/extra$ █

```

```

user@user-virtualbox:~/extra$ cd ../extra2/extra/
user@user-virtualbox:~/extra2/extra$ ls
extra.txt
user@user-virtualbox:~/extra2/extra$ git pull
remote: Enumerating objects: 4, done.
remote: Counting objects: 100% (4/4), done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 3 (delta 0), pack-reused 0
Desempaquetando objetos: 100% (3/3), 293 bytes | 146.00 KiB/s, listo.
Desde https://github.com/ManuelDeMiguel/extra
   e959ee2..f20b193  main       -> origin/main
Actualizando e959ee2..f20b193
Fast-forward
 extra2.txt | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 extra2.txt
user@user-virtualbox:~/extra2/extra$ ls
extra2.txt  extra.txt

```

```

user@user-virtualbox:~/extra$ git branch
* main
user@user-virtualbox:~/extra$ git branch develop
user@user-virtualbox:~/extra$ git branch
  develop
* main
user@user-virtualbox:~/extra$ git checkout develop
Cambiado a rama 'develop'
user@user-virtualbox:~/extra$ git branch
* develop
  main
user@user-virtualbox:~/extra$ ls
extra2.txt  extra.txt
user@user-virtualbox:~/extra$ echo "Texto para extra3" > extra3.txt
user@user-virtualbox:~/extra$ ls
extra2.txt  extra3.txt  extra.txt
user@user-virtualbox:~/extra$ git status
En la rama develop
Archivos sin seguimiento:
  (usa "git add <archivo>..." para incluirlo a lo que se será confirmado)
      extra3.txt

no hay nada agregado al commit pero hay archivos sin seguimiento presentes (usa "git add" para hacerles seguimiento)
user@user-virtualbox:~/extra$ git add extra3.txt
user@user-virtualbox:~/extra$ git status
En la rama develop
Cambios a ser confirmados:
  (usa "git restore --staged <archivo>..." para sacar del área de stage)
      nuevos archivos: extra3.txt

user@user-virtualbox:~/extra$ git commit -m "crear rama develop y añadir extra3.txt en rama develop"
[develop e971d49] crear rama develop y añadir extra3.txt en rama develop
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 extra3.txt
user@user-virtualbox:~/extra$ git status
En la rama develop
nada para hacer commit, el árbol de trabajo está limpio
user@user-virtualbox:~/extra$

```

```

user@user-virtualbox:~/extra$ git push
fatal: La rama actual develop no tiene una rama upstream.
Para realizar un push de la rama actual y configurar el remoto como upstream, usa

    git push --set-upstream origin develop

user@user-virtualbox:~/extra$ git push --set-upstream origin develop
Username for 'https://github.com': ManuelDeMiguel
Password for 'https://ManuelDeMiguel@github.com':
Enumerando objetos: 4, listo.
Contando objetos: 100% (4/4), listo.
Comprimiendo objetos: 100% (2/2), listo.
Escribiendo objetos: 100% (3/3), 349 bytes | 349.00 KiB/s, listo.
Total 3 (delta 0), reusado 0 (delta 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'develop' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/ManuelDeMiguel/extra/pull/new/develop
remote:
To https://github.com/ManuelDeMiguel/extra.git
 * [new branch]      develop -> develop
Rama 'develop' configurada para hacer seguimiento a la rama remota 'develop' de 'origin'.
user@user-virtualbox:~/extra$ ls
extra2.txt  extra3.txt  extra.txt
user@user-virtualbox:~/extra$ git checkout main
Cambiado a rama 'main'
Tu rama está actualizada con 'origin/main'.
user@user-virtualbox:~/extra$ ls
extra2.txt  extra.txt
user@user-virtualbox:~/extra$

```