

REPORT DI ANALISI CYBERSECURITY & THREAT INTELLIGENCE

Valutazione Tecnico-Analitica Malware Sandbox | ANY.RUN Task
9a158718-43fe-45ce-85b3-66203dbc2281

Data Analisi: 4 Settembre 2026	Target / Sample: Jvczfhe.exe / Muadnrd.exe
Fonte Dati: ANY.RUN Dynamic Sandbox	Valutazione Rischio: ● MINACCIA CRITICA / MALICIOUS

1. Sintesi Esecutiva

L'analisi di Threat Intelligence condotta sul task ANY.RUN 9a158718-43fe-45ce-85b3-66203dbc2281 conferma una compromissione maliziosa ad alto impatto. L'attacco fa parte di una campagna di distribuzione di malware multi-stadio veicolata tramite repository pubblici GitHub compromessi o creati ad hoc (MELITERRER/frew e MELITERRER/kioluu).

Il payload primario è un eseguibile sviluppato in ambiente .NET, protetto tramite il packer commerciale .NET Reactor. Il malware applica sofisticate tecniche di evasione sandbox (time-based delay) e sfrutta binari di sistema legittimi (LOLBINS - InstallUtil.exe) per caricare il codice in memoria evitando la rilevazione degli antivirus tradizionali. Le comunicazioni verso l'infrastruttura di Comando e Controllo (C2) avvengono mediante servizi Dynamic DNS (duckdns.org).

VERDETTO DI SICUREZZA: ATTACCO REALE IN CORSO

Non si tratta di un falso positivo o di una simulazione. L'accoppiamento di offuscamento avanzato (.NET Reactor), evasione temporale (timeout.exe), abuso di processi di sistema (InstallUtil.exe) e beaconing C2 su Dynamic DNS dimostra l'operatività di una famiglia di Stealer / Loader attiva.

2. Indicatori di Compromissione (IOC) & Artefatti

Artefatti File & Moduli Eseguibili

Nome File / Processo	Formato / Protezione	Ruolo nel Flusso
Jvczfhe.exe	PE32 .NET Assembly	Stadio 1 - Dropper/Loader iniziale scaricato da GitHub
InstallUtil.exe	Windows Native (.NET)	LOLBIN usato per Process Hollowing / Proxy Execution
Muadnrd.exe	PE32 (.NET Reactor)	Stadio 2 - Payload principale con offuscamento forte
timeout.exe	Windows System Binary	Evasione EDR/Sandbox tramite pausa forzata di 21 sec

Indicatori di Rete (Network IOCs)

Tipo Indicatore	Valore / Dominio / IP	Descrizione Tecnico-Operativa
C2 Domain (Dynamic DNS)	*.duckdns.org	Infrastruttura di Comando & Controllo attiva del malware
Payload Distribution	github.com / raw.githubusercontent.com	Download del file dannoso da repository MELITERRER
TLS Validation (Let's Encrypt)	r10.o.lencr.org / r11.o.lencr.org	Richieste HTTP POST per verifica certificati cifrati C2
CA Cert Validation	ocsp.sectigo.com / ocsp.digicert.com	Verifica dello stato di revoca dei certificati TLS
IP Address CDN/API	140.82.114.21 / 184.24.77.x	Infrastrutture CDN coinvolte nel traffico di supporto

3. Analisi della Catena di Esecuzione (Process Tree)

L'analisi dinamica del comportamento evidenzia quattro fasi distinte della catena di infezione:

```
[2256] svchost.exe (-k NetworkService -p -s Dnscache)
├─ [6552] firefox.exe (Navigazione su repository GitHub)
│   └─ [6596] firefox.exe (Download file eseguibile)
│       └─ [7492] Jvczfhe.exe (Primo stadio Dropper)
│           ├── [7520] cmd.exe /c timeout 21 & exit
│           │   └─ [7572] timeout.exe 21 (Anti-Sandbox Delay)
│           ├── [5152] InstallUtil.exe (LOLBIN Proxy Execution)
│           └─ [7824] Muadnrd.exe (Secondo stadio / Payload .NET)
│               ├── [7876] cmd.exe /c timeout 21 & exit
│               │   └─ [7968] timeout.exe 21
│               ├── [7248] Muadnrd.exe (Istanza attiva / C2)
│               └─ [7584] WerFault.exe (Crash Handler / Injection Error)
```

- 1. Download e Delivery: Il browser firefox.exe scarica il binario Jvczfhe.exe dal repository GitHub MELITERRER.
- 2. Evasione Sandbox Temporale: Il malware esegue il comando 'cmd.exe /c timeout 21 & exit'. Il ritardo forzato di 21 secondi viene impiegato per far terminare la sessione di analisi automatica delle sandbox a tempo ridotto.
- 3. Execution Proxy (LOLBIN): Viene invocato InstallUtil.exe (utility di sistema .NET). Il malware la sfrutta per iniettare ed eseguire il payload in memoria nascondendosi sotto un processo Microsoft firmato.
- 4. Persistenza e Beaconing C2: Viene generato il processo finale Muadnrd.exe (protetto con .NET Reactor) che avvia le risoluzioni DNS verso la rete C2 Dynamic DNS duckdns.org.

4. Mappatura Tattiche e Tecniche MITRE ATT&CK

ID Tecnica	Nome Tecnica	Applicazione nel Caso Analizzato
T1204.002	User Execution: Malicious File	Download ed esecuzione dell'eseguibile dall'ambiente browser.
T1497.003	Time Based Evasion	Uso di timeout.exe per addormentare l'esecuzione e bypassare la sandbox.
T1218.004	InstallUtil Proxy Execution	Abuso del binario .NET di sistema InstallUtil.exe per bypassare le AppLocker/AV.
T1027	Obfuscated Files or Information	Compressione ed offuscamento tramite la protezione commerciale .NET Reactor.
T1568.002	Dynamic DNS C2 Infrastructure	Comunicazione di Comando e Controllo instradata tramite la rete duckdns.org.

5. Piano di Bonifica e Raccomandazioni Strategiche

Misure Immediate di Contenimento (Entro 1 Ora)

1. • Blocco DNS di Dominio: Inserire la regola di blocco per *.duckdns.org a livello di DNS aziendale (Pi-hole, Cisco Umbrella, Active Directory DNS) e DNS firewall.
2. • Isolamento Endpoint Compromessi: Isolare immediatamente dalla rete locale qualsiasi host che abbia eseguito i processi Jvczfhe.exe o Muadnrd.exe.
3. • Revoca Credenziali: Effettuare la rotazione forzata di tutte le password salvate nei browser o utilizzate nella sessione dell'utente sul computer affetto.

Misure di Monitoraggio EDR e Prevenzione (A Medio Termine)

1. • Detection Rule su InstallUtil: Creare una regola EDR per segnalare l'avvio di InstallUtil.exe quando invocato da percorsi utente non ammessi (es. AppData, Temp, Downloads).
2. • Monitoraggio Evasione Temporale: Intercettare l'esecuzione di cmd.exe /c timeout avviati da eseguibili non firmati appena scaricati da internet.
3. • Restrizione Repository Pubblici: Implementare un'ispezione approfondita dei download di eseguibili (.exe, .zip, .iso) provenienti da repository GitHub.