

Empaquetado final: estructura y uso

Tu proyecto ya está listo para compartirse y levantarse en cualquier equipo con Docker instalado.

```
D:\Docker\recsys_project
├── Dockerfile.app
├── Dockerfile.consumer
├── docker-compose.yml
├── app.py
├── consumer.py
├── requirements_app.txt
├── requirements_consumer.txt
├── proyecto_4-token.json
├── secure-connect-proyecto-4.zip
├── hf_cache
│   └── all-MiniLM-L6-v2
├── templates
└── index.html
```



Producción

1. Sitúate en la carpeta del proyecto:

```
cd D:\Docker\recsys_project
```

2. Ejecuta la construcción sin usar la caché para asegurarte de que todo se recompila:

```
docker-compose build --no-cache
```

3. Levanta todo en segundo plano. Iniciar los contenedores:

```
docker-compose up -d
```

4. Abre tu navegador y accede a la UI en:

```
http://host.docker.internal:5000
```

(En Windows con Docker Desktop usa host.docker.internal:5000 para llegar al contenedor.)



Desarrollo

- **Cambios en app.py o plantillas:**

```
docker-compose restart flask-app
```

- **Cambios en consumer.py:**

```
docker-compose restart consumer
```

- **Si modificas Dockerfile o deps (requirements_*.txt):**

```
docker-compose build flask-app # o consumer
docker-compose up -d flask-app # o consumer
```

Con esto, quien reciba tu repositorio podrá:

1. Clonar o copiar la carpeta recsys_project en su máquina (idealmente en una ruta sin espacios).
2. Ejecutar `docker-compose up -d`.
3. Abrir `http://host.docker.internal:5000` y empezar a usar el recomendador.