Modelo relacional: Sistema de vuelos

AEROPUERTO (**id_aeropuerto**, nombre, ciudad, pais)

MODELO_AVION (**id_modelo**, capacidad)

PROGRAMA_VUELO (**numero_vuelo**, linea_aerea, aeropuerto_origen_id, aeropuerto_destino_id)

FK: aeropuerto_origen_id → AEROPUERTO(id_aeropuerto)

FK: aeropuerto_destino_id → AEROPUERTO(id_aeropuerto)

DIAS_VUELO (**numero_vuelo, dia_semana**)

FK: numero_vuelo → PROGRAMA_VUELO(numero_vuelo)

VUELO (**id_vuelo**, fecha, plazas_vacias, numero_vuelo, modelo_id)

FK: numero_vuelo → PROGRAMA_VUELO(numero_vuelo)

FK: modelo_id → MODELO_AVION(id_modelo)

AEROPUERTO_MODELO (**aeropuerto_id, modelo_id**)

FK: aeropuerto_id → AEROPUERTO(id_aeropuerto)

FK: modelo_id → MODELO_AVION(id_modelo)

ESCALA_TECNICA (**vuelo_id, aeropuerto_id**, numero_orden)

FK: vuelo_id → VUELO(id_vuelo)

FK: aeropuerto_id → AEROPUERTO(id_aeropuerto)

	AEROPUERTO	MODELO_AVION	PROGRAMA_VUELO	VUELO
AEROPUERTO		opera en	es origen / destino de	hace escala en
MODELO_AVION	aterriza en		no hay	es utilizado por
PROGRAMA_VUELO	despega / aterriza en	no hay		genera
VUELO	es escala de	utiliza	pertenece a	